



ENVIADO: 09/04/26 22:39

RECIBO: E476D78B52494FF0A710E66E59C84591

Não avaliado

Instruções Envio

1. Função: processar_vendas

```
def processar_vendas():
    total_compra = 0.0
    itens_comprados = 0

    quantidade_tipos = int(input("Quantos produtos diferentes foram comprados? "))

    for i in range(quantidade_tipos):
        produto = input("Nome do produto: ")
        preco = float(input("Preço unitário: "))
        qtd = int(input("Quantidade deste produto: "))
        if preco <= 0 or qtd <= 0:
            print(f"Erro: Valores inválidos para {nome}")
        else:
            subtotal = preco * qtd
            total_compra += subtotal
            itens_comprados += qtd
    if total_compra > 500.00:
        total_final = total_compra * 0.90
        print("Desconto de 10% aplicado!")
    elif total_compra > 200.00:
        total_final = total_compra * 0.95
        print("Desconto de 5% aplicado!")
    else:
        total_final = total_compra

    print(f"Resumo: {itens_comprados} itens. Total a pagar: R$ {total_final:.2f}")
processar_vendas()
```

2. Função: analisar_clima

```
def analisar_clima():
    soma_temperaturas = 0.0
    dias_quentes = 0
    alerta_extremo = False

    for dia in range(1, 8): # range(1, 8) vai de 1 até 7
```

```
temp = float(input(f"Digite a temperatura do dia {dia}: "))
soma_temperaturas += temp

if temp > 35.0:
    dias_quentes += 1

if temp > 45.0 or temp < -5.0:
    alerta_extremo = True # Em Python, Verdadeiro é 'True'

media = soma_temperaturas / 7
print(f"\nMédia semanal: {media:.1f}°C")
print(f"Dias acima de 35°C: {dias_quentes}")
if alerta_extremo:
    print("CUIDADO: Condições climáticas perigosas detectadas!")
else:
    print("Clima dentro da normalidade operacional.")
analisar_clima()
```

3. Função: sistema_notas_turma

```
def sistema_notas_turma():
    total_alunos = int(input("Quantos alunos existem na turma? "))
    for j in range(1, total_alunos + 1):
        print(f"\n--- Processando Aluno {j} ---")
        aluno_nome = input("Nome do aluno: ")
        n1 = float(input("Nota 1: "))
        n2 = float(input("Nota 2: "))
        media_aluno = (n1 + n2) / 2
        if media_aluno >= 7.0:
            print(f"{aluno_nome}: Aprovado com média {media_aluno:.1f}")
        elif media_aluno >= 5.0:
            print(f"{aluno_nome}: Recuperação (Média: {media_aluno:.1f})")
        else:
            print(f"{aluno_nome}: Reprovado")

sistema_notas_turma()
```

4. Função: simulador_poupanca

```
def simulador_poupanca():
    saldo = float(input("Valor inicial do investimento: "))
    taxa = float(input("Taxa de juros mensal (em %): "))
    meses = int(input("Número de meses da simulação: "))

    for m in range(1, meses + 1):
        aporte = float(input(f"\nQuanto deseja depositar no mês {m}? (0 para nenhum): "))
        saldo += aporte
        juros = saldo * (taxa / 100)
        saldo += juros
        print(f"Mês {m}: Saldo atualizado = R$ {saldo:.2f}")
    if saldo > 10000.0:
```

```
print(f"-> Parabéns! Você atingiu a meta de 10k no mês {m}")
print("-" * 30)
print(f"Resultado final após {meses} meses: R$ {saldo:.2f}")
```

simulador_poupanca()

Pergunta 1

Se não usar `int()` ou `float()` no `input()`, o Python interpreta os valores como texto. Isso faz com que as operações não funcionem, pois em vez de calcular, ele pode apenas juntar os valores ou até gerar erro.

Pergunta 2:

No Python, a sintaxe é `range(1, meses + 1)`.

Isso acontece porque o `range()` possui limite superior exclusivo e ele para um número antes do valor final. Enquanto no pseudocódigo o limite é inclusivo, no Python precisamos somar +1 para que o laço execute o