

# Bootstrap: Utilidades Css

## Teoría:

- **Spacing: m-, p-, mt-, px-, etc:** Clase que controla el margen y el padding de un elemento HTML. Propiedades:
  - **m->** Propiedad para el margen.
  - **p->** Propiedad para el padding.
  - **mt->** Propiedad para el margen de arriba.
  - **px->** Propiedad para el padding de los lados.
- **Tipografía: fs-1, fw-bold, text-muted:** La tipografía funciona proporcionando estilos base para el texto. Propiedades:
  - **fs-1->** Propiedad para establecer el tamaño de fuente mas grande disponible en Bootstrap.
  - **fw-bold->** Propiedad para establecer el texto en negrita.
  - **text-muted->** Propiedad para disminuir la intensidad del texto.
- **Display: d-flex, d-none, d-grid, etc:** Display permite controlar el comportamiento de visualización de un elemento. Propiedades:
  - **d-flex->** Propiedad para habilitar el comportamiento Flexbox.
  - **d-none->** Propiedad para deshabilitar la visualización de un elemento.
  - **d-grid->** Propiedad para habilitar el comportamiento Grid.
- **Bordes, sombras, backgrounds:** Funcionan a través de clases de utilidad predefinidas.
- **Responsive helpers:** Se basan principalmente en las clases de **display responsivas** (como ya viste), utilizando los puntos de interrupción (breakpoints) de Bootstrap: sm, md, lg, xl, y xxl.