
DCX 22 S Graphitbürsten

DC-Motor Ø22 mm

14/24 W 15.3 mNm 18000 min⁻¹





24_ 25_ Radialspiel 26_ Max. axiale Belastung (dynamisch) Max. axiale Aufpresskraft (statisch) Ν 80 27_ (Welle abgestützt) 440 Ν Max. radiale Belastung [mm ab Flansch] Ν 3 [5] Weitere Spezifikationen Polpaarzahl 30_ Anzahl Kollektorsegmente 9 Motorgewicht 66 32_ Typischer Geräuschpegel dBA

367_ENC 30 HEDL 5540

386_EPOS2 24/2 (DC/EC) 386_EPOS2 Module 36/2 387_EPOS2 24/5 387_EPOS2 50/5 390_EPOS2 P 24/5 393_EPOS3 70/10 EtherCAT 396_MAXPOS 50/5

Lagerung: Kugellager vorgespannt/Sinterlager Kommutierung: Edelmetallbürsten mit oder ohne CLL/Graphitbürsten/EMV-Entstörung

Flansch vorne/hinten: Standardflansch/Flansch konfigurierbar/kein Flansch

Welle vorne/hinten: Länge/Durchmesser/Fläche

Elektrischer Anschluss: Terminals oder Kabel/Anschlussausrichtung/Kabellänge/Steckertyp