

its vorhanden (job_history bzw. employee) und wurde analog per TRIGGER umgesetzt.

Aufgabe 6 Data Manipulation Language

6.1 Einfügen von Daten

Erstellen Sie die benötigte Datei "Aufgabe6_DataManipulation.sql" um pergegrate SQL-Statements zum Einfügen von Regionen, den Schönen Ländern (Italien, Japan, USA, Kanada, Ägypten) sowie den folgenden Projektkampagnen: Julia Dellinger – Lean Management (70%), Patrick Solly – US Sales Campaign (100%), Projektkampagne, Matthew Weiss – Europe Sales Campaign (20%).

```
-- Regionen
INSERT INTO region VALUES (1, 'Europe');
INSERT INTO region VALUES (2, 'America');
INSERT INTO region VALUES (3, 'Asia');
INSERT INTO region VALUES (4, 'Middle East and Africa');

-- Schöne Länder
INSERT INTO country VALUES ('IT', 'Italy', 1);
INSERT INTO country VALUES ('JP', 'Japan', 3);
INSERT INTO country VALUES ('US', 'United States of America', 2);
INSERT INTO country VALUES ('CA', 'Canada', 2);
INSERT INTO country VALUES ('EG', 'Egypt', 4);

-- Projektkampagnen
-- Julia Dellinger (employee_id 100) -> Lean Management (project_id 100)
INSERT INTO employee2project VALUES (100, 100, 0.70, FALSE);
-- Patrick Solly (employee_id 101) -> US Sales Campaign (project_id 100), Projektinitiator
INSERT INTO employee2project VALUES (101, 100, 1.00, TRUE);
-- Matthew Weiss (employee_id 102) -> Europe Sales Campaign (project_id 100)
INSERT INTO employee2project VALUES (102, 100, 0.20, FALSE);
```

6.2 Aktualisieren von Daten

- Die neue Telefonnummer von Michael Rogers lautet 650.127.3418
- Der Mindest-Vorname aller Jobs soll bei Bedarf auf 4000 angehoben werden
- Alle Gehälter sollen jeweils um 5% angehoben werden

```
-- Update employees
UPDATE employee
SET phone_number = '650.127.3418'
WHERE first_name = 'Michael' AND last_name = 'Rogers';

-- Update job
UPDATE job
SET min_salary = 4000
WHERE min_salary < 4000;

-- Update employee
UPDATE employee
SET salary = salary * 1.05;
```

Aufgabe 7 SELECT Statement - Grundlagen

Aufgabe 7 SELECT Statement – Grundlagen

Im Rahmen dieser Übung sollen Informationen aus den hr-Schema ausgelesen werden.

7.1 einfaches SELECT-Statement

Erstellen Sie ein SELECT-Statement, um die Namen aller Länder auszugeben.

```
-- Lösung
SELECT country_name FROM hr.country;
```

7.2 aktuelle Uhrzeit

Erstellen Sie ein SELECT-Statement, um die aktuelle Uhrzeit in der Form "HH:MM" auszugeben.

```
-- Lösung
SELECT NOW(), DATE_FORMAT(NOW(), '%H:%i') FROM DUAL;
```

7.3 DISTINCT

Erstellen Sie ein SELECT-Statement, welches dupliziert alle Manager-IDs liefert.

```
-- Lösung
SELECT DISTINCT manager_id FROM hr.employee WHERE manager_id IS NOT NULL;
```

7.4 String-Operationen

Erstellen Sie ein SELECT-Statement, um die Adressinformationen aller Locations auszugeben. Die Spalte "State" soll das Format Country_abb – Postal_code City (Country_province) haben; sonst NULL soll "unknown" ausgegeben werden.

```
-- Lösung
SELECT
street_address AS Adresse,
IFNULL(
CONCAT(country_id, '-', postal_code, '-', city, ' (',
'subname')
) AS State
FROM hr.location;
```

7.5 Filtern

Erstellen Sie ein SELECT-Statement, um alle Informationen des CEO (= Mitarbeiter ohne Vorgesetzten) auszugeben.

Aufgabe 8 SELECT Statement - Teil 2

```
-- Lösung
SELECT
region_name,
country_name,
location.city,
CONCAT(location.postal_code, '-', location.city, '-', location.street_address) AS Adresse,
department_name
FROM hr.project
JOIN hr.location ON department_location_id = location_location_id
JOIN hr.country ON location_country_id = country_country_id
JOIN hr.region ON country_region_id = region_region_id;
```

8.2 Zuordnung von Mitarbeitern zu Projekten

Liste mit Projektnamen, Vor-/Nachname des Mitarbeiters und Anteil der Arbeitszeit.

```
-- Lösung
SELECT
project_name,
employee_first_name,
employee_last_name,
employee2project_assignment_pct
FROM hr.project
WHERE 2019 hr.employee2project ON project.project_id =
employee2project.project_id
WHERE 2019 hr.employee ON employee.employee_id = employee2project.employee_id;
```

8.4 Gruppieren von Tupeln aus verknüpften Tabellen

8.4.1 Überlastete Mitarbeiter
Liste der Mitarbeiter, die zu mehr als 100% zu Projekten zugeordnet sind (Vor-/Nachname, Gesamtanforderung, Summe zugeordnete Projektkids).

```
-- Lösung
SELECT
employee_last_name AS Nachname,
employee_first_name AS Vorname,
SUM(employee2project_assignment_pct) AS Gesamtanforderung,
GROUP_CONCAT(project_name SEPARATOR ', ') AS Projekte
FROM hr.project
WHERE 2019 hr.employee2project ON project.project_id =
employee2project.project_id
WHERE 2019 hr.employee ON employee.employee_id = employee2project.employee_id
GROUP BY employee_first_name, employee_last_name
HAVING Gesamtanforderung > 1;
```

Diese Abfrage liefert bei den Projektkids von Aufgabe 6.1 genau die Zeile hier | Bereich 1 1.10 | Europe Sales Campaign, US Sales Campaign – da die Constraint von Aufgabe 5.3 (Name der Abteilung < 100%) bewusst nicht als harder CHECK umgesetzt wurde, konnte dieser Datensatz überhaupt erst entstehen.

6.3 Löschen von Daten

- Alle Mitarbeiter, die zu 20% oder weniger zu einem Projekt zugeordnet sind, sollen aus dem jeweiligen Projekt entfernt werden
- Der Mitarbeiter Jonathan Taylor verlässt das Unternehmen. Vergeben Sie den Inhalt der Relation job_history von und nach der Auflösung der SELECT-Statements.

```
-- Lösung
DELETE FROM employee2project WHERE assignment_pct <= 0.20;

-- vorher: Gehalt der Job_History von Jonathan Taylor (employee_id 170)
SELECT * FROM job_history WHERE employee_id = 170;
-- liefert 2 Zeilen
(1999-01-01 bis 1999-03-31 bis 1999-12-31) und 24,800
(1999-01-01 bis 1999-12-31)

DELETE FROM employee WHERE first_name = 'Jonathan' AND last_name = 'Taylor';

-- vorher:
SELECT * FROM job_history WHERE employee_id = 170;
-- liefert 0 Zeilen

Da job_history(employee_id) mit ON DELETE CASCADE und employee(employee_id) verwendet, werden beim Löschen des Mitarbeiters automatisch beide zugehörigen Buchhaltungsposten-Einträge gelöscht – ohne dass ein explizites DELETE auf job_history nötig war.
```

6.4 Testen der Constraints

Testen Sie die Check-Constraints aus Aufgabe 5, indem Sie jeweils ein INSERT-Statement für einen gültigen Datensatz und einen Datensatz, der das jeweilige Constraint verletzt, erstellen und ausführen.

```
-- Lösung
-- Nullierung Position: position ist variierbar
INSERT INTO job VALUES ('TEST_001', 'Testjob', 3000, 6000); -- OK
INSERT INTO job VALUES ('TEST_FAIL1', 'Testjob', -500, 6000); -- Fehler: min_salary < 0

-- Nullierung GreaterThanSalary
INSERT INTO job VALUES ('TEST_002', 'Testjob', 3000, 6000); -- OK
INSERT INTO job VALUES ('TEST_FAIL2', 'Testjob', 5000, 3000); -- Fehler: max_salary < min_salary

-- SalaryPortion / ConstraintPositive (employees)
INSERT INTO employee VALUES (900, 'Test', 'M', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (901, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (902, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (903, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (904, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (905, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (906, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (907, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (908, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (909, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (910, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (911, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (912, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (913, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (914, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (915, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (916, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (917, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (918, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (919, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (920, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (921, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (922, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (923, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (924, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (925, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (926, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (927, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (928, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (929, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (930, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (931, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (932, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (933, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (934, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (935, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (936, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (937, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (938, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (939, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (940, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (941, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (942, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (943, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (944, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (945, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (946, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (947, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (948, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (949, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (950, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (951, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (952, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (953, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (954, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (955, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (956, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (957, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (958, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (959, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (960, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (961, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (962, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (963, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (964, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (965, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (966, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (967, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (968, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (969, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (970, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (971, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (972, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (973, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (974, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (975, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (976, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (977, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (978, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (979, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (980, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (981, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (982, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (983, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (984, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (985, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (986, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (987, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (988, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (989, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (990, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (991, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (992, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (993, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (994, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (995, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (996, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (997, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (998, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (999, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (1000, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
```

```
INSERT INTO job_history VALUES (100, ST_TO_DATE('01-JAN-2000'), '04-EM-1', '01', ST_TO_DATE('01-JAN-2001'), '04-EM-1', 'IT_PROD', 60); -- OK
INSERT INTO job_history VALUES (100, ST_TO_DATE('01-JAN-2000'), '04-EM-1', '01', ST_TO_DATE('01-JAN-2001'), '04-EM-1', 'IT_PROD', 60); -- Fehler: max_date < start_date

-- Beschäftigung (employee2project)
INSERT INTO employee2project VALUES (100, 100, 0.5, FALSE); -- OK
INSERT INTO employee2project VALUES (100, 100, 1.5, FALSE); -- Fehler: assignment_pct > 1

-- AddressDefaultIDDefaultAddress (location)
INSERT INTO location (street_address, city, country_id) VALUES ('Rue de la Paix', 'Paris', 'FR'); -- OK
INSERT INTO location (street_address, city, country_id) VALUES ('Rue de la Paix', 'Paris', 'FR'); -- Fehler: keine ID-Header

-- EmailPattern (employee)
INSERT INTO employee VALUES (900, 'Test', 'M', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (901, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (902, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (903, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (904, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (905, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (906, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (907, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (908, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (909, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (910, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (911, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (912, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (913, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (914, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (915, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (916, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (917, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (918, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (919, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (920, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (921, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (922, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (923, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (924, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (925, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (926, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (927, 'Test', 'F', 'TDESample.com', '000.000.0000', '000.000.0000', '000.000.0000');
INSERT INTO employee VALUES (928, 'Test', 'F', 'TDE
```