

MIS HISTORIAS

Diseño técnico y UX/UI

Versión NSFW oculta · Arquitectura, motor narrativo, usuarios, tres formatos y sistema visual Empty Spaces

Especificación para Nuxt · SQLite · LM Studio
21 de agosto de 2026

Ámbito: solo la parte NSFW oculta. La aplicación SFW conserva rutas, datos, motor y estilo actuales.

Contenido

1. Propósito y límites	4
2. Principios de arquitectura	4
3. Arquitectura actual y separación	5
3.1 Código SFW que no debe convertirse	5
4. Rutas y módulos	5
4.1 Rutas cliente	5
4.2 Árbol de código propuesto	6
5. Identidad y sesiones locales	6
5.1 Flujo	6
5.2 Tablas mínimas	6
5.3 Admin de usuarios	7
6. Modelo de datos	7
6.1 Catálogo y Studio	7
6.2 Runtime narrativo	7
6.3 Biblioteca y Hub	8
6.4 Invariantes	8
7. Catálogo de modelos y selección	9
7.1 Configuración	9
7.2 Comparación justa	9
8. Motor narrativo	10
8.1 Generation Envelope v1	10
8.2 Estados de generación	10
8.3 Streaming	10
8.4 PromptBundle	11
8.5 Quick	11
8.6 Quality	11
8.7 Skills	11
9. Memoria, edición y ramas	11
9.1 Separación de verdad	11
9.2 Edición	12
9.3 Re-roll y ramas	12
10. Players	12
10.1 Elementos compartidos	12
10.2 Story	12
10.3 Chat	12

10.4 Visual Novel	13
11. Studio y Experiences	13
11.1 Personaje	13
11.2 Place	13
11.3 Media	13
11.4 Experience	13
11.5 Publicación	14
12. Biblioteca y Community Hub	14
13. Migración del legado privado	14
14. Lenguaje visual Empty Spaces	14
14.1 Principios	14
14.2 Tokens	15
14.3 Shell	15
14.4 Entrada	15
14.5 Contenido explícito	15
15. Responsive y accesibilidad	15
16. Estados UI	16
17. APIs principales	16
18. Pruebas	16
19. Secuencia	17
M0	17
M1	17
M2	17
M3	17
M4	17
M5	17
M6	17
20. Riesgos	18
21. Definition of Done	18

- Estado: diseño propuesto para implementación incremental
- Fecha: 2026-08-21
- Fuente de producto: [tasks/prd-nsfw.md](#)
- Ámbito: parte oculta NSFW; la aplicación SFW queda intacta
- Stack conservado: Nuxt, TypeScript, Pinia, SQLite, LM Studio, Chrome LLM y SwarmUI

1. Propósito y límites

Este documento traduce el PRD NSFW a una arquitectura implementable y a una especificación visual. La parte privada deja de ser un simple cambio de **scope** sobre las páginas SFW: se convierte en un producto paralelo dentro del mismo proceso Nuxt.

Se conservan:

- almacenamiento SQLite y backups/migraciones existentes;
- LM Studio y Chrome LLM como proveedores narrativos locales;
- SwarmUI únicamente para crear assets en Studio;
- el trigger oculto existente para entrar y el control para salir;
- toda la aplicación SFW, sus rutas, tipos, stores, parser y aspecto.

No se incorporan hosting, cloud workers, Convex, S3, licencias, age assurance, OAuth, email, políticas legales, auditoría de seguridad, inspección administrativa de historias ni generación visual durante el play.

2. Principios de arquitectura

1. Aislamiento: nuevas rutas, APIs, tablas, tipos, stores, layout y players bajo namespace NSFW.
2. Servidor autoritativo: autenticación, ownership, aceptación de intentos y mutación narrativa ocurren en servidor.
3. Historia inmutable: un Accepted Beat no se reescribe; ediciones, re-rolls y ramas crean revisiones o nodos nuevos.
4. Envelope, no parser: la prosa libre nunca actúa como comando ni id.
5. Formatos reales: Chat, VN y Story comparten dominio, no presentación ni contrato de escritura.
6. Proveedor intercambiable: Quick/Quality y modelo son ejes independientes.
7. SFW congelado: ninguna migración convierte silenciosamente sus tipos o rutas.

DIAGRAMA

```
flowchart LR
    hiddenTrigger[Trigger oculto] --> privateGate[Gate NSFW]
    privateGate --> privateShell[Shell NSFW autenticado]
    privateShell --> home[Inicio]
    privateShell --> hub[Community Hub]
    privateShell --> create[Crear]
    privateShell --> library[Biblioteca]
    privateShell --> studio[Studio]
    privateShell --> admin[Admin]
    create --> storyPlayer[Story Player]
    create --> chatPlayer[Chat Player]
    create --> vnPlayer[VN Player]
    privateShell -. aislamiento .-> sfwApp[Aplicación SFW intacta]
```

3. Arquitectura actual y separación

Actual	Problema para NSFW	Destino
<code>app/stores/privacy.ts</code> cambia <code>scope</code>	No autentica ni cambia de producto	Trigger navega a <code>/private/login</code> ; sesión separada
<code>app/layouts/default.vue</code>	Navegación SFW compartida	<code>app/layouts/private.vue</code>
<code>shared/types/index.ts</code>	Story, Message, visualMode lineales	<code>shared/types/nsfw/</code>
<code>server/api/data/[...path].ts</code>	CRUD genérico sin usuario	<code>/api/private/*</code> autenticada
<code>app/stores/stories.ts</code>	Mensajes y reveal simulado	Stores NSFW de sesiones/intentos
<code>app/lib/streamParser.ts</code>	Líneas y corchetes como verdad	JSON Schema + validator
<code>app/pages/stories/[id].vue</code>	Chat y VN en una página	Tres players nuevos
<code>.private-scope</code> rosa	No corresponde al estilo	<code>.nsfw-scope</code> editorial oscuro

3.1 Código SFW que no debe convertirse

- `app/pages/stories/*`
- `app/components/MessageBubble.vue`
- `app/components/VisualNovelStage.vue`
- `app/lib/streamParser.ts`
- `app/stores/stories.ts`
- interfaces SFW de `shared/types/index.ts`
- API y tablas SFW existentes

Se permite extraer una utilidad neutral únicamente si sus tests prueban que SFW no cambia.

4. Rutas y módulos

4.1 Rutas cliente

TEXT

```
/private/login
/private                               Inicio
/private/create
/private/library
/private/hub
/private/hub/:type/:id
/private/studio/characters
/private/studio/places
/private/studio/experiences
/private/studio/publications
/private/studio/media
/private/play/story/:sessionId
/private/play/chat/:sessionId
/private/play/vn/:sessionId
/private/profile
/private/admin/users
/private/admin/taxonomy
/private/admin/publications
/private/admin/feedback
/private/admin/generations
/private/legacy/:storyId
```

4.2 Árbol de código propuesto

TEXT

```
shared/types/nsfw/
shared/schemas/generation-envelope.v1.json
server/utils/nsfwAuth.ts
server/utils/nsfwStorage.ts
server/services/nsfw/
  generationOrchestrator.ts
  promptBundle.ts
  envelopeValidator.ts
  storyState.ts
  modelCatalog.ts
server/api/private/
app/layouts/private.vue
app/middleware/private-auth.ts
app/pages/private/**
app/components/private/**
app/stores/nsfwAuth.ts
app/stores/nsfwSessions.ts
app/stores/nsfwGeneration.ts
app/stores/nsfwLibrary.ts
app/stores/nsfwHub.ts
app/stores/nsfwStudio.ts
app/lib/nsfw/**
server/nsfw/skills/**
tests/e2e/private-*.spec.ts
```

5. Identidad y sesiones locales

5.1 Flujo

1. Trigger oculto SFW navega al gate NSFW.
2. GET `/api/private/auth/status` indica bootstrap, login o sesión activa.
3. Si no hay usuarios, se crea el primer Administrador.
4. Si existen, se solicita username y password.
5. Login correcto crea sesión httpOnly y navega a `/private`.
6. Logout vuelve al login NSFW.
7. Salir del modo privado cierra sesión y vuelve a SFW.

No hay registro de usuario. Solo el Administrador crea cuentas.

5.2 Tablas mínimas

SQL

```
nsfw_users (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  username TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE,
  password_hash TEXT NOT NULL,
  role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'admin')),
  active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  avatar_asset_id TEXT,
  created_at INTEGER NOT NULL,
  updated_at INTEGER NOT NULL,
  last_login_at INTEGER
)

nsfw_sessions (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  user_id TEXT NOT NULL,
  token_hash TEXT NOT NULL UNIQUE,
  expires_at INTEGER NOT NULL,
  created_at INTEGER NOT NULL
)
```

Password nunca se almacena ni devuelve en claro. Un helper de servidor resuelve la sesión y `userId`; las APIs de contenido comprueban ownership. Son controles mínimos inseparables de la función multiusuario, no el paquete de seguridad de

Empty Spaces.

5.3 Admin de usuarios

- listar username, rol, estado y último acceso;
- crear username/password/rol;
- editar username y rol;
- resetear password;
- activar/desactivar;
- impedir desactivar o degradar al último Administrador activo;
- no borrar físicamente cuentas.

6. Modelo de datos

6.1 Catálogo y Studio

- `nsfw_characters`: identidad/defaults, sin biografía.
- `nsfw_character_sprites`: un personaje transparente y facetas completas.
- `nsfw_places`: localización de escena.
- `nsfw_place_background_versions`: un fondo vigente por versión.
- `nsfw_scene_cgs`: escenas completas precatalogadas.
- `nsfw_settings`, `nsfw_eras`.
- `nsfw_experiences`: premisa, slots, variables, reglas, perfil, seeds y finales.
- `nsfw_experience_versions` y drafts.
- `nsfw_media_assets`: blobs/metadatos de imagen y sonido.
- `nsfw_taxonomy_terms`, proposals y discarded.
- `nsfw_self_insert_profiles`.

6.2 Runtime narrativo

TEXT

```
StorySession
├─ Cast + StoryCharacterizations + Overrides
├─ StoryPlan versionado
├─ StoryBible versionada
├─ WorldState versionado
├─ AssetPins
└─ headBeatId
```

```
NarrativeBeat (immutable)
├─ parentBeatId
├─ acceptedAttemptId
├─ envelope
└─ snapshotVersion
```

```
GenerationAttempt
├─ parentBeatId
├─ siblingGroupId
├─ inputFingerprint
├─ modelAlias + modelId
├─ generationProfile
├─ skillVersions
├─ usage
└─ state
```

Tablas:

- `nsfw_story_sessions`

- `nsfw_session_cast`
- `nsfw_story_plans`
- `nsfw_story_bible_versions`
- `nsfw_world_state_versions`
- `nsfw_beats`
- `nsfw_generation_attempts`
- `nsfw_generation_usage`
- `nsfw_vn_saves`
- `nsfw_read_units`

Una rama nueva referencia el beat ancestro y crea snapshots de Plan/Bible/State. Los beats aceptados son inmutables y compartibles por referencia.

6.3 Biblioteca y Hub

- `nsfw_library_entries`
- `nsfw_publications` y snapshots inmutables
- `nsfw_serials` y episodios
- `nsfw_hub_listings`
- `nsfw_derivative_sources`
- `nsfw_follows`
- `nsfw_collections` y entries
- `nsfw_comments`
- `nsfw_ratings`
- `nsfw_product_feedback`

`LibraryEntry` es una referencia, no una copia del blob. Retirar un listing bloquea nuevos Add sin romper entries existentes.

6.4 Invariantes

- username único sin distinguir mayúsculas;
- cada recurso privado tiene `owner_user_id`;
- una generación activa por rama;
- un Attempt solo se acepta si su fingerprint coincide con el head actual;
- un sibling group tiene como máximo un intento aceptado;
- saves, backlog y publicaciones referencian Accepted Beats;
- formato inmutable por sesión;
- publication snapshot inmutable;
- modelo y perfil cambian solo el siguiente intento;
- SFW nunca consulta tablas `nsfw_*`.

DIAGRAMA

```
erDiagram
    NSFW_USER ||--o{ STORY_SESSION : owns
    NSFW_USER ||--o{ LIBRARY_ENTRY : owns
    STORY_SESSION ||--o{ NARRATIVE_BEAT : contains
    NARRATIVE_BEAT ||--o{ GENERATION_ATTEMPT : proposes
    STORY_SESSION ||--o{ STORY_BIBLE_VERSION : remembers
    STORY_SESSION ||--o{ STORY_PLAN_VERSION : plans
    STORY_SESSION ||--o{ WORLD_STATE_VERSION : tracks
    NARRATIVE_BEAT ||--o{ VN_SAVE : anchors
```



```
NSFW_USER ||--o{ PUBLICATION : publishes
PUBLICATION ||--o{ HUB_LISTING : exposes
PUBLICATION ||--o{ LIBRARY_ENTRY : referencedBy
```

7. Catálogo de modelos y selección

Modelo y Generation Profile son decisiones independientes.

Alias iniciales obligatorios:

1. Gemma-4-26B-A4B StyleTune V2 + Heretic
2. Gemma-4-31B StyleTune Heretic ARA
3. G4-Dark-Soul-26B-A4B

7.1 Configuración

`modelCatalog` guarda:

TS

```
interface NarrativeModelConfig {
  alias: string
  lmStudioModelId: string
  enabled: boolean
  quickDefaults: SamplingConfig
  qualityDefaults: SamplingConfig
  contextBudget: number
}
```

El selector se muestra:

- en el paso 3 de creación;
- en controles secundarios del player;
- al solicitar re-roll/comparación.

La API consulta los modelos disponibles de LM Studio. Si un alias no está disponible:

- aparece deshabilitado con explicación;
- no se reemplaza silenciosamente;
- el intento no comienza.

7.2 Comparación justa

“Comparar con otro modelo” crea un Attempt hermano usando exactamente:

- parent beat;
- input;
- Bible, Plan y World State;
- Characterizations y asset pins;
- Interaction Policy;
- Generation Profile, salvo que el usuario también lo cambie explícitamente.

Cada resultado enseña alias/model id, perfil, latencia y tokens. Solo el elegido altera estado.

8. Motor narrativo

8.1 Generation Envelope v1

TS

```
interface GenerationEnvelope {
  schemaVersion: 1
  language: 'es-ES'
  format: 'chat' | 'visual_novel' | 'story'
  visibleUnits: VisibleUnit[]
  visualCues: VisualCue[]
  soundCues: SoundCue[]
  choices: SuggestedInteraction[]
  stateDelta: StateOperation[]
  planPatch: PlanOperation[]
  stopReason: StopReason
}
```

VisibleUnit distingue narración y diálogo. El diálogo lleva **actorId**, **spriteQuery** y Speech Annotation opcional. **VisualCue** selecciona Place/Sprites o un **sceneCgAssetId**; todos los ids deben estar en los pins de la sesión.

La UI escapa texto y no interpreta HTML, nombres, corchetes ni prefijos como comandos.

8.2 Estados de generación

DIAGRAMA

```
stateDiagram-v2
  [*] --> requested
  requested --> streaming
  streaming --> validating
  streaming --> cancelled
  validating --> ready
  validating --> failed
  ready --> accepted
  ready --> discarded
  ready --> stale
  accepted --> [*]
  failed --> [*]
  cancelled --> [*]
  discarded --> [*]
  stale --> [*]
```

Flujo:

1. Cliente envía session, expected revision, input tipado, modelo, perfil y request id.
2. Servidor comprueba owner y ausencia de intento activo.
3. Crea Attempt y fingerprint.
4. Construye PromptBundle.
5. Ejecuta pipeline y emite chunks provisionales.
6. Valida envelope, ids, tags, deltas y exclusiones.
7. Marca **ready**; no cambia historia.
8. Aceptar vuelve a validar fingerprint y aplica envelope en transacción.
9. Si stale, descarta sin tocar head.
10. Un fallo recuperable reintenta una vez; después ofrece Retry, Quick, cambiar modelo, editar y Reportar bug.

8.3 Streaming

- LM Studio: endpoint NSFW SSE/chunked, sin cambiar el endpoint SFW.
- Chrome LLM: streaming nativo si existe; si no, resultado bufferizado con reveal provisional, claramente indicado.
- eventos: **chunk**, **validating**, **ready**, **failed**, **stale**, **cancelled**.
- stop conserva texto copiable solo en memoria; nunca crea beat.

8.4 PromptBundle

Orden:

1. schema;
2. contrato de formato;
3. agencia/stopping;
4. skills versionadas;
5. Experience y preferencias;
6. escena/plan;
7. Bible;
8. resumen;
9. reciente;
10. input.

Contexto: escena actual, presentes, Characterizations, relaciones, estado, hechos relevantes, secretos necesarios para el narrador, resumen por arcos, 8–20 intercambios aceptados, próximo plan y assets. Truncado nunca elimina Exclusions, presentes, escena o input.

8.5 Quick

- una llamada principal;
- intención breve dentro del envelope;
- validación determinista;
- un retry correctivo si JSON/delta es inválido.

8.6 Quality

1. Planner: beat intent, checklist de continuidad y stop target.
2. Writer: envelope.
3. Critic: literatura/castellano, personajes, continuidad, pacing, agencia y contenido adulto.
4. Revision: solo si falla umbrales configurados.
5. Extractor/validator: ids, state, plan y constraints.

Puede usar otro modelo/configuración local, más contexto y más pases. Todos consumen la misma verdad narrativa.

8.7 Skills

Registry versionado: Voz de España, Diálogo/subtexto, Escena/causalidad, Personaje/relación, Pacing, Sensualidad, Explicitud, Continuidad, Agencia, Anticliché, contratos Chat/VN/Story, Speech y Final/secuela. El Attempt fija versiones.

9. Memoria, edición y ramas

9.1 Separación de verdad

- World State: estado actual estructurado.
- Bible: hechos canónicos versionados y procedencia.
- Plan: futuro mutable, no promesa.
- Summary: compresión de arcos.
- Recent: ventana de Accepted Beats.

- Scene State: localización, presentes, intención y pacing.

Secretos no se envían al cliente hasta que el protagonista los conoce. El Administrador no tiene función de revelarlos.

9.2 Edición

- estilística: nueva revisión visible, mismo snapshot factual;
- factual: UI muestra propuesta de cambios en Bible/State; confirmar genera nueva versión;
- sin sincronizar: no puede publicarse ni usarse como punto de rama.

9.3 Re-roll y ramas

- re-roll = Attempt hermano;
- comparación de modelos = re-roll con model distinto;
- rama = nueva Story Session desde Accepted Beat y snapshots;
- secuela = sesión nueva vinculada al final anterior y Characterizations nuevas;
- original nunca cambia.

10. Players

10.1 Elementos compartidos

- aviso de historia privada;
- indicador formato, modelo y Quick/Quality;
- estado provisional/validando/ready;
- aceptar, re-roll, comparar, editar;
- corazón de escalada;
- Bible, Director, usage, ramas, audio "Próximamente";
- feedback discreto;
- compositor específico del formato.

10.2 Story

Desktop: columna principal de lectura + aside de escena/controles. Móvil: una columna y controles en sheets.

- serif, 200–600 palabras orientativas;
- diálogo sustancial;
- compositor amplio con Speak/Act y sugerencias secundarias;
- no burbujas de chat;
- punto natural de decisión.

10.3 Chat

- thread `max-width: 48rem;`
- avatar/sprite por intervención;
- narración breve diferenciada;
- input corto, Speak/Act y acciones rápidas;
- 40–150 palabras por beat;
- portrait intencional;

- no importa `MessageBubble.vue`.

10.4 Visual Novel

Capas:

1. fondo de Place;
2. overlay/ambiente;
3. sprites transparentes en slots izquierda/centro/derecha y profundidad, o Scene CG;
4. transición;
5. caja de nombre/diálogo;
6. choices/controles.

Sprite query:

```
TS

interface SpriteQuery {
  required: Facet[]
  preferred: WeightedFacet[]
  excluded: Facet[]
}
```

Algoritmo: excluir incompatibles → exigir required → puntuar preferred → fallback neutral → sin asset. Nunca inventar.

Controles:

- backlog de Accepted Beats;
- autosave por beat y saves manuales nombrados;
- auto por longitud/puntuación/preferencia;
- skip solo de unidades leídas en esa rama; ancestros conservan leído;
- velocidad, transiciones, volumen, fullscreen, reduced motion;
- teclado, touch y controles visibles;
- galería de Sprites/CGs vistos;
- choices integradas.

Landscape es preferido. En portrait se apilan stage, diálogo y choices; el aviso de rotación no bloquea.

11. Studio y Experiences

11.1 Personaje

Secciones progresivas: identidad, físico/anatomía, personalidad, límites/preferencias, voz, Relationship Hooks, Sprites. No hay biografía canónica. Preview detecta facetas incompletas.

11.2 Place

Nombre, descripción, Setting, Era y un fondo versionado. No Zone ni grafo.

11.3 Media

Sprites, fondos, Scene CGs y sonidos. SwarmUI crea assets aquí. Ninguna generación visual en play.

11.4 Experience

Premisa, slots tipados, variables, reglas, Adult Content Profile, hooks, plan seeds, finales y cobertura. Preview muestra gaps por Personaje/Sprite/Place/CG.

11.5 Publicación

Draft → Preview → Validación estructural → autorización explícita → publicación automática. Sin licencia. Snapshot inmutable; retirar oculta; republicar crea otro.

12. Biblioteca y Community Hub

Biblioteca: En curso, Terminadas, Guardadas, Experiences, Personajes, Lugares, Colecciones y Archivados. Filtros por formato, estado, origen, tags, creador, fecha y favorito.

Hub autenticado:

- tabs Stories/Series, Experiences, Characters, Places, Creators, Collections;
- búsqueda y facetas;
- recientes, tendencias y colecciones editoriales;
- portadas explícitas visibles directamente;
- ficha de creador;
- CTA Play/Read/Branch/Add;
- comentarios, ratings dimensionales, follows y colecciones.

Nada del Hub se sirve al shell SFW, login o una ruta sin sesión.

13. Migración del legado privado

1. Backup previo con mecanismo existente.
2. Crear tablas `nsfw_*`.
3. Bootstrap crea primer Admin.
4. Asignar assets legacy al primer Admin mediante paso explícito post-bootstrap.
5. Migrar Personajes, imágenes, fondos y sonidos a drafts; marcar facetas incompletas.
6. Convertir `privateUserName` y preferencias en Self-insert inicial.
7. Mantener historias/mensajes en tablas legacy.
8. `/private/legacy/:id` las muestra en solo lectura.
9. "Iniciar nueva versión" copia premisa, reparto y assets compatibles; no mensajes ni estado inferido.

No hay conversión automática a Chat nuevo.

14. Lenguaje visual Empty Spaces

14.1 Principios

Oscuro, cinematográfico, editorial, premium y discreto. No estética porn-site en el chrome ni skin anime global. Cada Experience puede ajustar acento dentro del player, no reemplazar controles.

14.2 Tokens

Token	Valor	Uso
ink	#f2ece4	texto
muted	#aca49d	secundario
faint	#746d68	metadata
canvas	#100d0e	raíz
surface	#171315	panel
raised	#211b1d	cards/compositor
soft	#2b2224	hover/input
line	rgba(235,220,208,.16)	borde
accent	#ff755f	CTA/activo
gold	#e0b46a	VN/rating
azure	#72b5d0	info/ramas
danger	#e05a5a	error
success	#6db88a	confirmación

Tipografía:

- títulos y prosa Story/VN: Iowan Old Style, Palatino, Georgia;
- UI/Chat: Aptos, Segoe UI Variable, system sans;
- H1 `clamp(2.3rem,4vw,4rem)`;
- Story `clamp(1.16rem,1.5vw,1.35rem)`, line-height 1.65.

Escala 4 px; radios 6/12/16/pill. Foco coral de 2 px. Touch target mínimo 44 px.

14.3 Shell

Desktop ≥ 901 px: rail de 260 px, Inicio/Hub/Crear/Biblioteca; Studio/Admin abajo; perfil. En player colapsa a 64 px.

Móvil ≤ 900 px: bottom nav de cuatro ítems; avatar abre Perfil/Studio/Admin/logout. Safe areas obligatorias.

14.4 Entrada

Gate full-bleed oscuro sin portada explícita. Bootstrap y login comparten card de 28 rem. Error genérico. El estilo NSFW solo se activa en gate y rutas privadas; contenido explícito no se muestra hasta autenticación.

14.5 Contenido explícito

- SFW, trigger y login: nunca.
- Hub autenticado: portadas explícitas directas, según decisión del usuario.
- Studio: dentro de preview.
- Player: stage/reader.
- Admin de usuarios: nunca.

15. Responsive y accesibilidad

- 320 y 390 px: sin overflow horizontal.
- grids a una columna ≤ 700 px.
- facets con scroll interno, no de página.
- compositor móvil sobre safe area.

- VN portrait: stage ≤55vh, diálogo y choices debajo.
- VN landscape: stage casi full viewport, chrome autoocultable.
- WCAG AA, foco visible, navegación teclado.
- `aria-live=polite` para generación.
- Space/Enter avanza VN; Escape cierra panels; números eligen choices.
- reduced motion elimina pulsos/transiciones y deja opacity instantánea.

16. Estados UI

Superficie	Loading	Empty	Error	Success
Login	CTA busy	bootstrap	credenciales inválidas	redirect
Inicio	skeleton	primera historia	carga	continue
Hub	skeleton	sin recursos	búsqueda	cards
Crear	preparación	—	validación	play
Player	requested	primer input	retry/Quick/modelo	beat
Studio	draft	crear	gaps	publicado
Admin	tabla	sin items	acción	actualizado

Provisional se muestra atenuado con etiqueta. Ready habilita aceptación. Stale informa y descarta. Failed elimina provisional.

17. APIs principales

TEXT

```

GET/POST /api/private/auth/*
GET/POST/PATCH /api/private/admin/users/*
GET/PATCH /api/private/admin/model-configs/*
GET/POST /api/private/stories
GET/PATCH /api/private/stories/:id
POST /api/private/stories/:id/generate
POST /api/private/attempts/:id/accept
POST /api/private/attempts/:id/discard
POST /api/private/beats/:id/fork
POST /api/private/stories/:id/sequel
GET/PATCH /api/private/stories/:id/bible
GET/PATCH /api/private/stories/:id/plan
GET/POST /api/private/vn-saves
GET/POST/PATCH /api/private/studio/*
GET/POST /api/private/hub/*
GET/POST/PATCH /api/private/library/*

```

18. Pruebas

Unit:

- auth y último Admin;
- envelope schema;
- operaciones Plan/Bible/State;
- fingerprint stale;
- sprite selection;
- model alias/id availability;
- branches/shared ancestry;
- saves/read units.

Integration:

- SQLite migrations;
- server→LM Studio fixture→envelope;
- Quick y Quality;
- publicación/add/retirada;
- migración de assets legacy.

E2E:

- bootstrap/login/desactivar;
- crear/play/fail/resume;
- re-roll/model comparison/fork/sequel;
- los tres formatos;
- VN saves/auto/skip/CG;
- Studio/Hub/Library;
- legacy read-only;
- nada NSFW visible en SFW/login.

Visual:

- desktop;
- 320 y 390 portrait;
- VN desktop, móvil landscape y portrait;
- loading, empty, error, provisional, long text, large text y reduced motion.

19. Secuencia

M0

Tablas y auth, gate, shell/tokens, CRUD usuarios, ownership, modelo catalog básico.

M1

Crear desde cero, Story, envelope/streaming, state/Bible/Plan, aceptación/fallo, selector de modelo.

M2

Re-roll y comparación de modelos, ramas, edición/sync, secuela, Biblioteca/archivo.

M3

Chat y VN nuevos, sprites/CG, backlog, saves, auto, skip y responsive.

M4

Studio, Experiences, taxonomía, Hub, publicación y comunidad local.

M5

Quality, skills, feedback, usage y Admin de producto.

M6

Accesibilidad, matriz visual, medición de latencia, catálogo semilla, migración legacy y regresión SFW.

20. Riesgos

- JSON imperfecto de modelos locales: schema mode si existe, repair + un retry.
- Quality demasiado lento: objetivos medidos, Quick siempre disponible.
- model ids variables: alias configurables y no fallback silencioso.
- Chrome LLM sin streaming/schema: capability check y disponibilidad visible.
- dos productos en un repo: namespaces y tests de regresión.
- facetas incompletas en assets legacy: drafts con gaps, no inventar tags.
- ramas profundas: beats inmutables y property tests.
- portadas explícitas en Hub: garantizar autenticación antes de servir metadata/blob.
- test-data no limpia privado: DB de pruebas NSFW aislada.

21. Definition of Done

Un milestone termina cuando:

- alcance vertical usable;
- requisitos trazados;
- tests unit/integration/E2E relevantes;
- `pnpm lint`;
- navegador real desktop y móvil;
- 320/390 sin overflow; VN landscape/portrait;
- ningún cambio funcional o visual accidental en SFW;
- docs y migraciones actualizadas;
- no hay TODO crítico oculto.