



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Campinas

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

CAMPUS
Campinas

Lista de Exercícios

Disciplina: Linguagem de Programação II – LP2L2

Professores: Fábio Feliciano de Oliveira – Ricardo B. Sovat

Nome: _____ **Prontuário** _____

Questões

Questão 01 – Com base nos trechos de programa abaixo, responda as questões a seguir:

```
public class A
{
    int valor;

    public A(int parametro){
        valor = parametro;
    }

    public void IncrementaValor(int parametro){
        valor += parametro;
    }

    public void ImprimeValor() {
        Console.WriteLine("Valor: {0}", valor);
    }
}

static void Main(string[] args) {
    A obj1 = new A(10);
    A obj2 = new A(20);

    A obj3 = obj1;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {

        obj1.IncrementaValor (1);
        obj2.IncrementaValor (obj3.valor);

    }

    Obj1.ImprimeValor();

    Obj2.ImprimeValor();
}
```

- a-) Quantas instâncias do tipo "A" foram criadas? 2
- b-) Quantas referências a objetos do tipo "A" foram criadas? 3
- c-) Qual a saída de "obj2.ImprimeValor()"? 15
- d-) Qual a saída de "obj1.ImprimeValor()"? 20 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 85

Questão 02

Considerando-se o trecho de código a seguir, quais das seguintes afirmativas estão corretas?

```
// Aluno é uma classe que foi definida anteriormente
Aluno s1, s2;

s1 = new Aluno(2017);
s2 = new Aluno(2017);
```

- a) O conteúdo das variáveis s1 e s2 será exatamente o mesmo. *Obj. diferentes*
- ~~b)~~ O conteúdo dos dois objetos criados será exatamente o mesmo.
- c) Os dois objetos foram criados usando o construtor default. *têm parâmetros*

Questão 03

Quais das seguintes formas são corretas para criar uma variável e um objeto da classe Exemplo? Dica: pode existir mais de uma alternativa correta!

- ~~a)~~ Exemplo s = new Exemplo();
- ~~b)~~ Exemplo s;
- ~~c)~~ Exemplo s; s = new Exemplo();
- d) s = new Exemplo();