Fonction	Module	Code	Détail
Bi-xénon et allogène en phare	(N)FRM	PWM_ANST_FL_BIXENON	Changer "wert_02" par "wert_01" pour avoir bi-xénon et hallogène
Test des ampoules phare (monitoring)	(N)FRM	KALTUEBERWACHUNG	Changer "aktiv" en "nicht aktiv" celui que vous désirez désactiver
Test des ampoules phare (monitoring)	(N)FRM	WARMUEBERWACHUNG	Changer "aktiv" en "nicht aktiv" celui que vous désirez désactiver
Erreur liée aux ampoules	(N)FRM	FEHLERMELDUNG	Changer "aktiv" en "nicht aktiv" celui que vous désirez désactiver
Erreur liée aux ampoules	(N)FRM	FEHLERMELD	Changer "aktiv" en "nicht aktiv" celui que vous désirez désactiver
Erreur liée aux ampoules	(N)FRM	CC_MEL	Changer "aktiv" en "nicht aktiv" celui que vous désirez désactiver
Erreur de phare adaptatif	(N)FRM	CHECK_SMC_ERROR	Changer "aktiv" en "nicht aktiv"
Feux de stop supplémentaire (intérieur)	(N)FRM	BREMSL_FKT_MIT_BFD	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Feux US	(N)FRM	SIDEMARKER_US	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Cornerlight (éclairage intersection)	(N)FRM	PWM_FL_ALS_CORNERLIGHT	Changer "wert_02" par "wert_01"
Eclairage d'accueil	(N)FRM	WL	Changer "nicht aktiv" en "soft_einschalten" celui que vous désirez activer
Remontée auto des vitres portière ouverte	(N)FRM	TUERAUF_STOP_MAUT	Changer "aktiv" en "nicht aktiv"
Warning US (double clignotement)	(N)FRM	DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
AE actifs en feux de jour	(N)FRM	SL_V_MIT_TFL	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Eclairage de plaque actif en feux de jour	(N)FRM	KZL_MIT_TFL	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Feux de position AR actifs en feux de jour	(N)FRM	RL_BL_1_ALS_TFL	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Feux de position AR actifs en feux de jour	(N)FRM	RL_BL_2_MIT_TFL	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
AB s'allument lors d'appel de phare	(N)FRM	LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
AB s'allument en phare	(N)FRM	FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Rétroviseur droit se baisse en marche arrière	(N)FRM	SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Rétroviseurs rabattables	(N)FRM	SPIEGEL_EINKLAPPEN	Changer "nicht aktiv" en "aktiv"
Rétroviseurs rabattables à distance	(N)FRM	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	Ajouter le paramètre 00 pour passer de 2,5 secondes à 0 secondes
Rétroviseurs rabattables à distance (LCI)	(N)FRM	ASP_KOMFORT_EINKLAPP	Ajouter le paramètre 00 pour passer de 2,5 secondes à 0 secondes
Nombre de clignotements simple pression	(N)FRM	MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK	Ajouter le paramètre 5 pour 5 clignotements
Intensité des AE en feux de jour	(N)FRM	PWM_RL_BL_1_fkt_bl	Ajouter le paramètre 2C,0C soit 13,7 V
Approche ceinture conducteur	(N)FRM	ENABLE_GURTBRINGER_FA	Changer "aktiv" en "nicht aktiv"
Approche ceinture passager	(N)FRM	ENABLE_GURTBRINGER_BF	Changer "aktiv" en "nicht aktiv"