



Padel Context API 1.0.0 OAS 3.0

API du travail de bachelor Padel Context

Authorize



Authentication



POST /api/auth/login Authentifier un utilisateur



Permet à un utilisateur de s'authentifier en fournissant son email et son mot de passe. Retourne un token JWT et les informations de l'utilisateur.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Les identifiants de l'utilisateur

Example Value Schema

```
{
  "email": "jonathan.borel@padelcontext.com",
  "password": "pomme123"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Authentification réussie Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "login successful", "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...", "user": { "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000", "firstname": "John", "lastname": "Doe", "email": "jonathan.borel@padelcontext.com", "level": "intermédiaire" }}</pre>	No links
400	Erreur de validation - Email ou mot de passe manquants ou invalides Media type application/json Examples Paramètres manquants Example Value Schema <pre>{ "message": "email and password are required"}</pre>	No links
401	Authentification échouée - Email non trouvé ou mot de passe incorrect Media type application/json Examples Identifiants invalides Example Value Schema <pre>{ "message": "invalid credentials"}</pre>	No links
500	Erreur serveur interne Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "Error while logging in"}</pre>	No links

Code	Description	Links
------	-------------	-------

Available Slots



GET

/api/available-slots

Récupérer les créneaux disponibles à l'aide de filtres

^

Retourne les créneaux disponibles pour chaque terrain correspondant aux filtres.

Sans l'utilisation de **timeFrom** et **timeTo** , retourne les créneaux pour les 7 prochains jours.

Les créneaux déjà occupés par des matchs ouverts et complétés sont exclus. Les matchs annulés ne bloquent pas un créneau.

Les filtres query sont optionnels et combinables.

Parameters

Try it out

Name	Description
city string (query)	Ville du club. Example : Lancy Lancy
courtType string (query)	Type de terrain. La valeur est normalisée en majuscules. Une valeur hors enum est ignorée. Available values : INDOOR, OUTDOOR, COVERED Example : COVERED COVERED
hasEquipmentBox boolean (query)	Filtrer selon la présence d'une box d'équipement. Example : true true
minPricePerPerson number (query)	Prix minimum par personne (inclus). Example : 10 10
maxPricePerPerson number	Prix maximum par personne (inclus).

Name	Description
(query)	Example : 25 25
slotDuration integer (query)	Durée exacte du créneau en minutes. Example : 60 60
minSlotDuration integer (query)	Durée minimale du créneau en minutes (incluse). Example : 45 45
maxSlotDuration integer (query)	Durée maximale du créneau en minutes (incluse). Example : 120 120
timeFrom string(\$date-time) (query)	Début de la fenêtre de disponibilité à retourner. Example : 2026-04-15T08:00:00.000Z 2026-04-15T08:00:00.000Z
timeTo string(\$date-time) (query)	Fin de la fenêtre de disponibilité à retourner. Example : 2026-04-15T20:00:00.000Z 2026-04-15T20:00:00.000Z

Responses

Code	Description	Links
200	Liste des terrains avec leurs créneaux disponibles. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema	No links Examples Exemple avec des créneaux disp

Code	Description	Links
	<pre>[{ "court": { "id": 11, "name": "Court Alpha", "type": "INDOOR", "hasEquipmentBox": true, "pricePerPerson": 18, "slotDuration": 60, "club": { "name": "Geneva Club", "city": "Lancy", "openingTime": "08:00", "closingTime": "10:00" } }, "availableSlots": [{ "startTime": "2026-04-15T09:00:00.000Z", "endTime": "2026-04-15T10:00:00.000Z" }] }]</pre>	
400	Fenêtre invalide (<code>timeTo</code> <= <code>timeFrom</code>). Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "timeTo must be greater than timeFrom" }</pre>	No links
500	Erreur interne lors de la récupération des créneaux disponibles. Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "Error while fetching available slots" }</pre>	No links

Matches



GET	/api/matches	Récupérer les matchs ouverts à l'aide de filtres	⌵
Retourne uniquement les matchs ouverts à venir, soit un match avec au moins une place disponible.			

Les filtres query sont optionnels et combinables.

Parameters

Try it out

Name

Description

city
string
(query)

Ville du club.

Example : Lancy

Lancy

courtType
string
(query)

Type de terrain. La valeur est normalisée en majuscules. Une valeur hors enum est ignorée.

Available values : INDOOR, OUTDOOR, COVERED

Example : INDOOR

INDOOR

hasEquipmentBox
boolean
(query)

Filtrer selon la présence d'une box d'équipement.

Example : true

true

minPricePerPerson
number
(query)

Prix minimum par personne (inclus).

Example : 10

10

maxPricePerPerson
number
(query)

Prix maximum par personne (inclus).

Example : 20

20

slotDuration
integer
(query)

Durée exacte du créneau en minutes.

Example : 120

120

minSlotDuration
integer
(query)

Durée minimale du créneau en minutes (incluse).

Example : 90

90

Name	Description
maxSlotDuration integer (query)	Durée maximale du créneau en minutes (include). <i>Example</i> : 120 120
availableSpots integer (query)	Nombre exact de places disponibles. <i>Example</i> : 2 2
minAvailableSpots integer (query)	Nombre minimal de places disponibles (inclus). <i>Example</i> : 1 1
startTimeFrom string(\$date-time) (query)	Date/heure minimale de début. Si la valeur est dans le passé, la borne utilisée reste la date actuelle. <i>Example</i> : 2026-04-15T18:00:00.000Z 2026-04-15T18:00:00.000Z
startTimeTo string(\$date-time) (query)	Date/heure maximale de début (include). <i>Example</i> : 2026-04-16T20:00:00.000Z 2026-04-16T20:00:00.000Z
endTimeFrom string(\$date-time) (query)	Date/heure minimale de fin (include). <i>Example</i> : 2026-04-15T19:00:00.000Z 2026-04-15T19:00:00.000Z
endTimeTo string(\$date-time) (query)	Date/heure maximale de fin (include). <i>Example</i> : 2026-04-15T21:00:00.000Z 2026-04-15T21:00:00.000Z
participantAverageLevel number (query)	Niveau moyen cible des participants déjà inscrits. <i>Example</i> : 5

Name	Description
	5
participantAverageLevelTolerance number (query)	Tolérance absolue autour de participantAverageLevel . Default value : 0.5 Example : 0.1 0.1

Responses

Code	Description	Links
200	Liste des matchs correspondant aux filtres. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema [{ "id": 101, "startTime": "2026-04-15T18:00:00.000Z", "endTime": "2026-04-15T20:00:00.000Z", "status": "OPEN", "availableSpots": 2, "court": { "name": "Court Alpha", "type": "INDOOR", "hasEquipmentBox": true, "pricePerPerson": 18, "slotDuration": 120, "club": { "name": "Geneva Club", "city": "Lancy", "openingTime": "08:00", "closingTime": "23:00" } }, }, "participants": [{ "user": { "firstname": "Jonathan", "lastname": "Borel-Jaquet", "email": "jonathan.borel@padelcontext.com", "level": 2 } }]]	No links
500	Erreur interne lors de la récupération des matchs. Media type	No links

Code	Description	Links
	application/json Example ValueSchema <pre>{ "message": "Error while fetching matches" }</pre>	

POST

/api/matches/from-slot

Cr  er un match depuis un cr  neau disponible



Permet    un utilisateur authentifi   de cr  er un match    partir d'un slot disponible, puis de s'y inscrire automatiquement.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Informations du cr  neau    transformer en match.

Example ValueSchema

```
{  
  "courtId": 12,  
  "startTime": "2026-04-15T18:00:00.000Z",  
  "endTime": "2026-04-15T19:00:00.000Z"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Match cr���� avec succ����s depuis le cr��neau. Media type application/json Controls Accept header. Example ValueSchema	No links

Code

Links

```
"availableSpots": 3,
"startTime": "2026-04-15T18:00:00.000Z",
"endTime": "2026-04-15T19:00:00.000Z",
"creator_id": 12,
"court": {
  "name": "Court Alpha",
  "type": "INDOOR",
  "club": {
    "name": "Geneva Club",
    "city": "Lancy"
  }
},
"participants": [
  {
    "user": {
      "id": 21,
      "firstname": "Jonathan",
      "lastname": "Borel-Jaquet",
      "email": "jonathan.borel@padelcontext.com",
      "level": 2
    },
    "joinedAt": "2026-04-15T17:30:00.000Z"
  }
]
```

400

Données invalides ou créneau non conforme aux règles métier.

No links

Media type

Examples

application/json

Paramètres requis manquants

Example Value Schema

```
{
  "message": "courtId, startTime and endTime are required"
}
```

401

Utilisateur non authentifié.

No links

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "message": "unauthorized"
}
```

404

Terrain introuvable.

No links

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "message": "court not found"
}
```

Code	Description	Links
409	Le créneau n'est plus disponible. Media type application/json Example ValueSchema<pre>{ "message": "slot is no longer available"}</pre>	No links
500	Erreur interne lors de la création du match depuis le créneau. Media type application/json Example ValueSchema<pre>{ "message": "Error while creating match from slot"}</pre>	No links

POST

/api/matches/{matchId}/join

Rejoindre un match ouvert



Permet à un utilisateur authentifié de rejoindre un match ouvert s'il reste des places disponibles.

Parameters

Try it out

Name	Description
matchId * required integer (path)	Identifiant du match à rejoindre. Example : 101 101

Responses

Code	Description	Links
200	Match rejoint avec succès. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "successfully joined match", "match": { "id": 101, "status": "OPEN", "availableSpots": 1, "startTime": "2026-04-15T18:00:00.000Z", "endTime": "2026-04-15T20:00:00.000Z", "creator_id": 12, "court": { "name": "Court Alpha", "type": "INDOOR", "club": { "name": "Geneva Club", "city": "Lancy" } } }, "participants": [{ "user": { "id": 21, "firstname": "Jonathan", "lastname": "Borel-Jaquet", "email": "jonathan.borel@padelcontext.com", "level": 2 }, "joinedAt": "2026-04-15T17:30:00.000Z" }]}</pre>	No links
400	Identifiant de match invalide, match fermé, plus de place indisponible ou utilisateur déjà inscrit. Media type application/json Examples Identifiant invalide Example Value Schema <pre>{ "message": "invalid match ID"}</pre>	No links
401	Utilisateur non authentifié. Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "unauthorized"}</pre>	No links

Code	Description	Links
404	Match introuvable. Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "match not found" }</pre>	No links
500	Erreur interne lors de la participation au match. Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "Error while joining match" }</pre>	No links