

Aplicaciones Híbridas

Prof. Jonathan Cruz



Servir Archivos Estáticos

Servicio de Archivos Estáticos



- ▶ Nuestro **servidor** también puede **alojar archivos** que pueden ser visibles **para el cliente**
- ▶ Podemos configurar una carpeta para que el cliente pueda acceder directamente
- ▶ Llamamos **public** a la carpeta de acceso directo para el cliente
- ▶ Vamos a usar esta carpeta para servir imágenes al cliente y/o páginas webs estáticas

Servicio de Archivos Estáticos


▼ API_TODO

- > 🛠 controllers
- ▼ 📁 models
- > 📁 node_modules
- ▼ 🌐 public
 - > 📄 css
 - > 🖼 images
 - 📄 index.html
- > 📁 routes
- 📄 .env
- 📄 .env.example
- 📄 index.js
- 📄 package-lock.json
- 📄 package.json

Para configurar la carpeta **public** en express usamos

```
const app = express();  
app.use( express.json());  
  
app.use( express.static('public'));
```

De esta manera
indicamos que todo lo
que coloquemos dentro
de public será público



Subir Archivos

Subir Archivos



► Para subir archivos a nuestro servidor **servidor** vamos a usar un **middleware** de terceros: **Multer**

► Tenemos que instalarlos

```
npm install multer
```

► Luego definimos una carpeta donde se alojarán los archivos **upload**

Subir Archivos

- ▶ Instalamos **multer**
- ▶ Creamos la **carpeta uploads**
- ▶ agregamos la carpeta al archivo **.gitignore**

Muchas Gracias