
Architecture SCOT sur Azure

Système de Contrôle Optique sur surfaces Transparentes — état vérifié avec Azure CLI et sur la base SQL le 12/11/2026, branche `feature/azure-inference`. Ce document ne contient aucun secret : il indique seulement où ils se trouvent.

1. Vue d'ensemble

Une image de plaque de verre est déposée dans un stockage Blob, soit par un opérateur depuis l'application web, soit (à terme) par la caméra du montage optique. Le dépôt déclenche automatiquement une Azure Function qui classe l'image avec le modèle ONNX, puis écrit le résultat dans Azure SQL. L'opérateur consulte les résultats dans l'application web et confirme ou corrige chaque prédiction. L'entraînement du modèle reste sur le poste local.



Flux numérotés de 1 à 8 (chaîne d'inférence) et A–B (entraînement local et mise en production du modèle). Ligne pointillée : envoi des logs vers Application Insights.

2. Le flux, étape par étape

#	De → vers	Ce qui se passe	Authentification
1	Opérateur → `scot-inspection`	L'opérateur ouvre https://scot-inspection.azurewebsites.net, saisit son nom et envoie une ou plusieurs images (png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff).	aucune (voir §10)
2	`scot-inspection` → Blob `blob-scot`	L'app dépose chaque image sous le nom `YYYYMMDD_HHMMSS_<nom d'origine>` (heure UTC), sans écraser un fichier existant.	identité managée de l'app, rôle Storage Blob Data Contributor
3	Blob → Event Grid	Le stockage émet un événement `Microsoft.Storage.BlobCreated` vers le topic système `projetscot-events`.	interne Azure
4	Event Grid → Function	L'abonnement `blob-scot-to-function` filtre sur `/blobServices/default/containers/blob-scot/` et appelle le webhook `runtime/webhooks/blobs?functionName=Host.Functions.classify_image`.	clé système `blobs_extension` de la Function

#	De → vers	Ce qui se passe	Authentification
5	Blob `models` → Function	La Function lit les propriétés de `models/best_model.onnx`. Si l'etag a changé (ou au premier appel), elle télécharge le modèle et le garde en mémoire.	chaîne de connexion `AzureWebJobsStorage`
6	Function → SQL	Les fichiers qui ne sont pas des images sont ignorés. Sinon : prétraitement, inférence ONNX (~10 ms), puis `INSERT` d'une ligne dans `dbo.Predictions`.	identité managée de la Function, jeton Entra ID
7	SQL → `scot-inspection`	L'app lit les 500 dernières prédictions (cache de 5 s, rafraîchissement auto toutes les 5 à 60 s en mode temps réel) et met à jour les colonnes de validation quand l'opérateur valide.	identité managée de l'app, jeton Entra ID
8	Blob → navigateur	Le navigateur affiche l'image directement depuis son URL publique (`BlobUrl`).	lecture anonyme du conteneur
A	Poste local	`train.py` entraîne le ResNet18 et sauvegarde `outputs/best_model.pth` + une archive `outputs/models_archive/MODEL_<score>_<date>.pth`.	—
B	Poste local → Blob `models`	`export_onnx.py` convertit en `.onnx`, vérifie l'égalité des sorties PyTorch/ONNX, puis le fichier est déposé à la main avec `az storage blob upload`. Aucun redéploiement n'est nécessaire.	compte Entra ID de la personne

3. Traitement d'une image dans la Function

Fichiers : `function/function_app.py` et `function/scot_inference.py`. Le prétraitement reproduit exactement celui de `predict.py` et de la validation de `train.py`.

1. Lecture des octets du blob, ouverture avec Pillow.
2. Règle « image noire » : si aucun pixel n'atteint la valeur 1 en niveaux de gris, la classe est `sans_defaut` à 100 % et le modèle n'est pas appelé.
3. Sinon : conversion RGB → niveaux de gris (`L`), redimensionnement bilinéaire en `img_size × img_size` (128 × 128, lu dans les métadonnées du modèle), passage en `[0, 1]`, puis normalisation `(x – 0,5) / 0,5`. Tenseur d'entrée : `image`, forme `[1, 1, 128, 128]`, `float32`.
4. Inférence onnxruntime (CPU), sortie `logits` de forme `[1, 3]`, puis softmax.
5. La classe `sans_defaut` est ajoutée avec une probabilité 0 : le modèle actuel ne connaît que 3 classes.
6. Écriture dans SQL (voir §5).

Métadonnées embarquées dans le fichier `.onnx` par `export_onnx.py` : `classes` (`["inclusion", "rayure", "tache"]`), `img_size` (`128`), `source_checkpoint`, `score` (score CCCC), `metrics` (val_acc, val_loss, train_acc), `timestamp`.

Endpoint de contrôle : `GET https://fn-scot-app-fnascbfubbeududg.francecentral-01.azurewebsites.net/api/health` (anonyme) renvoie le nom du modèle chargé et les classes.

4. Ressources Azure

Souscription **Azure for Students** (tenant Université Jean Monnet). Toutes les ressources sont dans le groupe `VisualStudioOnline-E84EAA5FD02E457DBDF1D43E9E02F69B`.

Ressource	Type	Région	Configuration
`scot-inspection`	App Service (Web App Linux)	Sweden Central	runtime Python 3.12, WebSockets activés, Always On désactivé, TLS 1.2 min., FTPS seulement, identité managée système
`asp-scot-web`	Plan App Service	Sweden Central	Linux **F1** (gratuit) : 60 min de CPU/jour, mise en veille après inactivité
`fn-scot-app`	Function App	France Central	Python 3.12, plan **Flex Consumption** (FC1), 2 048 Mo par instance, 100 instances max., HTTPS uniquement, identité managée système
`ASP-VisualStudioOnlineE84EAA5FD02E4-ac26`	Plan Function	France Central	FC1
`projetscot`	Compte de stockage	France Central	StorageV2, Standard_LRS, niveau Hot, TLS 1.2 min., HTTPS uniquement
`projetscot-events`	Topic système Event Grid	France Central	source : `projetscot`
`projectscot`	Serveur logique Azure SQL	France Central	authentification **Entra ID uniquement**, accès réseau public activé
`SCOT`	Base Azure SQL	France Central	serverless `GP_S_Gen5_2` (0,5 à 2 vCores), offre gratuite activée, pause auto après 60 min, comportement en fin de quota gratuit : pause
`fn-scot-app`	Application Insights	France Central	logs et traces de la Function
`DefaultWorkspace-8cead2cd-…-PAR`	Log Analytics	France Central	espace de travail par défaut (groupe `DefaultResourceGroup-PAR`)

L'app est en Sweden Central parce que le plan F1 n'a pas de quota en France Central sur cette souscription, et que la politique Azure for Students interdit West Europe et North Europe.

5. Base de données `SCOT`

5.1 Table `dbo.Predictions` — alimentée

C'est la table centrale : **une ligne par image analysée**. Elle est remplie par la Function (`INSERT`) et complétée par l'app web (`UPDATE` des colonnes de validation). Script de création : `sql/schema.sql`.

Colonne	Type SQL	Null	Écrite par	Contenu
`Id`	`INT IDENTITY(1,1)`	non	SQL	clé primaire (index cluster)
`BlobName`	`NVARCHAR(400)`	non	Function	nom du fichier dans `blob-scot`, ex. `20261112_152344_P1_1.png`
`BlobUrl`	`NVARCHAR(1000)`	oui	Function	URL publique de l'image
`PredictedClass`	`NVARCHAR(50)`	non	Function	`tache`, `rayure`, `inclusion` ou `sans_defaut`
`Confidence`	`FLOAT`	non	Function	probabilité de la classe prédite, entre 0 et 1
`Probabilities`	`NVARCHAR(MAX)`	oui	Function	JSON de toutes les probabilités, ex. `{"inclusion": 0.004, "rayure": 0.002, "tache": 0.994, "sans_defaut": 0.0}`

Colonne	Type SQL	Null	Écrite par	Contenu
`ModelName`	`NVARCHAR(200)`	oui	Function	modèle utilisé (`best_model.onnx`)
`InferenceMs`	`INT`	oui	Function	durée du prétraitement + inférence, en ms
`ImageWidth`	`INT`	oui	Function	largeur de l'image d'origine, en pixels
`ImageHeight`	`INT`	oui	Function	hauteur de l'image d'origine, en pixels
`CreatedAt`	`DATETIME2`	non	SQL	heure UTC de l'insertion, défaut `SYSUTCDATETIME()`
`ValidatedClass`	`NVARCHAR(50)`	oui	App web	classe réelle choisie par l'opérateur (vide tant que non validée)
`ValidatedBy`	`NVARCHAR(200)`	oui	App web	nom saisi par l'opérateur
`ValidatedAt`	`DATETIME2`	oui	App web	heure UTC de la validation
`OperatorComment`	`NVARCHAR(1000)`	oui	App web	commentaire libre

Index :

Nom	Type	Colonnes
`PK__Predicti__…`	cluster, clé primaire	`Id`
`IX_Predictions_CreatedAt`	non cluster	`CreatedAt DESC`

Requêtes exécutées :

Par	Requête
Function	`INSERT INTO dbo.Predictions (BlobName, BlobUrl, PredictedClass, Confidence, Probabilities, ModelName, InferenceMs, ImageWidth, ImageHeight) VALUES (?, …)`
App web	`SELECT TOP (500) … FROM dbo.Predictions ORDER BY CreatedAt DESC, Id DESC`
App web	`UPDATE dbo.Predictions SET ValidatedClass = ?, ValidatedBy = ?, ValidatedAt = SYSUTCDATETIME(), OperatorComment = ? WHERE Id = ?`

Indicateurs calculés par l'app à partir de cette table (onglet Statistiques) : nombre d'images analysées et validées, taux de correction (`ValidatedClass ≠ PredictedClass`), temps d'inférence moyen, répartition des classes prédites, distribution de la confiance, rappel par classe réelle, part de défauts réels prédits `sans_defaut` (à comparer à l'objectif ≤ 10 %) et matrice de confusion réel × prédit.

Contenu au 12/11/2026 : 3 lignes de test (Id 1 à 3), à supprimer.

5.2 Table `dbo.DonneesStrioscopie` — non alimentée

Créée avant ce travail, vide, utilisée par aucun code. À supprimer ou à réutiliser pour les paramètres d'acquisition (voir `TODO.txt`).

Colonne	Type SQL	Null
`ID`	`INT IDENTITY`, clé primaire	non
`NomEchantillon`	`NVARCHAR(255)`	oui
`DateAcquisition`	`DATETIME`	oui
`Parametre1` à `Parametre5`	`NVARCHAR(100)`	oui
`Commentaires`	`NVARCHAR(MAX)`	oui

Colonne	Type SQL	Null
`ImageStrioscopie`	`VARBINARY(MAX)`	oui

5.3 Utilisateurs et droits de la base

Utilisateur	Type	Droits
`jonathan.diaz.vreys@…`	administrateur Entra ID du serveur	tous
`arthur.col@…`, `enzo.garbi@…`, `hugo.soysouvanh@…`, `tanka.janet.maitre@…`	utilisateurs Entra ID	`db_datareader`, `db_datawriter` (lecture et écriture de toutes les tables)
`fn-scot-app`	identité managée de la Function	`SELECT`, `INSERT` sur `dbo.Predictions`
`scot-inspection`	identité managée de l'app	`SELECT` sur `dbo.Predictions` ; `UPDATE` limité à `ValidatedClass`, `ValidatedBy`, `ValidatedAt`, `OperatorComment`

5.4 Pare-feu du serveur SQL

Règle	Adresse	Rôle
`AllowAllWindowsAzureIps`	0.0.0.0	autorise les services Azure (Function, App Service)
`PC-Jonathan`	IP publique du poste de Jonathan	accès local ; à mettre à jour quand l'IP change
`QueryEditorClientIPAddress_…` (×2)	161.3.x.x	ajoutées par l'éditeur de requêtes du portail

6. Stockage `projetscot`

Conteneur	Accès public	Contenu	Écrit par	Lu par
`blob-scot`	lecture anonyme des blobs	images à analyser	app web, opérateurs, (caméra)	Function, navigateurs
`models`	privé	`best_model.onnx` (44,8 Mo)	personne de l'équipe (az CLI)	Function
`projetscot`	privé	paquets de déploiement de la Function (Flex)	déploiement	plateforme Functions
`azure-webjobs-hosts`, `azure-webjobs-secrets`	privé	état interne et clés de la Function	plateforme Functions	plateforme Functions

7. Event Grid

Élément	Valeur
Topic système	`projetscot-events`, source : compte `projetscot`
Abonnement	`blob-scot-to-function`
Type d'événement	`Microsoft.Storage.BlobCreated` uniquement
Filtre de sujet	commence par `/blobServices/default/containers/blob-scot/`

Élément	Valeur
Destination	webhook de l'extension Blob de `fn-scot-app`, fonction `classify_image`
Schéma	EventGridSchema
Réessais	30 tentatives max., durée de vie de l'événement 24 h
Dead-letter	aucune (un événement abandonné après 24 h est perdu)

8. Paramètres d'application

Les valeurs des paramètres secrets ne sont stockées que dans Azure (App Settings) et dans `function/local.settings.json`, qui est exclu de git.

App	Paramètre	Valeur / rôle
fn-scot-app	`AzureWebJobsStorage`	**secret** : chaîne de connexion du stockage (déclencheur + lecture du modèle)
fn-scot-app	`DEPLOYMENT_STORAGE_CONNECTION_STRING`	**secret** : stockage des paquets de déploiement
fn-scot-app	`APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING`	**secret** : envoi des logs
fn-scot-app	`MODEL_CONTAINER`	`models`
fn-scot-app	`MODEL_BLOB`	`best_model.onnx`
fn-scot-app, scot-inspection	`SQL_SERVER`	`projectscot.database.windows.net`
fn-scot-app, scot-inspection	`SQL_DATABASE`	`SCOT`
scot-inspection	`STORAGE_ACCOUNT`	`projetscot`
scot-inspection	`IMAGE_CONTAINER`	`blob-scot`
scot-inspection	`WEBSITES_PORT`	`8000`
scot-inspection	`SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT`	`true` (installe `requirements.txt` au déploiement)
scot-inspection	commande de démarrage	`python -m streamlit run app.py --server.port 8000 --server.address 0.0.0.0 --server.headless true --browser.gatherUsageStats false`
scot-inspection (option)	`FUNCTION_HEALTH_URL`	URL de `/api/health` ; valeur par défaut codée dans `webapp/app.py`

9. Code et dépendances

Chemin	Rôle	Exécuté sur	Dépendances principales
`train.py`	entraînement ResNet18 (transfer learning), score CCCC, archivage des modèles	poste local	torch, torchvision, scikit-learn

Chemin	Rôle	Exécuté sur	Dépendances principales
`predict.py`	inférence en ligne de commande (`--image`, `--folder`)	poste local	torch
`app.py`	app Streamlit d'origine, sur le dossier local `data_camera/`	poste local	streamlit, torch
`export_onnx.py`	export `.pth` → `.onnx` + comparaison PyTorch/ONNX	poste local	torch, onnx, onnxruntime
`function/function_app.py`	déclencheur Event Grid `classify_image`, endpoint `/api/health`, écriture SQL	fn-scot-app	azure-functions, azure-identity, azure-storage-blob, pyodbc (ODBC Driver 18)
`function/scot_inference.py`	prétraitement + inférence ONNX, sans PyTorch	fn-scot-app	onnxruntime, numpy, Pillow
`webapp/app.py`	tableau de bord : inspection, historique, statistiques, envoi, validation	scot-inspection (ou local)	streamlit, pandas, altair, requests
`webapp/scot_data.py`	accès SQL (pyodbc + ODBC 18 sur Azure, mssql-python en local) et Blob, réessais au réveil de la base	scot-inspection (ou local)	azure-identity, azure-storage-blob
`webapp/run_local.ps1`	lance l'app en local avec le compte `az login`	poste local	—
`sql/schema.sql`	création de `dbo.Predictions`, index et droits (idempotent)	base SCOT	—

Environnement local : Python 3.12 dans `.venv` (même version que sur Azure), PyTorch en version CPU.

10. Sécurité

- **Aucun mot de passe dans le code.** SQL et Blob sont accessibles par Entra ID : `az login` en local, identités managées sur Azure. Les trois chaînes de connexion de la Function restent dans les App Settings.
- **Moindre privilège** : la Function ne peut qu'insérer et lire, et l'app ne peut modifier que les 4 colonnes de validation.
- **Points ouverts** :
- l'app web n'a pas d'authentification ;
- l'option « HTTPS uniquement » n'est pas activée sur l'app ;
- le conteneur `blob-scot` est lisible publiquement (choix assumé) ;
- la règle `AllowAllWindowsAzureIps` ouvre SQL à tous les services Azure ;
- Event Grid n'a pas de dead-letter.

11. Mettre à jour

```
# Nouveau modèle (après train.py)
.venv\Scripts\python export_onnx.py --model outputs\best_model.pth
az storage blob upload --account-name projetscot -c models -n best_model.onnx -f
outputs\best_model.onnx --auth-mode login --overwrite

# Lancer l'app en local (après az login)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File webapp\run_local.ps1

# Redéployer la Function : zip du contenu de function/ (sans local.settings.json)
az functionapp deployment source config-zip -g <groupe> -n fn-scot-app --src function.zip --build-
remote true

# Redéployer l'app : zip de app.py, scot_data.py, requirements.txt
az webapp deploy -g <groupe> -n scot-inspection --src-path webapp.zip --type zip
```

12. Limites connues

- Le modèle n'a été entraîné que sur des images de simulation. `sans_defaut` est une règle (image entièrement noire), pas une classe apprise.
- Le plan F1 met l'app en veille : premier chargement ~20 s, jusqu'à 1 min si la base SQL est aussi en pause.
- Il n'y a pas encore de chaîne caméra → Blob : les images sont envoyées à la main.
- Pas de CI/CD ni de script d'infrastructure : les ressources ont été créées en ligne de commande.

La liste complète des tâches restantes est dans `TODO.txt`, à la racine du dossier projet.