

[GETNET] PNR SQA: CRIAÇÃO DE RESTORE POINT

Conceito:

Conceito de Restore Point: Criar um ponto no tempo que possibilita voltar o banco de dados para aquele ponto, descartando assim, todas as alterações feitas.

Abrir duas janelas ssh (putty) no host de db GNCASSPA04972, uma para execução de comandos, outra para acompanhamento de alert.log:

[illegible]

1 passo:

Verificar restore point pré-existent:

- alter session set nls_date_format='dd/mm/yyyy hh24:mi';
- col name format a30
- col scn format 99999999999999999999999999999999
- col database_incarnation# format 999
- col time format a40
- select name,scn,database_incarnation# inc#,time
- from v\$restore point;

2 passo:

Procedimento de criação de restore point.

Observar que é necessário criar o RP somente com o db mount. Isto é para evitar, num eventual flashback do DB para o restore point a ser criado, que sejam solicitados archivelogs que por sua vez podem não estar mais disponíveis no momento da solicitação de flashback DD.

- shutdown immediate;
- startup mount;
- create restore point PRE_PASSO21 guarantee flashback database;
- alter database open;

3 passo:

Geracão de evidência de criação e entrega para Cliente.

- alter session set nls_date_format='dd/mm/yyyy hh24:mi';
- col name format a30
- col scn format 99999999999999999999999999999999
- col database_incarnation# format 999
- col time format a40
- select name,scn,database_incarnation# inc#,time
- from v\$restore_point;