

[GETNET]WORKFLOW TEMPLATES ANSIBLE TOWER – CATÁLOGO DE TECNOLOGIAS DO VENOM

Esta página descreve a solução de Workflow Templates do Ansible Tower para o provisionamento de máquinas utilizando o Venom, e visa a substituição da aplicação Minions

URL: <https://venom-automation.getnet.com.br/#/login>

Cada Workflow Template é composto de 2 steps:

- O primeiro step trata da reserva de uma ou mais máquinas no SGS, reserva dos IPs de aplicação, backup e branca e também reserva das entradas de DNS de aplicação, backup e branca.
- O segundo step trata da criação da máquina no VMware, instalação e configuração da tecnologia.

Abaixo todos os catálogos disponíveis no Ansible Tower:

Workflow Templates (Job Template de reserva de máquinas no SGS + Job Template de instalação e configuração da Tecnologia)

Quando utilizar? Quero entregar um ambiente (single, cluster de 2 ou 3 máquinas) no qual a(s) máquina(s) ainda não foram criadas no SGS.

IAG_IAC_WF_Create_Apache_Rhel7
 IAG_IAC_WF_Create_MariaDB_Rhel7
 IAG_IAC_WF_Create_MongoDB_Cluster
 IAG_IAC_WF_Create_MongoDB_Standalone
 IAG_IAC_WF_Create_Nginx_Rhel7
 IAG_IAC_WF_Create_NodeJS_Rhel7
 IAG_IAC_WF_Create_OHS
 IAG_IAC_WF_Create_OracleDB_19c
 IAG_IAC_WF_Create_OracleDB_DG_19c
 IAG_IAC_WF_Create_Rhel7
 IAG_IAC_WF_Create_Springboot_Rhel7
 IAG_IAC_WF_Create_Weblogic_12c
 IAG_IAC_WF_Create_Weblogic_Cluster_12c
 IAG_IAC_WF_Create_Windows_2012
 IAG_IAC_WF_Create_Windows_2016
 IAG_IAC_WF_Create_Windows_2016_IIS

Job Templates Tecnologia (Instalação e configuração da Tecnologia)

Quando utilizar? Quero entregar um ambiente (single, cluster de 2 ou 3 máquinas) no qual a(s) máquinas já foram criadas no SGS.

IAG_IAC_TPL_Create_Apache_Rhel7
 IAG_IAC_TPL_Create_MariaDB_Rhel7
 IAG_IAC_TPL_Create_MongoDB_Cluster
 IAG_IAC_TPL_Create_MongoDB_Standalone
 IAG_IAC_TPL_Create_Nginx_Rhel7
 IAG_IAC_TPL_Create_NodeJS_Rhel7
 IAG_IAC_TPL_Create_OHS
 IAG_IAC_TPL_Create_OracleDB_19c
 IAG_IAC_TPL_Create_OracleDB_DG_19c
 IAG_IAC_TPL_Create_Rhel7
 IAG_IAC_TPL_Create_Springboot_Rhel7
 IAG_IAC_TPL_Create_Weblogic_12c
 IAG_IAC_TPL_Create_Weblogic_Cluster_12c
 IAG_IAC_TPL_Create_Windows_2012
 IAG_IAC_TPL_Create_Windows_2016
 IAG_IAC_TPL_Create_Windows_2016_IIS

Job Templates SGS (Reserva de máquina, IP e DNS no SGS)

Quando utilizar? Quero apenas reservar um ambiente no SGS (single, cluster de 2 ou 3 máquinas).

IAG_IAC_TPL_Reserve_Sgs (Reserva uma máquina, utilizada para catálogos Single. Exemplo: RHEL 7)
 IAG_IAC_TPL_Reserve_Sgs_Dual (Reserva duas máquinas, utilizada para catálogos cluster de 2 máquinas. Exemplo: Oracle Dataguard)
 IAG_IAC_TPL_Reserve_Sgs_Trio (Reserva três máquinas, utilizada para catálogos cluster de 3 máquinas. Exemplo: Mongo Cluster)

Importante destacar que o preenchimento das informações do CMDB de cada máquina criada, deve ser feita através da interface do SGS.

Optamos por não trazer os campos de formulário de preenchimento do CMDB para o Ansible Tower pelos seguintes motivos:

- Integração complexa pois trata diretamente com a API do Qualitor (SOAP)
- Os campos do CMDB não são utilizados durante o provisionamento.
- Levando em consideração a migração em andamento do Qualitor para Servicenow, entendemos que não vale a pena reescrever essa integração que logo virá a ser descontinuada.
- A integração do SGS com o CMDB está íntegra e funcional.