Salesforce AGENTFORCE · BACKLOG CON BETTERWARE


PREGUNTAS ABIERTAS · REQUERIMOS RESPUESTAS

AGENTE ACTIVO · **Betty · versión 28**

Backlog abierto

Preguntas para Betterware

Durante la construcción y afinación del nuevo agente, detectamos seis decisiones y validaciones que requieren tu respuesta. Algunas son decisión de negocio, otras son validación operativa con tu equipo técnico, y el resto son confirmaciones puntuales. Cada ficha incluye el contexto, nuestra propuesta y una **pregunta explícita** para que tu equipo pueda responder directamente sobre este documento.



PARA

Equipo Betterware

Operaciones · Infraestructura · Compliance

DOCUMENTO

Backlog cliente · v1.0

19 de octubre de 2026

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

Seis preguntas y cómo respondernos

Cada ficha tiene la misma estructura. Lee el contexto, nuestra propuesta, y responde la pregunta explícita. Puedes contestar sobre el documento (comentarios, markup), por correo o en una sesión conjunta – lo que les sea más cómodo. Varias de estas decisiones impactan directamente la experiencia del distribuidor en el pilot, así que estamos listos para iterar en cuanto nos respondan.

Qué espera cada ficha de tu equipo

Un sí/no, una definición de política, una confirmación de alguien del equipo técnico, o un ejemplo concreto con nombres y pantallazos. Marcamos cada ficha con su fase: **Pre-cutover** (necesaria antes de ampliar el pilot) o **Post-cutover** (optimización una vez estable el pilot).

Resumen de los seis puntos

#	TEMA	CATEGORÍA	FASE	DECISIÓN
1	Datos sensibles en respuestas (enmascaramiento)	COMPLIANCE	POST-CUTOVER	Política de negocio
2	Consulta cross-linaje de puntos y programas	CAPACIDAD	PRE-CUTOVER	Confirmación operativa
3	Nomenclatura “_DEV” en endpoints de producción	INFRAESTRUCTURA	PRE-CUTOVER	Validación técnica
4	Composición del identificador logístico de premios	ARQUITECTURA	POST-CUTOVER	Confirmación de regla
5	Evidencia de entrega como campos directos	ARQUITECTURA	POST-CUTOVER	Confirmación de patrón
6	Filtros de datos personales (Asociados / adjuntos)	COMPLIANCE	POST-CUTOVER	Política de privacidad

BACKLOG 01

COMPLIANCE POST-CUTOVER

Datos sensibles en las respuestas del agente

QUÉ ES

Homologación del manejo de datos sensibles en las respuestas que el agente escribe en el chat del distribuidor.

DESCRIPCIÓN

Hoy el agente cita en el chat códigos del distribuidor, del asociado, folios de devolución (RMA) y números de ticket de forma completa, tal como vienen del backend. Si otra persona ve el chat del distribuidor (familiar compartiendo el celular, captura reenviada, etc.), esos datos quedan expuestos sin ningún filtro. El agente anterior en producción sigue la misma práctica desde hace tiempo, así que esto no es una regresión – es una oportunidad de endurecer el estándar en esta nueva versión.

NUESTRA PROPUESTA

Enmascarar la parte sensible de los códigos siguiendo prácticas comunes de agentes de servicio al cliente, por ejemplo mostrar `RL19-04-xxxx-xxxx-1234` en lugar del folio completo. Dejar visibles los últimos caracteres suficientes para que el distribuidor identifique el registro, sin exponer el valor completo.

> 🟡 **Pregunta para Betterware**
>
> ¿Qué datos consideran sensibles por política interna y deberían enmascararse en el chat del distribuidor? ¿Los códigos de distribuidor, los folios de devolución (RMA), los números de ticket de ServiceNow, o solo algunos? ¿Qué formato de enmascaramiento prefieren (ocultar al inicio, al centro, mostrar últimos 4)?

BACKLOG 02

CAPACIDAD PRE-CUTOVER

Consulta cross-linaje de puntos y programas

QUÉ ES

Capacidad del distribuidor de preguntar al agente por los puntos BW+, velocímetro o programas de lealtad de una hija o nieta autorizada de su linaje.

DESCRIPCIÓN

En el agente anterior que corre hoy en producción, un distribuidor puede preguntar “¿cuántos puntos tiene mi hija de linaje con código X?” y el agente responde con los datos de la hija. En la nueva versión del agente (Betty v28), esa misma pregunta recibe una respuesta amable indicando que la consulta de puntos y programas solo está disponible para su propia distribución a través de este canal.

La restricción se puso durante el ejercicio de paridad porque, al leer las acciones del backend, encontramos que los endpoints de puntos / programas sólo aceptan el código del distribuidor autenticado como parámetro. Pero el agente anterior aparentemente sí entrega los datos de la hija cuando le preguntan – queremos entender si realmente lo hace o si silenciosamente devuelve los datos del propio distribuidor y nadie lo ha notado.

NUESTRA PROPUESTA

Validar con el equipo que opera V42 un caso real. Si el agente anterior sí entrega los puntos / programas de la hija, buscar la ruta técnica equivalente en nuestra versión y habilitar el wiring. Si en realidad falla silenciosamente (muestra los puntos del propio distribuidor y nadie se dio cuenta), mantener la restricción explícita como mejora.

> 🟡 **Pregunta para Betterware**
>
> ¿Pueden confirmar si el agente actual (V42) realmente entrega los puntos o programas de linaje al distribuidor que consulta por su hija? Lo ideal sería un ejemplo concreto: nombre o código del distribuidor que consulta, código de la hija consultada, y de ser posible un pantallazo de la respuesta del agente. Con eso validamos si debemos replicar la capacidad o endurecer la restricción.

BACKLOG 03

INFRAESTRUCTURA PRE-CUTOVER

Nomenclatura “_DEV” en endpoints de producción

QUÉ ES

Validación operativa de la configuración de endpoints externos que el agente consulta.

DESCRIPCIÓN

En el org de producción, los registros de configuración de endpoints de MuleSoft tienen un sufijo **“_DEV”** en los nombres de las credenciales que apuntan: BWPLUS_DEV, CHATBOT_DEV, DRIVIN_DEV. La única integración con nombre sin sufijo es la de ServiceNow.

Al hacer debug con un folio real durante la validación, confirmamos que los últimos 10 llamados a Drivin regresaron el mismo payload: una lista vacía de intentos de entrega para cualquier folio consultado. Esto nos dejó la duda de si “_DEV” en producción es una convención legacy (donde el alias técnicamente apunta al ambiente real) o si realmente estamos apuntando a sandbox y los datos no fluyen desde el ambiente productivo.

NUESTRA PROPUESTA

Validar con el equipo de infraestructura o integración de Betterware a qué ambiente apunta realmente cada credencial “_DEV”. Si es alias de producción, documentarlo y dormir tranquilos. Si realmente apunta a sandbox, corregir en producción (puede ser impacto mayor, afecta puntos, premios, perfil, tracking, consulta base de distribuidores, lookups y devoluciones).

> 🟡 **Pregunta para Betterware**
>
> ¿La nomenclatura “_DEV” en los Named Credentials de producción es intencional (convención legacy donde el alias apunta a producción real) o es un misconfig que debe corregirse? Específicamente: **¿dónde está apuntando realmente DRIVIN_DEV: al Drivin productivo o al sandbox?** Si pueden confirmarnos con alguien del equipo técnico que opera MuleSoft nos ayuda a cerrar este punto.

BACKLOG 04

ARQUITECTURA POST-CUTOVER

Composición del identificador logístico de premios

QUÉ ES

Optimización arquitectural de la acción que rastrea un premio físico vía Drivin.

DESCRIPCIÓN

Para rastrear un premio en Drivin se requiere un identificador compuesto por tres partes: el folio del premio (ej. PRM007167798), el código del artículo (ej. 9063) y un sufijo literal **“01”** al final. El agente actual (V42) y nuestra nueva versión (Betty v28) construyen esa concatenación siguiendo instrucciones en el prompt del modelo. En v28 ya reforzamos esta regla con una verificación obligatoria antes de llamar al endpoint, pero sigue siendo responsabilidad del modelo.

El riesgo es bajo pero real: bajo stress conversacional el modelo podría olvidar el “01” o meter un separador (guion, barra) que viera en memoria de entrenamiento. Si eso pasara, Drivin regresa un resultado vacío y el distribuidor recibiría “no encontré intentos de entrega” aunque sí existan.

NUESTRA PROPUESTA

Clonar la acción del backend con el prefijo FDE_ (siguiendo el patrón establecido con otras acciones del proyecto), aceptar los dos datos del distribuidor como parámetros separados (folio y código), hacer la composición server-side con la regla “{folio}{código}01” blindada en código, y entregar al endpoint externo la cadena ya armada. Elimina el riesgo de una regla de implementación interna que hoy vive en el prompt del agente.

> 🟡 **Pregunta para Betterware**
>
> ¿Pueden confirmar que la regla **“sufijo 01 al final del identificador”** es estable en el tiempo y no cambiará en las próximas semanas o meses? ¿Con quién en Betterware (o con el equipo que opera Drivin) podemos validar el formato definitivo? Si existe documentación oficial de la composición del *order_code* para premios, les agradecemos compartirla.

BACKLOG 05

ARQUITECTURA POST-CUTOVER

Evidencia de entrega como campos directos del rastreo

QUÉ ES

Optimización de la acción que rastrea el estatus logístico de un pedido.

DESCRIPCIÓN

Cuando el distribuidor pregunta por el estatus de un pedido, el agente consulta Drivin y recibe un payload donde el estatus (entregado, en ruta), la fecha, la dirección y el conductor vienen en campos directos. Pero el PDF de prueba de entrega, la firma del receptor y las fotos del envío vienen embebidos dentro de un campo de texto (JSON serializado) llamado `detalleJSON`.

Hoy el modelo del agente parsea mentalmente ese string para extraer los enlaces y presentarlos. Lo validamos funcionando en pruebas con un folio real, pero sigue siendo frágil: consume tokens, puede fallar cuando el prompt crezca por otras necesidades, y acopla una regla de parse a la capacidad conversacional del modelo. El agente anterior tampoco entrega el PDF (lo omite por diseño); nosotros ya lo entregamos como mejora funcional.

NUESTRA PROPUESTA

Clonar la acción del backend con prefijo FDE_, parsear el campo detalleJSON server-side y exponer pdfPrueba, firma, fotoDomicilio y fotoPedido como campos directos invocables. El prompt del agente se simplifica de aproximadamente 15 líneas de instrucciones de parseo a 4 líneas de citado literal.

> 🟡 **Pregunta para Betterware**
>
> ¿Están de acuerdo con el patrón de **clonar las acciones del backend con prefijo FDE_** para encapsular lógica adicional sin tocar la implementación original? Si tienen una preferencia distinta (por ejemplo, que el equipo técnico que mantiene esa clase haga el cambio directo en el código original), queremos saberlo antes de arrancar – así no duplicamos trabajo.

BACKLOG 06

COMPLIANCE POST-CUTOVER

Filtros de datos personales en Asociados y adjuntos

QUÉ ES

Endurecimiento de compliance de información personal en las respuestas del agente.

DESCRIPCIÓN

Cuando un distribuidor consulta a su Asociada por código, el agente actualmente muestra toda la data que trae el backend, lo que incluye dirección completa, código postal, teléfono y correo electrónico de la Asociada. La misma práctica se tiene hoy en producción con el agente anterior, así que no es una regresión, pero es una oportunidad para endurecer la protección de información personal.

Adicionalmente, el subagente que analiza archivos adjuntos (fotos y PDFs enviados por el distribuidor) hoy no tiene prohibición explícita de citar literalmente datos personales cuando el distribuidor envía fotos de documentos como credencial oficial, estado de cuenta bancario o acta civil.

NUESTRA PROPUESTA

Definir en conjunto con Betterware qué información del Asociado puede entregar el agente al distribuidor que consulta – por ejemplo nombre, código, fecha de activación, fecha de último pedido, estatus – y qué información debe omitir sistemáticamente (dirección, teléfono, email, CP). Para adjuntos sensibles, agregar una prohibición explícita al agente de citar literalmente datos personales encontrados en documentos oficiales.

> 🟡 **Pregunta para Betterware**
>
> **Primera pregunta:** ¿Qué información del Asociado puede entregar el agente al distribuidor que lo consulta, y qué información debe omitir del output? (Agradecemos lista explícita de campos permitidos y prohibidos.)
>
> **Segunda pregunta:** Para los adjuntos sensibles (credencial, estado de cuenta, acta civil), ¿quieren que el agente los describa genéricamente, los procese extrayendo solo cierta información, o los omita y pida al distribuidor que escriba su solicitud sin la imagen?

SIGUIENTE PASO

Cómo nos regresan este documento

Pueden responder cada ficha directamente sobre este documento (como comentario, markup o anotación), por correo electrónico, o agendemos una sesión conjunta de 30 minutos para resolverlas todas en vivo. Las tres opciones nos sirven – lo importante es llegar a definición de cada punto antes de las siguientes fases del pilot.

Prioridad para destrabar: los puntos marcados como PRE-CUTOVER (02 y 03) impactan directamente la experiencia del distribuidor en el pilot. Los puntos POST-CUTOVER son optimizaciones que podemos abordar después de confirmar estabilidad del pilot.

Checklist de respuestas que necesitamos

#	QUÉ NECESITAMOS	TIPO	DE PARTE DE
1	Lista de datos sensibles a enmascarar + formato de enmascaramiento	Política	Compliance / Operaciones
2	Ejemplo real con nombre o pantallazo de V42 entregando puntos de hija de linaje	Validación	Operaciones / Soporte
3	Confirmación de a dónde apunta realmente DRIVIN_DEV (prod o sandbox)	Técnica	Infraestructura / Integración
4	Confirmación de estabilidad del sufijo “01” + documentación oficial del order_code	Técnica	Equipo Drivin / Integración
5	Aprobación del patrón de clonar acciones con prefijo FDE_	Arquitectura	Liderazgo técnico
6	Política de qué datos del Asociado entregar + cómo tratar adjuntos sensibles	Política	Compliance / Legal

Documento preparado como insumo para destrabar las decisiones abiertas identificadas durante la construcción del agente Betty v28. Las respuestas de cada ficha se incorporarán al plan de evolución del agente para las próximas fases.