AGENTFORCE VOICE · TELASIST × INVEX · RETENCIONES TDC

Qué consulta y dónde registra el agente

Mapa de datos de **AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC v7**: cada lectura y cada escritura en Salesforce, en qué momento de la llamada ocurre y qué está fallando hoy.

Ambiente: Sandbox QA (telasist--qa) **Fecha:** 20 oct 2026 **Fuente:** metadata y Apex del agente v7 + 6 Cases de prueba

Preparó: Ximena Macias **Modo:** solo lectura, sin cambios en la org

1. Resumen

El agente no lee ni escribe nada por su cuenta: **toda la lectura y escritura pasa por 6 acciones Apex** (`InvexRetencion*`) y 2 flows de telefonía. El Apex corre en `SYSTEM_MODE` con el usuario dedicado del agente, y lo protegen 4 candados: el permiso personalizado `Invex_Retencion_Agente`, un filtro fijo por campaña, la coincidencia exacta de RFC + 6 dígitos antes de devolver datos, y una lista de campos validada contra el describe.

4
fuentes que consulta: llamada, cuenta del tarjetahabiente, Cases previos y Custom Metadata

2
objetos que escribe: **Case** (lo crea y lo cierra) y **VoiceCall** (lo liga al Case)

16
campos del Case que puede escribir al cerrar la llamada

12
desajustes encontrados entre la configuración y la org (sección 6)

Hallazgo principal. En la única prueba que llegó a una retención (Case **00014223**, 16-oct), Salesforce **rechazó el bloque de retención** por el valor `RTCC` del picklist restringido `Tipo_Invex__c`. El agente usó su respaldo: cerró el Case y guardó solo los 3 campos de texto (comentario a planchar, generales y texto de trámites). **No quedaron Tipo, Resultado, Categoría, Trámites ni Comentario del analista**, que son justo los campos que leen los reportes de Invex y Telasist. Además hay otros desajustes de valores (sección 6) que, aunque se corrija ese error, impedirían guardar trámites, resultado y categorías.

2. El recorrido de los datos en una llamada

Recepción | Identificación | Sondeo | Oferta | Cierre | Escalamiento (desde cualquier etapa)

Etapa	Acción que se ejecuta	Qué consulta	Qué registra
Inicio	Contexto de voz	`VoiceCall.Id` de la llamada en curso	—
Recepción	Solo variables de la conversación	—	Nada en Salesforce. Si no es cancelación, marca el motivo para escalar.
Identificación	`Validar_tarjetahabiente` → `InvexValidarTarjetahabiente`	Account de la carga diaria (búsqueda por RFC), `Campa_as__c` y `Planes__c` por nombre, Cases previos de 12 meses, Case abierto de hoy	**Crea el Case** (o reutiliza el abierto de hoy) y **liga la VoiceCall**. Si falla la validación 2 veces, crea un **Case "Identidad no validada"**.

Sondeo / Oferta	`Obtener_oferta`, `Siguiente_oferta`	Custom Metadata (motivos, productos, beneficios, reglas, config) y Cases previos. VPN y semáforo solo si `Usar_Reglas = true` (hoy apagado).	Nada. Las ofertas se cuentan en variables de la conversación.
Cierre	`Registrar_resultado` → `InvexRegistrarResultado`	Case actual y saldo de la cuenta (el campo de saldo no está configurado)	**Bloque de retención del Case** + `Status = Cerrado`
Seguimiento (Fase 1b, apagada)	`Registrar_seguimiento`	Case actual + folio previo de la memoria	Case tipificado TEAT y cerrado
Escalamiento	`Registrar_escalamiento` + flow `Update_Voice_Call_Description`	Opción de IVR en la Config	Nota en `Description` y `Comentarios_de_seguimiento__c`. **El Case queda abierto y sin tipificar.**
Despedida	Flow `Finalizar_llamada`	—	Cuelga la llamada (una sola vez)

3. Qué consulta

3.1 Búsqueda y validación del tarjetahabiente

Punto	Detalle
Objeto	**Account** (PersonAccount) que llena la carga diaria SFTP → MuleSoft. No usa objeto intermedio.
Cómo busca	SOSL con los primeros 10 caracteres del RFC (sin homoclave) en todos los campos, filtrado por `Campa_as__c` = campaña "Invex Retenciones TDC". Máximo 20 resultados.
Regla de coincidencia (las 4 deben cumplirse)	1) RFC de 10 caracteres igual a `RFC__c`. 2) Los 6 dígitos iguales a `X6_ultimos_digitos_de_tarjeta_from__c`. 3) Nombre: al menos 2 palabras coinciden con `Name`, `FirstName`, `MiddleName`, `LastName`, `Apellido_Paterno__c` o `Apellido_Materno__c`. 4) Teléfono: los últimos 4 dígitos coinciden con `Phone`, `PersonMobilePhone` o `Telefono_principal__c`. Si la cuenta no tiene teléfono, o el cliente dice que no lo tiene, este punto se omite.
Corrección del reconocimiento de voz	Corrige la confusión 0/O según la posición dentro del RFC: letras en las primeras 4 posiciones, dígitos en la fecha.
Campos leídos de Account	`Id, Name, FirstName, MiddleName, LastName, Apellido_Paterno__c, Apellido_Materno__c, RFC__c, X6_ultimos_digitos_de_tarjeta_from__c, semaforo_invex2__c, VPN__c, Phone, PersonMobilePhone, Telefono_principal__c, LastModifiedDate` + los campos configurables de producto y saldo (hoy vacíos)
Lo que recibe el agente	Validado o no, nombre de pila, producto canónico, últimos 4 dígitos (para el folio), resumen del historial, último folio y si hubo gestión en los últimos 15 días. Nunca le dice al cliente qué dato falló.
Intentos	Máximo 2 (`Intentos_Validacion_Max__c`). Además el guion escala a los 7 turnos sin validar.

3.2 Memoria entre llamadas (Cases previos)

Lee hasta 50 Cases del mismo `AccountId` y `Campana__c` de los últimos 12 meses. Usa los campos `TIPIFICADOR_COMENTARIO_A_PLANCHAR__c`, `TR_MITES_RESULTADO_DE_LLAMADA__c` y `Tramite_1/2/3__c`. Con eso

calcula:

- **Retenciones en 12 meses:** los Cases cuyo comentario a planchar empieza con RTCC o RTSC. Si llega a `Retenciones_Max_12M__c` (2), ya solo ofrece beneficios naturales.
- **Beneficios recientes:** no se vuelven a ofrecer durante `Meses_Exclusion__c` (12 meses).
- **Último folio** (patrón RB, CC o CB + 10 dígitos) y **alerta de seguimiento** si la última gestión fue hace 15 días o menos.

> **Ojo:** los beneficios recientes se detectan por código de trámite (`TRA37` …). En la org, `Tramite_1/2/3__c` guardan nombres como "Programa Cero 3M (cuenta con valor VPN)", así que **los beneficios que dieron los operadores humanos no se detectan** y el agente podría volver a ofrecer uno que el cliente recibió el mes pasado.

3.3 Configuración del negocio (Custom Metadata)

Objeto	Registros	Qué decide
`Invex_Config__mdt`	1 (Default)	Campaña y plan, estados del Case, guiones de cierre RB/CC/CB, preguntas de consentimiento, mínimo y máximo de ofertas (2/3), intentos, mapeo campo por campo del Case, valores de resultado, modo sombra, uso de reglas, regla para saldo desconocido (CB)
`Invex_Motivo__mdt`	6	Código del motivo, orden de beneficios a ofrecer, etiqueta para el comentario, categoría y subcategoría (vacías hoy)
`Invex_Producto__mdt`	14	Nombre canónico, alias que reconoce, beneficios permitidos y texto de beneficios naturales
`Invex_Beneficio__mdt`	12 (A–J)	Nombre, guion, términos, si tiene costo, código de trámite, meses de exclusión; todos marcados `v2026-draft`
`Invex_Regla__mdt`	1 (inactiva)	Exclusiones por semáforo, VPN y producto. Solo hay un ejemplo de prueba.

3.4 Lo que el agente no consulta hoy

Dato	Situación
Saldo	`Campo_Saldo_Account__c` está vacío, así que el saldo siempre se toma como desconocido y la Config manda **CB**: **toda cancelación termina como pre-cancelación**. En Account existe `Saldo__c` , pero no está conectado.
Producto	`Campo_Producto_Account__c` está vacío, así que el producto sale de lo que diga el cliente (es opcional). Existe `Account.Producto__c` , sin conectar. **Si el cliente no dice su producto, el motor no encuentra ofertas** y el agente pasa directo a la cancelación.
Semáforo y VPN	Solo se leen si `Usar_Reglas__c = true` , y hoy está apagado.
Fecha de corte, suspensión de anualidad, canal, plaza, segmento	No se leen. En Account existen `Fecha_de_corte__c` y `Bonif_suspension_anualidad__c` .

Mi usuario no tiene permisos de campo (FLS) sobre `Producto__c` y `Saldo__c` , así que no pude medir qué tan llenos vienen en la carga. Hay que confirmarlo con un usuario que tenga acceso.

4. Dónde registra

4.1 Al validar: se crea el Case

Campo	Valor
`AccountId`	Cuenta validada
`Campana__c` / `Plan__c`	Se buscan por el nombre "Invex Retenciones TDC" (toma el registro más reciente)
`RecordTypeId`	`Caso_general`
`Status` / `Origin`	`Toma de datos` / `Teléfono`
`Subject`	"Retención TDC Invex - Agente de voz IA"
Reutilización	Si el cliente ya tiene un Case abierto creado hoy en la campaña, lo reutiliza (llamada cortada y vuelta a marcar).
`VoiceCall.RelatedRecordId`	Liga la llamada al Case, igual que el operador. Si la telefonía bloquea el registro, la llamada sigue.

4.2 Al cerrar: retención (RB), cancelación (CC) o pre-cancelación (CB)

El mapeo campo por campo vive en `Invex_Config__mdt.Mapeo_Campos_Case__c`. El folio se arma como **prefijo + DDMMAA (hora de México) + últimos 4 dígitos**, por ejemplo `RB2010262987`.

Campo del Case	Qué escribe el agente	Estado en QA
`Tipo_Invex__c`	RTCC (beneficio con costo), RTSC (sin costo o beneficio natural), CANC (cancelación **y también pre-cancelación**)	**RECHAZADO** "RTCC" en 00014223. Existe `PRECANC` y no se usa.
`Resultado_de_llamada__c`	Retenido / Cancelado / Precancelado	**NO COINCIDE** El picklist solo acepta Retención / Cancelación / Otros
`Categoria_1__c` / `Subcategoria_1__c`	Lo que diga el motivo en `Invex_Motivo__mdt`	**VACÍO** Los 6 motivos tienen categoría vacía. Las categorías 2–4 nunca se escriben.
`Comentario_Analista__c`	`IA TH ACEPTA RETENCION CON <BENEFICIO> MOTIVO <MOTIVO> FOLIO:RB…` o `IA TH SOLICITA CANCELACION SIN SALDO | CON SALDO SE BLOQUEA TDC MOTIVO … RECHAZA n OFERTAS FOLIO:…`; lo arma para 150 caracteres	**SE CORTA** El campo mide **100**: el folio, que va al final, puede quedar cortado
`TIPIFICADOR_COMENTARIO_A_PLANCHAR__c`	`TIPO|CAT1|SUBCAT1|||COMENTARIO`	**SE GUARDA** Es un campo de respaldo; la subcategoría queda en la posición de CAT2
`Tramite_1/2/3__c`	Código del beneficio: `TRA37`, `TRA45`, `UCEDOM`, `ACUC6` …	**NO COINCIDE** El picklist (`Tramite_Invex`) usa nombres descriptivos
`Comentarios_Tramite_1/2/3__c`	`IA <BENEFICIO> FOLIO:RB…`	Se pierde junto con el trámite

`GENERALES_RESULTADO_DE_LLAMADA__c`	Bloque de varias líneas: agente, resultado, tipo, cierre, folio, motivo, ofertas presentadas y **respuesta literal del cliente** (evidencia del "Sí")	**SE GUARDA** Es un campo de respaldo
`TR_MITES_RESULTADO_DE_LLAMADA__c`	`TRAMITE 1: TRA37 | BENEFICIO:A | IA …`	**SE GUARDA** Es un campo de respaldo
Folio	No tiene campo propio: el mapeo `folio=` está vacío (existe `Folio__c`)	**SIN CAMPO** Solo queda dentro de los textos
`Status`	`Cerrado`	**OK**
`Description`	Avisos técnicos: valores rechazados o campos que no se pudieron guardar	Así se detectó el error de 00014223

Cómo funciona el respaldo. Si Salesforce rechaza la escritura completa, el agente reintenta solo con los 3 campos de texto (comentario a planchar, generales y texto de trámites), cierra el Case y anota el error en `Description`. La llamada nunca se pierde, pero **los reportes por tipo, resultado y categoría no cuentan ese Case**.

4.3 Otros registros

Situación	Qué registra
Escalamiento a humano	Agrega a `Description` y a `Comentarios_de_seguimiento__c` (255 caracteres): `[IA] Transferido a asesor. Motivo: <MOTIVO>. <resumen>`. La opción de IVR siempre es 1 (`Opciones_IVR_Motivo__c = *=1`). El Case **queda abierto en "Toma de datos" y sin tipificar**, para que el asesor humano lo cierre.
Identidad no validada (2 intentos)	Crea un Case sin `AccountId`, con Subject "Identidad no validada", comentario a planchar y `Description` = `TEAT|||||IA CLIENTE NO VALIDADO POR INFORMACION BANCARIA INCONSISTENTE MOTIVO:<…>`, y liga la VoiceCall. (El Manual v2.0 dice "no se genera caso"; aquí se crea uno para auditoría.)
Seguimiento (Fase 1b, apagada con `Automatizar_Seguimiento__c`)	TEAT con `OTUCE2` (beneficio no aplicado) u `OTUCE5` (cancelación no aplicada), comentario con el folio previo, y cierra el Case
Modo sombra (apagado con `Modo_Sombra__c`)	No toca los campos de retención: solo escribe `[SOMBRA IA] …` en `Description`. Pensado para el piloto en paralelo con humanos.

5. Lo que muestran las pruebas en QA

El usuario del agente creó **6 Cases el 16 de octubre**, entre las 13:26 y las 14:19 UTC.

Case	Estado	Qué quedó registrado
00014209, 00014212, 00014218	Toma de datos	Identidad no validada → `VALIDACION_FALLIDA` → transferido. En 00014209 la nota de transferencia quedó **duplicada**.
00014213, 00014219	Toma de datos	Identidad no validada → `NO_ENCONTRADO` → transferido
00014223	Cerrado	Llegó a retención. `Description`: *"Campos de retención rechazados: valor inapropiado para el campo de lista de selección restringida: RTCC"*

Cinco de las seis pruebas no pasaron la validación. Puede ser que los datos de prueba no coincidieran con la carga de QA; vale la pena preparar 3–5 tarjetahabientes de prueba conocidos.

6. Desajustes encontrados, por prioridad

#	Desajuste	Efecto	Corrección sugerida
1	CRÍTICO `Tipo_Invex__c` rechaza "RTCC"	Se pierde todo el bloque de retención del Case	Revisar los valores habilitados del picklist para el record type `Caso_general`, o si depende de otro campo (hipótesis por confirmar)
2	CRÍTICO Los trámites se mandan como códigos y el picklist usa nombres	No se guarda ningún trámite y la memoria no reconoce los beneficios que dieron los humanos	Cambiar `Tramite__c` en `Invex_Beneficio__mdt` a los valores de `Tramite_Invex`
3	CRÍTICO El saldo no está conectado	Toda cancelación sale como CB, aunque el saldo sea $0	Apuntar `Campo_Saldo_Account__c` a `Saldo__c`; agregar el umbral de $5,557.56
4	CRÍTICO El producto no está conectado	Sin producto no hay ofertas y el agente va directo a la cancelación	Apuntar `Campo_Producto_Account__c` a `Producto__c` y revisar los alias
5	ALTO `Resultado_de_llamada__c`: Retenido/Cancelado/Precancelado contra Retención/Cancelación/Otros	El campo nunca se escribe	`Valores_Resultado__c = RB=Retención;CC=Cancelación;CB=Cancelación`
6	ALTO `Comentario_Analista__c` mide 100 y no 150	El folio del final se corta	Recortar el cuerpo del comentario y no el folio, o usar los templates cortos del operador
7	ALTO La pre-cancelación se tipifica CANC	No coincide con PROD, que usa PRECANC (12,545 casos)	`Codigo_Tipo_Precancelacion__c = PRECANC`
8	ALTO Categoría y subcategoría vacías	Los reportes por motivo quedan sin dato	Llenar `Invex_Motivo__mdt` con valores de `Categoria_Invex` (CARGOS Y COMISIONES, MOTIVO PERSONAL…) y subcategorías (CA1, MOTPER1…)
9	MEDIO El folio no tiene campo propio	Para medir resultados hay que leer texto	Mapear `folio=Folio__c` (el campo ya existe)
10	MEDIO Al escalar, el Case queda abierto y sin tipificar; IVR único	Depende de que el humano lo cierre; no hay ruteo por motivo	Decidir la tipificación al escalar y las opciones de IVR por motivo
11	MEDIO `Origin = Teléfono`	En los reportes no se distinguen los Cases del agente de los del humano (solo por el prefijo "IA" o el Subject)	Usar el valor `Agentforce Voice`, que ya existe
12	BAJO Se crea Case cuando la identidad no se valida	Contradice el Manual v2.0 ("no se genera caso")	Confirmar con el negocio; es útil para auditoría

7. El contrato del Discovery Brief (§7) contra lo que hace el agente

Bloque del contrato	Cobertura	Detalle
Búsqueda (nombre, apellidos, 6 dígitos, RFC)	COMPLETO	Además valida el teléfono
Quién llama (parentesco, teléfono de contacto, estado, correo)	NO	No se pide ni se escribe; el agente supone que siempre llama el titular. El Manual v2.0 pide el estado como dato de validación.
Datos del tarjetahabiente (lectura)	PARCIAL	Solo RFC, dígitos, nombre y teléfono. Producto y saldo no están conectados; semáforo y VPN solo con las reglas encendidas; corte, canal, plaza, proveedor y suspensión de anualidad no se leen.
Datos de retención (escritura)	PARCIAL	Tipo, resultado, categoría y subcategoría 1 de 4, comentario, 3 trámites. Varios no se guardan por los desajustes 1, 2, 5 y 8.
Comentario a planchar	COMPLETO	Formato `TIPO|…|COMENTARIO`, con prefijo "IA" propio del agente
Folio en campo propio	PENDIENTE	El Brief lo deja como decisión de diseño; ya existe `Folio__c`

8. Preguntas para el equipo

1. **¿Por qué se rechazó RTCC** en `Tipo_Invex__c` si el valor existe? ¿Restricción por record type, picklist dependiente o algo de la integración?
2. ¿Conectamos `Account.Saldo__c` y `Account.Producto__c`? ¿Alguien con acceso puede confirmar qué tan llenos vienen en la carga diaria?
3. ¿Nos quedamos con el prefijo **"IA"** en los comentarios (sirve para rastrear) o usamos los templates del operador ("TH ACEPTA CONTINUAR CON TDC FOLIO: RB…")?
4. ¿Usamos `Folio__c` para el folio y `Origin = Agentforce Voice` para los Cases del agente?
5. Al escalar, ¿el agente deja el Case tipificado (por ejemplo TEAT + motivo) o lo deja abierto para el asesor?
6. Cuando la identidad no se valida, ¿se crea Case de auditoría (como hoy) o no se genera caso (como dice el Manual v2.0)?
7. ¿Preparamos 3–5 tarjetahabientes de prueba en la carga de QA para que las pruebas pasen la validación?

Fuentes: metadata recuperada de la sandbox QA el 19–20 oct 2026 (`AiAuthoringBundle AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC_7`, clases `InvexRetencion*`, `Invex_*__mdt`, describe de Case, metadata de picklists vía Tooling API) y los 6 Cases creados por el usuario del agente. No se hizo ningún cambio en la org. Documento interno · bajo NDA.