LÍNEA CR







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA CR

MODELO	CR 5.85	CR 6.80
	MOTOR	
Modelo	FPT NEF 6 - 6,7L	FPT Cursor 9 - 8,7L
Potencia Nominal	272 cv a 2.100 rpm	313 cv a 2.100 rpm
Potencia Máxima	319 cv a 2.000 rpm	364 cv a 2.000 rpm
Fanque de combustible	600L	600L
	ACARREADOR	
Frampa para piedras - ASP	Opcional	Opcional
Transmisión del alimentador	fija	fija
E	XCLUSIVO SISTEMA DE DOBLE ROTOR	
Rotores longitudinales	22	
Diámetro	17"	17"
argo	2.638 mm	2.638 mm
Área total de trilla y separación	2,3 m ²	2,3 m ²
	LIMPIEZA	
iistema de limpieza	Mesa fija	Mesa fija
rea de planché	2,28 m ²	2,28 m ²
rea de limpieza	5,4 m ²	5,4 m ²
Abertura remota de zarandas	Opcional	Standard
	SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS	
Picador	Integrado	Integrado
Desparramador de paja	Discos hidraulicos	Discos hidraulicos
	SISTEMA DE RETRILLA	
Sistema Roto-Thresher	Independente	Independente
/ersión	Simples	Simples
	TANQUE GRANELERO	
Capacidad	9.000 L	9.000 L
	SISTEMA DE DESCARGA	
/elocidad de descarga	126 L/s	126 lts/s
	TRANSMISIÓN	
Гіро	4 Marchas Hidrostática	4 Marchas Hidrostática
	EJE TRASERO	
/ersión	Ajustable	Ajustable
Fracción Auxiliar 4WD	-	Opcional
Tuccion Marital 140	RODADO	Operania
Rodado Delantero Dual	-	520/85 R42
Rodado Delantero Simple	900/60 R32	900/60 R32
Rodado Trasero	600/65 R28	600/65 R28
iodado Trascio	AGRICULTURA DE PRECISIÓN	000/03/120
Monitor de cosecha (Sensor de flujo y humedad)	Estándar	Estándar
Predisposición para piloto automático	Estándar	Estándar
ntelliSteer™ - Sistema de piloto/guiado automático	Opcional	Opcional
ntelliCruise™ - Sistema de velocidad automático	Opcional	Estándar
- Sistema de Velocidad automático	CABINA	Localidal
Área de vidrio de la cabina Harvest Suite™	5,8 m ²	5,8 m ²
Aire Acondicionado Digital	5,8 III Estándar	5,8 m Estándar
Suspensión neumática	Estándar	Estándar
Sistema de iluminación adicional com faros de Xenon	Opcional	Opcional
Frigobar Integrado	Opcional Opcional	Opcional Opcional
ngobai ilitegrado	DIMENSIONES	Орсіонає
) Ossa*		16 726 kg
Peso*	14.761 kg	16.736 kg
Altura	3.97m	4.01m
argo de máquina	7.78m	7.78m
argo con tubo do doccarga (cin ovtonción)		9.10m
	9.10m	40.0 (-6)
argo con tubo de descarga (con extensión)	10.0m (3ft)	10.0m (3ft)
argo con tubo de descarga (con extensión) Rodado doble:	10.0m (3ft) 4.36 m	4.36 m
Largo con tubo de descarga (sin extensión) Largo con tubo de descarga (con extensión) Rodado doble: Rodado simples: Ancho de transporte (sin considerar el rodado instalado)	10.0m (3ft)	

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica. Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones ymateriales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Julio de 2022.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º Vicente López - Buenos Aires - Argentina



