

	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Résultat observé
1	Hachage du mot de passe de l'utilisateur, ajout de l'utilisateur à la base de Données.	Créer un User	Création user = écriture dans la base de données.	OK
2	Vérification des informations d'identification de l'utilisateur, renvoie l_id de l'utilisateur depuis la base de données et un token web JSON signé (contenant également l_id de l'utilisateur).	utiliser des identifiant existant dans la route login	Après vérification des donné du formulaire redirection page index	OK
3	Page index, renvoie un tableau de toutes les sauces de la base de données	Se connecter ou créer user	Une page contenant l'ensemble des sauce	OK
4	Revoie la sauce avec l'_id fourni.	Cliquer sur une sauce existante	Les détail de la sauce s'affiche avec Identifiant Unique en paramètres	OK

5	<p>Capture et enregistre l'image, analyse la sauce transformée en chaîne de caractères et l'enregistre dans la base de données en définissant correctement son imageUrl. Initialise les likes et dislikes de la sauce à 0 et les usersLiked et usersDisliked avec des tableaux vides. Remarquez que le corps de la demande initiale est vide ; lorsque multer est ajouté, il renvoie une chaîne pour le corps de la demande en fonction des données soumises avec le Fichier</p>	<p>Ajouter une image dans menu add sauce et enfin cliquez sur les icône « like » and « dislike »</p>	<p>A la création l'image est upload, il est possible de like dislike ou aucun des deux</p>	OK
6	<p>Sur la page panier il est possible de soumettre un formulaire contenant les champs nom, prénom, ville, adresse mail</p>	<p>Ouvrir sur la page panier du site web dans un navigateur remplir le formulaire et cliquer sur le bouton commander</p>	<p>Le /Les produit(s) et les champs vérifiés du formulaire sont envoyer à 'api via requête POST</p>	OK
7	<p>Sur la page panier, Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, avec la même couleur, celui-ci ne doit apparaître qu'une seule fois, mais avec le nombre d'exemplaires ajusté</p>	<p>Ouvrir sur la page produit du site web dans un navigateur ajouter un produit déjà existant dans le panier avec la même couleur</p>	<p>La quantité de produit est mis à jour dans la page panier</p>	OK
8	<p>Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, mais avec des couleurs différentes, il doit apparaître en deux lignes distinctes avec la couleur et la quantité correspondantes indiquées à chaque fois</p>	<p>Ouvrir sur la page produit du site web dans un navigateur ajouter un produit déjà existant dans le panier avec une couleur différente</p>	<p>il doit apparaître en deux lignes distinctes avec la couleur et la quantité correspondantes indiquées à chaque fois</p>	OK

9	<p>Met à jour la sauce avec l'_id fourni. Si une image est téléchargée, elle est capturée et l'imageUrl de la sauce est mise à jour. Si aucun fichier n'est fourni, les informations sur la sauce se trouvent directement dans le corps de la requête (req.body.name, req.body.heat, etc.). Si un fichier est fourni, la sauce transformée en chaîne de caractères se trouve dans req.body.sauce. Notez que le corps de la demande initiale est vide ; lorsque multer est ajouté, il renvoie une chaîne du corps de la demande basée sur les données soumises avec le Fichier.</p>	<p>Cliquez sur une sauce et cliquez sur modifier upload une nouvelle image</p>	<p>l'image et l'url de l'image sont mis a jour</p>	<p>OK</p>
---	--	--	--	-----------

	<p>Définit le statut « Like » pour l' userId fourni. Si like = 1, l'utilisateur aime (= like) la sauce. Si like = 0, l'utilisateur annule son like ou son dislike. Si like = -1, l'utilisateur n'aime pas (= dislike) la sauce. L'ID de l'utilisateur doit être ajouté ou retiré du tableau approprié. Cela permet de garder une trace de leurs préférences et les empêche de liker ou de ne pas disliker la même sauce plusieurs fois : un utilisateur ne peut avoir qu'une seule valeur pour chaque sauce. Le nombre total de « Like » et de « Dislike » est mis à jour à chaque nouvelle notation.</p>	<p>Cliquez sur like et / ou dislike</p>	<p>si like => like +1 et si like +1 like=>0, si dislike => dislike +1 et si dislike +1 dislike=>0</p>	<p>ok</p>
10	<p>Supprime la sauce avec l'_id Fourni.</p>	<p>Cliquez sur supprimer après avoir sélectionner une sauce</p>	<p>La sauce supprimer n'existe plus dans la Base de données et ne s'affiche plus cote client</p>	<p>OK</p>