

Tabelas

As tabelas são definidas com a tag **<table>**.

As tabelas são divididas em **linhas da tabela** com a tag **<tr>**.

As linhas da tabela são divididas em **dados da tabela** com a tag **<td>**.

A linha da tabela também pode ser dividida em **títulos da tabela** com a tag **<th>**.

Exemplo 12 – Tabelas Simples

```
<body>
  <p>Uma Tabela</p>
  <table>
    <tr>
      <td>Jill</td>
      <td>Smith</td>
      <td>50</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Eve</td>
      <td>Jackson</td>
      <td>94</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>John</td>
      <td>Doe</td>
      <td>80</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

Hora de treinar!



Exercícios:

Crie uma página Web que.

- Contenha 3 tabelas.
- Tabela 1 = 2 linhas, 3 colunas.
- Tabela 2 = 3 linhas, 1 coluna
- Tabela 3 = 4 linhas, 4 colunas.

Tabelas – Formatação 1

Podemos definir a largura da tabela com o atributo de estilo:

```
style="width:100%"
```

Podemos definir a borda de uma tabela com o atributo border:

```
border="1"
```

Tabelas – Formatação 1

Títulos da tabela são definidas com a tag `<th>`.

Por padrão, todos os principais navegadores exibir títulos da tabela como negrito e centralizado.

Para fazer um intervalo de células mais de uma coluna, utilize o atributo `colspan`:

`colspan="2"`

Exemplo 13 – Tabelas Formatação 1

```
<body>
  <p>Uma Tabela</p>
  <table border="1" style="width:100%">
    <tr>
      <th>Firstname</th>
      <th>Lastname</th>
      <th>Points</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ocupa um Espaco</td>
      <td colspan="2">Ocupa dois Espacos</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jill</td>
      <td>Smith</td>
      <td>50</td>
    </tr>
```

Hora de treinar!



Exercícios:

Crie uma página Web que.

- Contenha 1 Tabela 1 = 3 linhas, 2 colunas. Com borda. Ocupando 100% da largura da página.