P3 · Dados 1 · Aula 1 · prática

Caderno 2 · Modelagem relacional: chaves, integridade, normalização

10 itens reais do Cebraspe. Julgue Certo ou Errado antes de ver o gabarito (errar desconta o mesmo que acertar: só marque com confiança).

Questão 1

Integridade referencial, chaves e integridade de junções de relações são restrições características dos bancos de dados relacionais estabelecidas para evitar aspectos indesejáveis no manuseio de tabelas, como repetição e perda de informação.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe MPO 24 2024 · CARGO 4: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORÇAMENTÁRIOS · item 92 · fonte oficial

Questão 2

Em um banco de dados relacional, a cláusula UNIQUE deve ser aplicada a chaves alternativas, que não a chave primária, para garantir a não duplicidade da chave alternativa.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe ANM 24 2024 · CARGO 25: ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GOVERNANÇA E INOVAÇÃO · item 88 · fonte oficial

Questão 3

Em um banco de dados relacional, uma chave primária é o conjunto de um ou mais campos utilizados para identificar um único registro na tabela.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe MPTO SERVIDOR 2024 · Cargo 1: Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Banco de Dados · item 55 · fonte oficial

Questão 4

Em um sistema de gerenciamento de banco de dados, uma tabela pode ter inúmeras chaves candidatas, mas somente uma chave primária.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe FUB 25 2025 · CARGO 18: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO · item 114 · fonte oficial

Questão 5

A integridade referencial garante que os valores de chaves estrangeiras correspondam aos valores válidos na tabela referenciada, mas não impede que essas chaves sejam nulas, desde que a coluna permita valores nulos.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe CPNUJE 24 2024 · CARGO 17: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO · item 92 · fonte oficial

Questão 6

Em banco de dados, para que a integridade de uma entidade seja observada, exige-se que seja atribuído à chave primária um conteúdo que pertença a um conjunto de valores válidos dessa entidade.

TROCA_TERMO · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe CPNUJE 24 2024 · CARGO 21: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS · item 85 · fonte oficial

Questão 7

A integridade dos dados em um banco de dados é automaticamente mantida, dispensando-se a implementação de medidas adicionais de controle de proteção e segurança.

ABSOLUTO · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe PREF CACHOEIRO 24 - ADM 2024 · CARGO 26: TÉCNICO EM INFORMÁTICA · item 66 · fonte oficial

Questão 8

No banco de dados relacional, é permitido criar uma chave primária utilizando-se dois ou mais campos definidos como chaves estrangeiras.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe MCOM 22 2022 · ATIVIDADE 1: TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE GERENCIAL, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE ENGENHARIA SÊNIOR · item 54 · fonte oficial

Questão 9

Em normalização de banco de dados, na terceira forma normal os valores em um registro que não fazem parte da chave desse registro não pertencem à tabela; em geral, sempre que o conteúdo de um grupo de campos se aplica a mais de um único registro na tabela, recomenda-se colocar esses campos em uma tabela separada.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe PETROBRAS 21 2021 · Ênfase 6: Analista de Sistemas – Processos de negócio · item 53 · fonte oficial

Questão 10

A transformação do esquema de tabela não normalizada em um esquema relacional na primeira forma normal (1FN) consiste da eliminação das tabelas aninhadas.

NORMA_LITERAL | P3 · Dados 1 | Médio

Cebraspe STM 2017 2017 · Cargo 10: Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Programação de Sistemas · item 65 · fonte oficial

Gabarito comentado

Questão 1: CERTO

Correto: restrições como integridade referencial e chaves são características do modelo relacional e evitam repetição e perda de informação.

Questão 2: CERTO

UNIQUE garante unicidade das chaves alternativas.

Questão 3: CERTO

Chave primária identifica unicamente cada registro.

Questão 4: CERTO

Várias chaves candidatas, uma só chave primária

Questão 5: CERTO

Integridade referencial exige correspondência, mas admite FK nula

Questão 6: ERRADO

Descreve integridade de domínio como se fosse a de entidade (PK única e não nula)

Questão 7: ERRADO

Integridade não é automática e não dispensa controles adicionais

Questão 8: CERTO

PK composta pode ser formada por colunas que são FK

Questão 9: CERTO

3FN: atributos não-chave dependem só da chave; grupos repetidos vão para outra tabela

Questão 10: CERTO

Correto: para chegar à 1FN, elimina-se o que é aninhado ou multivalorado, deixando cada célula com valor atômico.