

Análisis INFOLOG <-> TMS

El proceso lo ejecuta el script xitfjm59inftms_cebi.sh <plataforma> y sigue estos pasos:

1. Se queda solo con las líneas 59.20 y por cada línea:

- Extrae **REFLIV** (posiciones 126-137), que es el código de pedido.
- Llama al procedimiento Oracle **P_APR_OBT_FEC_TRANSPORTE** (esquema APPS) con ese pedido y obtiene la **fecha de transporte**.

```
-- Si la plataforma origen es de GIFES
IF v_plat_gifes
THEN

    -- La Fecha de Preparación será la Fec. Entrega Desde de CAB_PEDIDO
    IF v_r_cab_pedido.fec_entrega_hasta IS NOT NULL
    THEN
        p_fec_transporte := TO_CHAR(v_r_cab_pedido.fec_entrega_hasta, 'YYYYMMDD');
    ELSE
        p_fec_transporte := NULL;
    END IF;

-- Si no es de GIFES
ELSE

    -- Obtenemos la fecha de GESTION_FECHAS_INFOLOG
    BEGIN

        SELECT TO_CHAR ( CASE
                            WHEN B.FEC_ENTREGA < B.FEC_SERVICIO
                            THEN
                                C.FEC_ENTREGA_DESDE - (7 + B.FEC_ENTREGA - B.FEC_SERVICIO)
                            ELSE
                                C.FEC_ENTREGA_DESDE - (B.FEC_ENTREGA - B.FEC_SERVICIO)
                            END, 'YYYYMMDD'
                        ) FECHA_ENTREGA
        INTO p_fec_transporte
        FROM CAB_PEDIDO C
            , GESTION_FECHAS_INFOLOG B
        WHERE C.COD_LOC_PROVR = B.COD_LOC_ORI
            AND C.COD_LOC = B.COD_LOC_DEST
            AND TO_NUMBER(TO_CHAR(C.FEC_ENTREGA_DESDE,'D')) = B.FEC_ENTREGA
            AND C.COD_CAB_PEDIDO = p_cod_cab_pedido
            AND ROWNUM < 2;

    EXCEPTION

        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            p_fec_transporte := NULL;

    END;

END IF;
```

Aquí guardan los datos de las fechas:

FEC_ENTREGA_DESDE -> TABLA APRPEDADM.CAB_PEDIDO

FEC_ENTREGA_HASTA -> TABLA APRPEDADM.CAB_PEDIDO

FEC_CARGA -> TABLA APRPEDADM.GESTION_FECHAS_INFOLOG

FEC_SERVICIO -> TABLA APRPEDADM.GESTION_FECHAS_INFOLOG

- Monta un fichero individual con cabecera, la línea y el pie.
- Llama al mapa ITX/Mercator **itf_199_6317_9999858**. Le pasa ese fichero y, como parámetros, la plataforma, la fecha-hora de ejecución (**FECHAHORA_DESDE**), el total de mensajes del viaje, la posición del mensaje y la fecha de transporte (**OBTENIDA DE P_APR_OBT_FEC_TRANSPORTE**).

- **FECHAHORA_DESDE LO GENERA EL SCRIPT (NO LO COGE DEL PK ANTERIOR):**

```
echo "-----"
echo "-----"
NOM_FICH_ENT=`basename $FICH_ENT`
MASCARA_AUX=`echo ${NOM_FICH_ENT}|cut -d "." -f1`
FECHAHORA_DESDE=`date +%Y%m%d%H%M%S`
```

-
- El mapa genera un XML por soporte y lo envía a TMS

1-1# Salida (Seq TMS_SGA Element XSD)	
Salida	Norma
Salida	
ID_TRANSMISION Comp	=FILLEFT(Plataforma,"0",4)+FILLEFT(NUMBERTOTEXT(NUMVAG Campos:...
POSITION Comp	=TEXTTONUMBER(Indice)
TOTAL_MESSAGES Comp	=TEXTTONUMBER(Total_Mensajes)
LAST_MESSAGE Comp	=IF(Indice=Total_Mensajes,"S","N")
ElemDecl PEDIDO Comp	
ElemDecl CABECERA	
COD_LOC_ORI	=TEXTTONUMBER(Plataforma)
COD_ALMACEN	=TEXTTONUMBER(Plataforma)
COD_CAB_PEDIDO	=NUMLIV Campos:Linea20
COD_LOC_DEST	=texttonumber(trimright(CLILIV Campos:Linea20))
FEC_ENTREGA_DESDE	=todatetime(Fecha_Hora_Desde,"{CCYYMMDDHH24MMSS}")
HORA_ENTREGA_DESDE (0:1)	=fromdatetime(todatetime(Fecha_Hora_Desde,"{CCYYMMDDHH24MMSS}"),...
FEC_ENTREGA_HASTA	=todatetime(numbertotext(Fec_preparacion),"{CCYYMMDD}")
HORA_ENTREGA_HASTA (0:1)	= "00.00.00"
FEC_CARGA	=todatetime(numbertotext(Fec_preparacion),"{CCYYMMDD}")
HORA_CARGA	= "00.00.00"
FEC_SERVICIO	=todatetime(numbertotext(Fec_preparacion),"{CCYYMMDD}")
HORA_SERVICIO	= "00.00.00"
DELEGACION	= "EROSKI"
ElemDecl LINEAS (1:10000)	=F_generar_xml_lineas(Linea20)

FECHAHORA_DESDE en el mapa es **Fecha_Hora_Desde**
p_fec_transporte del PK en el mapa es **Fec_Preparacion**

Donde está toda la lógica de fechas es en el PK:

PK_APR_GESTION_PEDIDOS.P_APR_OBT_FEC_TRANSPORTE

Cualquier duda con la lógica referente a PK de SIA (APR), se deberá poner en contacto con ellos. Nuestro ámbito aborda ITF/XITF.