



自動化交易系統 — 截圖

→ AI → Action 由零到高 Master Build Plan (for Claude / Claude Code)



呢頁係咩 (SSOT — 直接交俾 Claude / Claude Code 開工)：將你而家人手做、而且試過行得通嘅流程 —— 「TradingView 截圖 → 擺上 AI → AI 跟 SOP 分析 → 出 Call → 你落 Action」 —— 完整自動化。

Claude 唔使重新發明策略。佢要做嘅係：自動擺圖 → 自動餵 AI → 自動跑你套 SOP → 自動出 Call → 自動 push 去你手機 + 寫 log。策略、規則、評分全部已經喺下面 SPEC 入面，照住 implement 就得。

預算 = 免費起步，所以 chart / 數據全部用 TradingView 免費版 + 自動截圖，一蚊都唔使買 tick 數據。



兩個目標 (順序唔可以倒)：

① **First Goal** (而家做)：AI 自動截圖 + 分析 + 出 Call/Plan，push 去你手機，你手動落單 (notify-only、可審計)。

② **Ultra Goal** (之後做)：逐步升到半自動 → 全自動，唔使 monitor; 但永遠保留 kill switch + 硬風控 (deterministic Python, AI 永不直接落單覆寫風險)。



我哋到底自動化緊咩 (核心，唔可以走樣)

你個系統嘅威力喺：一張多時框截圖 → AI 跟 SOP 跑評分 → 出一個有方向、有 entry/SL/TP、有理由嘅 Call。你已經人手驗證過呢個 loop 係 work 嘅。所以呢個 plan 唔係重新砌一套策略，而係將你呢個 loop 入面淨係你隻手做緊嘅幾步自動化：

步驟	而家（人手）	自動化後（Claude 起）	First Goal 邊步仍然係人
1. 攞圖	你自己 screenshot TradingView	程式自動截 TradingView（多 TF）	—（全自動）
2. 餵 AI	你貼圖入 chat	程式自動將圖傳俾 vision LLM	—（全自動）
3. 分析	AI 跟 SOP 出 Output 0-4	同一套 SOP，自動跑	—（全自動）
4. 出 Call	AI 出 5 行 call	自動出 + push 手機 + 寫 log	—（全自動）
5. Action（落單）	你睇完手動落	M0-M2 仍然你手動;之後先逐步自動	✅ 由你落單（First Goal 嘅核心）



一句記住：**First Goal = 自動化第 1-4 步，第 5 步（落單）保留俾你。**
 Ultra Goal = 連第 5 步都交俾 deterministic 執行層（但硬風控同 kill switch 永遠喺）。



預算 = 免費：數據源點解決（我幫你決定㗎）



決定：免費預算下，唔買 tick 數據。用 TradingView 免費版做 chart + 數據源，程式自動截圖，餵 vision LLM。 呢個正正係你而家人手做緊嗰套，只係改成自動。

點解咁揀（俾你知 reasoning）：

1. **真・免費**：TradingView 免費 account 已經有 FX/金、美股、指數嘅 chart + 你已經砌好嘅 indicator / SNR / Renko / WMA / MACD overlay。截圖 = 零成本。
2. **同你驗證過嘅流程一模一樣**：你信得過「睇圖出 call」，咁我哋就保住「圖」呢個 input，唔走去搞一套你未試過嘅 tick-data 引擎。
3. **tick/秒級多資產數據太貴**：FX/金、美股、指數要分別買 feed（Polygon/Databento 等），月費幾十到幾百美金 —— 同「免費」directly 衝突，所以**推遲**到有預算先做（M4+ 先考慮）。

TradingView MCP 嘅角色（要唔要用）：

- **可以用，但唔係必須。** 兩條免費路線俾 Claude 揀（M0 揀最易嗰條）：

- **路線 1 (首選，最簡單)：**用 **headless browser (Playwright/Chrome)** 開你 save 好嘅 TradingView chart layout → 截圖 → 傳 LLM。完全唔使 MCP，最少 moving parts。
- **路線 2 (進階)：**用 **TradingView MCP (CDP port 9222 讀 TV，78-81 tools，見 [TradingView MCP — Claude x TradingView 即時整合](#))** 直接擺結構化資料 + 截圖，適合之後要精準 level / replay。
- **我嘅原因 (你話想知就寫低)：**M0 求「跑得通、最少嘢壞」，所以**先行路線 1 (純截圖)**；到 M2/M3 要更準 level 同自動 replay 先升去 TV MCP。Claude：M0 唔好為咗用 MCP 而 delay loop 跑通。

3 個資產類別 (你揀嘅，分階段開)：

類別	代表標的	M0 開唔開	備註
① FX / 金	XAUUSD (primary)	✅ M0 第一個	你最熟、SOP 最齊、session 清楚
② 美股	你揀 (如 AAPL/NVDA/SPY 個股)	▶▶ M2 加	有收市時段、earnings 風險，要 session-aware
③ 指數	US100 / US500 (NAS/SPX)	▶▶ M2 加	同美股 session 相關;同 DXY/VIX 關係要入 context

Claude：架構由 day 1 就用 **adapter / config-driven** (asset list 喺 config)，但**真正開**就跟上面階段，唔好 M0 一次過開三類整到難 debug。

我幫你決定咗嘅嘢 (你當自己乜都唔識都得)



呢啲基建問題我直接幫你拍板，Claude 照做。你唔使識，淨係要知「點解」就睇右邊。

問題	我嘅決定	點解
喺邊度跑	M0-M2 跑喺你屋企電腦 / 一部長開嘅機 (免費) ;到要 24/7 穩定先搬去平價 VPS (M3+，約 US\$5-10/月，到時先講)	免費起步、最快試到;屋企機斷電斷網唔影響 First Goal (你本身都唔係 24/7 盯)
用邊個 LLM	Claude (vision 版) 做分析大腦 (睇圖 +跑 SOP) ;deterministic 計算 (指標/gate) 用 Python ，唔用 LLM	你個 SOP 本身就係俾 Claude 睇圖跑;計數交返 Python 又準又免費又快

問題	我嘅決定	點解
點控制 LLM 成本	事件驅動，唔係每秒 call ：定時（或 alert）截圖 → 先用 Python 做平宜嘅 pre-check（價有冇郁、到唔到關鍵位）→ 有意義先叫 Claude	每分鐘每個 asset 都 call vision model = 燒錢又慢;pre-filter 後先叫，平好多
幾耐截一次	M0： 每 1-5 分鐘 （或收到你設嘅 TradingView alert 即截）。唔追秒級（免費版冇得真秒級，亦唔需要 — 你本身都係睇圖出 call）	同你人手節奏夾、慳 quota; 秒級留返 Ultra Goal 有預算先講
出口（通知）	Telegram bot（免費）push「結論 + 關鍵價 + dashboard link」 • 寫入 Notion Call Log	Telegram 免費、即時、手機友好;Notion 做可審計記錄
存儲 / log	本地 SQLite （截圖檔 + features JSON + call JSON），外加 Notion log	免費、可回放、易查
Secrets（API key）	放 .env （唔入 git），用 .env.example 做範本	安全、標準做法
落唔落單（First Goal）	唔接 broker 落單 API 。只出 call，你手動落	First Goal 係 notify-only;慳一大舊嘢、零落錯單風險


🧱 核心設計原則（不可違反 — Claude 寫死入 CLAUDE.md）

1. **硬風控永遠 deterministic（Python）**：AI 永不直接覆寫最大風險、SL、日內熔斷、kill switch。
2. **Notify-only 係每個新 pipeline 嘅 floor**：先跑通「可審計輸出」，先至升執行（落單）。
3. **可回放 / 可審計**：每次輸出都要存 `截圖 + features.json + call.json`，可以用 log 重現任何一個 call。
4. **Human-in-loop（First Goal）**：第 5 步落單係人;AI 出 call 唔等於落單。
5. **可替換**：截圖方式（Playwright↔ MCP）、LLM、asset list、策略模組都要可 swap（adapter pattern + config）。
6. **Fresh Eyes**：每張新截圖從零讀，唔可以 carry forward 上一張嘅判斷（呢條係你 SOP 入面血嘅教訓，見 SPEC A）。

🌐 系統架構

flowchart LR

```
SCH["🕒 Scheduler / Trigger<br>(每 1-5 分鐘 或 TV Alert)"]
--> CAP["📸 Screenshot Capture<br>Playwright 開 TV layout<br>多 TF: 15s/1m/5m/15m/30m + DXY"]
CAP --> PRE["🐍 Python Pre-check<br>價有冇郁 / 到唔到關鍵位"]
PRE -->|有意義| AI["🧠 Claude Vision<br>跑 Chart Analysis SOP<br>+ Live Trading Supporter Rules"]
PRE -->|冇嘢| IDLE["💤 skip, 等下一次"]
AI --> CALL["📝 Call Writer<br>5 行 Call + Grade + Tier"]
CALL --> TG["📱 Telegram push"]
CALL --> LOG["📁 SQLite + Notion Call Log"]
CALL --> DASH["🖥️ Web Dashboard (可選)"]
CALL -.M3+ 半自動.-> EXEC["⚙️ Deterministic 執行層<br>(硬風控 + kill switch)"]
```



🧰 技術棧（全免費起步）+ Repo 結構

Stack（全部有免費層）：

- 語言：Python（後端 + deterministic 計算 + 指標）
- 截圖：Playwright（headless Chromium）開你 save 好嘅 TradingView chart layout;（進階：TradingView MCP via CDP）
- AI：Claude API（vision）做分析;Python 做 MACD/ATR/swing/clustering 等 deterministic 計算
- 排程：本地 cron / APScheduler（M0）;TradingView webhook 做即時 trigger（可選）
- 通知：Telegram Bot API（免費）
- 儲存：SQLite（+ 截圖檔案夾）;Notion 做 Call Log（用你已有嘅 Call Log DB
🧬 M0 — 接通神經 | MVP Loop 執行 Checklist 嗰條 pipeline 概念）
- Dashboard（可選，後置）：Next.js + lightweight-charts

```

trading-auto/
├── CLAUDE.md                # project memory (見下面範本)
├── .env.example             # API keys 範本 (真 .env 唔入 git)
├── config/
│   └── assets.yaml         # asset list + 每個 asset 嘅 TV layout / TF / session
├── capture/
│   ├── screenshot.py       # Playwright 截 TradingView (多 TF)
│   └── tv_mcp.py           # (進階) TradingView MCP adapter
├── precheck/
│   └── prefilter.py        # 平宜 pre-check: 價郁 / 到關鍵位先叫 AI
├── analyze/
│   ├── sop_prompt.py       # 把 SPEC A+B 砌成 vision prompt
│   ├── claude_client.py    # call Claude vision
│   └── call_writer.py       # 出 5 行 Call (Output 0-4 → 精簡)
├── indicators/             # deterministic: MACD/ATR/swing/SNR clustering
├── gates/                  # deterministic: MACD 4-TF gate / range gate / two-strike
├── publish/
│   ├── telegram.py
│   └── notion_log.py
├── storage/               # sqlite + 截圖 + features/call json
├── scheduler/             # cron / APScheduler / webhook receiver
├── tests/                 # gate / indicator unit tests + replay tests
└── docs/
    ├── runbook.md         # 點 setup / 點跑 / 點睇 log
    └── SPEC.md            # 由呢頁 SPEC 抄落 repo (single source)

```

完整規則 SPEC (俾 Claude 照住 implement — 唔可以自己亂作)



以下係由你已驗證嘅 Notion 規則頁抽出嚟嘅可執行 **spec**。Claude：implement 嗰陣以呢度為準;要更深細節睇返 source 頁 (已 link)。源頭：
 [Chart Analysis \(Send Image Here\)](#)、 [Live Trading Supporter Rules](#)、[五步：買賣警告信號強度](#)、 [Methodology Reference](#)。

A SPEC A — 截圖分析 SOP (Chart Analysis)

輸入 (自動)：一張或多張 TradingView 截圖 (建議 15s / 1m / 5m / 15m / 30m + DXY 1m，全部帶 MACD)。AI 自動偵測 ticker、TF、CC、WMA Ribbon、Renko、SC structure、ICT 條件;偵測唔到就標 △ 未能確認，唔好靠估。

方向：唔好盲跟圖上 Score Panel;每次自動跑 Long + Short 雙向 scoring，兩邊都出分。

評分系統 (兩個 Mode 各 100 分)：

類別	Trend Mode	SC Mode	條件
Trigger Score	25	25	DC=25, SUP/RES=20, Touch=15
Trend Alignment	25	15	4H/1H/15M/5M 各 +5 (SC 各 +3.75) ;雙TF DC 同步 +5
Zone Score	20	15	Discount/Premium=20(SC 15), EQ=10(SC 7.5)
CC Checkbox	10	10	Confirmation Candle
Renko Signal	10	10	Renko(20)+Renko(50) 同向=10;單一=5;相反=0
WMA Ribbon	10	10	6 條線同色
SC Structure	—	10	結構改變成立
SC Flip	—	5	翻轉磚出現

Action Labels (分數 → 行動) : ≥ 90 🚀 SNIPER (全倉) | ≥ 75 🔥 HIGH (標準倉) | ≥ 55 ✅ STAND (輕倉謹慎) | < 55 ❌ WAIT (唔入) | Bull+Bear DC 衝突 = ⚠️ CONFLICT (嚴禁入)。

HTF Override : 4H+Daily+Weekly 全同向時，逆向 trade 強制降級 (STAND → WAIT、HIGH → STAND、SNIPER → HIGH) ;順向不受影響。

Geopolitical : 地緣衝突 XAUUSD 偏 Bullish (避險) ;唔好假設其他資產跟金走。

ICT 精修 (Soft Mode, 唔改方向只改 timing) : 自動偵測 Sweep / Displacement / MSS / Retest(FVG/OB/Breaker)。**Logic (SOP scoring) 決定值唔值得做, ICT 只令 entry timing 更準。Logic 出 WAIT/CONFLICT → 唔理 ICT, 唔入。ICT 唔當獨立 confluence layer (避免 double-count)。**

Fresh Eyes Rule (必守) : 每張新截圖從零重讀 Renko 磚色 / WMA 顏色 / Score Panel / HTF / DC·SUP·RES 標記。**嚴禁** carry forward 上一張判斷 (起源: 2026-03-02 carry forward 導致錯評, Long 75 → 60)。

輸出格式 (Output 0-4) : 0 Signal Listing → 1 Scoring (雙向客觀分) → 1.5 ICT 精修入場 → 2 Second Brain (獨立判斷, 可同分數唔同意) → 3 24H 預測 → 4 Trade Setup (Entry/SL/TP1-3/Lot/Risk%/入場條件)。自動化版可精簡成 push 用嘅 5 行, 但完整 0-4 寫入 log。

預設交易參數 : 短線/scalp;Risk 1%;Lot 0.01;目標 R:R 1R (出 1R/2R/3R) ;SL 用最近 structure low/high (唔用固定點數) ;Account ~US\$600。

Session (AEDT/Sydney) : Asian 8am–4pm (金低波幅) ;London 6pm–3am (中高) ;NY 11pm–8am (最高) ;**London/NY overlap 11pm–3am = 最佳 scalp 時段。**

B SPEC B — Live Trading Supporter Rules (gate / grade / tier / 行為)

Master Rule：AI 係 trader 嘅 **wingman**，唔係 **gatekeeper**。出分析 / 出 support; 唔好主動 **inject 風險警告** (除非用戶明確問)。Forbidden phrases：唔好講「你應該停止交易」「walk away」「are you sure」等 unsolicited meta-coaching。

MACD 4-TF Alignment Gate (入場閘)：睇 M1 / 5m / 15m / 30m。≥3/4 同向 = **Confirmation entry OK**; <3/4 = 淨係 **ANT 限價單**。1H/4H 只做開場 bias，唔計入 gate。15s = **scalp timing** (調幾時入，唔調入唔入)。DXY 1m = inverse confirm (金應同 DXY 反向)，唔投 gate 票。Histogram = momentum (唔係 volume)。

Multi-Layer Confluence Grade (信心度 = layer count)：同時 scan 所有 confluence source (Horizontal SNR / Diagonal TL / HPA 0.5 Fib / Broken S/R Flip / MACD alignment / Price Action / Liquidity Grab / Round Number / 3rd Touch)。1-2 layer → **C (SKIP)**; 3 → **B+** (細注); 4 → **A (可加 R)**; 5+ → **A+ (最高信心)**。有一個 source 係 primary，數總 layer。要 ≥1 個 5m/15m anchor (純 LTF stack 唔可當 B+)。

DXY Modifier (唔計 layer)：DXY 反向確認到位 = quality ; 橫行/同向 → **grade 封頂 B+ + 細注**。DXY 只調 **grade/size**，唔調「入唔入」或「入場時機」(過度用 DXY 卡入場 = Anti-Failure #18)。

Expansion Leg Modifier (唔計 layer)：乾淨快 → 正常/加信心; 慢亂 → 降級細注; 太長 → 唔好當 reversal fade; 太短 → skip。

Range / No-Trade Gate：3+ 次掂邊界收唔穿、或 30+ 分鐘有 5m 收盤破邊界 = RANGE → mid-band 一律  唔做。只有 **5m 收盤破區間** + DXY confirm + gate ≥3/4 先畀方向。**Two-Strike 斷路器**：同一 band 連續 2 個方向 call 都被 invalidate → 強制宣告 chop、停止畀方向。

Track A (市價) / Track B (限價) + 6 Entry Types：可並行 (兩個都中 = 兩個都食，各自計 SL/R)。Track B：Type 1 (BO+50% 回調掛單，default) / Type 2 (切 15s 多重 confirm) / Type 4 (直接食 BO level，RR 較差)。Track A：Type 3 (M1 HNS neckline react) / Type 5 (AOI 後突破前高低) / Type 6 (M1 DC candle reject + 收盤企穩)。限價落點可用 FVG/OB 精修縮 SL。

Signal Tier (持倉管理，只有  = cut)： YELLOW (單 wick / M1 hist flip) = note only, hold;  ORANGE (M5 收盤逆向 / 2+ 逆向 candle / 近關鍵 SNR) = 可考慮 tighten;  RED (M5 收盤+結構轉 HH/HL 翻 / HTF MACD flip / 主 SNR 破 / thesis 失效) = cut recommended。用 **Signal Tier 代替 P&L 做 hold/cut** (鼓勵遮住 P&L)。

輸出風格：Setup read 第一句必係 action call (**IN** / **WAIT for [X+Y]** / **SKIP**) ;in-trade 第一句必係 tier flag。方向一律用 **Long/Short** (唔用 buy/sell/做多做空)。每個 WAIT 必帶 alert 價 + early trigger。「睇邊度」最多 2 個位 (一上一下)。入咗倉即出「管理階梯」(綁價唔綁感覺)。

20 Anti-Failure Modes (premortem, Claude 要當 guardrails) : 1 Gatekeeper | 2 Confirmation Bias | 3 Sycophancy | 4 Premature Defensive | 5 寫低≠做到 | 6 Skip Pre-Marking | 7 MACD Laziness | 8 Single-Direction Prep | 9 Vague WAIT | 10 Re-analyzing Levels | 11 Calc Errors | 12 Recency Bias (entry 可快、regime 唔可快) | 13 Divergence Not Flagged | 14 Cheerleader/谷大 grade | 15 False Precision/扮讀到數 | 16 漏 Mandatory Input (15s/DXY/Expansion Leg) | 17 Range 內亂畀方向 | 18 Modifier-as-Gate (DXY 卡入場) | 19 逆 M1·M5·M15 flow 入場 | 20 DXY 1min noise 當大方向。

📌 SPEC C — 五步信號強度 (pattern strength, 做 context 加權)

賣出 (看跌) : M頭/雙頂 100% | 下跌旗形 80% | 菱形頂 65% | 箱型盤整 50%(危險別碰)。買入 (看漲) : 上升楔形 100% | 上升旗形 80% | W底/雙底 65% | 箱型 50%(別碰)。整合次序 : 先睇 MA 定大方向 → 畫水平線搵關鍵 SNR → 睇 K 線型態確認進出場。源頭 五步：買賣警告信號強度。

📌 SPEC D — 三面框架 + 市場階段 + 相關性 (深度方法論)

核心邏輯：基本面決定買咩、技術面決定幾時買、情緒面解釋點解郁。**市場四階段：**A 吸籌 (低量, **✗** 唔 trade) → B 突破 (放量, **✓** 觀察) → C 回測 (縮量, **✓** 最佳入場) → D 推升 (順勢持倉, **✓** 2R+)。**Volume Profile :** VAH (貴/減倉) / POC (最大量/強 S-R) / VAL (平/吸籌)。**FVG :** 三 K 缺口, 回補做支撐/阻力。**Trailing :** 固定距離 / ATR×2 / 結構停利 (移到前 swing low/high)。**相關性 :** DXY 與 XAUUSD 負相關;USDJPY 強→金受壓。**避險時段 :** NFP/CPI 唔 trade。完整細節 + Pine 範例 + 三個 AI Agent (Overreaction / Situational / Fundamental Analyst) 見 Full Prompt v2 同 Prompt V1。

🔧 Milestones (M0 → Ultra Goal, 每關有 verify gate 先升)



原則：先窄後闊、先 notify 後執行。每一關跑通 + 過 verify gate 先准入下一關。

M0 — 接通神經 (單一 asset, notify-only)

- Scope 凍結：淨係 **XAUUSD**、用路線 1 (Playwright 截 TV)、每 1-5 分鐘截一次。
- Pipeline：截圖 → pre-check → Claude 跑 SPEC A (精簡) → 出 5 行 Call → Telegram push → 寫 SQLite + Notion Call Log。
- **硬 floor 寫死**：永不落單、永不判 action; MCP/程式淨係讀+通知。
- **Verify Gate**：跑通後連續行 ≥ 2 小時無 crash; 跑 10 個 cycle, ≥ 9 個「Telegram 收到 + 內容跟 SOP + log 欄位齊 + 無落單」先升 M1。(呢個 gate 直接沿用  M0 — 接通神經 | MVP Loop 執行 Checklist。)

M1 — 規則 deterministic 化 (仍 notify-only)

- 將 SPEC B 嘅閘 Python 化：MACD 4-TF gate (先 3TF 再擴 4TF)、Range gate、Two-strike、Confluence layer count → grade、Signal tier。
- Claude 仍睇圖，但 gate/grade/tier 由 Python 出 (deterministic, 可測 + 可回放)。
- **Verify Gate**：每個 gate 有 unit test; 同一段歷史截圖重跑，輸出一致 (唔靠 UI)。

M2 — 加 asset (美股 + 指數)

- assets.yaml 加美股 + 指數; 加 session-aware (收市/earnings)、加各自 context (指數睇 VIX、個股睇 earnings calendar)。
- **Verify Gate**：三類各自跑通、各自 log 清楚、唔互相阻塞。

M3 — 半自動 (升執行，仍人 confirm)

- 接 broker (先 paper account) : 出 call 後生成「一鍵落單」draft，**你 confirm 先落**。
- 搬去 VPS 做 24/7。硬風控 + kill switch 在 deterministic 層。
- **Verify Gate**：paper 連續 N 日，落單參數同 call 100% 一致; kill switch 測得到。

M4 — 進階數據 (有預算先做)

- 視乎成效，先考慮買 tick/秒級 feed (Polygon/Databento/OANDA stream) 取代/補充截圖。

M5 — Ultra Goal (全自動，唔使 monitor)

- Deterministic 層自動執行 + 硬風控 + drawdown/correlation/熔断 + 每日 reconcile; 人只睇報告。

俾 Claude 嘅起手 Prompt + CLAUDE.md 範本

CLAUDE.md 範本：

```
# Project: trading-auto
## Goal (current)
- M0: 自動 screenshot → Claude vision 跑 SOP → 5 行 Call → Telegram + Notion log. Notify-only. 單一 asset: XAUUSD.
## Non-negotiables
- 硬風控 deterministic (Python). LLM 永不直接落單/覆寫風險.
- 每個新 pipeline floor = notify-only.
- 每次輸出可回放: 存 screenshot + features.json + call.json.
- Fresh Eyes: 每張新圖從零讀, 唔 carry forward.
## User profile
- Name: Jones / TZ: Australia/Sydney / 繁體中文+廣東話回覆
- First Goal: AI 出 call, 我手動落單. Ultra Goal: 全自動唔使 monitor.
## Markets (phased)
- M0: XAUUSD. M2 加: 美股, 指數. config: config/assets.yaml
## Output
- 5 行 Call: 結論(方向/入唔入) / 而家做咩 / SL·TP / 點解(一句) / 跟住睇邊度
## Spec
- 全部規則喺 docs/SPEC.md (由 Notion plan 抄落嚟). gate/grade/tier 以 SPEC 為準.
## Run
- make dev / make test / make run
```

真實範例 — M0 輸入+輸出對照 (2026-06-11 實戰 sample)

 呢 section 係 M0 嘅黃金範本：Jones 喺 2026-06-11 13:37 AEDT 人手貼咗一次完整 input bundle，Claude 跟 SPEC A+B 出咗一個 call。Claude 用途：① 截圖 layout 規格以呢個 set 為準；② 將呢個 input→output 對照做 **prompt regression test** (同一類市況，自動化版要出到同一個結論)；③ 5 行 Call 嘅格式範本。

Input bundle (6 格，M0 Playwright layout 照呢個砌)：

格	內容	用途
①	XAUUSD 4H + 1H (帶 MACD、SNR 線)	HTF bias + 主要目標位
②	1s Renko + WMA ribbon (帶 W/D/4H/1H trend panel) + 15m	Renko/WMA 確認 + HPA 區
③	DXY 1m + XAUUSD 15s	DXY modifier + scalp timing
④	XAUUSD 5m + 1m (IC Markets, 帶 MACD)	Gate 投票 + entry 結構

⚠ 當日缺 30m → gate 只計到 3 TF。M0 layout 要補返 30m，先齊 MACD 4-TF gate 嘅 mandatory input (Anti-Failure #16)。

當日市況：4H/1H 大跌浪後，價 4,066.9 夾喺 4,057.05–4,073.77 range 中間；DXY 99.95–99.975 橫行；Asian session (最靜時段)。

Claude 跟 SPEC 出嘅 output (正確答案範本)：

WAIT for [5m 收盤破 4,057.05 或 4,073.77 + DXY 反向確認] – 而家喺 range 正中間，⊘ 唔做
 Gate: M1 x (零軸搖擺) / M5 ↓弱 / M15 ↓弱 / M30 △ 右圖 → 2/4，唔夠 3/4 → 淨係 ANT 限價
 Range Gate: 兩邊各掂 3+ 次冇 5m 收盤破 → RANGE 確認，mid-band 唔做，Two-Strike 生效
 睇邊度：下 4,057.05 (5m 收穿+DXY 升 → Short, TP 4,040→4,028.4, HTF 順向主 scenario)
 上 4,073.77 (5m 收上+DXY 跌 → Long, 但 W+D bearish HTF Override 強制降級細注)
 ANT: 限價 Short 4,073–4,074 | SL 4,078.5 | TP1 4,066 → TP2 4,057 | RR≈1.5–2
 Grade: B+ 細注 (3 layers; DXY 橫行 → 封頂 B+, 0.01 lot)
 Alert: 4,057 / 4,074

呢個範例示範咗嘅 SPEC 行為 (Claude checklist)：

1. 第一句必係 action call (WAIT 必帶 trigger 條件 + alert 價) ✓
2. 雙向 scoring，唔盲跟任何 panel (4H panel 標 BULLISH 但圖面 bearish → 標 ⚠ 矛盾，以圖面+MACD 為準) ✓
3. 缺 mandatory input (30m) → 標 ⚠ 唔好估 ✓
4. Range 內 mid-band 唔畀方向 (Anti-Failure #17) ✓
5. DXY 只封頂 grade，唔卡入場 (Anti-Failure #18) ✓
6. Session context (Asian = 靜，動能等 London) ✓
7. 「睇邊度」最多兩個位，一上一下 ✓

? Open Questions (你答完我即鎖死 M0 SPEC.md 交 Claude)



呢 10 條係 screenshot-自動化 (免費版) 落地前最後要 confirm 嘅嘢。揀字母 / 一句答就得。

1. **TradingView account** : 你而家係(B) 有 paid plan
2. **截圖方式 M0** : (C) 兩個都試我揀最穩
3. **TradingView layout** : 你會唔會幫我 save 一個固定嘅 XAUUSD multi-TF layout (15s/1m/5m/15m/30m + DXY + 你啲 indicator) 俾程式開?(A) 會, 我 save 好
4. **截圖節奏 M0** : (A) 每 1 分鐘
5. **跑喺邊** : (A) 我有部機可以長開 (屋企)
6. **Telegram** : (A) 我開到 bot + 俾 chat id
7. **美股 + 指數揀邊隻** : 美股具體邊幾隻 (AAPL/NVDA/TSLA...) ?指數用 US100 定 US500
8. **LLM 預算** : Claude vision API 唔係完全免費 (按 token 收費)。你接受 (A) 細額充值 (每月幾蚊美金, 靠 pre-check 慳) / (B) 想我盡量用最平 model
9. **First → 半自動界線** : 到 M3 接 broker, (C) 之後再算
10. **Call 內容深度** : push 去手機嗰個 call, (C) 5 行 + 一張 mark 好嘅截圖



你答晒呢 10 條, 我就將 SPEC 收尾、寫埋 docs/SPEC.md 嘅最終版, 整成一份「Claude 照住打就得」嘅 M0 build checklist。