7662

	0	1	2	--	i	N
visit	[F,	F,	F,	F ---	F	-- F]

~~visit~~

que _ max

que _ min

$i = 0$) I 16

que_max   (-16, 0)   ----

que_min   (16, 0)   ---

	0	1	2	---	N
visit	[T,	F,	F	---	F]

$i = 1$) I -5643

que_max   (-16, 0) | (5643, 1) | ---

que_min   (-5643, 1) | (16, 0) | ---

	0	1	2	---	N
visit	[T,	T,	F	----	F]

i=2) D -1   ← 최소값 하나 삭제

* delete function 실행

que_min = | (-5643,1) | (16,0) | | | ... |

↳ 첫번째 원소값

-5643 , 1

↳

Visit [1] = True   ← 과거에 지워진적 없음

* que_min 값이 최신 상태

최소값 삭제
que_min = | (16,0) | | | ... |

↳

-5643, 1

Visit [1] ← False   (False로 바꿈)

$i=3$) D 1   ⇐ 최대값 삭제

* delete Function 실행

$$que\_max = \boxed{(-16,0)\ |\ (+5643,1)\ |\ |\ ---\ |}$$

Visit[0] = True

* que_max 가 최신 상태

$$que\_max = \boxed{(5643,1)\ |\ |\ ---\ |}\ ,\quad Visit[0] = False$$

$i=4$) D 1

* delete Function

$$que\_mox = \boxed{(5643,1)\ |\ ---\ |}$$

Visit[1] = False   ⇐ 과거에 지워짐

삭제 $que\_max = \boxed{\ |\ ---\ |}$

* que_max 가 최신상태