

| H T ·                                     | •             | •              | •                     | •          | <b>Hochschul</b><br>Department | e Konstanz<br>of Computer Sci | ence |
|---|---------------|----------------|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|------|
| GN  |               |                |                       |            |                                |                               | •    |
|   |               | ·              | ·                     |            | ·                              | ·                             |      |
| Bachelor                                  | Thesi         | S              |                       |            |                                |                               |      |
| Datenana                                  | lyse          | PEP            |                       |            |                                |                               |      |
| by  |               |                |                       |            |                                |                               |      |
| Jonas Mayer                               | •             | •              | •                     | •          | •                              | ٠                             | •    |
| in Partial Fulfillment of                 | the Require   | ements for th  | ne Degree of          | •          |                                | ·                             | ٠    |
| Bachelor of Science in Applied Computer S | Science       |                |                       |            |                                |                               | ٠    |
| at the Hochschule Kor                     | nstanz Unive  | ersity of Appl | ied Sciences          | ·, ·       |                                |                               | ٠    |
| · Student Number:                         | 305630        |                |                       |            |                                |                               |      |
| Date of Submission:                       | TODO          |                |                       |            |                                |                               |      |
| Supervisor:<br>Second Examiner:           | Prof. Dr. I   | Ooris Bohne    | et '                  |            | •                              |                               |      |
| An electronic version o                   | f this thesis | is available a | ı <b>t</b> https://gi | thub.com/j | onez187/ba                     | chelorarbe                    | it⊸  |

htwg-latex.

# **Abstract**

Hier Abstract schreiben

# Inhaltsverzeichnis

| Al | ostra  | ct       |   | iii |
|----|--------|----------|---|-----|
| 1  | Einl   | eitung   |   | 1   |
| 2  | The    | oretisc  | he Grundlagen                                       | 3   |
|    | 2.1    | PEP-E    | Copassport  | 3   |
|    |        | 2.1.1    | PEP-Standard  | 3   |
|    |        | 2.1.2    | Aufbau typischer PEP-Dokumente                      | 4   |
|    | 2.2    | Daten    | extraktion aus PDF-Dokumenten                       | 7   |
|    |        | 2.2.1    | Das Portable Document Format (PDF)                  | 7   |
|    |        | 2.2.2    | Herausforerungen bei der automatisierten Extraktion | 8   |
|    |        | 2.2.3    | Extraktionsansätze                                  | 9   |
|    |        | 2.2.4    | Zielformat JSON                                     | 12  |
|    |        | 2.2.5    | Informationsextraktion ins Zielformat               | 13  |
| 3  | Pipe   | eline ur | nd Datenbasis (Methodik?)                           | 15  |
|    | 3.1    | Pipelir  | ne  | 15  |
|    |        | 3.1.1    | PEP Recherche                                       | 15  |
|    |        | 3.1.2    | Vorhandene Pipeline                                 | 15  |
|    |        | 3.1.3    | Pipeline-Versuch1                                   | 15  |
|    |        | 3.1.4    | Docling und LLM basierte Pipeline                   | 16  |
|    | 3.2    | Daten    | basis   | 16  |
|    |        | 3.2.1    | Normalisierung                                      | 16  |
|    |        | 3.2.2    | Datenbereinigung                                    | 16  |
| 4  | Ana    | lyse de  | er erarbeiteten Daten                               | 17  |
|    | 4.1    | Deskri   | ptive Annäherung an die PEP-Daten                   | 17  |
|    |        | 4.1.1    | Ziel und Überblick                                  | 17  |
| Li | teratu | ır       |   | 25  |

# 1

# Einleitung

Hier Einleitung schreiben TESTSTETS

2

# Theoretische Grundlagen

Hier werden die theoretischen Grundlagen für die vorliegende Arbeit gelegt. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Smart-Home-/IoT-Produkte Umweltwirkungen nicht nur in der Nutzungsphase (Stromverbrauch), sondern ebenso durch Materialzusammensetzung, Fertigung, Distribution und Entsorgung verursachen. Für die standardisierte Berichterstattung solcher Wirkungen existieren deklarative Formate wie die PEP Ecopassports, die Indikatoren entlang des Lebenszyklus ausweisen. Damit diese Angaben für quantitative Analysen nutzbar werden, sind konsistente Begriffe, Einheiten und Moduldefinitionen ebenso erforderlich wie ein Verständnis zentraler statistischer Verfahren zur Muster- und Zusammenhangsanalyse. Dieses Kapitel führt daher zunächst in Struktur und Inhalte von PEP-Deklarationen ein und skizziert anschließend die methodischen Bausteine (u. a. Lineare Regression und PCA), die in den folgenden Kapiteln zur Reduktion von Variablen, zur Erklärung von Indikatorvarianz und zur Ableitung einer praxistauglichen Heuristik für Produkte ohne PEP eingesetzt werden.

## 2.1. PEP-Ecopassport

Was ist PEP-Ecopassport, was steht drin, was ist interessant für mich

#### 2.1.1. PEP-Standard

Der *PEP Ecopassport*<sup>®</sup> ist ein international anerkanntes Programm zur Erstellung standardisierter Umweltproduktdeklarationen für elektrische, elektronische sowie Heizungs-

, Lüftungs-, Klima- und Kälteprodukte (HVAC). Träger des Programms ist die *P.E.P. Association*, eine gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, ein gemeinsames und verlässliches Referenzsystem für Umweltinformationen dieser Produktkategorien bereitzustellen. Das Programm versteht sich als Branchenspezialisierung innerhalb des Rahmens der *Environmental Product Declarations (EPD)* gemäß ISO 14025 und der Lebenszyklusnormen nach ISO 14040, und basiert somit auf international festgelegten Normen. [Ass24]

Ein *PEP Ecopassport* ist somit eine *Typ III-Umweltdeklaration* im Sinne der ISO 14025. Diese Deklarationen basieren auf quantitativen Ergebnissen einer Lebenszyklusanalyse (*Life Cycle Assessment, LCA*) und dienen der vergleichenden Bewertung von Produkten mit identischer Funktion. Die Datenerhebung und Berechnung erfolgt nach vordefinierten Parametern, die in sogenannten *Product Category Rules (PCR)* und bei Bedarf in *Product Specific Rules (PSR)* festgelegt sind. Jede PEP-Deklaration unterliegt einer unabhängigen Überprüfung der angewandten Methodik und der zugrunde liegenden LCA-Daten. [Has+13]

Das Programm zielt auf Transparenz und Vergleichbarkeit ab. Hersteller erhalten ein einheitliches Verfahren, um ökologische Leistungskennwerte ihrer Produkte objektiv und nachvollziehbar zu kommunizieren. Für Anwender, Beschaffer und Energieberater stellen die PEP-Daten eine verlässliche Grundlage für ökologische Bewertungen und Beschaffungsentscheidungen dar.

Die Teilnahme am PEP-Programm ist freiwillig, gewinnt jedoch in der Praxis an Bedeutung, da Umweltproduktdeklarationen zunehmend als Nachweis oder Auswahlkriterium in Ausschreibungen und Produktbewertungen herangezogen werden. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung besteht bislang nur in Einzelfällen, beispielsweise in Frankreich, wenn ein Hersteller aktiv mit Umweltvorteilen wirbt.

Das PEP-Programm unterscheidet sich klar von unternehmensbezogenen Treibhausgas-Bilanzierungen: Es erfasst ausschließlich produktspezifische Umweltwirkungen entlang des Lebenszyklus und folgt dabei den methodischen Vorgaben der ISO 14040-Reihe. Für umfassende *GHG-Assessments* auf Organisationsebene sind PEP-Daten daher nicht geeignet. [Ass24]

#### 2.1.2. Aufbau typischer PEP-Dokumente

Ein vollständiges PEP umfasst typischerweise etwa zehn Seiten und gliedert sich in mehrere inhaltlich definierte Abschnitte.

**Titel- und Metadatenblatt** Das Deckblatt enthält grundlegende Angaben zum Produkt (Name, Version, Sprache, Hersteller), zum Veröffentlichungs- und Revisionsdatum

sowie zum Status der Erklärung (z. B. *in review* oder *verified*). Darüber hinaus sind Kontaktinformationen, Firmenadresse und Registrierungsnummer enthalten.

**Allgemeine Produktinformationen** Dieser Abschnitt beschreibt die funktionale Einheit (*functional unit*) und die Referenzlebensdauer, hier meist 10 bis 20 Jahre. Weiterhin werden die Produktfunktion, Anwendungsbereiche und gegebenenfalls weitere Varianten aufgeführt.

**Materialzusammensetzung** Die Zusammensetzung des Produkts wird tabellarisch nach Hauptgruppen ausgewiesen, z.B. Kunststoffe, Metalle und weitere Materialien (Elektronik, Sonstiges). Im Beispiel des ABB EQ Meter entfallen 28% auf Kunststoffe, 53% auf Metalle und 19% auf weitere Komponenten. Diese Angaben ermöglichen eine spätere Aggregation der Stoffanteile in harmonisierten Datenstrukturen.

**Szenarien und Lebenszyklusphasen** PEP-Dokumente sind entlang der Phasen des Produktlebenszyklus strukturiert, die den Vorgaben der EN 15804 entsprechen:

- **Herstellung (A1–A3)**: Produktion und Vormaterialien, modelliert mit landesspezifischem Strommix (z. B. italienischer Grid Mix).
- **Distribution (A4)**: Transport vom Werk zum Markt; häufig standardisierte Annahmen (z. B. 1 000 km Schiff, 3 300 km Lkw).
- Installation (A5): Montage, meist nur Verpackungsabfälle berücksichtigt.
- Nutzungsphase (B): Betrieb des Geräts mit angegebenem Energieverbrauch,
   z. B. 126 kWh über 20 Jahre, basierend auf europäischem Netzstrommix.
- End-of-Life (C1–C4): Entsorgungsszenario gemäß PCR-Vorgaben (Recycling-, Deponie-, Transportanteile).
- Optionale Phase (D): Rückgewinnung und Wiederverwendung außerhalb des Systemgrenzenmodells.

In der weiteren Datenaufbereitung werden diese Phasen zu den Kategorien *manufacturing*, *distribution*, *installation*, *use* und *end\_of\_life* zusammengefasst.

**Umweltindikatoren** Die Umweltwirkungen werden für jede Lebenszyklusphase sowie als Gesamtwert angegeben. Die für diese Arbeit relevanten Indikatoren sind in der Tabelle 2.1 aufgeführt.

Tabelle 2.1: Umweltindikatoren

| Indikator                                     | Beschreibung   |
|---|--|
| Acidification                                 | Versauerung von Böden und Gewässern durch säurebildende Emissionen |
| Climate Change (Fossil)                       | Treibhauspotenzial durch fossile CO <sub>2</sub> -Emissionen       |
| Climate Change (Land Use and Land Use Change) | Treibhauspotenzial infolge von Landnutzungsänderungen (LULUC)      |
| Climate Change (Total)                        | Gesamtes Treibhauspotenzial aus allen Quellen                      |
| Eutrophication (Freshwater)                   | Nährstoffanreicherung in Binnengewässern                           |
| Eutrophication (Marine)                       | Nährstoffanreicherung in marinen Ökosystemen                       |
| Eutrophication (Terrestrial)                  | Nährstoffanreicherung in terrestrischen Ökosystemen                |
| Hazardous Waste Disposed                      | Entsorgung gefährlicher Abfälle                                    |
| Ozone Depletion                               | Abbau der stratosphärischen Ozonschicht durch FCKW-Emissionen      |
| Photochemical Ozone Formation (Human Health)  | Bildung von bodennahem Ozon (Sommersmog)                           |
| Radioactive Waste Disposed                    | Entsorgung radioaktiver Abfälle                                    |
| Resource Use (Fossils)                        | Nutzung fossiler Energieressourcen                                 |
| Resource Use (Minerals and Metals)            | Verbrauch abiotischer Ressourcen (Metalle und Mineralien)          |
| Water Use                                     | Entnahme und Verbrauch von Frischwasser                            |

Verifikations- und Anhangsangaben Im abschließenden Teil werden die angewendeten Regelwerke und Datenquellen genannt, z. B. *PCR-ed3-EN-2015\_04\_02* und *PSR-0005-ed2-EN-2016\_03\_29*, die eingesetzte Software (z. B. SimaPro 9.3 mit Ecoinvent 3.8) sowie die Verifizierungsstelle und deren Akkreditierungsnummer. Darüber hinaus enthält dieser Abschnitt Angaben zum *Materialaufbau* und zum verwendeten *Energiemodell*. Die Materialzusammensetzung wird in der Regel als prozentuale Massenanteile nach Hauptgruppen (Kunststoffe, Metalle, Elektronik, Sonstiges) dargestellt, teils in Tabellenform, teils grafisch als Kreisdiagramm. Das Energiemodell beschreibt die angenommenen Strommixe und Spannungsniveaus je Lebenszyklusphase, beispielsweise den nationalen Grid Mix für die Herstellung und den europäischen Durchschnittsmix für die Nutzungsphase.

Obwohl der inhaltliche Mindestumfang und die zu berichtenden Umweltindikatoren durch die zugrundeliegenden ISO- und PCR-Vorgaben festgelegt sind, besteht keine feste formale Struktur. Das Layout, die grafische Aufbereitung und die Anordnung der Tabellen können je nach Hersteller, Software und Version variieren. So enthalten einige PEPs tabellarische Aufstellungen sämtlicher Indikatoren, während andere ergänzend oder teilweise ausschließlich Diagramme und grafische Vergleichsdarstellungen beinhalten.

#### 2.2. Datenextraktion aus PDF-Dokumenten

Da die PEP-Ecopassport-Umweltdaten ausschließlich in PDF-Dateien veröffentlicht werden, besteht der erste Schritt darin, die Informationen zu extrahieren. Dieser Prozess ist nicht trivial und bildet die Grundlage für die weitere Verarbeitung, Strukturierung und Analyse der Umweltindikatoren.

#### 2.2.1. Das Portable Document Format (PDF)

Das *Portable Document Format (PDF)* ist eines der beliebtesten elektronischen Dokumentenformate. Das PDF-Format ist primär ein *layoutbasiertes Format*. Es wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild der Originaldokumente plattform- und anwendungsübergreifend zu bewahren. [LB95] Das Format beschreibt Objekte auf einer niedrigen Strukturebene und legt die *Positionen und Schriftarten der einzelnen Zeichen* fest, aus denen der sichtbare Text zusammengesetzt ist. Zu den beschriebenen Objekten gehören:

- Gruppen von Zeichen (Textobjekte)
- · Linien, Kurven und Bilder
- Stilattribute wie Schriftart, Farbe, Strichführung, Füllung und geometrische Formen.

#### [BK17]

Obwohl PDF die visuelle Darstellung eines Dokuments zuverlässig bewahrt, fehlt den meisten Dateien eine explizite logische Struktur auf höherer Ebene. Die folgenden semantischen Einheiten sind im Format *nicht direkt enthalten* und werden nur durch die oben genannte niedrige Strukturebene zusammengesetzt:

- logische Komponenten wie Wörter, Textzeilen, Absätze, Tabellen oder Abbildungen [CF04]
- Informationen über die semantischen Rollen des Textes (z. B. Haupttext, Fußnote oder Bildunterschrift), [BK17]
- eine eindeutige Lese- und Wortreihenfolge, insbesondere bei mehrspaltigen Layouts oder eingebetteten Elementen. [BK17]

Hinzuzufügen ist, dass PDF-Dokumente mit semantischen Informationen *getaggt* werden können. In der Praxis sind diese zusätzlichen Informationen selten gegeben. Die für diese Arbeit relevanten PEP-Ecopassport-PDFs sind alle nicht getaggt. [BK17]

Das Fehlen dieser semantischen Informationen erschwert die Wiederverwendung, Bearbeitung oder Modifikation des Layouts und Inhalts erheblich. [CZ17] Die automatische Extraktion dieser Metadaten und Textinhalte ist daher eine zentrale, aber fehleranfällige Aufgabe, da es keine allgemein verbindlichen Standards für die Strukturierung solcher Informationen in PDF-Dokumenten gibt. [Lip+13]

#### **2.2.2.** Herausforerungen bei der automatisierten Extraktion

Die Rekonstruktion des Textflusses und der semantischen Einheiten aus den Positionen einzelner Zeichen ist komplex.

- **1. Wortidentifikation** Die korrekte Bestimmung von Wortgrenzen ist nicht trivial:
- Abstände: Die Abstände zwischen Zeichen können innerhalb einer Zeile variieren, sodass keine feste Regel existiert, um Wortgrenzen ausschließlich anhand der Zeichenpositionen zu bestimmen. [BK17]
- Silbentrennung: In mehrspaltigen Layouts getrennte Wörter müssen korrekt wieder zusammengeführt werden. [BK17]
- Ligaturen: Zeichenkombinationen wie "fl" oder "fi" werden im PDF oft als einzelnes Zeichen gespeichert und müssen beim Extrahieren in mehrere Zeichen aufgelöst werden. [Lip+13]
- Diakritische Zeichen: Buchstaben mit Diakritika (z. B. à, ã) können als zwei separate Zeichen gespeichert sein und müssen beim Parsing zu einem Zeichen zusammengeführt werden. [BK17]
- 2. Lesereihenfolge (Reading Order) Die korrekte Lesereihenfolge ist entscheidend für die Verständlichkeit des Textes und der weiterführenden Interpretation. [BK17] In mehrspaltigen Layouts sind Textzeilen im PDF häufig in einer verschränkten Reihenfolge gespeichert. Ohne Korrekturmechanismen führt dies zu unleserlichem, inhaltlich falsch zusammengesetztem Text.[LB95]
- **3. Absatzgrenzen (Paragraph Boundaries)** Die Erkennung von Absatzanfängen und -enden ist besonders schwierig:
  - *Unterbrechungen:* Text, der zu einem Absatz gehört, kann durch Formeln, Tabellen oder Abbildungen unterbrochen und später auf derselben Seite fortgesetzt werden.

 Seitenumbrüche: Absätze können am Seiten- oder Spaltenende abgeschnitten und auf der folgenden Seite fortgeführt werden, ohne dass dies im PDF strukturell kenntlich gemacht wird.

#### [BK17]

#### 4. Technologische und Layout-Herausforderungen

- Überlagerungen (Overlays): In grafisch komplexen Dokumenten können Text- und Bildelemente überlappen, etwa wenn Beschriftungen in Abbildungen eingebettet sind. Dies erschwert die korrekte Segmentierung. [CF04]
- Segmentierungsfehler: Bei Tabellen, Karten oder Diagrammen kann Text aus unterschiedlichen logischen Einheiten fälschlicherweise in dieselbe Gruppe aggregiert werden. [CF04]
- Type-3-Fonts: Manche Zeichen (insbesondere Ligaturen und Sonderzeichen) werden im PDF nicht als Textobjekte, sondern als Vektorgrafiken gespeichert. Solche Elemente sind mit herkömmlicher Textextraktion nicht identifizierbar und erfordern erweiterte, teils OCR- oder ML-basierte Verfahren. [BK17]

#### 2.2.3. Extraktionsansätze

Da diese Probleme weit verbreitet und bekannt sind, ergeben sich mehrere Extraktionsansätze, die das Ziel PDF-Dateien in ein strukturierts Format zu bringen, um sie anschließend weiter zu analysieren.

Klassische Verfahren (regelbasierte Parser) Ein Beispiel für ein klassisches, regelbasiertes Extraktionstool ist die Open-Source-Bibliothek *pdfplumber*. Sie ist vollständig in Python implementiert und baut auf der weit verbreiteten Bibliothek *pdfminer.six* auf. Das Werkzeug wurde speziell für die Text- und Tabellenextraktion aus PDF-Dokumenten entwickelt und gilt als eine der benutzerfreundlichsten Lösungen im Python-Ökosystem. [AA25]

pdfplumber konvertiert beim Einlesen einer PDF-Datei deren Inhalt in ein analysierbares Python-Objekt, das sämtliche Seiteninformationen wie Text, Linien, Rechtecke und Bilder enthält. Jede Seite wird dabei als Sammlung geometrischer Objekte behandelt, deren Koordinaten und Stilattribute (z.B. Schriftart, Farbe, Position) präzise erfasst sind. [YCZ25] Diese Informationen werden über Objektlisten verfügbar gemacht. Für die Erkennung und Extraktion von Tabellen nutzt das Tool einfache visuelle Heuristiken: Standardmäßig werden horizontale und vertikale Linien einer Seite als potenzielle Zellgrenzen interpretiert. [YCZ25] Über Parameter wie table\_settings oder

snap\_tolerance lässt sich die Erkennung an unterschiedliche Layouts anpassen. So können beispielsweise die Toleranzen für Linienabstände verändert werden, um verschobene Spalten oder leere Zellen zu korrigieren. [YCZ25]

Der regelbasierte Ansatz von *pdfplumber* führt bei klar strukturierten, editierbaren PDF-Dokumenten zu guten Ergebnissen. In Studien zur Leistungsbewertung von Extraktionstools erzielte es in Domänen wie juristischen oder technischen Dokumenten hohe F1-Scores (beispielsweise 0,98 im Bereich *Law*). [AA25]

Die Grenzen des Werkzeugs zeigen sich jedoch vor allem bei komplexen oder unregelmäßig formatierten PDF-Dateien. Insbesondere wissenschaftliche Dokumente mit mathematischen Ausdrücken, eingebetteten Formeln oder verschachtelten Tabellen führen zu deutlichen Leistungseinbußen. In der Kategorie *Scientific* sank der F1-Score auf 0,76, was vor allem auf unvollständige Tabellenerkennung und fehlerhafte Segmentierung zurückzuführen ist. Auch bei Patenten oder Dokumenten mit grafischen Strukturen (z. B. chemischen Formeln oder Bauzeichnungen) stößt der regelbasierte Ansatz an seine Grenzen. [AA25]

Aus sicht der zuvor beschriebenen Herausforderungen adressiert *pdfplumber* also Probleme auf der Ebene der Zeichen- und Worterkennung weitgehend. Die Wiederherstellung der Lesereihenfolge erfolgt allerdings rein geometrisch, ohne semantisches Verständnis, wodurch Textpassagen aus mehrspaltigen Layouts7 häufig in falscher Reihenfolge extrahiert werden. Absatzgrenzen, semantische Rollen (z. B. Überschriften, Fließtext, Bildunterschriften) und komplexe Tabellenstrukturen erkennt *pdfplumber* nicht zuverlässig.

Damit steht *pdfplumber* exemplarisch für klassische Extraktionstools, die ohne maschinelles Lernen oder tiefere Dokumentenverständnis-Modelle arbeiten und deshalb bei komplexen, visuell strukturierten Dokumenten wie den PEP-Ecopassports an ihre methodischen Grenzen stoßen.

Erweiterte Verfahren (z.B. Docling) Ein modernes, KI-gestütztes Gegenbeispiel zu klassischen, regelbasierten Extraktionstools ist das Open-Source-Toolkit *Docling*. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, PDF-Dokumente und andere Formate in eine maschinell verarbeitbare, reich strukturierte Repräsentation zu überführen. Im Gegensatz zu Werkzeugen wie *pdfplumber*, die auf geometrischen Heuristiken basieren, kombiniert *Docling* klassische Parsing-Verfahren mit tiefen neuronalen Modellen für Layout- und Strukturerkennung. [Aue+24] Das Toolkit ist vollständig in Python implementiert, modular aufgebaut und kann lokal ohne Cloud-Anbindung ausgeführt werden, was es insbesondere für den Einsatz in sensiblen Datenumgebungen geeignet macht. [Aue+25]

Technisch basiert *Docling* auf einer linearen Verarbeitungs-Pipeline, die mehrere spezialisierte Komponenten kombiniert. Nach dem initialen Parsen durch ein PDF-

Backend (z. B. *qpdf* oder *pypdfium*) werden für jede Seite Bitmap-Abbilder erzeugt, auf denen KI-Modelle für Layout- und Strukturerkennung ausgeführt werden. [Aue+24] Das zugrunde liegende Layout-Analysemodell *DocLayNet* identifiziert auf Basis eines trainierten Objektdetektors verschiedene Seitenelemente und deren Begrenzungsrahmen – etwa Absätze, Überschriften, Listen, Abbildungen oder Tabellen. [Aue+24] Diese visuellen Einheiten werden mit den extrahierten Text-Tokens verknüpft und zu konsistenten Dokumentstrukturen zusammengeführt. Für erkannte Tabellenobjekte kommt anschließend das Vision-Transformer-Modell *TableFormer* zum Einsatz, das die logische Zeilen- und Spaltenstruktur einer Tabelle rekonstruiert und die Zellen semantisch klassifiziert (z. B. Kopf- oder Körperzellen). Für gescannte oder bildbasierte Dokumente steht optional eine OCR-Komponente auf Basis von *EasyOCR* zur Verfügung. [Aue+25]

Das Herzstück von *Docling* bildet das Datenmodell *DoclingDocument*, eine vereinheitlichte interne Repräsentation, die sämtliche Inhalte eines Dokuments (Text, Tabellen, Bilder, Layoutinformationen, Hierarchieebenen und Metadaten) in strukturierter Form abbildet. Nach Abschluss aller Erkennungsschritte werden die Ergebnisse zu einem vollständigen *DoclingDocument* zusammengeführt und können in verschiedenen Formaten exportiert werden, darunter JSON, Markdown und HTML. Im Post-Processing ergänzt ein sprachsensitives Modell weitere Merkmale wie die Korrektur der Lesereihenfolge, die automatische Spracherkennung und die Extraktion zentraler Metadaten (Titel, Autoren, Referenzen). [Aue+24]

Durch diese Architektur adressiert *Docling* mehrere der in Abschnitt 2.3 beschriebenen Extraktionsprobleme, die klassische Tools nur unzureichend lösen können. Es rekonstruiert eine konsistente Lesereihenfolge auch bei mehrspaltigen Layouts, erkennt logische Dokumentstrukturen und kann Tabellen semantisch interpretieren, anstatt sie rein geometrisch zu segmentieren. [Aue+25] Darüber hinaus bietet es eine robuste Metadaten- und Inhaltsklassifizierung, die zwischen Fließtext, Überschriften, Listen, Bildunterschriften und Formeln unterscheidet. Die erzeugten Ausgaben sind reich strukturiert und dienen als Grundlage für weiterführende Analysen oder Datenpipelines, etwa zur Wissensextraktion, semantischen Suche oder automatisierten Inhaltsklassifikation. [Aue+24]

Im Vergleich zu klassischen, regelbasierten Parsern wie *pdfplumber* kombiniert *Docling* geometrische und visuelle Merkmale mit semantischem Verständnis. Dadurch ermöglicht es eine qualitativ hochwertige, KI-gestützte Dokumentenkonvertierung, die sowohl schnelle als auch stabile Ergebnisse liefert und für komplexe Dokumente wie PEP-Ecopassports einen erheblichen Qualitätsgewinn in der Extraktion bietet. [Aue+24]

Tabelle 2.2 fasst die Extraktionsfähigkeiten der beiden Ansätze zusammen.

Tabelle 2.2: Vergleich der Extraktionsfähigkeiten von pdfplumber und Docling

| Aspekt                                       | pdfplumber   | Docling   |
|--|--|---|
| Zeichen- und Worterkennung                   | gut – präzise Koordina-<br>tenanalyse für editier-<br>bare PDFs    | gut – kombiniert geo-<br>metrische und visuelle<br>Merkmale         |
| Lesereihenfolge (Reading<br>Order)           | schlecht – keine Kor-<br>rektur v.a. bei mehr-<br>spaltigem Layout | gut – erkennt Spalten<br>und Lesefluss kontext-<br>sensitiv         |
| Absatz- und Textstruktur                     | teilweise – heuristisch<br>aus Zeilenabständen<br>abgeleitet       | gut – erkennt Absätze,<br>Überschriften und Lis-<br>ten             |
| Tabellenerkennung                            | teilweise – zuverlässig<br>bei klaren Linien, sonst<br>fehlerhaft  | gut – rekonstruiert Ta-<br>bellen semantisch mit<br>KI-Modell       |
| Grafiken und eingebettete<br>Objekte         | nicht – keine Analyse<br>oder Erkennung                            | teilweise – erkennt Ab-<br>bildungen und Beschrif-<br>tungen        |
| Metadatenextraktion                          | nicht – keine Un-<br>terstützung                                   | gut – extrahiert Titel,<br>Autoren, Referenzen                      |
| Nicht-textuelle Inhalte (OCR)                | nicht – nur editierbare<br>PDFs                                    | gut – optionale OCR für<br>gescannte Dokumente                      |
| Komplexe Layouts (mehr-spaltig, technisch)   | schlecht – häufige Fehl-<br>segmentierung                          | gut – robuste Layout-<br>Analyse durch <i>DocLay-</i><br><i>Net</i> |
| Semantische Rollen (z. B. Caption, Footnote) | nicht – keine Klassifi-<br>zierung                                 | gut – unterscheidet se-<br>mantische Dokument-<br>elemente          |

#### 2.2.4. Zielformat JSON

Die aus PDF-Dokumenten extrahierten Inhalte, beispielsweise in Markdown- oder Textform, bieten trotz ihrer besseren Lesbarkeit keine strukturierte Grundlage für eine automatisierte Datenanalyse. Weder die mit *pdfplumber* gewonnenen Textsegmente noch die von *Docling* erzeugten Markdown-Dateien enthalten eine einheitliche logische Struk-

tur, die eine konsistente Zuordnung von Umweltindikatoren, Materialien oder Metadaten über verschiedene PEPs hinweg erlaubt. Für weiterführende Analysen ist daher ein fest definiertes, maschinenlesbares Zielformat erforderlich, das alle relevanten Inhalte in klar benannten Feldern abbildet.

Das in dieser Arbeit verwendete textbasierte Austauschformat *JavaScript Object Notation (JSON)* hat sich als De-facto-Standard für den strukturierten Datenaustausch etabliert und ist sowohl für Menschen gut lesbar als auch für Maschinen leicht zu verarbeiten [Pez+16]. Obwohl es historisch aus der JavaScript-Syntax hervorgegangen ist, wird JSON sprachunabhängig in nahezu allen modernen Programmiersprachen eingesetzt [Pez+16]. JSON kombiniert einfache Datentypen (*string, number, boolean, null*) mit komplexen Strukturen wie *objects* (Schlüssel–Wert-Paare) und *arrays* (geordnete Listen), wodurch hierarchische, verschachtelte Informationen kompakt und eindeutig dargestellt werden können [Pez+16].

In dieser Arbeit dient JSON als einheitliches Zielformat für die harmonisierte Speicherung der extrahierten PEP-Ecopassport-Daten. Das Format ermöglicht eine konsistente, maschinenlesbare Repräsentation komplexer Strukturen wie Umweltindikatoren, Materialkompositionen und Energieverbrauchsmodellen und lässt sich nahtlos in nachgelagerte Analyseumgebungen (z. B. Python, R oder Datenbanken) integrieren [Pez+16]. Damit bildet JSON die Grundlage für eine standardisierte und reproduzierbare Datenanalyse.

#### 2.2.5. Informations extraktion in S Zielformat

Die Informationsextraktion (Information Extraction, IE) dient dazu, implizite semantische Strukturen in Texten explizit zu machen. Sie umfasst die Identifikation und Klassifikation semantisch definierter Entitäten, Relationen und Ereignisse in unstrukturierten Texten. [Gri15] Im Kontext dieser Arbeit beschreibt IE den Prozess, aus den mit *pdfplumber* oder *Docling* gewonnenen Textdaten die relevanten PEP-Inhalte (z. B. Umweltindikatoren, Materialien und Metadaten) in eine strukturierte Form zu überführen. Grundsätzlich lassen sich zwei methodische Ansätze unterscheiden: klassische, regel- oder modellbasierte Pipeline-Systeme und moderne, auf großen Sprachmodellen (LLMs) basierende Verfahren.

Regelbasierte Pipeline-Ansätze Traditionelle IE-Systeme folgen einer mehrstufigen Verarbeitungspipeline. Typischerweise werden dabei in aufeinanderfolgenden Schritten benannte Entitäten erkannt, syntaktische Strukturen analysiert, Koreferenzen aufgelöst und schließlich Relationen zwischen Entitäten extrahiert. Solche Systeme nutzen überwiegend probabilistische Sequenzmodelle wie Hidden Markov Models (HMMs),

Conditional Random Fields (CRFs) oder Feature-basierte Klassifikatoren. [Gri15] Der Vorteil liegt in der hohen Präzision und der Nachvollziehbarkeit einzelner Verarbeitungsschritte und ihrer Deterministik. Ihre Schwächen zeigen sich jedoch bei komplexen oder stark heterogenen Textformaten, wie sie in PDF-Dokumenten vorkommen: Fehler in einer frühen Pipeline-Stufe können sich fortpflanzen (Fehlersummierung) und die Erstellung regelbasierter Komponenten ist zeit- und ressourcenintensiv, vor allem bei großen Unterschieden in der Struktur des inputs, wie es hier gegeben ist. [Gri15]

LLM-basierte Ansätze Eine neuere Möglichkeit stellen große Sprachmodelle (LLMs) dar, um Informationsextraktion als semantisches Verständnisproblem zu formulieren. LLMs können Textpassagen kontextsensitiv interpretieren und strukturierte Ausgaben, etwa in JSON-Form, direkt generieren. [Nad+24] Sie sind in der Lage, Entitäten, Relationen und numerische Werte inhaltlich zuzuordnen, ohne dass ein manuelles Regelwerk oder ein domänenspezifisch annotiertes Trainingskorpus erforderlich ist. [Mor+25] Zudem ermöglichen sie die Extraktion aus komplexen Layouts, indem sie zuvor durch Tools wie *Docling* generierte Markdown- oder Textsegmente semantisch analysieren. Damit entfällt die sequentielle Verarbeitung einzelner Pipeline-Stufen. [Nad+24] Der Hauptnachteil besteht in der geringeren Deterministik und möglichen Halluzinationen (falsch generierten Werten), die durch präzises Prompt-Design und Validierungsschritte minimiert, aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können. [Mor+25]

Vergleich Während klassische Pipelines durch ihre strukturelle Klarheit und Nachvollziehbarkeit überzeugen, stoßen sie bei unstrukturierten PDF-Dokumenten mit komplexem Layout schnell an Grenzen. LLM-basierte Verfahren bieten eine deutlich höhere
Flexibilität und können heterogene Dokumentinhalte semantisch erfassen und strukturieren, erfordern jedoch eine sorgfältige Kontrolle der Modellantworten. Zudem führen
sie zu einer geringeren Transparenz. Für die vorliegende Arbeit ist die Kombination
beider Ansätze zentral: *Docling* dient der robusten Layout- und Strukturerkennung,
während ein LLM die semantische Extraktion und Überführung in das harmonisierte
JSON-Format übernimmt.

# Pipeline und Datenbasis (Methodik?)

Im folgenden Kaiptel wird die Pipeline zur Datenextraktion aus PEP Ecopassport PDFs sowie die daraus gewonnene Datenbasis beschrieben.

## 3.1. Pipeline

Beschreibung vorheriger Pipeline, Probleme und Endresultat

#### 3.1.1. PEP Recherche

Probleme mit der PEP Recherche und wie ich sie deshalb durchgefürt habe

#### 3.1.2. Vorhandene Pipeline

Lennys Pipeline und Probleme

#### 3.1.3. Pipeline-Versuch1

Lennys Pipeline versucht upzugrade. Hier werden vor allem die Probleme gezeigt

## 3.1.4. Docling und LLM basierte Pipeline

Docling beschreiben, neue gpt-api usw.

## 3.2. Datenbasis

Wie viele PDFs, wie ichs noch weiter flachgezogen habe, Probleme usw

## 3.2.1. Normalisierung

Mapping Material, Strommodell usw

#### **3.2.2.** Datenbereinigung

Wie Daten bereinigt (zb zu leere PDFs aussortiert), Ausreißer manuell analysiert, Werte nachtragen

# Analyse der erarbeiteten Daten

Wie bin ich vorgegangen bei der Analyse?

## 4.1. Deskriptive Annäherung an die PEP-Daten

Wie im Kapitel ?? angesprochen ist es sinnvoll die erarbeiteten Daten deskriptiv anzuschauen, um unter anderem auch die Datenqualität zu gewährleisten.

#### 4.1.1. Ziel und Überblick

Die robusten Kennzahlen (**Median**, **IQR**) werden berichtet und ergänzt mit dem **Mittelwert**, um die Wirkung von Schiefe (v. a. Rechtsschiefe) zu verdeutlichen. Ausreißer werden nicht entfernt; ihre Effekte spiegeln sich im Mittelwert wider.

Zusätzlich wurden die Erscheinungsjahre der PEP-Ecopassports analysiert. Die Veröffentlichungen reichen von 2020 bis 2025.

| Variable       | Einheit | Min    | Median  | Max       | IQR     | Mittelwert |
|----------------|---------|--------|---------|-----------|---------|------------|
| Gesamtgewicht  | kg      | 0.0395 | 2.178   | 13022.6   | 125.210 | 278.023    |
| Stromverbrauch | kWh     | 0.026  | 326.511 | 8203569.5 | 86147.1 | 228061.654 |

Tabelle 4.1: Robuste deskriptive Kennzahlen der Basisvariablen.

Die in Tabelle 4.1 dargestellten Basisvariablen zeigen deutlich **rechtsschiefe Verteilungen** mit sehr großen Interquartilsabständen (IQR). Beim *Gesamtgewicht* reicht die Spannweite von nur 0.04 kg bis zu über 13000 kg, was die starke Heterogenität der betrachteten Produkte verdeutlicht. Das *kleinste Produkt* ist ein sehr leichtes elektronisches Gerät, ein *Connected dimmer mit Bluetooth interface* (PEP-Link) im Grammbereich, während das *größte Produkt*, ein *Flüssigkeitskühler mit drehzahlgeregeltem Schraubenverdichter und intelligenter Greenspeed<sup>TM</sup>-Technologie* (PEP-Link), mehr als 13 t wiegt. Der Mittelwert liegt mit rund 278 kg weit über dem Median (2.18 kg), was die ausgeprägte Rechtsschiefe bestätigt.

Auch der *Stromverbrauch* weist eine extreme Streuung auf (ca. 86147 kWh), mit Werten zwischen 0.026 kWh und über 8.2e6 kWh. Damit ist das kleinste Produkt nahezu stromlos im Betrieb, während das größte Produkt eine mehrjährige oder großtechnische Nutzung abbildet. Der Mittelwert (228000 kWh) übersteigt den Median (327 kWh) um mehrere Größenordnungen, was die starke Rechtsverschiebung der Verteilung verdeutlicht.

Eine weitere Variable, die die Umweltindikatoren stark beeinflussen, ist die Zusammensetzung des Produkts aus den verschiedenen Materialien. In der Tabelle ?? wird aufgeführt, aus welchen Materialien das durchschnittliche PEP-Produkt aus dem Datensatz besteht (Mittelwert). Zusätzlich wird anhand der Standardabweichung gezeigt, wie sehr der Anteil des jeweiligen Materials (in %) innerhalb den Produkten variiert. N gibt die Anzahl der Produkte an, in welchen das aufgeführte Material auftaucht. Wie in den meisten PEPs werden die modularen Materialien in die Gruppen Metalle, Plastik und andere gegliedert.

Tabelle 4.2: Durchschnittliche Materialanteile über alle Produkte (Mittelwert, Standardabweichung, Anzahl der PEPs).

| Material  | Mittelwert [%] | Std [%] | n   |
|-----------|----------------|---------|-----|
| Metalle   |                |         |     |
| Stahl     | 2.65           | 2.71    | 199 |
| Aluminium | 6.13           | 1.21    | 140 |
| Kupfer    | 5.41           | 6.67    | 161 |
| Messing   | 8.60           | 2.98    | 82  |

| Material                          | Mittelwert [%] | Std [%] | n   |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----|
| Zamak                             | 4.50           | 4.07    | 15  |
| Nickel                            | 1.00           | 8.00    | 12  |
| Zink                              | 5.00           | 3.10    | 9   |
| Bronze                            | 1.00           | 1.20    | 5   |
| Neodym                            | 1.00           | 9.00    | 5   |
| Barium                            | 0.00           | 3.00    | 1   |
| Edelmetalle                       | 0.00           | 4.00    | 3   |
| Metall (unspez.)                  | 1.34           | 8.49    | 12  |
| Kunststoffe                       |                |         |     |
| Polycarbonat (PC)                 | 8.23           | 1.30    | 113 |
| Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | 2.84           | 5.52    | 105 |
| Kunststoffe (unspez.)             | 2.53           | 8.04    | 108 |
| Polyamid (PA)                     | 2.37           | 5.48    | 118 |
| Polyvinylchlorid (PVC)            | 2.08           | 5.98    | 86  |
| Polystyrol (PS)                   | 1.13           | 3.97    | 62  |
| Polypropylen (PP)                 | 8.00           | 3.59    | 75  |
| Kautschuk                         | 6.90           | 1.84    | 70  |
| Polymethylmethacrylat (PMMA)      | 6.60           | 3.73    | 19  |

| Material                      | Mittelwert [%] | Std [%] | n   |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|---------|-----|--|--|--|
| Epoxidharz                    | 6.00           | 1.48    | 42  |  |  |  |
| Polyesterharz                 | 5.70           | 2.82    | 23  |  |  |  |
| Polyethylen (PE)              | 4.40           | 1.18    | 68  |  |  |  |
| Polyurethan (PU)              | 4.00           | 9.90    | 40  |  |  |  |
| Polybutylenterephthalat (PBT) | 2.30           | 1.20    | 17  |  |  |  |
| Polyethylenterephthalat (PET) | 1.30           | 5.10    | 25  |  |  |  |
| Polyoxymethylen (POM)         | 9.00           | 3.80    | 16  |  |  |  |
| Phenolharz                    | 1.00           | 1.20    | 2   |  |  |  |
| Silikon                       | 4.00           | 4.90    | 6   |  |  |  |
| EPDM                          | 2.00           | 1.60    | 5   |  |  |  |
| PPS                           | 2.00           | 1.40    | 5   |  |  |  |
| Thermoset-Kunststoff          | 2.00           | 2.70    | 1   |  |  |  |
| Sonstige Materialien          |                |         |     |  |  |  |
| Papier                        | 1.57           | 1.57    | 197 |  |  |  |
| Elektronik                    | 3.69           | 9.18    | 102 |  |  |  |
| Holz                          | 3.12           | 6.88    | 81  |  |  |  |
| Glas                          | 2.90           | 8.90    | 67  |  |  |  |
| Leiterplatte (PCBA)           | 1.79           | 7.74    | 24  |  |  |  |

| Material           | Mittelwert [%] | Std [%] | n  |
|--------------------|----------------|---------|----|
| Leiterplatte (PCB) | 1.27           | 4.95    | 49 |
| Kabel              | 3.50           | 1.75    | 38 |
| Kältemittel        | 3.50           | 7.90    | 53 |
| Ferrit             | 2.80           | 1.09    | 38 |
| Elektromotoren     | 2.70           | 1.40    | 9  |
| Farbe / Lack       | 1.50           | 4.10    | 39 |
| Beton              | 1.10           | 1.69    | 1  |
| Mangan(IV)-oxid    | 8.00           | 6.20    | 5  |
| Tinte              | 8.00           | 3.50    | 15 |
| Silizium           | 8.00           | 4.50    | 9  |
| Batterien          | 8.00           | 6.80    | 10 |
| Öl                 | 7.00           | 5.70    | 8  |
| Mineralwolle       | 6.00           | 3.00    | 13 |
| Komponenten        | 6.00           | 4.90    | 4  |
| Bitumen            | 4.00           | 2.70    | 7  |
| Photovoltaik (PV)  | 3.00           | 2.40    | 3  |
| Quarz              | 2.00           | 1.50    | 7  |
| Flussmittel        | 2.00           | 1.50    | 6  |

| Material                             | Mittelwert [%] | Std [%] | n  |
|--------------------------------------|----------------|---------|----|
| Wasser                               | 1.00           | 1.40    | 3  |
| Filz                                 | 1.00           | 6.00    | 11 |
| Klebstoff                            | 1.00           | 1.30    | 4  |
| Organisches Material                 | 1.00           | 1.90    | 1  |
| Magnet                               | 1.00           | 1.00    | 3  |
| Tonerde (Alumina)                    | 1.00           | 8.00    | 5  |
| Steatit                              | 1.00           | 1.00    | 2  |
| Etiketten                            | 1.00           | 1.00    | 1  |
| Leiterkarte                          | 1.00           | 1.00    | 1  |
| Bromiertes Flammschutzmittel (TBBPA) | 1.00           | 9.00    | 7  |
| Leitfähige Materialien               | 1.00           | 6.00    | 2  |
| Elektrolyt                           | 0.00           | 5.00    | 2  |
| Kohlenstoff                          | 0.00           | 6.00    | 1  |
| Faserplatte                          | 0.00           | 4.00    | 1  |
| Produkt unspezifiziert               | 0.00           | 4.00    | 1  |

Wie in Tabelle 4.3 aufgezeigt weisen alle Umweltindikatoren eine stark rechtsschiefe Verteilungen auf, bei denen der Mittelwert um ein Vielfaches über dem Median liegt. Der durchschnittliche Faktor (Mean/Median) liegt je nach Indikator im Bereich von etwa 10 bis über 1000, was auf ausgeprägte Ausreißer mit sehr hohen Einzelwerten hindeutet. Eine deutliche Rechtsschiefe zeigt sich insbesondere bei den Indikatoren *Climate* 

| Indikator (total)                  | Min                   | Median                | Max                 | IQR                  | Mean                  | Einheit        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Acidification                      | $1.70 \times 10^{-5}$ | $4.30 \times 10^{-1}$ | $3.65\times10^3$    | $1.03 \times 10^{1}$ | $1.11 \times 10^{2}$  | $kg\ SO_2\ eq$ |
| Climate change (total)             | $3.10\times10^{-3}$   | $8.68\times10^{1}$    | $1.04\times10^6$    | $1.98\times10^3$     | $2.27\times10^4$      | $kg\;CO_2\;eq$ |
| Eutrophication (freshwater)        | $1.00 \times 10^{-6}$ | $2.66 \times 10^{-2}$ | $2.36\times10^2$    | $3.14\times10^{-1}$  | 2.62                  | kg P eq        |
| Hazardous waste disposed           | 0.00                  | $3.93\times10^{1}$    | $4.89\times10^5$    | $5.97\times10^2$     | $6.44\times10^3$      | kg             |
| Ozone depletion                    | 0.00                  | $7.00\times10^{-6}$   | $1.92\times10^{-1}$ | $2.86\times10^{-4}$  | $3.23\times10^{-3}$   | kg CFC-11 eq   |
| Photochemical ozone formation (HH) | $2.00\times10^{-6}$   | $1.81\times10^{-1}$   | $1.41\times10^3$    | 3.13                 | $4.06\times10^{1}$    | $kg C_2H_4$ eq |
| Resource use (fossils)             | $3.26\times10^{-2}$   | $1.62\times10^3$      | $1.06\times10^8$    | $9.51\times10^4$     | $1.58 \times 10^6$    | MJ             |
| Resource use (minerals/metals)     | $1.00\times10^{-6}$   | $3.92\times10^{-3}$   | 5.87                | $4.95\times10^{-2}$  | $2.28 \times 10^{-1}$ | kg Sb eq       |
| Radioactive waste disposed         | 0.00                  | $6.56\times10^{-2}$   | $3.26\times10^3$    | $5.38\times10^{-1}$  | $2.26\times10^{1}$    | kg             |
| Water use                          | $9.30\times10^{-5}$   | $4.24\times10^{1}$    | $5.77\times10^6$    | $3.84\times10^2$     | $9.88\times10^4$      | $m^3$          |

Tabelle 4.3: Gesamtindikatoren (Total) mit Median/IQR und Mittelwert (gerundet auf zwei Nachkommastellen).

change (total), Resource use (fossils), Water use und Hazardous waste disposed, bei denen der Mittelwert den Median teilweise um mehrere Größenordnungen übersteigt. Lediglich Ozone depletion und Resource use (minerals/metals) zeigen etwas geringere Unterschiede zwischen Mittelwert und Median, bleiben aber ebenfalls rechtsschief. Insgesamt bestätigt dieses Muster eine stark heterogene Datenbasis, bei der wenige Produkte mit extrem hohen Umweltbelastungen die Verteilungen dominieren.

## Literatur

- [LB95] William S. Lovegrove und David F. Brailsford. "Document analysis of PDF files: methods, results and implications". In: (1995). URL: https://nottingham-repository.worktribe.com/output/1024553.
- [CF04] Hui Chao und Jian Fan. "Layout and Content Extraction for PDF Documents". In: (2004). DOI: 10.1007/978-3-540-28640-0\_20. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-28640-0\_20.
- [Has+13] Mehrdad Hassanzadeh u. a. "Environmental declaration in compliance with ISO 14025 thanks to a collaborative program of electrical and electronic industry: The PEP ecopassport program". In: (2013). DOI: 10.1049/cp. 2013.0577. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6683180.
- [Lip+13] Mario Lipinski u. a. "Evaluation of Header Metadata Extraction Approaches and Tools for Scientific PDF Documents". In: (2013). DOI: 10.1145/2467696. 2467753. URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2467696.2467753.
- [Gri15] Ralph Grishman. "Information Extraction". In: (2015). DOI: 10.1109/MIS. 2015.68. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7243219.
- [Pez+16] Felipe Pezoa u.a. "Foundations of JSON Schema". In: (2016). DOI: 10. 1145/2872427.2883029. URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2872427.2883029.
- [BK17] Hannah Bast und Claudius Korzen. "A Benchmark and Evaluation for Text Extraction from PDF". In: (2017). DOI: 10.1109/JCDL.2017.7991564. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7991564.
- [CZ17] Andreiwid Sheffer Corrêa und Pär-Ola Zander. "Unleashing Tabular Content to Open Data: A Survey on PDF Table Extraction Methods and Tools". In: (2017). DOI: 10.1145/3085228.30852. URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3085228.3085278.
- [Ass24] Association P.E.P. *PEP Ecopassport*. Offizielle Website der Initiative für Umweltdeklarationen elektronischer Produkte. 2024. URL: https://www.pepecopassport.org/ (besucht am 18.10.2025).

26 Literatur

[Aue+24] Christoph Auer u. a. "Docling Technical Report". In: (2024). DOI: 10.48550/arXiv.2408.09869. URL: https://arxiv.org/abs/2408.09869.

- [Nad+24] Rohaan Nadeem u. a. "Extraction of User-Defined Information from PDF".
  In: (2024). DOI: 10.1109/DASA63652.2024.10836169. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10836169.
- [AA25] Narayan S. Adhikari und Shradha Agarwal. "A Comparative Study of PDF Parsing Tools Across Diverse Document Categories". In: (2025). DOI: 10. 48550/arXiv.2410.09871. URL: https://arxiv.org/abs/2410.09871.
- [Aue+25] Christoph Auer u. a. "Docling: An Efficient Open-Source Toolkit for Al-driven Document Conversion". In: (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2501.17887. URL: https://arxiv.org/abs/2501.17887.
- [Mor+25] José Teófilo Moreira-Filho u. a. "Automating Data Extraction From Scientific Literature and General PDF Files Using Large Language Models and KNI-ME: An Application in Toxicology". In: (2025). DOI: 10.1002/wcms.70047. URL: https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcms.70047.
- [YCZ25] Wen Yang, Feifei Cao und Xueli Zhao. "Extraction of PDF Table Data Based on the Pdfplumber Method". In: (2025). DOI: 10.1145/3696474.3696731. URL: https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3696474.3696731.