Prueba de conocimientos de Spring Boot

Johan Camilo López Girón

Fecha Inicio: 2021-06-20 11:51:49 Fecha Fin: 2021-06-20 11:56:18

Resultado:

La persona cuenta con muy buenos conocimientos de Spring Boot, lo que refleja amplia experiencia y/o buenos conocimientos teóricos de este framework, pudiendo realizar tareas de diversos niveles de complejidad en Spring Boot.

Tiempo Total: 4 Minutos 29 Segundos

Percentil: 62%

Tiempo en la Página de la Prueba: 104%

Puntaje Total:

170/200



Conocimiento de Spring Boot - Alto

Información Candidato

ld: 97838

Nombre: Johan Camilo López

Girón

Notas: -

Registrado: 2021-06-18

Email: johan.lopez-g@outlook.com

Información Prueba

Nombre/ID: Prueba de conocimientos

de Spring Boot / 1339

Descripción Prueba de conocimientos de Spring Boot

Nivel de Dificultad: Medio

Información Instancia

Límite de Días:

Tiempo Límite: 30 minutes

Tipo: TST

Proceso: Developer Kafka

(Intermedio)

Monitoreo Web: No

Resumen por Categoría


Descripción	Resultado	Puntaje (Valor)
Boot Spring		170/200
Resultado Categoría:		

Puntaje > 66% 33% < Puntaje < 66% Puntaje < 33%

Resumen por Pregunta

Descripción	Categoria	Nivel de Dificultad	Puntaje
1 ¿Para qué se usan los iniciadores en spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
2 ¿Cuál es la anotación utilizada para manejar la solicitud GET?	BOOTSP	Medio	10 de 10
3 ¿Cuál es la anotación utilizada para los controladores rest?	BOOTSP	Medio	10 de 10
4 ¿Cuál es el servidor web por defecto usado en Spring Boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
5 ¿Cuál es el prefijo usado en HTML para Thymeleaf?	BOOTSP	Medio	0 de 10
6 ¿Como incluiría una dependencia en un proyecto?	BOOTSP	Medio	10 de 10
7 ¿Qué es un "ORM"?	BOOTSP	Medio	10 de 10
8 ¿Cuál es una dependencia necesaria para crear una aplicación web con Spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
9 ¿Cuál es el punto de partida en una app de Spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
10 @Autowired puede ser usado para:	BOOTSP	Medio	10 de 10
11 ¿Cuál o cuáles son métodos por defecto de un repositorio?	BOOTSP	Medio	10 de 10
12 Los Repositorios son usados para:	BOOTSP	Medio	10 de 10
13 ¿Cuál de los siguientes no es un starter de java spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
14 ¿Cuál es la manera correcta de incluir un repositorio en un controlador?	BOOTSP	Medio	10 de 10
15 La llave primaria de una tabla debe ser anotada con:	BOOTSP	Medio	10 de 10
16 Los objetos de una base de datos deben ser anotados con:	BOOTSP	Medio	10 de 10
17 ¿Cuál de los siguientes puede ser usado para el manejo de dependencias en spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10

18 ¿Cuál de las siguientes no es una anotación de Spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
19 ¿Qué controlador será disparado cuando el siguiente formulario sea enviado? <form acti<="" method="POST" th=""><th>BOOTSP</th><th>Medio</th><th>0 de 10</th></form>	BOOTSP	Medio	0 de 10
20 ¿Qué mostrará el siguiente código? @SpringBootApplication @RestController public class Application {	BOOTSP	Medio	0 de 10



Detalles por Pregunta

1.- ¿Para qué se usan los iniciadores en spring boot? Puntaje: Tipo: Categoria: **BOOTSP** Pregunta de texto con respuesta 10 of 10 de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Familia: SubFamilia: Medio Programación Java Texto de la Pregunta: ¿Para qué se usan los iniciadores en spring boot? Respuesta: X Correcto Se utilizan para limitar la cantidad de configuración manual de las dependencias que usted tiene que hacer. Se usan para ejecutar pruebas desde la consola. Se utilizan para correr pruebas en un servidor con base de datos. Se utilizan para importar datos de los usuarios. 2.- ¿Cuál es la anotación utilizada para manejar la solicitud GET? Tipo: Categoria: Puntaje: **BOOTSP** 10 of 10 Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Familia: SubFamilia: Medio Programación Java Texto de la Pregunta: ¿Cuál es la anotación utilizada para manejar la solicitud GET? Respuesta: @Getmapping. @GetMap. x @GetMapping. Correcto @GetHTMPMapping. 3.- ¿Cuál es la anotación utilizada para los controladores rest? Tipo: Categoria: Puntaje: **BOOTSP** Pregunta de texto con respuesta 10 of 10 de texto de eleccion individual

Nivei de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
¿Cuál es la anotación utilizada para	los controladores rest?	
Respuesta:		
X @RestController. Correcto		
@Restcontrol.		
@Controller.		
@SpringBootApplication		
Cuál es el servidor web por defecto	usado en Spring Boot?	
Tipo:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	10 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
Respuesta: Jetty JSP		
X Apache Tomcat Correcto		
Ninguna de las anteriores.		
Cuál es el prefijo usado en HTML pa Tipo:	ara Thymeleaf? Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	0 of 10
de texto de eleccion individual	500131	0 01 10
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
¿Cuál es el prefijo usado en HTML p	para Thymeleaf?	
Respuesta:		
TH:		

Categoria: BOOTSP Familia: Programación un proyecto?	Puntaje: 10 of 10 SubFamilia: Java
BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
Familia: Programación	SubFamilia:
Programación	
_	Java
un proyecto?	
un proyecto?	
ml Correcto n la carpeta src.	
Categoria:	Puntaje:
BOOTSP	10 of 10
Familia:	SubFamilia:
Programación	Java
ecto	
ara crear una anlicación	web con Spring boot?
ara oroar aria aprioacion	was con opinig seet.
Categoria:	Puntaje:
BOOTSP	10 of 10
	Categoria: BOOTSP Familia: Programación ecto ara crear una aplicación Categoria:

		web con Spring boot?
Respuesta:		
X spring-boot-starter-web. Correc	to	
spring-boot-starter-test.		
spring-boot-html.		
spring-boot-maven-plugin.		
Spring-boot-maven-plugin.		
uál es el punto de partida en una a	app de Spring boot?	
Гіро:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	10 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Tayta da la Dragunta.		
Texto de la Pregunta:		
	app de Spring boot?	
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre		
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller.		
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service.		
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller.		
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController.	cto	
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para:	octo	
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para:	cto Categoria:	Puntaje:
Respuesta: X @ SpringBootApplication. Corre @ Controller. @ Service. @ RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta	octo	Puntaje: 10 of 10
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta	cto Categoria:	
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual	cto Categoria:	
Respuesta: X @ SpringBootApplication. Corre @ Controller. @ Service. @ RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad:	Categoria: BOOTSP	10 of 10
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio	Categoria: BOOTSP Familia:	10 of 10 SubFamilia:
@Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Fipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Fexto de la Pregunta:	Categoria: BOOTSP Familia:	10 of 10 SubFamilia:
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Fipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio	Categoria: BOOTSP Familia:	10 of 10 SubFamilia:
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Fexto de la Pregunta:	Categoria: BOOTSP Familia:	10 of 10 SubFamilia:
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: @Autowired puede ser usado para:	Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Aivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: @Autowired puede ser usado para: Respuesta:	Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Aivel de Dificultad: Medio Fexto de la Pregunta: @Autowired puede ser usado para: Respuesta: Incluir un componente en un con Incluir un servicio en un controlacion.	Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
Respuesta: X @SpringBootApplication. Corre @Controller. @Service. @RestController. Autowired puede ser usado para: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Fexto de la Pregunta: @Autowired puede ser usado para: Respuesta: Incluir un componente en un con	Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:

11.- ¿Cuál o cuáles son métodos por defecto de un repositorio?

12.-

13.-

Tipo:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	10 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
¿Cuál o cuáles son métodos por defe	ecto de un repositorio?	
Respuesta:		
findAll()		
save()		
saveAll()		
X Todas las anteriores. Correcto		
os Repositorios son usados para:		
Los Nepositorios son usados para.		
Tipo:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	10 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
Los Repositorios son usados para:		
Los repositorios son usados para.		
Respuesta:		
Almacenar datos.		
Conectar html con java.		
X Tomar datos de la base de datos	Correcto	
Ninguna de las anteriores.		
Cuál de los siguientes no es un sta	rter de java spring boot?	
Tipo:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	10 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
I CALO UC IU I I GUUIILU.		

spring-boot-starter-data-rest:		
X spring-boot-starter-cat Correcto)	
spring-boot-starter-cache:		
spring-boot-starter-web		
Cuál es la manera correcta de inclu	uir un repositorio en un co	entrolador?
Tipo:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	10 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
¿Cuál es la manera correcta de inclu	uir un repositorio en un contr	olador?
	·	
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe	epository ser anotada con:	Puntoin
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe	epository ser anotada con: Categoria:	Puntaje:
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe	epository ser anotada con:	Puntaje: 10 of 10
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe : Tipo: Pregunta de texto con respuesta	epository ser anotada con: Categoria:	<u> </u>
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe s Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual	ser anotada con: Categoria: BOOTSP	10 of 10
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe s Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad:	ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia:	10 of 10 SubFamilia:
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R La llave primaria de una tabla debe s Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio	epository ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe s Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: La llave primaria de una tabla debe s Respuesta:	epository ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
@ AutoWired new repository Repository = @ Autowired new R a llave primaria de una tabla debe : Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: La llave primaria de una tabla debe s Respuesta: @ Column	epository ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe : Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: La llave primaria de una tabla debe s Respuesta: @Column @Key	epository ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe s Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: La llave primaria de una tabla debe s Respuesta: @Column @Key @Primary	epository ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R La llave primaria de una tabla debe : Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: La llave primaria de una tabla debe s Respuesta: @Column @Key	epository ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia: Programación	10 of 10 SubFamilia:
@AutoWired new repository Repository = @Autowired new R a llave primaria de una tabla debe s Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad: Medio Texto de la Pregunta: La llave primaria de una tabla debe s Respuesta: @Column @Key @Primary	ser anotada con: Categoria: BOOTSP Familia: Programación ser anotada con:	10 of 10 SubFamilia:

	BOOTSP	10 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
Los objetos de una base de datos de	eben ser anotados con:	
Respuesta:		
@Table		
@Object		
X @Entity Correcto		
@Column		
Cuál de los siguientes puede ser u	sado para el manejo de de	pendencias en spring boot?
Tino:	Catogoria	Puntaio:
Tipo:	Categoria: BOOTSP	Puntaje: 10 of 10
Pregunta de texto con respuesta	ם מו מו מו מו	10 01 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
¿Cuál de los siguientes puede ser us	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
¿Cuál de los siguientes puede ser u	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
¿Cuál de los siguientes puede ser u	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
Respuesta:	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
Respuesta: X Maven Correcto	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
Respuesta: X Maven Correcto Spring	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
Respuesta: X Maven Correcto Spring	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant	sado para el manejo de depe	endencias en spring boot?
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant		endencias en spring boot?
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant Rest Cuál de las siguientes no es una a		endencias en spring boot? Puntaje:
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant Rest Cuál de las siguientes no es una a	notación de Spring boot?	
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant Rest Cuál de las siguientes no es una a Tipo: Pregunta de texto con respuesta	notación de Spring boot? Categoria:	Puntaje:
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant Rest Cuál de las siguientes no es una a Tipo: Pregunta de texto con respuesta	notación de Spring boot? Categoria:	Puntaje:
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant Rest Cuál de las siguientes no es una a Tipo: Pregunta de texto con respuesta de texto de eleccion individual Nivel de Dificultad:	notación de Spring boot? Categoria: BOOTSP Familia:	Puntaje:
Respuesta: X Maven Correcto Spring Ant Rest	notación de Spring boot? Categoria: BOOTSP	Puntaje: 10 of 10

x @Data Correcto		
@Controller		
@RestController		
@Service		
19 ¿Qué controlador será disparado cu	ıando el siguiente formula	rio sea enviado?
<form acti<="" method="POST" th=""><th></th><th></th></form>		
Tipo:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	0 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:	Familia:	SubFamilia:
Medio	Programación	Java
Texto de la Pregunta:		
¿Qué controlador será disparado cua	ando el siguiente formulario	sea enviado?
<pre><form action="subn</pre></td><td>•</td><td>ou dividuo.</td></tr><tr><th>Clotti method= 1 001 detion= 3dbit</th><th>III /> </101111></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>Respuesta:</th><th></th><th></th></tr><tr><th>@GetMapping(" method="POST" submit")<="" th=""><th></th><th></th></form></pre>		
@RequestMapping(method="GE	T",value="")	
X @PostMapping("/submit") Incor	recto	
@PostMapping("/submit") Altern	nativa Correcta	
20 ¿Qué mostrará el siguiente código?		
@SpringBootApplication		
@RestController		
public class Application {		
Tipo:	Categoria:	Puntaje:
Pregunta de texto con respuesta	BOOTSP	0 of 10
de texto de eleccion individual		
Nivel de Dificultad:		
	Familia:	SubFamilia:
Medio	Familia: Programación	SubFamilia: Java
Texto de la Pregunta:		
Texto de la Pregunta: ¿Qué mostrará el siguiente código?		
Texto de la Pregunta: ¿Qué mostrará el siguiente código? @SpringBootApplication		
Texto de la Pregunta: ¿Qué mostrará el siguiente código?		
Texto de la Pregunta: ¿Qué mostrará el siguiente código? @SpringBootApplication		
Texto de la Pregunta: ¿Qué mostrará el siguiente código? @SpringBootApplication @RestController		
Texto de la Pregunta: ¿Qué mostrará el siguiente código? @SpringBootApplication @RestController public class Application {		
Texto de la Pregunta: ¿Qué mostrará el siguiente código? @SpringBootApplication @RestController public class Application {		

Respuesta:

}			

Respuesta:	
Hello Bootiful!	Alternativa Correcta
x Nada Incorrecto	
Error de Datos	
Error de Sintaxis	