



F-17 REV.01

LISTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DEL VEHÍCULO TRACTO-CAMION

		INSPECCIÓN			KILOMETRAJE: _____	FOLIO	M		
punto NOM	D	V	M	CONCEPTO	Cumple	No Cumple	N/A		
LUCES									
53		✓		FAROS PRINCIPALES DOS O CUATRO VIENDO HACIA ADELANTE					
53		✓		FAROS PRINCIPALES, ALTURA ENTRE 56 Y 137 cm					
53		✓		FAROS PRINCIPALES, NO FUNCIONAN MONTAJE INSEGURO					
53		✓		LUCES DE GALIBO DOS ADELANTE AMBAR Y DOS ATRÁS ROJAS VISIBLES					
53		✓		LUZ ALTA, BAJA					
53		✓		LUZ QUE ILUMINAN DURANTE EL DÍA SI CUENTA DE COLOR BLANCO O AMARILLO					
53		✓		LUCES TRASERAS, ALTURA 38 Y 180 cm					
53		✓		DIRECCIONALES 2 o 4 VIENDO ADELANTE COLOR AMBAR					
53				LUCES DE PELIGRO 2 o 4 VIENDO HACIA ADELANTE AMBAR TRASERAS ROJAS					
53		✓		LUCES INTERMITENTES / DE PELIGRO					
53		✓		LUZ DE NIEBLA OPERADAS CON LUZ BAJA					
65		✓		PARABRISAS: GRIETAS, DESPOSTILLADO EN FORMA DE ESTRELLA DE 12.5 mm DE DIAMETRO EN LA BARRIDA DEL LIMPIAPARABRISAS, DECOLORACION MAYOR AL 10% DE TODA LA SUPERFICIE, POLARIZADO QUE NO ES DE FABRICA, OBSTRUCCIONES, CONDICION					
65				TIPO AS-1 o AS 10					
61		✓		VENTANAS LATERALES, CONDICION, TIPO, ENTINTADO (POLARIZADO)					
62		✓		VENTANA POSTERIOR, CONDICION					
72		✓		LIMPIA PARABRISAS: FUNCIONAMIENTO, PLUMAS DE HULE, BRAZOS					
72		✓		INYECTORES DE AGUA (SI CUENTA DE FABRICA) FALTANTES, NO FUNCIONAN					
62		✓		DEFENSA DELANTERA, FLOJA, FALTANTE, ROTA					
75		✓		PLACA DE IDENTIFICACION					
PARTE TRASERA									
53		✓		LUCES DE FRENO					
53		✓		LUCES DE REVERSA					
52		✓		LUZ DE PLACA TRASERA, PLACA DE IDENTIFICACION					
VIGAS Y MONTAJE DEL CHASIS									
68		✓		VIGAS DEL CHASIS: REPARADAS, PERFORADAS, AGRIETADAS, OXIDADAS, CORROIDAS					
68		✓		SUJETADORES DEL CHASIS: FALTANTES, FLOJOS, CORROIDOS					
68		✓		TRAVESAÑOS: FALTANTES DOBLADOS					
LLANTAS DELANTERAS									
77		✓	✓	LLANTA 1/2 DIRECCIONAL PROFUNDIDAD MINIMO DE 3,2 mm					
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm, CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,					
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm, DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES					
77		✓	✓	PRESION					
78		✓		RIN 1/2 DIRECCIONAL DE DISCO					
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE					
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS					
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD					

SUSPENSION DELANTERA							
13		✓		PERNOS TIPO "U"			
13		✓		BRAZO DE CONTROL			
13		✓		BRAZOS DE TORQUE			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
SISTEMA DE DIRECCION							
45		✓	✓	VOLANTE			
45		✓		OPERACIÓN			
45		✓	✓	DISTANCIA			
45		✓		TOPES DE DIRECCION			
51			✓	DIRECCION TELESCOPICA AJUSTABLE			
46		✓		COLUMNA DE DIRECCION			
46		✓		BARRA DE ACOPLAMIENTO			
46		✓		TERMINALES, BARRA DE ACOPLAMIENTO, DE ARRASTRE			
46		✓		BRAZO PITMAN			
46		✓		JUNTA TRANSVERSAL, HORQUILLA DE LA FLECHA, ACOPLAMIENTO, MANGUITO TUBO AJUSTADOR			
46		✓		CAJA DE LA DIRECCION			
SISTEMA DE COMBUSTIBLE							
2		✓		TAPON (ES)			
2		✓		TANQUE (ES) SOPORTE, SUJETADORES Y CORREAS			
2		✓		CUBIERTA DEL TANQUE TIPO JAULA			
2		✓		LINEAS, MANGUERAS, BOMBA			
SISTEMA DE ESCAPE							
4		✓		MULTIPLE			
4		✓		MOFLE, RESONADORES			
4		✓		TUBOS DE ESCAPE, COBERTURAS TERMICAS			
4		✓		MONTAJE Y HERRAJES, POSICION, FINAL DEL TUBO			
60		✓		CONEXIONES DE AIRE (MANITAS)			
54		✓		CONEXIONES ELECTRICAS (MANITAS)			
LLANTAS TRASERAS							
77		✓	✓	LLANTA 3/4 EXTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 3/4 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		✓	✓	LLANTA 5/6 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 5/6 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			

78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		✓	✓	LLANTA 7/8 EXTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 7/8 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		✓	✓	LLANTA 9/10 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 9/10 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
SUSPENSION TRASERA							
14		✓		MUELLES , GRILLETES, SOPORTES EN EXTREMO DE MUELLES, BUJES/PERNOS, EQUILIBRADORES, TOPES DE IMPACTO			
15		✓		SUSPENSIÓN DE BARRA DE TORSION: BUJES Y PASADORES DE GRILLETE, BARRA DE TORCION, SOPORTES DE MONTAJE, ELEMENTOS DE SUJECION			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
18		✓		SUSPENSION DE AIRE: BUJES, PIVOTES, LINEAS, BOLSAS DE AIRE, BASE DE BOLSAS DE AIRE, VARILLAS DE RADIO, VIGAS DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL, ALTURA DE LA SUSPENSIÓN, VALVULA DE NIVELACION, VALVULA DE PROTECCION			
18		✓		VALVULA DE PROTECCION DE PRESION 65(PSI)			
18		✓		SUSPENSION DE VIGA OSCILANTE: VIGA, INSERION DE HULE EN BUJES, MOVIMIENTO DEL EJE, MUELLES, CRUCETA, ALINEACION			
72		✓		SALPICADERAS (LODERAS): CONDICION, ANCHO, ALTURA DESDE EL SUELO			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
BATERIA							
54		✓		ACUMULADOR DE BATERIA, SOPORTE, POSTES, CUBIERTA			
FRENOS NEUMATICOS							
34		✓		COMPRESOR DE AIRE: COMPRESOR, BANDAS, SOPORTE DEL COMPRESOR, FILTRO DE AIRE, POLEAS			
35		✓	✓	GOBERNADOR: TIEMPO DE CARGA NO MAS DE 3 minutos, ACTIVACION (80 PSI) /DESACTIVACION 117-135 PSI)			
36		✓		DISPOSITIVO DE ADVERTENCIA DE BAJA PRESION DE AIRE, LUZ, ALARMA (ZUMBADOR) O SEÑAL VISIBLE			
34		✓		MANGUERAS O TUBERIA			
39		✓		DEPOSITO DE AIRE			
37		✓	✓	FUGAS DEL SISTEMA DE AIRE PRESION DEL TANQUE (80 Y 90 PSI), CAIDA DE PRESION 3 PSI POR MINUTO			
38		✓		CAIDA DE PRESION DE AIRE: BAJA MAS DE 2 PSI,			

39		✓		VALVULAS DEL SISTEMA DE AIRE: OPERACIÓN, ANTIRRETORNO, VALVULAS BIDIRECCIONALES, CONTAMINACION, TANQUES DE AIRE, VALVULAS DE PURGA, EYECTORES DE HUMEDAD			
39		✓		VALVULA DE PEDAL: OPERACIÓN, CONDICION , SOPORTE/MONTAJE			
39		✓		VALVULA MANUAL DE CONTROL DE FRENO DE REMOLQUE: OPERACIÓN, CONDICION, SOPORTE			
39		✓		VALVULA DE LIBERACION RAPIDA: OPERACIÓN, SOPORTE			
39		✓		VALVULA DE RELEVO/LIMITANTES/PROPORCIONADORAS: OPERACIÓN, SOPORTE/MONTAJE			
39		✓		SISTEMA DE PROTECCION DEL CAMION (SIN REMOLQUE ENGANCHADO): VALVULA DE PROTECCION DEL CAMION, VALVULA DE SUMINISTRO DEL REMOLQUE, (20 Y 45 PSI) (60 PSI)			
39		✓		VALVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE: CONDICION, OPERACIÓN, FRENADO DE ESTACIONAMIENTO, LIBERACION DE FRENOS,			
40		✓		COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE: CONEXIONES Y MANGUERAS, LINEAS DE AIRE, UNIONES, EMPALMES.			
64		✓		FRENOS ABS			
42		✓	✓	BALATAS ZAPATAS, DESGASTE REMACHADAS 4,8 mm, DESGASTE ADHERIDAS 3,2 mm			
41		✓		MECANISMO DE CAMARA DE FRENO VARILLA DE EMPUJE Y HORQUILLAS, AJUSTADORES AUTOMATICOS, AJUSADORES DE HOLGURA, CUBIERTA AUTOBLOQUEANTE, AGUJEROS DEL PASADOR DEL AJUSTADOR DE HUELGO			
41		✓		COMPONENTES MECANICOS DE LOS FRENOS DE AIRE: CAMARAS DE FRENO, CAMARAS DE FRENO DE RESORTE, SOPORTE MONTAJE,			
42		✓		FRENOS NEUMATICOS DE TAMBOR: OPERACIÓN, CONDICION, DESGASTE, 8 mm TRASERA, DELANTERA 4.8 mm, 1,6 Sobre el remache, SE LLOS , RESORTES, RODILLOS DE ZAPATA, ARAÑAS, PASADORES,			
FRENOS ELECTRICOS							
63		✓		FRENOS ELECTRICOS (RETARDADORES)			
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO							
79		✓		QUINTA RUEDA MONTAJE AL CHASIS TORNILLO GRADO 8, PERILES, BUJES DE ASIENTO, MORDAZA Y PESTILLO, PASADORES, PLATO SUPERIOR, BUJES DE ASIENTO, TOPES,			
79				DESGLIZADORES, LIBERACION DE AIRE, CHASIS			
79		✓		GANCHO PINZON, MONTAJE, PESTILLO CERROJO, CONDICION, SIJETADORES (CUANDO APLIQUE)			
79		✓		QUINTA RUEDA OSCILANTE (CUANDO APLIQUE) CHASIS, SUBENSAMBLE DE APOYO, AMORTIGUADORES DE HULE			
79		✓		MANIJA DE OPERACIÓN			
CABINA							
52		✓		ETIQUETA DEL FABRICANTE			
69		✓		VISERA PARA EL SOL			
54				INTERRUPTORES, DE FAROS, DE LUCES, CALEFACCION, DESEMPAÑANTE, DIRECCIONALES, ADVERTENCIA DE PELIGRO, LIMPIAPARABRISAS			
53		✓		LUZ EN TABLERO Y PALANCA			
52		✓		MANOMETRO DE AIRE			
39		✓		PROTECCION DEL CAMION			
39		✓		FRENO DE EMERGENCIA			
70		✓		ESPEJOS RETROVISORES, COLOCACION, VISION, SOPORTES, CONDICION DE VIDRIO, SUPERFICIE			
73		✓		SISTEMA DE DESEMPAÑANTE			

VOLANTE cm	HOLGURA cm
----------------------	----------------------

LLANTA	DIBUJO	PRESION	CAMARA FREN.	VARILLA
#	mm	PSI	TIPO	cm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

LLANTA	TUERCAS	BIRLOS	MAZA		BALERO
#	#	#	LIMPIA	CHORREADA DE ACEITE	BUEN ESTADO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

	XXXIX	Presión en PSI cuando la válvula de suministro del remolque se cerró automáticamente con dispositivo de cierre.
	XXXIX	Presión en PSI cuando la válvula de suministro del remolque se cerró automáticamente sin dispositivo de cierre.
	XXXV	Tiempo en minutos que se necesita para aumentar la presión de aire de 350 a 620 KPa (50-90 psi) en el medidor.
	XXXVIII	Con el sistema de aire completamente cargado y el motor detenido se registra la caída de presión en PSI en un minuto

OBSERVACIONES	
PUNTO NOM	REQUISITO

CUMPLE

NO CUMPLE

VERIFICADOR: _____