



F-18 REV.01

LISTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DEL VEHICULO C-2, C-3

EQUIPO CON QUE SE INSPECCIONA

INSPECCIÓN				KILOMETRAJE _____	FOLIO _____	M		
punto NOM	D	V	M	CONCEPTO	Cumple	No Cumple	N/A	
LUCES								
53		✓		FAROS PRINCIPALES DOS O CUATRO VIENDO HACIA ADELANTE				
53		✓		LUZ QUE ILUMINAN DURANTE EL DIA SI CUENTA DE COLOR BLANCO O AMARILLO				
53		✓		FAROS PRINCIPALES, ALTURA ENTRE 56 Y 137 cm				
53		✓		FAROS PRINCIPALES, NO FUNCIONAN MONTAJE INSEGURO				
53		✓		LUCES DE GALIBO DOS ADELANTE AMBAR Y DOS ATRÁS ROJAS VISIBLES				
53		✓		LUZ ALTA, BAJA				
53		✓		LUCES TRASERAS, ALTURA 38 Y 180 cm				
53		✓		DIRECCIONALES 2 o 4 VIENDO ADELANTE COLOR AMBAR				
53				LUCES DE PELIGRO 2 o 4 VIENDO HACIA ADELANTE AMBAR TRASERAS ROJAS				
53		✓		LUCES INTERMITENTES / DE PELIGRO				
53		✓		LUZ DE NIEBLA OPERADAS CON LUZ BAJA				
65		✓		PARABRISAS: GRIETAS, DESPOSTILLADO EN FORMA DE ESTRELLA DE 12.5 mm DE DIAMETRO EN LA BARRIDA DEL LIMPIPARABRISAS, DECOLORACION MAYOR AL 10% DE TODA LA SUPERFICIE, POLARIZADO QUE NO ES DE FABRICA, OBSTRUCCIONES, CONDICION				
				TIPO AS-1 o AS 10				
61		✓		VENTANAS LATERALES, CONDICION , TIPO, ENTINTADO (POLARIZADO)				
62		✓		VENTANA POSTERIOR, CONDICION				
72		✓		LIMPIA PARABRISAS: FUNCIONAMIENTO, PLUMAS DE HULE, BRAZOS				
72		✓		INYECTORES DE AGUA (SI CUENTA DE FABRICA) FALTANTES, NO FUNCIONAN				
62				DEFENSA DELANTERA, FLOJA, FALTANTE, ROTA				
75		✓		PLACA DE IDENTIFICACION				
PARTE TRASERA								
53		✓		LUCES DE FRENO				
53		✓		LUCES DE REVERSA				
52		✓		LUZ DE PLACA TRASERA, PLACA DE IDENTIFICACION				
LLANTAS DELANTERAS								
77		✓	✓	LLANTA 1/2 DIRECCIONAL PROFUNDIDAD MINIMO DE 3,2 mm				
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,				
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm, DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES				
77		✓	✓	PRESION				
78		✓		RIN 1/2 DIRECCIONAL DE DISCO				
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE				
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS				
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD				
SUSPENSION DELANTERA								
13		✓		PERNOS TIPO "U"				
13		✓		BRAZO DE CONTROL				
13		✓		BRAZOS DE TORQUE				
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO				

SISTEMA DE DIRECCION							
45		✓	✓	VOLANTE			
45		✓		OPERACIÓN			
45		✓	✓	DISTANCIA			
45		✓		TOPES DE DIRECCION			
51			✓	DIRECCION TELESCOPICA AJUSTABLE			
46		✓		COLUMNA DE DIRECCION			
46		✓		BARRA DE ACOPLAMIENTO			
46		✓		TERMINALES, BARRA DE ACOPLAMIENTO, DE ARRASTRE			
46		✓		BRAZO PITMAN			
46		✓		JUNTA TRANSVERSAL, HORQUILLA DE LA FLECHA, ACOPLAMIENTO, MANGUITO TUBO AJUSTADOR			
46		✓		CAJA DE LA DIRECCION			
VIGAS Y MONTAJE DEL CHASIS							
68		✓		VIGAS DEL CHASIS: REPARADAS, PERFORADAS, AGRIETADAS, OXIDADAS, CORROIDAS			
68		✓		SUJETADORES DEL CHASIS: FALTANTES, FLOJOS, CORROIDOS			
68		✓		TRAVESAÑOS: FALTANTES DOBLADOS			
SISTEMA DE COMBUSTIBLE (DIESEL, GASOLINA)							
2		✓		TAPON (ES)			
2		✓		TANQUE (ES) SOPORTE, SUJETADORES Y CORREAS			
2		✓		CUBIERTA DEL TANQUE TIPO JAULA			
2		✓		LINEAS, MANGUERAS, BOMBA			
SISTEMA DE COMBUSTIBLE (GAS LP)							
3		✓		SOPORTE TANQUE			
3		✓		ETIQUETA DEL CILINDRO			
3		✓		CONDICION FISICA, VALVULAS, LINEAS, VALVULA DE ALIVIO			
3		✓		CINCHOS Y SOPORTE, PERNOS DE MONTAJE GRADO 5			
SISTEMA DE ESCAPE							
4		✓		MULTIPLE			
4		✓		MOFLE, RESONADORES			
4		✓		TUBOS DE ESCAPE, COBERTURAS TERMICAS			
4		✓		MONTAJE Y HERRAJES, POSICION, FINAL DEL TUBO			
LLANTAS TRASERAS							
77		✓	✓	LLANTA 3/4 EXTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 3/4 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		✓	✓	LLANTA 5/6 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 5/6 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			

78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		√	√	LLANTA 7/8 EXTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		√	√	PRESION			
78		√		RIN 7/8 DE DISCO			
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		√	√	LLANTA 9/10 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		√	√	PRESION			
78		√		RIN 9/10 DE DISCO			
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
SUSPENSION TRASERA							
14		√		MUELLES, GRILLETES, SOPORTES EN EXTREMO DE MUELLES, BUJES/PERNOS, EQUILIBRADORES, TOPES DE IMPACTO			
15		√		SUSPENSIÓN DE BARRA DE TORSION: BUJES Y PASADORES DE GRILLETE, BARRA DE TORCION, SOPORTES DE MONTAJE, ELEMENTOS DE SUJECION			
21		√		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
18		√		SUSPENSION DE AIRE: BUJES, PIVOTES, LINEAS, BOLSAS DE AIRE, BASE DE BOLSAS DE AIRE, VARILLAS DE RADIO, VIGAS DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL, ALTURA DE LA SUSPENSIÓN, VALVULA DE NIVELACION, VALVULA DE PROTECCION			
18		√		VALVULA DE PROTECCION DE PRESION 65(PSI)			
72		√		SALPICADERAS (LODERAS): CONDICION, ANCHO, ALTURA DESDE EL SUELO			
21		√		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
BATERIA							
54		√		ACUMULADOR DE BATERIA, SOPORTE, POSTES, CUBIERTA			
FRENOS NEUMATICOS							
34		√		COMPRESOR DE AIRE: COMPRESOR, BANDAS, SOPORTE DEL COMPRESOR, FILTRO DE AIRE, POLEAS			
35		√	√	GOBERNADOR: TIEMPO DE CARGA NO MAS DE 3 minutos, ACTIVACION (80 PSI) /DESACTIVACION 117-135 PSI)			
36		√		DISPOSITIVO DE ADVERTENCIA DE BAJA PRESION DE AIRE, LUZ, ALARMA (ZUMBADOR) O SEÑAL VISIBLE			
34		√		MANGUERAS O TUBERIA			
39		√		DEPOSITO DE AIRE			
37		√	√	FUGAS DEL SISTEMA DE AIRE PRESION DEL TANQUE (80 Y 90 PSI), CAIDA DE PRESION 3 PSI POR MINUTO			
38		√		CAIDA DE PRESION DE AIRE: BAJA MAS DE 2 PSI,			
39		√		VALVULAS DEL SISTEMA DE AIRE: OPERACIÓN, ANTIRRETORNO, VALVULAS BIDIRECCIONALES, CONTAMINACION, TANQUES DE AIRE, VALVULAS DE PURGA, EYECTORES DE HUMEDAD			
39		√		VALVULA DE PEDAL: OPERACIÓN, CONDICION , SOPORTE/MONTAJE			
39		√		VALVULA DE LIBERACION RAPIDA: OPERACIÓN, SOPORTE			

39		✓		VALVULA DE RELEVO/LIMITANTES/PROPORCIONADORAS: OPERACIÓN, SOPORTE/MONTAJE			
39		✓		VALVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE: CONDICION, OPERACIÓN, FRENADO DE ESTACIONAMIENTO, LIBERACION DE FRENOS,			
40		✓		COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE: CONEXIONES Y MANGUERAS, LINEAS DE AIRE, UNIONES, EMPALMES.			
64		✓		FRENOS ABS			
42		✓	✓	BALATAS ZAPATAS, DESGASTE REMACHADAS 4,8 mm, DESGASTE ADHERIDAS 3,2 mm			
41		✓		MECANISMO DE CAMARA DE FRENO VARILLA DE EMPUJE Y HORQUILLAS, AJUSTADORES AUTOMATICOS, AJUSADORES DE HOLGURA, CUBIERTA AUTOBLOQUEANTE, AGUJEROS DEL PASADOR DEL AJUSTADOR DE HUELGO			
41		✓		COMPONENTES MECANICOS DE LOS FRENOS DE AIRE: CAMARAS DE FRENO, CAMARAS DE FRENO DE RESORTE, SOPORTE MONTAJE,			
42		✓		FRENOS NEUMATICOS DE TAMBOR: OPERACIÓN, CONDICION, DESGASTE, 8 mm TRASERA, DELANTERA 4.8 mm, 1,6 Sobre el remache, SE LLOS , RESORTES, RODILLOS DE ZAPATA, ARAÑAS, PASADORES,			
FRENOS HIDRAULICOS							
22		✓		FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FUNCION, APLICACIÓN, MECANISMO DE APLICACIÓN			
22		✓		LUZ INDICADORA			
22		✓		CABLES Y ACOPLAMIENTO			
22		✓		BALATA SI ES VISIBLE DESGASTE 3,2 mm REMACHADA, 1,6 mm ADHERIDA			
22		✓		FRENOS DE ESTACIONAMIENTO LIBERA HIDRAULICAMENTE			
FRENOS HIDRAULICOS ASISTIDOS							
26		✓		RECORRIDO			
26		✓		INDICADOR DE ADVERTENCIA			
26		✓		TANQUE (DEPOSITO DE LIQUIDO) LINEAS Y MANGUERAS, BANDA			
26		✓		PEDAL DE FRENO, OPERACIÓN,			
SISTEMA DE VACIO							
27		✓		LINEA Y CONDICION DE MANGUERA			
27				VALVULAS UNIDIRECCIONALES			
27		✓		ABRAZADERAS			
28		✓		TANQUE (BOSTER), OPERACIÓN, CONDICION			
29		✓		RESERVA DE VACIO, RESERVA, ALARMA O LUZ INDICADORA			
30		✓		BOMBA DEVACIO, DESEMPEÑO			
FRENOS HIDRAULICOS DE TAMBOR							
31		✓		CONDICION, CONTAMINADO,			
31		✓		CILINDROS, OPERACIÓN CONDICION, SELLOS			
31		✓		TAMBORES, CONDICION (GRIETAS),			
FRENOS HIDRAULICOS DE DISCO							
32		✓		DISCO, ROTO PICADO,			
32		✓		CALIPERS, AGRIETADO			
32		✓		PASTAS DE FRENO, ROTAS DAÑADAS, CONTAMINADAS			
CABINA							
52		✓		ETIQUETA DEL FABRICANTE			
69		✓		VISERA PARA EL SOL			
54				INTERRUPTORES, DE FAROS, DE LUCES, CALEFACCION, DESEMPAÑANTE, DIRECCIONALES, ADVERTENCIA DE PELIGRO, LIMPIAPARABRISAS			
53		✓		LUZ EN TABLERO Y PALANCA			
52		✓		MANOMETRO DE AIRE			
39		✓		PROTECCION DEL CAMION			
39		✓		FRENO DE EMERGENCIA			
70		✓		ESPEJOS RETROVISORES, COLOCACION, VISION, SOPORTES, CONDICION DE VIDRIO, SUPERFICIE			
73		✓		SISTEMA DE DESEMPAÑANTE			

VOLANTE	HOLGURA
cm	cm

LLANTA	DIBUJO	PRESION	CAMARA FREN.	VARILLA
#	mm	PSI	TIPO	cm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

LLANTA	TUERCAS	BIRLOS	MAZA		BALERO
#	#	#	LIMPIA	CHORREADA DE ACEITE	BUEN ESTADO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

	XXXV	Tiempo en minutos que se necesita para aumentar la presión de aire de 350 a 620 KPa (50-90 psi) en el medidor.
	XXXVIII	Con el sistema de aire completamente cargado y el motor detenido se registra la caída de presión en PSI en un minuto

OBSERVACIONES	
PUNTO NOM	REQUISITO

CUMPLE

NO CUMPLE

VERIFICADOR: _____