



Ejemplo para explicar Normalización

Se tiene la siguiente tabla de una tienda:

IDVenta	Cliente	Ciudad	Producto	Precio
1	Juan	Panamá	Laptop, Mouse	800,20
2	Ana	Colón	Teclado	50

◆ Actividades:

1. Llevar la tabla a **Primera Forma Normal (1FN)**
2. Llevarla a **Segunda Forma Normal (2FN)**
3. Llevarla a **Tercera Forma Normal (3FN)**
4. Identificar **claves primarias y foráneas**
5. **Confeccione el Modelo Relacional**

1.

IDVenta	Cliente	Ciudad	Producto	Precio
1	Juan	Panamá	Laptop	800
1	Juan	Panamá	Mouse	20
2	Ana	Colón	Teclado	50

2.

IDVenta	Cliente	Ciudad
1	Juan	Panamá
2	Ana	Colón

IDVenta	Producto	Precio
1	Laptop	800
1	Mouse	20
2	Teclado	50

3.

IDCliente	Nombre	Ciudad
1	Juan	Panamá
2	Ana	Colón

IDVenta	IDCliente
1	1
2	2

IDVenta	Producto	Precio
1	Laptop	800
1	Mouse	20
2	Teclado	50

4. Identificar claves

Claves primarias (PK):

Cliente --- IDCliente

Ventas --- IDVenta

DetalleVenta --- (IDVenta+Producto)

Claves foráneas (FK):

Ventas.IDCliente --- Cliente.IDCliente

DetalleVenta.IDVenta --- Ventas.IDVenta

5. Modelo Relacional

Cliente (IDCliente, Nombre, Ciudad)

Ventas (IDVenta, IDCliente)

DetalleVenta (IDVenta, Producto, Precio)