

DOCUMENTACIÓN INTERNA

YT-AGENT-AI — Reporte de Contenido

App web que analiza videos de YouTube: transcribe el audio con **AssemblyAI** y genera un **reporte de contenido estructurado** con **Google Gemini**. Interfaz **Streamlit** + API REST **Django**.

gemini-3.5-flash-lite

POST /generate-report/

Auth + Throttling

Docker

Descripción general

YT-AGENT-AI nació para traducir letras de canciones y evolucionó a un nuevo propósito: al ingresar una URL de YouTube, descarga el audio, lo transcribe y produce un reporte de contenido con 5 secciones (temas, argumento, opiniones, datos clave y conclusión).

PROPÓSITO ACTUAL

URL de YouTube → descarga de audio → transcripción (AssemblyAI) → reporte estructurado (Gemini) → persistencia en PostgreSQL → Streamlit / REST.

API KEYS

La clave de AssemblyAI (AAI_API_KEY) vive en el servidor vía `.env`. La clave de Gemini la provee cada usuario en el sidebar de Streamlit o en el payload REST (`gemini_api_key`); no va en el `.env`.

Flujo de ejecución

Entrada. Usuario inicia sesión (Streamlit o POST `/login/`) y provee URL de YouTube y su API Key de Gemini.

Descarga. `YouTubeService` obtiene título y descarga video/audio a `media/` con `yt-dlp`.

Transcripción. `TranscriptionService` envía el audio a AssemblyAI y guarda el texto.

Análisis. `AnalysisService` fragmenta la transcripción (chunks de 8000, máx. 30000) y genera el reporte con Gemini, con fallback entre modelos por cuota.

Persistencia. Resultado guardado en `translationPost` vía Django ORM.

Visualización. La API responde el reporte + `video_url/audio_url`; Streamlit lo muestra con botones de descarga (vía HTTP con la sesión) y PDF local.

Stack tecnológico

Backend	Django	4.1
Frontend	Streamlit	1.33.0
Transcripción	AssemblyAI	0.36.0
IA	Google Gemini	gemini-3.5-flash-lite
Descarga	yt-dlp	2025.9.26
PDF	fpdf2	2.7.9
API framework	Django REST Framework	3.14.0
Base de datos	PostgreSQL (Neon Cloud)	—
Contenedores	Docker + Compose	3.8

Estructura de directorios

```
Backend/
├─ app.py                # Streamlit UI + generate_report_pdf()
├─ manage.py             # Punto de entrada Django
├─ cleanup_media.py      # Limpieza de temporales (>5 min)
├─ crontab               # Cron cada 5 min
├─ requirements.txt      # google-generativeai, fpdf2,
djangoestframework
├─ .env.example          # plantilla de variables de entorno
├─ translation_generator_app/
│   └─ services/         # youtube, transcription, analysis
│   └─ serializers/      # validación del payload
│   └─ views/            # ContentAnalysisView, LoginView,
LogoutView
│   └─ exceptions.py     # AnalysisException, etc.
│   └─ models.py         # translationPost
│   └─ urls.py           # /generate-report/
├─ ai_translation/       # settings, urls, wsgi, asgi
├─ media/               # videos/audio temporales
└─ docs/                # ARCHITECTURE, KEY_COMPONENTS,
                        # GIT_REORGANIZATION_MANUAL,
                        # PROYECTO_STATE, docs.html
```

Componentes principales

Servicios

YOUTUBESERVICE

Extracción de título y descarga con yt-dlp (headers anti-bot).

```
get_title    download_video_and_audio
```

TRANSCRIPTIONSERVICE

Sube audio a AssemblyAI y devuelve texto crudo.

```
transcribe_audio
```

ANALYSISERVICE

Reporte de 5 secciones con Gemini + fallback por cuota.

```
generate_report    _try_with_fallback    _chunk_text
```

Interfaz Streamlit (app.py)

Cliente HTTP puro de la API Django (`requests`), sin lógica de negocio ni imports Django: login/logout/generate-report con cookie de sesión (`BACKEND_URL` , default `http://localhost:8000`). Hereda autenticación y throttling; descargas vía `video_url` / `audio_url` ; PDF local con `generate_report_pdf()` ; errores `401` / `429` traducidos a mensajes amigables.

Excepciones

BASE

`TranslationGeneratorException`

ESPECÍFICAS

`YouTubeDownloadException` `TranscriptionException` `AnalysisException`

`InvalidDataException`

Base de datos

Modelo `translationPost`: `youtube_title` , `youtube_link` , `generated_content` (reporte), `created_at` . Escritura al final del proceso exitoso.

Reporte de contenido (5 secciones)

Temas principales tratados.

Argumento / resumen narrativo.

Opiniones o puntos de vista.

Datos o hechos clave.

Conclusión / veredicto final.

API REST

/generate-report/

JSON — REQUEST

```
{
  "link": "https://youtube.com/watch?v=...",
  "gemini_api_key": "AI..."
}
```

JSON — RESPONSE 200

```
{
  "report": "Reporte de contenido...",
  "title": "Título del Video",
  "original_transcription": "Texto original...",
  "transcription_file": "/ruta/al/transcript.txt",
  "video_url": "/media/video.mp4",
  "audio_url": "/media/audio.mp3"
}
```

Contrato: en 200 todos los campos están presentes (sin null).

video_url / audio_url son rutas relativas a {{base_url}} servidas desde /media/.

Autenticación

URL BASE

Los ejemplos usan {{base_url}}. En local vale http://localhost:8000. Créala como variable base_url (Postman/entorno) y reutilízala en todas las llamadas.

/login/

/logout/

BASH — LOGIN CON CURL

```
curl -c cookies.txt -X POST "{{base_url}}/login/" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "usuario", "password": "secreto"}'

curl -b cookies.txt -X POST "{{base_url}}/generate-report/" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"link": "https://youtube.com/watch?v=...", "gemini_api_key":
  "AI..."}'
```

Errores

200	Login, logout o reporte generado
400	JSON inválido o validación del payload
401	Sin sesión o credenciales inválidas
405	Método distinto de POST
429	Throttling excedido (ver Seguridad)

400 Payload inválido

```
{ "error": "Invalid YouTube URL format" }
```

401 Sin autenticación

```
{ "error": "Authentication required. Log in via POST /login/." }
```

401 Credenciales inválidas

```
{ "error": "Invalid credentials" }
```

429 Throttling excedido

```
{ "detail": "Request was throttled. Expected available in 60
seconds." }
```

No hay códigos de negocio propios: solo HTTP + cuerpo estándar.

Autenticación y throttling

Usuarios Django

El superusuario se crea una vez con `python manage.py createsuperuser`. Los usuarios adicionales se crean en `/admin/ → Users → Add user`. Los mismos usuarios sirven para Streamlit (pantalla de login con `authenticate()`) y para la API (sesión).

Throttling DRF

`rest_framework.throttling.ScopedRateThrottle` como clase por defecto en `ai_translation/settings.py` (`REST_FRAMEWORK`). Cada vista declara su `throttle_scope`:

LOGINVIEW → SCOPE LOGIN

Anti fuerza bruta, default 5/min.

`LOGIN_THROTTLE_RATE`

CONTENTANALYSISVIEW → SCOPE REPORT

Operación costosa, default 10/hour.

`REPORT_THROTTLE_RATE`

AJUSTE POR ENTORNO

Tasas en formato `<n>/<s|m|h|d>` vía `.env`, sin tocar código. Las vistas usan `SessionNoCSRF` (sesión Django sin exigir token CSRF) para que clientes no-navegador usen la cookie.

Variables de entorno

`.env.example` es la plantilla: `AAI_API_KEY` y `DB_*` requeridos;

`SECRET_KEY` / `DEBUG` con default;

`LOGIN_THROTTLE_RATE` / `REPORT_THROTTLE_RATE` opcionales. La API key de Gemini nunca va en el `.env`.

Cambios recientes

Propósito	Traducir canciones	Reporte de contenido
IA	OpenAI	Google Gemini
Endpoint	<code>/api/generate-translation/</code>	<code>/generate-report/</code>
Servicio	TranslationService	AnalysisService
Salida	Versos traducidos	Reporte + PDF

FALLBACK POR CUOTA

`gemini-3.5-flash-lite` → `gemini-3.1-flash-lite` → `gemini-2.5-flash-lite` → `gemini-2.5-flash` → `gemini-3-flash` → `gemini-3.7-flash` → `gemini-3.8-flash` → `gemini-3.5-flash` → `gemini-3.6-flash` → `gemini-flash-latest` → `gemma-4-26b` / `gemma-4-31b`. Retries ante `429/RESOURCE_EXHAUSTED` y `404`.

Configuración del entorno

```
# AssemblyAI - transcripción (servidor, nunca se pide al usuario) INI — .ENV (SERVIDOR)
AAI_API_KEY="..."

# NOTA: la API key de Google Gemini NO va en el .env.
# Cada usuario la ingresa en el sidebar de Streamlit
# o en el payload REST (gemini_api_key).

# Base de Datos (Neon Cloud PostgreSQL)
DB_NAME=neondb
DB_USER=neondb_owner
DB_HOST=...

# Django
SECRET_KEY=...
DEBUG=True
```

Despliegue

```
docker-compose up --build          # ambos servicios BASH
docker compose build --no-cache backend # tras cambios en requirements
docker compose restart backend frontend # tras cambios de código
```

Frontend (Streamlit): `http://localhost:8501` · Backend API:
`http://localhost:8000` . Ambos montan `./media` ; solo el backend corre `cron` .

Mantenimiento

`cleanup_media.py` borra archivos de `media/` con más de 5 minutos
 (`AGE_LIMIT_SECONDS = 300` , por `mtime`). El cron lo ejecuta cada 5 minutos:

```
*/5 * * * * python /backend/cleanup_media.py >> /var/log/cron.log 2>&1 CRON
```

NOTA

Tiempo real de borrado: 5–10 min tras la creación. Requiere el contenedor backend activo (es el único que inicia `crond`).

Preguntas frecuentes

¿Qué modelo de Gemini se usa?

Primario `gemini-3.5-flash-lite` (500 RPD) con cadena de fallback mapeada por cuota.

¿Por qué el reporte sale en español aunque el video sea en otro idioma?

El prompt instruye responder exclusivamente en español; no hay traducción, solo análisis.

¿Por qué falla con “video muy largo”?

La transcripción se trunca a 30000 caracteres y se procesa en chunks; si Gemini excede el timeout o la cuota diaria, se sugiere un video más corto o reintentar.

¿Para qué sirve la API key del .env si Gemini se pide en el frontend?

En el `.env` solo vive `AAI_API_KEY` (AssemblyAI), porque la transcripción nunca se pide al usuario. Gemini sí se pide por usuario.

¿Dónde está el historial Git?

Ver `docs/GIT_REORGANIZATION_MANUAL.md` (main reemplazada por feature/deploy, respaldo en main-old).

Checklist de verificación

`AnalysisService` importa en backend y frontend.

`google-generativeai==0.8.4` y `fpdf2==2.7.9` instalados en imágenes.

Endpoint `/generate-report/` responde (401 sin sesión).

Login/logout por sesión funcionando; throttling responde 429 al exceder la tasa.

Botón **Download Report (PDF)** visible tras generar el reporte.

GEMINI_API_KEY fuera del .env ; documentado en README y PROYECTO_STATE.

PDF pandoc (PROYECTO_STATE.pdf) y PDF diseñado generados.

YT-AGENT-AI · Backend · rama main