

Etiquetas de HTML qué contienen texto para traducir

1. Estructura y Títulos (Bloque)

Estas etiquetas definen la jerarquía y el esqueleto de tu contenido.

- `<title>`: El Título de la página web
- `<h1>` a `<h6>`: Títulos de diferentes niveles (H1 es el más importante).
- `<p>`: Define un párrafo de texto.
- `<hr>`: Crea una ruptura temática (línea horizontal).
- `<br>`: Salto de línea simple dentro de un bloque.

2. Formato Semántico e Inline

Sirven para dar significado o énfasis a partes específicas de un texto sin romper el flujo de la línea.

Etiqueta	Propósito
<code></code>	Contenedor genérico en línea (para aplicar CSS).
<code></code>	Texto de gran importancia (se ve negrita).
<code></code>	Texto estilísticamente diferente (negrita), sin importancia extra.
<code></code>	Énfasis estructural (se ve cursiva).
<code><i></code>	Términos técnicos, pensamientos o nombres científicos (cursiva).
<code><mark></code>	Texto resaltado (como un marcador fluorescente).
<code><small></code>	Comentarios laterales o "letra pequeña" legal.

<code><sub></code>	Subíndice (ej: \$H_2O\$).
<code><sup></code>	Superíndice (ej: \$E=mc^2\$).
<code><u></code>	Texto subrayado (usar con precaución para no confundir con links).
<code></code>	Texto eliminado o tachado.
<code><ins></code>	Texto insertado (subrayado, suele ir con <code></code>).
<code><s></code>	Texto que ya no es correcto o relevante.

3. Citas y Referencias

Ideales para contenido académico o blogs que citan otras fuentes.

- `<blockquote>`: Para bloques largos de citas externas (se renderiza con margen).
- `<q>`: Para citas cortas entrecomilladas en línea.
- `<cite>`: Define el título de una obra (libro, película, canción).
- `<abbr>`: Define una abreviatura o acrónimo (el atributo `title` muestra el significado al pasar el mouse).
- `<dfn>`: Representa el término que se está definiendo en el contexto actual.
- `<address>`: Información de contacto del autor o la organización.

4. Texto Técnico y Código

Esencial para documentación de software o tutoriales.

- `<code>`: Fragmentos de código de computadora.
- `<pre>`: Texto preformateado (mantiene espacios y saltos de línea exactamente como los escribes).
- `<kbd>`: Indica una entrada de teclado (ej: "Presiona `Ctrl`").
- `<samp>`: Muestra la salida (output) de un programa o sistema.
- `<var>`: Define una variable en matemáticas o programación.

5. Listas

Aunque contienen texto, su estructura es única para organizar ítems.

- `<ul>`: Lista desordenada (viñetas).
- `<ol>`: Lista ordenada (números).
- `<li>`: El ítem individual dentro de cualquier lista.
- `<dl>`, `<dt>`, `<dd>`: Lista de definiciones (Término y Descripción).