

```

postgres=#
postgres=#
postgres=# CREATE DATABASE "nuevo_curso";
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER drilling_1 WITH PASSWORD 'adein';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE USER drilling_2 WITH PASSWORD 'adein';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE USER drilling_3 WITH PASSWORD 'adein';
CREATE ROLE
postgres=# \l

```

Nombre	Dueño	Codificación	Collate	Ctype	configuración ICU	Proveedor de locale	Privilegios
nuevo_curso	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	
postgres	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	
template0	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	=c/postgres +
template1	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	postgres-C/c/postgres +

(4 files)

```

postgres=#

```

```

Server [localhost]: localhost
Database [postgres]: nuevo_curso
Port [5432]: 5432
Username [postgres]: drilling_1
Contraseña para usuario drilling_1:
psql (15.3)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

nuevo_curso=>

```