

```

postgres=# create database "REBOUND";
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER admin_rebound WITH PASSWORD 'admin';
CREATE ROLE
postgres=# \l

```

Nombre	Dueño	Codificación	Collate	Listado de base de datos ctype	configuración ICU	Proveedor de locale	Privilegios
REBOUND	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	
postgres	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	
template0	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	=c/postgres + postgres=Ct/postgres
template1	postgres	UTF8	Spanish_Chile.1252	Spanish_Chile.1252		libc	=c/postgres + postgres=Ct/postgres

(4 filas)

```

postgres=# \du

```

Nombre de rol	Lista de roles Atributos	Miembro de
admin_rebound		{}
postgres	Superusuario, Crear rol, Crear BD, Replicación, Ignora RLS	{}

```

postgres=#

```

```

Server [localhost]: localhost
Database [postgres]: REBOUND
Port [5432]: 5432
Username [postgres]: admin_rebound
Contraseña para usuario admin_rebound:
psql (15.3)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

REBOUND=>

```