

1. A situação

A **FlyNow** (empresa fictícia de passagens aéreas) quer um mini-app interno: a **Minha Lista de Viagem** — destinos que a pessoa deseja visitar.

Vocês constroem esse app do zero com **Vite + React + TypeScript**. Os destinos vêm das **APIs de Lugares e Turismo (Dados Públicos)** — Wikidata e Wikipedia/Wikimedia Commons. Incluir um destino na lista pessoal fica no **estado local** (`useState`) — sem gravar na API.

IA liberada

Podem usar IA para escrever código. A nota é pelo que funciona no lab: vocês revisam, rodam e entregam.

2. O que o app precisa ter

Item	Requisito	Pontos
1	Projeto novo com Vite + React + TypeScript, rodando com <code>npm run dev</code> sem erro no console	1,0
2	Pelo menos 3 componentes separados com <code>props</code> (sugestão: <code>Header</code> , <code>DestinoForm</code> , <code>DestinoLista</code>)	1,0
3	Estado com <code>useState</code> : lista de destinos (da API) e área de contato com formulário controlado — inputs ligados ao estado (ex.: nome, e-mail, mensagem/destino de interesse). Não grava na API; só demonstra estado controlado no front.	1,5
4	Lista renderizada com <code>.map()</code> e <code>key</code> estável (<code>id</code> do destino — não o índice)	1,5
5	<code>fetch</code> nas APIs públicas de Lugares e Turismo (Wikidata / Wikipedia / Wikimedia Commons), conferido no Network (status 200) e lista preenchida a partir da resposta da API	2,0

Total: 7,0. O portfólio (3,0) é entrega à parte, no AVA.

3. Fonte de dados — APIs de Lugares e Turismo (Dados Públicos)

Os destinos não vêm de arquivo local. Consoma **bases abertas, sem chave**.

Endpoints — escolha 1 (ou combine): sem chave · retorno 200 no Network

API	Endpoint (swagger)	Para quê
Wikidata SPARQL	<code>GET https://query.wikidata.org/sparql?query=...</code> query.wikidata.org · docs SPARQL	Lista pontos turísticos / monumentos / cidades — JSON
Wikipedia REST	<code>GET https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/{title}</code> swagger rest_v1	Resumo + thumb do destino

API	Endpoint (swagger)	Para quê
Wikimedia Commons	GET <code>https://commons.wikimedia.org/w/api.php?action=query&mediawiki API · commons</code>	Imagens oficiais

Sem `.env` / sem chave. Use o endpoint que preencha a lista com `fetch` + `.map()`. F12 → Rede precisa mostrar **200** da API escolhida.

Como usar a resposta (duas formas válidas — informativo, não vale ponto):

Escolha a que preferir. Ambas atendem os itens 4 e 5, desde que a lista renderize com `key` estável:

Opção A — usar direto no formato da API

Use os campos como vêm no JSX. Ex.: Wikidata `results.bindings.map(b => b.itemLabel.value)` com `key={b.item.value}` · Wikipedia `data.title` / `data.extract` direto.

Opção B — criar seu formato e transformar (recomendado)

Você cria o projeto do zero, então defina como quer guardar no `useState` (ex.: `{ id, cidade, resumo, imagem }` ou outro nome que fizer sentido) e faça `.map()` da resposta para esse formato antes do `setDestinos`.

Não há cobrança extra pela transformação — vale apenas se itens 4 (`map` + `key`) e 5 (`fetch` 200) funcionarem.

Fora desta prova

Não cobramos `POST`, `PATCH`, `DELETE`, header `X-Owner`, Axios, Router, JWT, Context, deploy nem layout de celular. Isso entra depois, em aula, e na P2.

4. Entrega

1. Pasta do projeto pronta, rodando com `npm run dev` sem erro.
2. Um `.zip` sem `node_modules`, nomeado `[nome1-sobrenome1]-[nome2-sobrenome2].zip` (ex.: `ana-souza-joao-lima.zip`).
3. Envio **somente no AVA**, na atividade da prova. Não enviem repositório GitHub nesta P1.
4. **Prazo: 22h00 de hoje**. Sem envio após o horário.

O que vale

Não precisa ficar igual ao dos colegas. Precisa funcionar e cobrir os 6 itens da rubrica.

Laís Cristine Bordallo Pinheiro

Docente

Universidade de Vassouras (FUSVE)

Laboratório de Programação Front-End · Engenharia de Software · 2026.2 · Campus Saquarema
Material didático elaborado para fins de ensino nesta disciplina. Disponibilizado no AVA da turma.