

Dinsdag 15 juli 2026

Het ubuntu-server-01 DHCP-incident definitief gesloten, de endpoint-monitoringfase officieel afgerond, Fase 2 (OPNsense-syslog naar Security Onion) volledig doorlopen — van ontwerp tot bewezen werkende Firewall- en Kea DHCP-logging — en Fase 3 (detection engineering) gestart met Tier 1 volledig uitgevoerd en gevalideerd in Hunt.

✓ Alle hoofddoelen van vandaag gehaald

11

commits vandaag

3

fases geraakt (1 afgerond, 2 afgerond, 3 gestart)

3.812

Suricata-alerts in Tier 1-tests

3

\$6.1-detecties bevestigd/toegevoegd

Betrouwbaarheid van dit rapport

Gemengd. Het eerste deel (DHCP-incidentssluiting, kort na middernacht) is ✓ **ZEKER** op basis van de git-commit en de bijbehorende CHANGELOG-tekst, maar niet uit een live-getranscribeerd deel van dit gesprek. Alles vanaf de Kali-beslissing (±02:24) is ✓ **ZEKER**, rechtstreeks uit dit live gesprek: elke stap is hier zelf uitgevoerd en met commits, Hunt-queries en teller-uitlezingen bevestigd.

Tijdslijn

01:04 - 01:31

Afronding ubuntu-server-01 DHCP-incident

- **ZEKER** 8e5e135 c3f51ac — root cause (twee DHCP-onderhandelingen per boot, dhcp-identifier: mac ontbrak) definitief bevestigd met twee extra boot-cycli: een tweede warme reboot en een volledige koude stroomcyclus. Beide: .40 binnen 10s verkregen, Elastic Agent automatisch hersteld, Fleet HEALTHY . Incident gesloten.

02:24 - 02:31

Kali-beslissing en officiële afsluiting Fase 1

- **ZEKER** 6a813b5 — Afgewogen of Kali een Elastic Agent nodig heeft: niet nodig voor Red/Blue Team, gewenst-maar-niet-essentieel voor Purple Team. **Definitief besloten: geen Elastic Agent op Kali.**
- **ZEKER** ff3bcfb — Verouderde regel in de roadmap-samenvatting gecorrigeerd.
- **ZEKER** c016c42 — Volledige projectcontrole (git clean, geen open acties), formele PHASE1_CLOSURE_SUMMARY.md , en ontwerpvoorstel voor Fase 2 — nog niets uitgevoerd op dat moment.

02:31 - 03:45

Fase 2: OPNsense-syslog naar Security Onion

- **ZEKER** Stale doel-IP hersteld (192.168.50.9 → .30) en een ontbrekende Security Onion-firewall-hostgroup (syslog) toegevoegd — beide onafhankelijk geverifieerd. Hunt bleef desondanks leeg.
- **ZEKER** Systematische pijplijn-analyse via OPNsense's syslog-ng Statistics-tab wees de echte oorzaak aan: het **Contents/Log sources-veld** van de remote-syslogregel stond leeg — nooit een netwerk- of firewallprobleem geweest.
- **ZEKER** 57d6a20 — Contents ingesteld op **Firewall, DHCP (Kea), DNS (Unbound)**. Gevalideerd: tellers 47 → 276, Zeek 288 hits, pfsense.firewall -parse, DHCP-renew MAC-match (52:54:00:0e:0f:65) in Hunt. DNS valideerde niet mee — root cause: query logging staat standaard uit.
- **ZEKER** 1238909 — Onderzocht (niet ingeschakeld): instelling, performance-impact, standaard-status (bevestigd uit, OPNsense 26.1.11_6). Besluit: **DNS query logging voorlopig niet inschakelen** — herbeoordelen tijdens Fase 3's DNS-detectiewerk.

03:58 - 04:09

Fase 3: Detection engineering, Tier 1

- **ZEKER** 22cadce — Volledige poort-/servicescan tegen Metasploitable2: 30 open poorten, 65.801 Zeek-events, **172 Suricata-alerts**. Twee §6.1-detecties (TCP scans, OS fingerprinting) van ⚠ naar ✅.
- **ZEKER** be73741 — nikto + gobuster tegen Juice Shop: **3.637 Suricata-alerts**, incl. een high-severity Shellshock-signature. Bewust géén §6.1-rij geflipt (reverse-shell-indicatoren blijven ongetest, Tier 2).
- **ZEKER** 1a13e31 — Read-only AD-enumeratie tegen DC01: DC01 blokkeerde de daadwerkelijke enumeratie correct, Security Onion detecteerde de poging alsnog (3 alerts, incl. high-severity anonieme-LDAP-bind). Tier 1 compleet.
- **ZEKER** 021268a — Nieuwe §6.1-rij toegevoegd: **AD / LDAP / SMB enumeration** — bewust gescheiden van brute-force-detectie.

Problemen & oplossingen

"Er komt niets binnen" bij OPNsense-syslog

WAT MERKTE JE OP

Twee aantoonbaar echte fixes (IP-herstel, firewall-hostgroup) losten het niet op — Hunt bleef leeg.

OORZAAK

Het Contents/Log sources-veld van de remote-syslogregel stond leeg — nooit een logbron aan de destination gekoppeld.

OPLOSSING

Contents ingesteld op Firewall + Kea DHCP + Unbound DNS. Bewezen met tellerdata, Zeek-bewijs en een MAC-matchende DHCP-log-regel.

Gobuster weigerde te starten tegen Juice Shop

WAT MERKTE JE OP

`gobuster dir` stopte meteen met een wildcard-response-foutmelding.

OORZAAK

Juice Shop's SPA retourneert HTTP 200 voor elk onbekend pad (client-side routing).

OPLOSSING

`--exclude-length 9903` toegevoegd, waarna de scan normaal doorliep.

Resultaat aan het einde van de dag

✅ Endpoint-monitoringfase volledig afgerond (Kali bewust buiten scope).

✅ Fase 2A (Firewall + Kea DHCP-syslog) bewezen werkend met direct bewijs, niet met een samenvattingsscherm.

⏸ Fase 2B (Unbound DNS query logging) bewust uitgesteld — geen OPNsense-wijziging.

✅ Fase 3 Tier 1 volledig uitgevoerd en gevalideerd, elk scenario met een eigen commit.

➡ Nog open: Tier 2/3 blijven buiten scope zonder nieuwe toestemming. TLS-migratie is een laag-risico vervolgpunt. Geen screenshots om te sorteren vandaag.

Gerelateerde documentatie

- [docs/troubleshooting/12_ubuntu-server-01_dhcp_reservation_fix.md](#)
- [docs/PHASE1_CLOSURE_SUMMARY.md](#)

- [docs/ROADMAP_OPNSENSE_LOGGING.md](#) (Fase 2A, bewezen)
- [docs/SOC_HOMELAB_MASTER_DOCUMENTATION §6.1/§6.3/§12](#)
- [docs/ROADMAP_PHASE2B_DNS_QUERY_LOGGING.md](#) (Fase 2B, uitgesteld)
- [docs/PROJECT_STATUS.md](#), [CHANGELOG.md](#)

Bijlage — Commando's van vandaag

OPNsense syslog-ng diagnose (read-only) —

Uitgevoerd op: Bazzite-host, via Playwright/CDP naar de OPNsense-browser-daemon (poort 9333). Doel: interne syslog-ng-statistieken uitlezen.

```
node browser/opnsense-syslog-stats.mjs
```

OPNsense Unbound-instellingen inspecteren (read-only) —

Uitgevoerd op: Bazzite-host, via dezelfde OPNsense-browser-daemon. Doel: DNS-querylogging-instelling nagaan zonder iets op te slaan.

```
node browser/opnsense-check-unbound-advanced.mjs
node browser/opnsense-unbound-checkbox-states.mjs
```

DHCP-testevent genereren —

Uitgevoerd op: ubuntu-server-01, via SSH. Door Joost zelf uitgevoerd (interactieve sudo, geen gecacheerde toegang beschikbaar voor de AI-assistent).

```
sudo networkctl renew enp1s0
```

DNS-testevent genereren —

Uitgevoerd op: ubuntu-server-01, via SSH. Doel: unieke DNS-lookup naar OPNsense's Unbound-resolver.

```
dig @192.168.50.1 phase2-dns-test-1784078759.homelab.test +short
```

Hunt-queries (Security Onion), telkens in een nieuwe browsertab —

Uitgevoerd op: Bazzite-host, via Playwright/CDP naar de Security Onion-browser-daemon. Doel: rechtstreeks in Elasticsearch/Hunt zoeken — nooit een samenvattings-API.

```
node browser/diag-hunt-opnsense-syslog.mjs '<Lucene-query>'
node browser/diag-hunt-expand-row.mjs '<Lucene-query>'
```

Voorbeeldqueries:

```
source.ip:"192.168.50.1" AND @timestamp:[2026-07-15T01:15:00.000Z TO 2026-07-15T01:35:00.000Z]
event.dataset:"syslog.syslog" AND @timestamp:[2026-07-15T01:29:00.000Z TO 2026-07-15T01:31:00.000Z]
source.ip:"192.168.50.50" AND destination.ip:"192.168.50.70" AND @timestamp:[2026-07-15T01:50:40
source.ip:"192.168.50.50" AND destination.ip:"192.168.50.40" AND destination.port:3000 AND event
source.ip:"192.168.50.50" AND destination.ip:"192.168.50.10" AND event.module:"suricata"
```

Fase 3 Tier 1 — Metasploitable2 volledige poort-/servicescan

Uitgevoerd op: ATTACK-Kali, via SSH vanaf de Bazzite-host.

```
nmap -sV -sC -p- -oN /tmp/metasploitable2_fullscan.txt 192.168.50.70
```

Fase 3 Tier 1 — Juice Shop webrecon

Uitgevoerd op: ATTACK-Kali, via SSH.

```
nikto -h http://192.168.50.40:3000 -o /tmp/juiceshop_nikto.txt -Format txt
gobuster dir -u http://192.168.50.40:3000 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o /tmp/juices
```

Fase 3 Tier 1 — DC01 read-only AD-enumeratie

Uitgevoerd op: ATTACK-Kali, via SSH. Geen credentials gebruikt.

```
enum4linux-ng -A 192.168.50.10 -oY /tmp/dc01_enum4linux.yaml
netexec smb 192.168.50.10 --shares
ldapsearch -x -H ldap://192.168.50.10 -b 'dc=pentest,dc=lab' -s base
```

Git — documentatie- en validatiecommits

Uitgevoerd op: Bazzite-host, in de repository-root. Elke gevalideerde stap apart gecommitt.

```
git add <relevante bestanden>
git commit -m "<beschrijvende boodschap>"
git status --porcelain
```

Commits van vandaag: [8e5e135](#) [c3f51ac](#) [6a813b5](#) [ff3bcfb](#) [c016c42](#) [57d6a20](#) [1238909](#) [22cadce](#)
[be73741](#) [1a13e31](#) [021268a](#)

