HACKERS HRD · 특강

AI X n8n 업무자동화 실전 프로젝트

3시간 특강 · 중소조선연구원 · 2026.10.26 (월) 13:00–16:00

오프닝 · n8n 과 AI, 그리고 워크플로우

n8n 이란?

> **n8n = 업무를 “순서도”로 그려두면, 그 순서대로 24시간 대신 일해 주는 자동화 도구**

- 이름 뜻: **n**odemation → n + 8글자 + n (노드로 하는 자동화)
- 화면에서 **블록(노드)을 끌어다 놓고 선으로 연결**하면 끝 — 코딩을 몰라도 시작할 수 있습니다.
- **수백 가지 서비스와 연결**: 메일 · 구글시트 · 슬랙/텔레그램 · 노션 · DB · 웹사이트 · **AI(ChatGPT, Claude, Gemini)** …
- **내 컴퓨터/회사 서버에 설치 가능**(셀프호스팅) → 사내 데이터를 밖으로 보내지 않고 자동화
- 비슷한 도구: Zapier, Make — n8n 은 **자유도 · 가격 · AI 기능**이 강점


n8n
AI Assistant Preview
Overview
Personal / [특강 3교시] Hacker News RSS 상위 5개
Publish
Editor
Executions
Evaluations
1 item
30 items
5 items
5 items
수동 실행
HN RSS 읽기
상위 5개 제한
필드 정리 (title, link)
manual
Execute workflow
Templates
Insights
Help
Settings
Logs
Clear execution
Success in 896ms
수동 실행
HN RSS 읽기
상위 5개 제한
필드 정리 (title, link)
필드 정리 (title, link) Success in 34ms
Input
Output
OUTPUT
5 items

title	link	comments
DeepSeek just open-sourced its inference engine	https://github.com/deepseek-ai/DeepInfer	https://news.ycombinator.com/item?id=50163277
Nordwand Mono – A monospace font for coders and adventurers	https://github.com/tywr/Nordwand-Mono	https://news.ycombinator.com/item?id=50141581
MicroG: Free-libre re-implementation of Google's proprietary Android user space	https://github.com/microg/GmsCore/wiki	https://news.ycombinator.com/item?id=50162177
OpenBSD 8.0	https://www.openbsd.org/80.html	https://news.ycombinator.com/item?id=50160494
WhatsApp's help pages hid LLM instructions: dont	https://redact.dev/blog/whatsapp-help-pages-hidden-	https://news.ycombinator.com/item?id=50159341

n8n 화면 — 블록(노드)을 선으로 이어 만든 워크플로우

Claude · Codex 와 무엇이 다른가요?

요즘 Claude, ChatGPT, Codex 같은 AI 가 “알아서 다 해준다”는데, n8n 은 왜 필요할까요?

	🧠 **Claude · ChatGPT**	🧑‍💻 **Claude Code · Codex**	🏭 **n8n**
한마디로	**똑똑한 상담 직원**	**AI 개발자**	**공장 생산 라인 / 배관**
일하는 방식	내가 물어보면 대답	내가 시키면 코드를 짜고 고침	**정해진 순서**대로 반복 실행
언제 일하나	내가 말을 걸 때만	내가 시킬 때만	**조건이 되면 스스로** (매일 9시, 메일 도착, 버튼 클릭 …)
결과	매번 조금씩 다를 수 있음	매번 다를 수 있음	**항상 같은 순서 · 같은 규칙**
기록	대화창	코드 저장소	**실행마다 단계별 기록** (Executions)
잘하는 일	생각 · 요약 · 글쓰기 · 판단	프로그램 · 웹페이지 만들기	**연결 · 반복 · 정시 실행 · 전달**

💡 경쟁 관계가 아니라 팀입니다.

- n8n 라인 중간에 **AI 노드(Claude/GPT)를 “두뇌 블록”으로 끼워** 요약·분류·판단을 맡기고,
- **Claude Code · Codex · Cursor 에게** 웹페이지나 n8n 워크플로우 초안을 **만들게** 하고,
- 다 만든 n8n 워크플로우는 반대로 **AI 가 부르는 도구(MCP)** 가 되기도 합니다.


⏰ 매일 08:0
(트리거)
🗞️ 뉴스 수집
(n8n)
🧠 3줄 요약 · 관련성 판단
(AI 노드 = Claude/GPT)
💬 팀 메신저 전송
(n8n)
📒 시트에 기록
(n8n)

정리: AI 는 **“생각”**, n8n 은 **“언제 · 어떤 순서로 · 어디에 연결할지”** 를 맡습니다.

워크플로우를 만든다는 것

> **워크플로우 = 사람이 하던 일을 “단계”로 쪼개서, 블록으로 이어 붙인 순서도**

요리 레시피와 똑같습니다. 🍳 **“언제(트리거) → 무엇을(노드) → 어떤 순서로 (연결선)”**

레시피	워크플로우	n8n 에서는
“저녁 6시가 되면”	**트리거** — 언제 시작?	Schedule · Webhook · 수동 실행
“재료 손질 → 볶기 → 담기”	**노드** — 각 단계의 작업	RSS 읽기 · AI 요약 · 메일 보내기 …
화살표 순서	**연결선** — 결과가 다음 단계로 흘러감	노드 사이의 선
완성된 요리	**결과** — 어디로 보낼까?	메신저 · 시트 · 메일 · 웹페이지

연습: 내 업무를 쪼개 보기

“매일 아침 업계 뉴스를 확인해서 중요한 것만 팀에 공유한다” 👉


⏰ 매일 아침
트리거
🗞️ 뉴스 사이트 확인
RSS 노드
✂️ 중요한 5개만
Limit 노드
📝 제목·링크 정리
Edit Fields 노드
💬 팀에 공유
메신저 노드

- 사람이 머릿속으로 하던 일을 **눈에 보이는 순서도**로 꺼내는 것 → 이것이 “워크플로우를 만든다”는 뜻

- 한 번 만들면 **매일, 정확하게, 대신** 실행됩니다. 오늘 3교시에 바로 이것(앞의 4단계)을 만듭니다.

오늘의 목표

> **코드를 거의 치지 않고**, 업무 자동화의 “배관” 3개를 끝까지 연결해 봅니다.

자동화는 결국 이 한 문장입니다.

누가 → 무엇을 → 어디로 보내는가


👱 사람 / 프로그램
📝 JSON 주문서
🔔 n8n Webhook
(초인종)
🌐 웹 다이어리
/api/diary
🛎️ 안내데스크
(API Route)
✅ 자동 처리
🗞️ 뉴스 RSS
(신문 구독)
⚙️ n8n
5개만 골라내기

시간	교시	오늘 만들 것	과제
13:00	오프닝	n8n 이란? · AI 와의 차이 · 워크플로우란?	
13:20	**1교시**	n8n이 JSON을 받는 “초인종”	문제 1 (30점)
14:10	**2교시**	웹 다이어리 → 안내데스크 → n8n, 인터넷에 배포	문제 2 (40점)
15:05	**3교시**	최신 뉴스 5개만 골라오기	문제 3 (30점)
15:40	확장 · Q&A	우리 연구원 업무에 붙여보기 · 과제 제출	

오늘 꼭 가져갈 단어 8개

단어	한 줄 비유
API	🍽️ 식당 **웨이터** — 메뉴판(규칙)대로 주문을 주방에 전달
JSON	📝 정해진 칸이 있는 **주문서**
Webhook	🔔 n8n에 달린 **초인종**
API Route	🛎️ 회사 **안내데스크**
환경변수	🔐 비밀값을 넣어두는 **금고**
배포	🏪 내 식당을 **번화가에 개업**
RSS	🗞️ 신문 **정기구독**
아이템(item)	📦 **컨베이어 벨트 위 상자**

준비물 체크

☐ **n8n** 로그인 (n8n Cloud 체험판 또는 설치형)

☐ hackers-rest-client.vercel.app (강의 전용 · 설치 없음) 또는 hoppscotch.io 접속 (설치 없음 · 구글 로그인하면 요청 저장) — Cursor + REST Client 도 OK

☐ **GitHub** 계정 · **Vercel** 계정 (Continue with GitHub)

> 🙋 막히면 **손 들기** · 스트리밍은 **채팅에** 🙋

📦 셀프 학습 키트 · 집에서 다시 하기

- 🎁 **키트 첫 화면** — 매뉴얼 · 워크플로우 · 그림을 한곳에
- 📘 **셀프 실습 매뉴얼** 1장 — n8n Cloud 가입 / Docker 로 내 PC 설치 · Cursor · REST Client

1교시 · n8n Webhook과 REST Client

📚 이번 교시 필수 개념

- 🍽️ API
- 📮 URL(주소)
- ✉️ GET · POST
- 🧾 상태코드
- 📝 JSON
- 🔔 Webhook
- 🎭 Test · Production URL
- ⚡ REST Client Web
- 📨 Hoppscotch
- 🗃️ 워크스페이스 · 컬렉션
- 🛂 CORS · Proxy

목표: **“다른 프로그램이 n8n 에게 JSON 주문서를 보내면, n8n 이 받는다”** 를 눈으로 확인

API — 식당 웨이터


손님 = 클라이언트
웨이터 = API
주방 = 서버
요청 (주문)
MENU
MENU
메뉴판 = 규칙(API 문서)
나 (앱, 웹페이지, n8n)
(복잡한 내부는 몰라도 OK)
응답 (요리)

```
{
"메뉴": "김치찌개",
"수량": 2
}
```

API = 식당 웨이터 — 손님(클라이언트)의 주문을 주방(서버)에 전달하고 요리(응답)를 가져온다

- 손님이 **주방에 들어가 요리법을 배울 필요가 없습니다.**
- **메뉴판(규칙)** 을 보고 **웨이터에게 주문**만 하면 요리(결과)가 나옵니다.
- **API = 프로그램끼리 대화하는 규칙**
    - ChatGPT, 카카오톡, 지도… 그리고 **n8n의 거의 모든 노드가 API로 움직입니다.**

> 💬 우리 연구원에서 “웨이터” 역할을 하는 사람은 누구일까요?

URL — 가게 주소와 테이블 번호 📮

API 를 부르려면 **어디로 주문할지 주소**가 필요합니다.


URL = 가게 주소 + 창구 번호
https://
n8n.mycompany.com
/webhook/hackers-words
hackers-words
https = 봉인된 봉투
중간에 아무도 못 열어봐요 (보안)
도메인 = 건물 주소
어느 회사 · 어느 서버?
경로(path) = 층 · 창구 번호
건물 안의 어떤 창구?
/webhook-test/… = 리허설용 창구 (테스트)
/webhook/… = 본공연 창구 (운영)
창구 이름 한 글자만 틀려도
→ 404 그런 창구 없어요!

URL = 가게 주소 + 창구 번호

- **https** = 봉인된 봉투 (중간에 남이 못 열어봄)
- **도메인** = 건물 주소 — 어느 회사·서버인지
- **경로(path)** = 층·호수 — 그 안의 **어떤 창구**인지. 오늘 만들 창구 이름이 `hackers-words`
- 경로가 한 글자라도 틀리면 → **404 "그런 창구 없는데요?"**

주소 한 줄 완전 해부 (Full URL 예시)


주소(URL) 한 줄 완전 해부
https://
n8n.mycompany.com
:443
/webhook/hackers-words
?lang=ko&page=2
#result
1
프로토콜
• 봉인된 봉투
(보안 연결)
2
도메인
• 건물 주소
3
포트
• 출입문 번호
(보통 생략)
4
경로(path)
• 층 • 창구
5
쿼리
• 추가 조건
(키=값, & 로 연결)
6
프래그먼트
• 페이지 안 위치
(서버로 안 감)
https://news.ycombinator.com/rss
→
오늘 3교시 RSS 주소 (프로토콜 + 도메인 + 경로)
https://hackers-diary-web.vercel.app/api/diary
→
오늘 2교시 안내데스크 주소

주소(URL) 한 줄 완전 해부 — 프로토콜 · 도메인 · 포트 · 경로 · 쿼리 · 프래그먼트

```
https://n8n.mycompany.com:443/webhook/hackers-words?lang=ko&page=2#result
└─①─┘  └────────②────────┘└③┘└──────────④─────────┘└───────⑤──────┘└──⑥──┘
```

번호	부분	예시	비유 · 설명
①	프로토콜	`https://`	봉인된 봉투 — 보안 연결
②	도메인	`n8n.mycompany.com`	건물 주소 — 어느 서버?
③	포트	`:443`	출입문 번호 — https 는 443 이 기본이라 **보통 생략**
④	경로	`/webhook/hackers-words`	층 · 창구 — 서버 안의 어느 기능?
⑤	쿼리	`?lang=ko&page=2`	추가 조건 — `?` 로 시작, `키=값` , 여러 개는 `&`
⑥	프래그먼트	`#result`	페이지 안의 위치(책갈피) — **서버로는 안 보내짐**

> 💡 매일 쓰는 주소에도 다 들어 있습니다. 네이버 검색 결과 주소 `https://search.naver.com/search.naver?query=n8n` 의 `?query=n8n` 이 바로 **쿼리** 예요.

주문 방식(메서드) — 엽서 vs 편지 ✉️


GET 과 POST = 부탁하는 방식
GET = 주소에 적어서 부탁하기 (엽서)
요청 내용이 주소에 적혀 있어서 모두가 볼 수 있어요!
받는곳
/menu?종류=찌개&맵게=true
GET https://shop.com/menu?종류=찌개&맵게=true
찌개 메뉴 중 매운 것 보여주세요
? 뒤부터 = 조건(쿼리 파라미터)
키=값
& 로 여러 개 연결
주로 조회 · 내용이 주소에 다 보임 · 짧은 정보만
POST = 봉투에 넣어서 건네기 (편지)
이 편지 읽어주세요!
{
"title": "오늘 일기",
"content": "..."
}
편지 내용 = 본문(body)
겉봉투 = URL + 헤더
보내기 · 저장 · 긴 내용도 OK · 겉에서는 내용이 안 보임
n8n Webhook 에서 → GET 으로 오면 query 에, POST 로 오면 body 에 담겨요

GET 과 POST = 부탁하는 방식 — 주소에 적는 엽서 vs 봉투에 넣는 편지

메서드	비유	내용은 어디에?	주로
GET	🪧 **엽서** — 주소란에 부탁을 **적어서** 보냄	**URL 쿼리** `?종류=찌개&맵게=true` (누구나 보임)	조회 · 검색
POST	✉️ **편지** — “이 편지 읽어주세요!” **봉투 안에** 넣어 건넴	**본문(body)** 에 JSON (겉에서 안 보임)	보내기 · 저장 ⭐ 오늘의 주인공
PUT / DELETE	주문 변경 / 취소	본문 / URL	수정 / 삭제

같은 부탁을 두 방식으로 써 보면 👇

```
### GET — 부탁 내용이 주소에 그대로 보임
GET https://n8n.mycompany.com/webhook/hackers-words?word=고양이&word2=커피

### POST — 주소는 창구까지만, 부탁 내용은 봉투(body) 안에
POST https://n8n.mycompany.com/webhook/hackers-words
Content-Type: application/json

{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }
```

> ⚠️ 위 GET 줄은 **비교용 예시**입니다. 실습 웹훅은 POST 로 만들었기 때문에 GET 으로 부르면 404 가 납니다 (HTTP Method 를 GET 으로 바꾸면 동작).

> 🔎 **n8n Webhook 에서 확인하는 법**: GET 으로 오면 OUTPUT 의 `query` 칸에, POST 로 오면 `body` 칸에 담깁니다. 1교시 정답 화면에서 `query` 는 비어 있고 `body › words` 에 값이 있는 이유가 바로 이것!

영수증(상태코드) 🧾


상태코드 = 주방이 돌려주는 영수증
주방 영수증
200
OK · 성공
주문 잘 받았습니다!
2로 시작 = 성공 ✅
주방 영수증
404
Not Found · 없음
?
그런 메뉴(주소) 없는데요?
메뉴판
4로 시작 = 내 쪽 실수
(주소 오타, 잘못된 주문)
주방 영수증
500
Server Error · 서버 오류
주방에 불났어요!
5로 시작 = 서버 쪽 문제
오늘 실습에서 가장 많이 볼 오류 → 404 (주소 · Listen · Publish 확인!)

상태코드 = 주방이 돌려주는 영수증 — 200 · 404 · 500

상태코드	식당에서는	의미
200 (2xx)	“주문 잘 받았습니다”	✅ 성공
404 (4xx)	“그런 메뉴(주소) 없는데요?”	❌ **내 쪽 실수** — 주소 오타 · Listen 안 누름 · Publish 안 함 → **오늘 제일 많이 볼 오류**
500 (5xx)	“주방에 불났어요”	🔥 **서버 쪽 문제** — 잠시 후 다시 / 관리자에게

> 첫 숫자만 보면 됩니다: **2 = 성공, 4 = 내가 고칠 것, 5 = 서버가 고칠 것**

JSON — 주문서 양식


JSON = 정해진 칸이 있는 주문서
주문서
메뉴: 김치찌개
2
수량: 2
맵게: 예
추가: 계란, 라면사리
컴퓨터 말로 바꾸면
{ } 주문서 한 장
"메뉴": "이름표(키) — 큰따옴표 필수
내용(값) – 글자는 따옴표, 숫자는 그대로
[ ] 여러 개 담는 목록
쉼표로 구분, 마지막엔 쉼표 X
오늘 과제:

```
{
  "메뉴": "김치찌개",
  "수량": 2,
  "맵게": true,
  "추가": ["계란", "라면사리"]
}
```

```
{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }
```

JSON = 정해진 칸이 있는 주문서

정해진 칸이 있는 주문서처럼 **이름표(키) : 내용(값)** 으로 적습니다.

```
{
  "메뉴": "김치찌개",
  "수량": 2,
  "맵게": true,
  "추가": ["계란", "라면사리"]
}
```

규칙	설명
`{ }`	주문서 한 장
`"키": 값`	이름표는 **반드시 큰따옴표**
`[ ]`	여러 개를 담는 **목록(배열)**
`,`	항목 구분 — **마지막 항목 뒤에는 쉼표 금지!**

오늘 과제 1의 주문서 👇 “words 라는 이름표에 단어 **3개짜리 목록**”

```
{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }
```

Webhook — 초인종


Webhook = n8n 에 달린 초인종 🔔
폴링 (계속 확인하기)
택배 왔나? … 아직 … 왔나?
…
…
…
1분마다 문 열어보기 = 시간 낭비
웹훅 (초인종)
띵동!
누가 누르면 그때 바로 반응
1
다른 프로그램
(웹페이지, REST Client)
POST + JSON
주문서
{
"words":
[...]
}
2
/webhook/
hackers-words
n8n Webhook 노드
= 초인종 + 우편함 주소
자동 시작!
3
워크플로우 실행
/webhook-test/ = 리허설 (Listen 누르고 1번)
/webhook/ = 본공연 (Publish 후 항상)

Webhook = n8n 에 달린 초인종 — 폴링 vs 웹훅, 그리고 동작 순서

- 택배가 왔는지 **1분마다 문을 열어보는 대신**(= 폴링)
- 택배기사가 **초인종을 누르면 그때 반응**합니다 (= 웹훅)
- **n8n Webhook 노드 = n8n에 달린 초인종 + 우편함 주소**
    - 누군가 이 주소로 **JSON 주문서를 POST** 하면 → 워크플로우가 **자동 시작**

테스트 URL vs 프로덕션 URL = 리허설 vs 본공연

	🎭 **Test URL** `/webhook-test/…`	🎬 **Production URL** `/webhook/…`
언제	만들면서 확인할 때	완성 후 상시 운영
조건	**Listen for test event** 누른 뒤 **딱 1번**	워크플로우 **Publish(활성화)** 후 항상
결과	편집 화면 OUTPUT 에 바로 표시	Executions 탭에서 확인

Hoppscotch — 주문서를 보내는 우체통 📩

- 웹훅(초인종)을 만들었으면 **누군가 눌러 줘야** 합니다. 실습에서는 그 "누군가"를 우리가 직접 합니다.
- Hoppscotch = **설치 없이 브라우저에서** API 요청을 만들어 보내는 무료 도구 (Postman 의 웹 버전이라고 생각하세요)
- 화면 하나 = **주문서 한 장**: ① 방식(POST) ② 주소(URL) ③ 형식(Content-Type) ④ 내용(Body · JSON) → **Send** → 아래에 **영수증(상태코드)과 답장(응답)**


HOPPSCOTCH
Search and commands
Save My Workspace
Login
POST Untitled
Select environment
REST
Untitled
Send
Save
Parameters
Body
Headers
Authorization
Pre-request Script
Post-request Script
Variables
Override
Raw Request Body
JSON
Raw
Headers 2
Test Results
Response Body
Personal Workspace > Collections
Search
New
Collections are empty
Import or create a collection
Import
Add new
Help & feedback

POST https://n8n.elanvitaloffice.com/webhook-test/hackers-words

Content Type application/json

```
{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }
```

Status: 200 • OK Time: 1320 ms Size: 106 B

```
{
  "message": "Workflow was started"
}
```

Hoppscotch 로 n8n 테스트 웹훅에 words 를 보낸 화면 — Status 200 OK

워크스페이스 · 컬렉션 — 주문서 서랍장 🗃️

- 구글 계정 등으로 **로그인**하면 내 요청이 **Personal Workspace(개인 작업 공간)** 에 저장되어 어느 PC 에서나 다시 꺼내 쓸 수 있습니다.
- **컬렉션** = 요청들을 담는 **서랍, 폴더** = 서랍 속 칸막이. 오늘 강의는 `1교시 · Webhook` / `2교시 · 다이어리` / `3교시 · RSS` 폴더로 정리해 두었습니다.
- 컬렉션은 **Export(내보내기) → 파일 1개** 로 저장하고, 다른 사람은 **Import(가져오기)** 로 그대로 받아 쓸 수 있습니다 → 셀프 학습 키트에 넣어 드립니다 🎁


HOPPSCOTCH
Search and commands
Personal Workspace
GET 3-1 Hacker News ...
POST 1-1 테스트 URL로 ...
POST 1-2 운영 URL로 w...
GET 1-3 GET + 쿼
Select environment
REST
해커스 n8n 특강 (2026-10-26) > 1교시 · Webhook > 1-1 테스트 URL로 words...
Send
Save
Parameters
Body
Headers
Authorization
Pre-request Script
Post-request Script
Variables
Raw Request Body
Send Request
Keyboard shortcuts
Search & command menu
Help menu
Documentation
Personal Workspace > Collections
Search
New
해커스 n8n 특강 (2026-10-26)
1교시 · Webhook
POST 1-1 테스트 URL로 words 보내기 (먼저...
POST 1-2 운영 URL로 words 보내기 (Publish 상...
GET 1-3 GET + 쿼리로 보내보기 (404 체험 · PO...
2교시 · 다이어리
POST 2-1 n8n 다이어리 웹훅 직접 호출 (응답 노드 ...
POST 2-2 안내데스크 /api/diary 호출 (CORS → ...
3교시 · RSS
GET 3-1 Hacker News RSS 원본 보기 (XML · ...
GET 3-2 HN 검색 API · GET 쿼리 파라미터 (n8n...
Help & feedback

POST https://n8n.elanvitaloffice.com/webhook-test/hackers-words

Content Type: application/json

```
{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }
```

오늘 강의용 컬렉션 — 교시별 폴더 7개 시나리오

> 💻 Cursor / VS Code 를 쓰는 분은 확장 **REST Client** 의 `.http` 파일로도 똑같이 보낼 수 있습니다. 터미널 `curl`, Postman, 웹페이지의 버튼(2교시!)도 모두 같은 일을 합니다.

📦 셀프 학습 키트 · 보내는 도구

- hackers-n8n-selfstudy.json — 오늘 시나리오 7개 Hoppscotch 컬렉션 (Import 용) · 가져오는 방법
- webhook.http (Cursor REST Client) · curl.sh (Mac/Linux) · curl.ps1 (Windows)

⚡ REST Client Web — VS Code 문법 그대로, 브라우저에서

⚡ hackers-rest-client.vercel.app — 강의 전용 웹 REST Client (설치 · 로그인 없음)

- VS Code 확장 **REST Client** 의 `.http` 문법을 **브라우저에서 그대로** — 요청 위 **▶ Send Request** 를 누르면 오른쪽에 영수증과 답장
- **CORS 걱정 없음**: 우리 서버(서울)가 대신 보내 줘서 RSS · 남의 API · Vercel 사이트 모두 바로 됩니다 (Proxy 설정 불필요)
- **오늘 예제 내장**: 왼쪽 목록에서 `1교시 · n8n Webhook` → `1-1` 의 ▶ Send Request


⚡ REST Client Web VS Code REST Client 를 브라우저에서
n8n 강사 서버
서버 경유
문법 도움말
공유
⚙ 설정
예제 파일
👋 시작하기 · 기초 CRUD
GET · POST · PUT · PATCH · DELETE 와 쿼리 파라미터
1교시 · n8n Webhook (초인종)
테스트 URL · 운영 URL · 404 체험
2교시 · 웹 다이어리
n8n 직접 호출 · Next.js API Route(안내데스크) 호출
3교시 · RSS · 검색 API
RSS 원본(XML) · GET 쿼리 파라미터로 5개만
문법 총정리 (REST Client)
변수 · 시스템 변수 · 요청 연결 · form · multipart · 인증 · GraphQL · cURL
📝 내 메모장
자유롭게 써 보는 빈 파일 (브라우저에 저장)
이 파일의 요청 3개
POST 1-1 테스트 URL — n8n 에서 "... ▶
POST 1-2 운영 URL — 워크플로우가... ▶
GET 1-3 GET + 쿼리로 보내보기 → ... ▶
↺ 이 예제 처음으로
1교시 · n8n Webhook (초인종).http
▶ Send Request 또는 Ctrl/⌘ + Enter
Response
전체 (VS Code 처럼)
본문
헤더 13
보낸 요청
본문 복사
cURL 복사

```
# 1교시 – n8n 웹훅에 JSON 주문서 보내기
# {{n8n}} 은 오른쪽 위 ⚙ 설정의 "내 n8n 주소" 로 바뀌어요 (처음엔 강사 서버)

### 1-1 테스트 URL – n8n 에서 "Listen for test event" 를 먼저 누르세요!
▶ Send Request
POST {{n8n}}/webhook-test/hackers-words
Content-Type: application/json

{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }

### 1-2 운영 URL – 워크플로우가 Publish(활성화) 상태면 언제나 OK
▶ Send Request
POST {{n8n}}/webhook/hackers-words
Content-Type: application/json

{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }

### 1-3 GET + 쿼리로 보내보기 → 404 (이 창구는 POST 전용)
▶ Send Request
GET {{n8n}}/webhook/hackers-words?word=고양이&count=1
```

200 OK ⏱ 102 ms 📦 34 B 서버 경유 1-2 운영 URL — 워크플로우가 Publish(활성화) 상태면 언...

✅ 성공 — 주방이 "주문 잘 받았습니다"

```
HTTP/1.1 200 OK
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
cf-cache-status: DYNAMIC
cf-ray: a50527597ff2d1e5-ICN
connection: keep-alive
content-length: 34
content-security-policy: sandbox allow-downloads allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-pointer-lock allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-presentation allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation allow-top-navigation-to-custom-protocols
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sun, 25 Oct 2026 23:55:43 GMT
etag: W/"22-6OS7cK0FzqnV2NeDHdOSGS1bVUs"
nel: {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
report-to: {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=w%2Bm1rrzRaj5o0aXt%2FRtk2hrfvTNrm%2FVyAfXjo%2FMDUZ0Qdxq07%2FTFL5k5r6HDIeoQxvRQKRqz9Ko%2BJwZ4R70qh8AYRfHNlcUQLpjbzPd%2F40fgJQT03keeftCIq%2B60%2B7SQiFYskpbhfl%2BE1Q%3D%3D"}]}
server: cloudflare
vary: Accept-Encoding

{
  "message": "Workflow was started"
}
```

REST Client Web — 1교시 예제를 보낸 화면

⚙️ 내 n8n 주소는 설정에서 한 번만

오른쪽 위 ⚙️ **설정 → 내 n8n 주소** 에 내 주소를 넣으면, 모든 예제의 `{{n8n}}` 이 내 주소로 바뀝니다. (웹훅 주소를 통째로 붙여넣어도 앞부분만 남겨 줘요 · 브라우저에 저장)


REST Client Web VS Code REST Client 를 브라우저에서
n8n 강사 서버
서버 경유
문법 도움말
공유
설정
예제 파일
시작하기 · 기초 CRUD
1교시 · n8n Webhook (초인증)
2교시 · 웹 다이어리
3교시 · RSS · 검색 API
문법 총정리 (REST Client)
내 메모장
이 예제 처음으로

⚙️ 설정

① 내 주소 — 예제의 {{n8n}} · {{diary}} 에 들어가요

내 n8n 주소

`https://n8n.elanvitaloffice.com`

미리보기 → `https://n8n.elanvitaloffice.com/webhook-test/hackers-words`

강사 서버로 되돌리기

찾는 법: n8n 화면 주소창이 `https://abc.app.n8n.cloud/workflow/…` 라면 `https://abc.app.n8n.cloud` 까지만. 웹훅 주소를 통째로 붙여넣어도 앞부분만 남겨 드려요.

내 다이어리 주소 (2교시 · 선택)

`https://hackers-diary-web.vercel.app`

② 요청 방식

● 🛰️ 서버 경유 (추천)
이 사이트의 서버가 대신 보내요 → **CORS 걱정 없음**. 인터넷에 공개된 주소면 다 돼요.

○ 🌐 브라우저 직접
내 브라우저가 바로 보내요. 내 PC(localhost)·사내망 주소용. 상대가 CORS 를 허락해야 해요.

③ 추가 변수 (선택)

```
# 이름 = 값 (한 줄에 하나) → {{이름}} 으로 사용
greeting = 안녕하세요
```

`이름 = 값` 한 줄에 하나 → 어느 파일에서든 `{{이름}}` 으로 써요. (파일 안의 `@이름 = 값` 이 있으면 그게 우선)

④ 글자 크기 — 15px

설정은 이 브라우저에만 저장돼요

취소 저장

⚙️ 설정 — 내 n8n 주소 · 요청 방식 · 추가 변수

요청 방식	언제
🛰️ **서버 경유** (기본 · 추천)	인터넷에 공개된 주소 — n8n Cloud, RSS, 남의 API … CORS 와 무관
🌐 **브라우저 직접**	내 PC(localhost) · 사내망 n8n — 서버는 들어갈 수 없는 곳

> 📚 왼쪽 📚 문법 총정리 파일에 **변수 · 시스템 변수 · 요청 연결 · 폼 · multipart · 인증 · GraphQL · cURL** 예제가 모두 들어 있어요. 위에서부터 하나씩 Send!

실습 1 · 초인종 만들고 눌러보기