HACKERS HRD · 특강

AI X n8n 업무자동화 실전 프로젝트


3시간 특강 · 중소조선연구원 · 2026.10.26 (월) 13:00–16:00

오프닝 · n8n 과 AI, 그리고 워크플로우

n8n 이란?

> **n8n = 업무를 “순서도”로 그려두면, 그 순서대로 24시간 대신 일해 주는 자동화 도구**

- 이름 뜻: **n**odemation → n + 8글자 + n (노드로 하는 자동화)
- 화면에서 **블록(노드)을 끌어다 놓고 선으로 연결**하면 끝 — 코딩을 몰라도 시작할 수 있습니다.
- **수백 가지 서비스와 연결**: 메일 · 구글시트 · 슬랙/텔레그램 · 노션 · DB · 웹사이트 · **AI(ChatGPT, Claude, Gemini)** …
- **내 컴퓨터/회사 서버에 설치 가능**(셀프호스팅) → 사내 데이터를 밖으로 보내지 않고 자동화
- 비슷한 도구: Zapier, Make — n8n 은 **자유도 · 가격 · AI 기능**이 강점



n8n 화면 — 블록(노드)을 선으로 이어 만든 워크플로우


Claude · Codex 와 무엇이 다른가요?

요즘 Claude, ChatGPT, Codex 같은 AI 가 “알아서 다 해준다”는데, n8n 은 왜 필요할까요?

	🧠 Claude · ChatGPT	👩‍💻 Claude Code · Codex	🏭 n8n
한마디로	**똑똑한 상담 직원**	**AI 개발자**	**공장 생산 라인 / 배관**
일하는 방식	내가 물어보면 대답	내가 시키면 코드를 짜고 고침	**정해진 순서**대로 반복 실행
언제 일하나	내가 말을 걸 때만	내가 시킬 때만	**조건이 되면 스스로** (매일 9시, 메일 도착, 버튼 클릭 …)
결과	매번 조금씩 다를 수 있음	매번 다를 수 있음	**항상 같은 순서 · 같은 규칙**
기록	대화창	코드 저장소	**실행마다 단계별 기록** (Executions)
잘하는 일	생각 · 요약 · 글쓰기 · 판단	프로그램 · 웹페이지 만들기	**연결 · 반복 · 정시 실행 · 전달**

💡 경쟁 관계가 아니라 팀입니다.

- n8n 라인 중간에 **AI 노드(Claude/GPT)를 "두뇌 블록"으로 끼워** 요약·분류·판단을 맡기고,
- **Claude Code · Codex · Cursor 에게** 웹페이지나 n8n 워크플로우 초안을 **만들게** 하고,
- 다 만든 n8n 워크플로우는 반대로 **AI 가 부르는 도구(MCP)** 가 되기도 합니다.



정리: AI 는 **“생각”**, n8n 은 **“언제 · 어떤 순서로 · 어디에 연결할지”** 를 맡습니다.

워크플로우를 만든다는 것


> **워크플로우 = 사람이 하던 일을 “단계”로 쪼개서, 블록으로 이어 붙인 순서도**

요리 레시피와 똑같습니다. 🍳 **“언제(트리거) → 무엇을(노드) → 어떤 순서로(연결선)”**

레시피	워크플로우	n8n 에서는
“저녁 6시가 되면”	**트리거** — 언제 시작?	Schedule · Webhook · 수동 실행
“재료 손질 → 볶기 → 담기”	**노드** — 각 단계의 작업	RSS 읽기 · AI 요약 · 메일 보내기 …
화살표 순서	**연결선** — 결과가 다음 단계로 흘러감	노드 사이의 선
완성된 요리	**결과** — 어디로 보낼까?	메신저 · 시트 · 메일 · 웹페이지

연습: 내 업무를 쪼개 보기

“매일 아침 업계 뉴스를 확인해서 중요한 것만 팀에 공유한다” 👉



- 사람이 머릿속으로 하던 일을 **눈에 보이는 순서도**로 꺼내는 것 → 이것이 “워크플로우를 만든다”는 뜻


- 한 번 만들면 **매일, 정확하게, 대신** 실행됩니다. 오늘 3교시에 바로 이것(앞의 4단계)을 만듭니다.

오늘의 목표

> **코드를 거의 치지 않고**, 업무 자동화의 “배관” 3개를 끝까지 연결해 봅니다.

자동화는 결국 이 한 문장입니다.

누가 → 무엇을 → 어디로 보내는가



시간	교시	오늘 만들 것	과제
13:00	오프닝	n8n 이란? · AI 와의 차이 · 워크플로우란?	
13:20	**1교시**	n8n이 JSON을 받는 “초인종”	문제 1 (30점)
14:10	**2교시**	웹 다이어리 → 안내데스크 → n8n, 인터넷에 배포	문제 2 (40점)
15:05	**3교시**	최신 뉴스 5개만 골라오기	문제 3 (30점)
15:40	확장 · Q&A	우리 연구원 업무에 붙여보기 · 과제 제출	

오늘 꼭 가져갈 단어 8개

단어	한 줄 비유
API	🍽️ 식당 **웨이터** — 메뉴판(규칙)대로 주문을 주방에 전달
JSON	📝 정해진 칸이 있는 **주문서**
Webhook	🔔 n8n에 달린 **초인종**
API Route	🔔 회사 **안내데스크**
환경변수	🔐 비밀값을 넣어두는 **금고**
배포	🏪 내 식당을 **번화가에 개업**
RSS	🗞️ 신문 **정기구독**
아이템(item)	📦 **컨베이어 벨트 위 상자**

준비물 체크

- [ ] **n8n** 로그인 (n8n Cloud 체험판 또는 설치형)
- [ ] **Cursor**(또는 VS Code) + 확장 **REST Client**
- [ ] **GitHub** 계정 · **Vercel** 계정 (Continue with GitHub)

> 🙋 막히면 **손 들기** · 스트리밍은 **채팅에** 🙋


1교시 · n8n Webhook과 REST Client

📚 이번 교시 필수 개념

🍽️ API · 📮 URL(주소) · 🧾 GET · POST · 🧾 상태코드 · 📝 JSON · 🔔 Webhook · 🎭 Test · Production URL · 📨 REST Client

목표: **"다른 프로그램이 n8n 에게 JSON 주문서를 보내면, n8n 이 받는다"** 를 눈으로 확인

API — 식당 웨이터




API = 식당 웨이터 — 손님(클라이언트)의 주문을 주방(서버)에 전달하고 요리(응답)를 가져온다

- 손님이 **주방에 들어가 요리법을 배울 필요가 없습니다.**
- **메뉴판(규칙)** 을 보고 **웨이터에게 주문**만 하면 요리(결과)가 나옵니다.
- **API = 프로그램끼리 대화하는 규칙**
    - ChatGPT, 카카오톡, 지도… 그리고 **n8n의 거의 모든 노드가 API로 움직입니다.**

> 💬 우리 연구원에서 “웨이터” 역할을 하는 사람은 누구일까요?

URL — 가게 주소와 테이블 번호 📮

API 를 부르려면 **어디로 주문할지 주소**가 필요합니다.



URL = 가게 주소 + 창구 번호

- **https** = 봉인된 봉투 (중간에 남이 못 열어봄)


- **도메인** = 건물 주소 — 어느 회사·서버인지
- **경로(path)** = 층·호수 — 그 안의 **어떤 창구**인지. 오늘 만들 창구 이름이 `hackers-words`
- 경로가 한 글자라도 틀리면 → **404 "그런 창구 없는데요?"**

주문 방식(메서드)과 영수증(상태코드)

메서드	식당에서는	의미
GET	"메뉴판 **보여주세요**"	데이터 **조회**
POST	"이거 **주문할게요**" (주문서 제출)	데이터 **보내기** ⭐ 오늘의 주인공
PUT / DELETE	주문 변경 / 취소	수정 / 삭제

상태코드	식당에서는	의미
200	"주문 잘 받았습니다"	✅ 성공
404	"그런 메뉴 없는데요?"	❌ 주소(경로)가 틀림 — **오늘 제일 많이 볼 오류**
500	"주방에 불났어요"	🔥 서버 내부 오류

JSON — 주문서 양식



JSON = 정해진 칸이 있는 주문서

정해진 칸이 있는 주문서처럼 **이름표(키) : 내용(값)** 으로 적습니다.


```
{
  "메뉴": "김치찌개",
  "수량": 2,
  "맵게": true,
  "추가": ["계란", "라면사리"]
}
```

규칙	설명
`{ }`	주문서 한 장
`"키": 값`	이름표는 **반드시 큰따옴표**
`[ ]`	여러 개를 담는 **목록(배열)**
`,`	항목 구분 — **마지막 항목 뒤에는 쉼표 금지!**

오늘 과제 1의 주문서 👇 “words 라는 이름표에 단어 **3개짜리 목록**”

```
{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }
```

Webhook — 초인종



Webhook = n8n 에 달린 초인종 — 폴링 vs 웹훅, 그리고 동작 순서

- 택배가 왔는지 **1분마다 문을 열어보는 대신**(= 폴링)
- 택배기사가 **초인종을 누르면 그때 반응**합니다 (= 웹훅)
- **n8n Webhook 노드 = n8n에 달린 초인종 + 우편함 주소**
    - 누군가 이 주소로 **JSON 주문서를 POST** 하면 → 워크플로우가 **자동 시작**

테스트 URL vs 프로덕션 URL = 리허설 vs 본공연

	🧪 **Test URL** `/webhook-test/…`	🎬 **Production URL** `/webhook/…`
언제	만들면서 확인할 때	완성 후 상시 운영
조건	**Listen for test event** 누른 뒤 **딱 1번**	워크플로우 **Publish(활성화)** 후 항상
결과	편집 화면 OUTPUT 에 바로 표시	Executions 탭에서 확인

REST Client — 주문서를 보내는 우체통 📨

- 웹훅(초인종)을 만들었으면 **누군가 눌러 줘야** 합니다. 실습에서는 그 "누군가"를 우리가 직접 합니다.
- **REST Client** = Cursor/VS Code 안에서 **API 요청을 글로 써서 보내는 도구** (확장 프로그램)
- `.http` 파일 하나 = **주문서 한 장**: ① 어떻게(POST) ② 어디로(URL) ③ 무슨 형식(Content-Type) ④ 내용(JSON)

```
POST https://내-n8n-주소/webhook-test/hackers-words     ← ① 방식 + ② 주소
Content-Type: application/json                            ← ③ "JSON 주문서입니다"

{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }                    ← (빈 줄 = 머리말 끝)
                                                          ← ④ 내용
```

- 다른 방법도 같은 일을 합니다: 터미널 `curl`, Postman, 웹페이지의 버튼 (2교시!)

실습 1 · 초인종 만들고 눌러보기

1. n8n → **Create workflow** → `+` → **Webhook**
2. **HTTP Method: POST** · **Path:** `hackers-words`
3. Webhook URLs 에서 **Test URL** 복사
4. Cursor 에서 새 파일 `webhook.http` 만들고 붙여넣기

```
POST https://내-n8n-주소/webhook-test/hackers-words
Content-Type: application/json

{ "words": ["고양이", "커피", "회의"] }
```

> ⚠️ `Content-Type` 줄과 `{` 사이에 **빈 줄 한 줄**이 꼭 있어야 합니다.


5. n8n 에서 **Listen for test event** 클릭 (🔔 초인종 켜기)
6. Cursor 에서 `POST` 위의 **Send Request** 클릭
7. OUTPUT → **Schema** 탭 → `body › words` 에서 **고양이 · 커피 · 회의** 확인
8. 📸 **캡처!**

> 💡 **headers** = 택배 상자에 붙은 송장 · **body** = 상자 안의 내용물

자주 막히는 곳

증상	해결
`404 … webhook is not registered`	**Listen for test event** 를 다시 누르고 재전송 (테스트 URL은 1번만 받음)
words 가 안 보이거나 한 줄 글자로 보임	`Content-Type: application/json` 줄 · **빈 줄** 확인
JSON 오류	마지막 쉼표, 작은따옴표 → **큰따옴표** 로
Send Request 버튼이 없음	REST Client 확장 설치 · 파일 확장자 `.http` 확인

✅ 문제 1 정답 화면



문제 1 정답 — Webhook OUTPUT 에 words 3개

- [ ] Webhook 실행 성공, OUTPUT 이 보인다 **(10점)**
- [ ] `words` 안에 값 **3개** 가 보인다 **(20점)**

> 📸 팁: Schema 탭에서 **headers 를 접으면** words 가 한 화면에 들어옵니다.

2교시 · 웹 다이어리 + Vercel 배포

📚 이번 교시 필수 개념

🪑 프론트엔드 · 👨‍🍳 백엔드 🚗 Next.js 🗂️ 폴더 = 주소 🛎️ API Route

🔐 환경변수 🗄️ GitHub · 템플릿 🏨 배포 · Vercel

목표: **내가 만든 웹페이지가 인터넷에 열리고, 거기서 쓴 글이 안전한 경로로 n8n 에 도착**


프론트엔드 · 백엔드 = 식당 홀 · 주방

	식당	웹
프론트엔드	🪑 **홀** — 손님이 보는 테이블·메뉴판	화면, 입력 폼, 버튼
백엔드	👨‍🍳 **주방** — 손님이 못 보는 곳	데이터 저장, 다른 시스템 호출

- **Next.js** = 홀과 주방을 **한 건물**에 갖춘 프랜차이즈 키트
- "React 가 **엔진**이라면, Next.js 는 **완성된 자동차**"

왜 n8n 을 직접 부르면 안 될까? — 안내데스크

- 손님에게 사장님 **직통번호(n8n 주소)** 를 알려주면 → 아무나 아무 때나 전화 📞 (장난·스팸·과금 폭탄)
- 대신 손님은 **안내데스크(`/api/diary`)** 로만 연락 → 안내데스크가 확인 후 안쪽으로 연결



❌ 브라우저 → n8n 직접	✅ 브라우저 → API Route → n8n
F12 개발자도구만 열면 n8n 주소가 그대로 보임	브라우저는 `/api/diary` **만** 앎
아무나 n8n 을 호출 가능	입력 검사 · 차단 · 기록을 **한곳에서**
CORS(다른 도메인 차단) 오류가 자주 남	서버끼리 통신이라 걱정 없음

Next.js — 폴더가 곧 주소 📁

Next.js 는 **폴더 · 파일 위치가 그대로 웹 주소**가 됩니다. 설정 파일이 따로 필요 없어요.

```
app/
├── page.tsx              →  https://내사이트/            (🪑 홀: 입력 화면)
└── api/
    └── diary/
        └── route.ts      →  https://내사이트/api/diary   (🔔 안내데스크)
```

- `page.tsx` = **화면**(손님이 보는 곳) → 브라우저에서 실행
- `route.ts` = **API Route**(손님이 못 보는 곳) → **서버에서만** 실행, 그래서 비밀(환경변수)을 꺼내 써도 안전

안내데스크 직원의 업무 매뉴얼 (실제 코드)

`app/api/diary/route.ts` — 핵심만 보면 이게 전부입니다.

```
export async function POST(req: Request) {
  const { title, content } = await req.json()          // ① 손님 주문서 받기

  if (!title?.trim() || !content?.trim()) {              // ② 빈칸 검사
    return NextResponse.json({ ok: false, message: '제목과 내용을 모두 입력해주세요.' }, { status: 400 })
  }

  const webhookUrl = process.env.N8N_WEBHOOK_URL         // ③ 금고에서 직통번호 꺼내기

  await fetch(webhookUrl, {                              // ④ n8n 으로 전달
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ title, content, timestamp: new Date().toISOString() }),
  })

  return NextResponse.json({ ok: true, message: '저장 완료' })   // ⑤ 손님에게 답변
}
```

화면(`app/page.tsx`)은 n8n 이 아니라 **`fetch('/api/diary')`** 만 부릅니다.

환경변수 = 금고 🔐

- n8n 주소 같은 비밀값은 **코드에 적지 않고 금고(환경변수)** 에 넣습니다.
- 코드는 "금고의 이 칸 꺼내" 라고만 씁니다 → `process.env.N8N_WEBHOOK_URL`
- ⚠️ 이름 앞에 `NEXT_PUBLIC_` 이 붙으면 **유리 금고** — 브라우저에 다 보입니다. 오늘은 **절대 붙이지 않습니다.**

GitHub · 템플릿 — 코드 보관 창고 🗄️

- **GitHub** = 코드를 보관하는 **클라우드 창고** (코드용 구글 드라이브) — 변경 이력까지 모두 기록
- **저장소(Repository)** = 프로젝트 하나를 담은 **창고 한 칸**
- **템플릿(Use this template)** = 완성된 식당 **인테리어 도면을 통째로 복사**해 내 창고에 두기 → 오늘은 코드를 처음부터 쓰지 않습니다.
- **Vercel 은 GitHub 창고와 연결**되어, 창고의 코드가 바뀌면 **자동으로 다시 개업 (재배포)** 합니다.

배포 = 번화가에 개업 🏪

	📚 정적 배포 = 인쇄된 책	📰 동적 배포 = 라이브 뉴스
방식	미리 다 찍어둔 페이지를 나눠줌	요청이 올 때마다 서버가 일함
주방(API Route)	❌ 없음	✅ **동작**
예	GitHub Pages	**Vercel** ⭐ 오늘

- **Vercel** = "GitHub 에 코드만 올리면 개업까지 알아서 해주는 프랜차이즈 본사"

실습 2-1 · n8n 에 다이어리 초인종 달기

1. 새 워크플로우 → **Webhook**: **POST**, Path `hackers-diary`, Respond **Immediately**
   - 또는 제공 파일 `02_diary_webhook.json` 을 **Import from File**
2. 오른쪽 위 **Publish** (활성화) 🎬
3. **Production URL** 복사 — `/webhook/hackers-diary` (⚠️ `webhook-test` 아님!)

실습 2-2 · 템플릿으로 Vercel 개업하기

📦 **템플릿 저장소** github.com/joosung80/hackers-n8n-diary-template


1. 템플릿 저장소 → **Use this template → Create a new repository**
2. vercel.com → **Add New… → Project** → 방금 만든 저장소 **Import**
3. **Environment Variables** 펼치기 (🔐 금고에 넣기)
   - Key: `N8N_WEBHOOK_URL`
   - Value: 2-1 에서 복사한 **Production URL**
4. **Deploy** → 1~2분 뒤 🎉 → 도메인 클릭
5. 제목·내용 입력 → **저장하기** → ✅ **저장 완료**
6. n8n → **Executions** 탭에서 내 일기 도착 확인
7. 📸 **브라우저 창 전체 캡처** — 주소창 · 입력 폼 · 저장 버튼 · 저장 완료가 **한 화면에**

> 👨‍💻 Cursor 경험자 심화: Cursor Agent 에게 *“Next.js 로 title, content 입력폼과 저장 버튼이 있는 다이어리 페이지를 만들고, 제출하면 /api/diary API Route 로 POST, API Route 에서 환경변수 N8N_WEBHOOK_URL 로 전달해줘”* 라고 요청해 직접 만들어 보세요.

자주 막히는 곳

화면 메시지	해결
“N8N_WEBHOOK_URL 환경변수가 없습니다”	Vercel → Settings → Environment Variables 추가 후 **Deployments → ⋯ → Redeploy**
“n8n 응답 오류 (HTTP 404)”	**Production URL** 인지, n8n 워크플로우 **Publish** 했는지
빌드 실패 “Vulnerable version of Next.js”	직접 만든 프로젝트라면 `npm i next@15` 로 업데이트 (템플릿은 패치 버전)


✅ 문제 2 정답 화면



문제 2 정답 — 배포된 Vercel 다이어리에서 저장 완료

- ☐ 주소창에 **vercel.app 도메인**, 페이지 정상 표시 **(10점)**
- ☐ **title / content** 입력 폼 + **저장 버튼 (10점)**
- ☐ ✅ **저장 완료** 같은 성공 표시 **(10점)**
- ☐ 브라우저 → `/api/diary` → n8n 구조 **(10점)**

n8n 쪽에서도 도착을 확인할 수 있습니다 👇



n8n Executions — 다이어리 수신 기록

3교시 · Hacker News RSS 수집과 Limit

📚 이번 교시 필수 개념

⏰ 트리거 종류 · 🗞️ RSS · XML · 📦 아이템(item) · 🚧 Limit
🎁 Edit Fields · ✏️ Expression {{ }}

목표: **밖에서 정보를 가져와(수집) → 필요한 만큼만 고르고(제어) → 쓸 칸만 남기는(가공) 데이터 파이프라인**

트리거 — 워크플로우의 시작 버튼 ⏰

트리거	비유	언제 쓰나
Manual Trigger (수동 실행)	🖐️ 내가 직접 누르는 **시작 버튼**	만들면서 테스트할 때 ← **오늘 3교시**
Schedule Trigger	⏰ **알람 시계**	매일 08:00, 매주 월요일 …
Webhook	🔔 **초인종**	다른 프로그램이 부를 때 ← **1·2교시**
앱 트리거 (Gmail, 시트 …)	📬 **우편함 알림**	새 메일 · 새 행이 생기면

> 실습은 **수동 실행**으로 확인하고, 완성되면 **Schedule** 로 바꾸기만 하면 매일 자동으로 돕니다.

RSS — 신문 정기구독 🗞️

- 신문사 홈페이지를 돌아다니며 새 기사를 찾는 대신(= 크롤링)
- 신문사가 **"새 기사 목록"을 정해진 양식으로 현관에 배달**해 주는 것 = **RSS**
- 주소 하나면 끝 → `https://news.ycombinator.com/rss`
- 💡 크롤링은 "설계도를 뜯어보며 원하는 방 찾기", RSS 는 "현관의 신문 받기" → **가능하면 RSS 부터!**


RSS 는 XML, n8n 은 JSON

- RSS 원본은 **XML** 이라는 꺾쇠(`<title>…</title>`) 형식 — 브라우저로 열면 보입니다.
- **RSS Read 노드가 자동으로 JSON(주문서)으로 바꿔** 줍니다 → 우리는 `title`, `link` 같은 이름표만 보면 됩니다.

```
XML  :  <item><title>OpenBSD 8.0</title><link>https://…</link></item>
           ↓  RSS Read 노드가 번역
JSON :  { "title": "OpenBSD 8.0", "link": "https://…" }
```

아이템(item) — 컨베이어 벨트 📦

- n8n 은 데이터를 **컨베이어 벨트 위의 상자들**로 다룹니다.
- RSS 노드가 기사 30개를 읽으면 → **상자 30개 (30 items)** 가 벨트 위로
- 다음 노드는 **상자 하나하나에 똑같은 작업**을 합니다.



- **Limit** = 벨트 중간의 **검수원** — "앞에서 5개만 통과!"
- **Edit Fields (Set)** = **재포장** — 필요한 이름표(title, link)만 남기기

Expression `{{ }}` — 빈칸 채우기 ✏️

- 상장 · 안내문 **"___ 님께"** 의 빈칸에 이름을 자동으로 채우는 **메일 머지**와 같습니다.
- n8n 에서 `{{ }}` 안에 쓰면 **"앞 단계에서 온 상자의 값"** 으로 바뀝니다.


이렇게 쓰면	이렇게 바뀜 (상자마다)
`{{ $json.title }}`	`OpenBSD 8.0`
`{{ $json.link }}`	`https://www.openbsd.org/80.html`

- `$json` = **지금 처리 중인 상자(아이템)의 주문서**, `.title` = 그 안의 **이름표**
- 화면 왼쪽 INPUT 에서 필드를 **끌어다 놓으면** 자동으로 써집니다 (직접 타이핑 안 해도 OK)

실습 3 · 뉴스 5개만 골라오기

1. 새 워크플로우 → **Manual Trigger** (수동 실행)
2. `+` → **RSS Read** → URL: `https://news.ycombinator.com/rss`
3. `+` → **Limit** → **Max Items: 5**

4. (선택) `+` → **Edit Fields (Set)**
   - `title` = `{{ $json.title }}`
   - `link` = `{{ $json.link }}`
5. **Execute workflow** → 선 위 숫자 **1 → 30 → 5 items** 확인
6. **Limit** 노드 더블클릭 → 왼쪽 INPUT(30개) · 오른쪽 OUTPUT **Table** 탭(5줄)
7. 📸 **캡처!**




실행 결과 — 30 items 가 Limit 를 지나 5 items 로

자주 막히는 곳

증상	해결
RSS 노드 “Feed not found”	URL 오타, `https://` 누락
Limit 뒤에 1개만 나옴	HTTP Request 로 읽어 **한 상자에 통째로** 담김 → **RSS Read** 노드 사용
5개가 한 화면에 안 보임	OUTPUT 을 **Table** 탭으로, 노드 창 넓히기

✅ 문제 3 정답 화면



문제 3 정답 — Limit 노드 INPUT 30개 / OUTPUT 5개


- [ ] RSS 실행 성공, **INPUT 에 데이터(30 items) (15점)**

- [ ] Limit **OUTPUT 정확히 5 items**, 모두 **title · link** 존재 **(15점)**

확장 · 우리 연구원 업무에 붙여보기

오늘 만든 3개 블록을 조합하면 바로 업무 자동화가 됩니다.

오늘 배운 블록	연구원 업무 예시
🗞️ RSS → 🚧 Limit	조선·해양 전문지 / 해운 뉴스 / 정부 공고 RSS → 최신 5건 → 매일 아침 팀 메신저
+ 🤖 AI 노드	5건을 3줄 요약 + “우리 연구 과제와 관련 있나?” 판정
🔔 Webhook	사내 시스템 · 엑셀 · 구글폼이 n8n 의 “초인종”을 눌러 보고서 자동 작성
🌐 웹 폼 + 🔔 API Route	장비 점검 일지 · 시험 결과 입력 페이지 → n8n → 구글시트 · 메일 알림



어떤 업무든 “누가 → 무엇을(JSON) → 어디로(Webhook / API)” 로 쪼개 보면 자동화 지점이 보입니다.

마무리

오늘의 그림 다시 보기

단어	비유	오늘 한 일
API	🍽️ 웨이터	n8n 노드들이 일하는 방식
JSON	📝 주문서	`{ "words": [...] }` 보내기
Webhook	🔔 초인종	n8n 이 주문서를 받아 자동 시작
API Route	🛎️ 안내데스크	브라우저 대신 `/api/diary` 가 n8n 호출
환경변수	🔐 금고	`N8N_WEBHOOK_URL` 숨기기
배포	🏪 개업	Vercel 로 전 세계 공개
RSS	🗞️ 신문 구독	Hacker News 최신 글 받기
아이템	📦 컨베이어 상자	30개 → Limit → 5개
워크플로우	🍳 레시피	트리거 → 노드 → 연결선 → 결과
n8n vs AI	🏭 생산 라인 vs 🧠 두뇌	AI 는 생각, n8n 은 순서·연결·반복

과제 제출 📸 × 3

1. **문제 1** — Webhook OUTPUT 에 `words` 3개
2. **문제 2** — Vercel 주소창 + 입력 폼 + 저장 버튼 + 저장 완료
3. **문제 3** — Limit 노드 INPUT + OUTPUT 5개 (title · link)

더 배우고 싶다면

- 온라인 과정 **7~12차시**: n8n 설치 · SNS 콘텐츠 자동화 · 크롤링 · AI Agent · Next.js · 배포
- n8n 공식 문서 — docs.n8n.io
- 다이어리 템플릿 — github.com/joosung80/hackers-n8n-diary-template

감사합니다 🙇