

DealRadar Scraper

Haalt elk uur automatisch actuele cashback- en gratis-deals op van:

- **nl.pepper.com/groep/boodschappen** — community deals (Scoupy, Woolsocks, Tikkie, Shopmium)
- **gratis247.nl/category/cashback** — cashback overzicht

Slaat ze automatisch op in jouw Supabase database.

Instellen (15 minuten)

Stap 1 — GitHub account

Ga naar **github.com** en maak een gratis account aan als je die nog niet hebt.

Stap 2 — Nieuwe repository aanmaken

- Klik op **"New repository"**
- Naam: `dealradar-scraper`
- Zet op **Private**
- Klik **"Create repository"**

Stap 3 — Bestanden uploaden

Upload de twee bestanden naar je repo:

- `scraper.js`
- `.github/workflows/scraper.yml`

Stap 4 — Supabase secrets instellen

In GitHub → jouw repo → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**

Voeg toe:

--	--

Naam	Waarde
SUPABASE_URL	https://fdwdzahyeueaiigvazah.supabase.co
SUPABASE_KEY	jouw publishable key

Stap 5 — source kolom toevoegen aan Supabase

Voer dit uit in de Supabase SQL Editor:

```
ALTER TABLE deals ADD COLUMN IF NOT EXISTS source text DEFAULT 'manual';
```

Stap 6 — Handmatig testen

Ga naar **Actions** → **DealRadar Scraper** → **Run workflow**

Je ziet dan in de logs hoeveel deals zijn gevonden en opgeslagen.

Hoe werkt het daarna?

- Elk uur draait de scraper automatisch
 - Verlopen deals worden automatisch verwijderd
 - Nieuwe deals verschijnen direct in DealRadar
 - Handmatig toegevoegde deals (via de beheerpagina) worden nooit verwijderd
-

Gratis?

Ja. GitHub Actions is gratis voor publieke én private repos (2000 minuten/maand). De scraper draait ~1 minuut per keer × 24 uur = ~24 minuten per maand. Ruim binnen de grens.