

Affichage

display:	Style d'affichage
- block	Largeur max, hauteur adaptable
- inline-block	Largeur adaptable, hauteur adaptable
- inline	Texte
- flex	Alignement 1D des enfants
- grid	Alignement 2D des enfants
- none	Non affiché
visibility: hidden	Masqué
vertical-align:	Positionnement vertical (<i>inline-block</i> , tableau)
- bottom	Bas
- middle	Milieu
- top	Haut

Position et taille

Position XY :

position:	Type de positionnement XY
- static	Dans le flux
- relative	Par rapport au flux
- fixed	Par rapport à la page
- absolute	Par rapport au premier ancêtre non-statique
- sticky	Position <i>static</i> ou <i>fixed</i> selon scroll
top:	Distance en haut
bottom:	Distance en bas
left:	Distance à gauche
right:	Distance à droite

Position Z :

z-index:	Positionnement Z (> 0 : dessus, < 0 : dessous)
----------	--

Taille :

width: / min-width: / max-width:	Largeur / largeur min / largeur max
height: / min-height: / max-height:	Hauteur / hauteur min / hauteur max
aspect-ratio:	Rapport L / H
box-sizing: border-box	Impose taille à la box (pas au contenu)
resize: none vertical horizontal both	Redimensionnement

Contenu :

overflow-x: / overflow-y:	Gestion du contenu qui dépasse en X / Y
- visible	Visible
- hidden	Masqué
- scroll	Barre de défilement permanente
- auto	Barre de défilement si nécessaire

Flexbox

Flex-container :

flex-direction:	Axe principal
- row	Ligne
- column	Colonne
flex-wrap:	Coupure de l'axe principal
- nowrap	Pas coupure
- wrap	Coupure
justify-content:	Étalement selon l'axe principal
- flex-start	Au début
- flex-end	À la fin
- center	Centré
- space-between	Étalement : espaces entre
- space-around	Étalement : espaces entre et autour
align-items:	Alignement selon l'axe secondaire (éléments)
- stretch	Étiré (si pas taille)
- baseline	Sur le texte
- flex-start	Au début
- flex-end	À la fin
- center	Centré
align-content:	Étalement selon l'axe secondaire (lignes)
- stretch	Étiré (si align-items:stretch)
- flex-start	Au début
- flex-end	À la fin
- center	Centré
- space-between	Étalement : espaces entre
- space-around	Étalement : espaces entre et autour
- space-evenly	Étalement : uniforme

Flex-item :

order:	Numéro d'ordre (indice)
flex-grow:	Facteur d'agrandissement (défaut : 0= <i>aucun</i>)
flex-shrink:	Facteur de réduction (défaut : 1= <i>réduction</i>)
flex-basis:	Longueur initiale (selon axe principal)
align-self:	Surcharge align-items

Conteneur

container-type: <i>size</i>	Devient conteneur (cf. <code>cqw</code> , <code>cqh</code>)
-----------------------------	--

Attributs d'une box

Marges :

margin: <haut> <droite> <bas> <gauche>
padding: <haut> <droite> <bas> <gauche>

Marge extérieure `auto=tailleMax`
Marge intérieure

Bordures :

border-style: <haut> <droite> <bas> <gauche>
- none / solid / double / inset / outset
border-width: <haut> <droite> <bas> <gauche>
border-color: <haut> <droite> <bas> <gauche>
border-radius: <NO> <NE> <SE> <SO>
outline: <style> <coul> <épais>
outline-offset: <écart>
box-shadow: <x> <y> <flou> <augm> <coul>

Style de bordure
Aucune / Ligne / Ligne double / Creux / Relief
Épaisseur de bordure
Couleur de bordure `#<codeHexa>`
Courbure des angles
Ligne extérieure
Écart
Ombre `inset=effetCreux`

Fond :

background-color:
background-image:
- url("../design/img.png")
- linear-gradient(<angle>deg, <stop1>, ...)
- radial-gradient(circle at <pos>, <stop1>, ...)
background-repeat:
- repeat
- repeat-x
- repeat-y
- no-repeat
background-position: <posX> <posY>
- <posX> : left / center / right / ??px
- <posY> : top / center / bottom / ??px
background-size: <larg> <haut>
- contain
- cover
background-attachment:
- scroll
- fixed
background-clip: / background-origin:
- border-box
- padding-box
- content-box
- text
opacity:

Couleur du fond
Image de fond
Fichier image
Gradient linéaire (<stop>=<coul> <pos>%)
Gradient radial (<pos>=<posX> <posY>)
Répétition image de fond
Répétition X et Y
Répétition X
Répétition Y
Aucune répétition
Position image

Dimension du fond `auto=preserve H/L`
Image contenue
Image couvrante
Mouvement du fond
Défiler
Fixe
Origine couleur / image fond
Exterieur bordure
Intérieur bordure
Intérieur padding
Découpage texte (+ `color:transparent`)
Opacité box $\in [0, 1]$

Liste

list-style:	Puces
- none	Aucune
- url("../design/img.png")	Image

Tableau

border-collapse: collapse	Fusionne bordures
border-spacing: <x> <y>	Espace bordures

Object (images / vidéos)

object-fit:	Dimensions (cf. background-size)
- fill	Image étirée (rapport H / L modifié)
- contain	Image contenue
- cover	Image couvrante
- none	Image non-redimensionnée
object-position: <posX> <posY>	Position (cf. background-position)

Effets graphiques

clip-path:	Chemin de découpe
- inset(<haut> <droite> <bas> <gauche>)	Rectangle intérieur
- circle(<r> at <posX> <posY>)	Cercle
- ellipse(<r1> <r2> at <posX> <posY>)	Ellipse
- polygon(<x1> <y1>, ..., <xn> <yn>)	Polygone
mask: <image> <pos> / <size> <repeat>	Masque découpe ^a opaque → trans.
backdrop-filter: / filter:	Effet transparence / effet image
- blur(5px)	Flou
- brightness(150%)	Luminosité
- contrast(150%)	Contraste
- saturate(150%)	Saturation
- hue-rotate(180deg)	Décalage couleurs
- invert(100%)	Inversion couleurs
- grayscale(100%)	Gris
- sepia(100%)	Sépia
- drop-shadow(<x> <y> <flou> <coul>)	Ombre pixels non-transparents
transform: <trans1> <trans2> ...	Transformations
- translate(<x>, <y>)	Translation
- scale(<x>, <y>)	Agrandissement
- rotateX(<angle>)	Rotation
- skew(<angleX>, <angleY>)	Inclinaison

^a. Utilisation serveur web obligatoire

Texte

color:	Couleur texte
font-family: <i><police1></i> , ...	Police texte
font-size:	Taille texte
font-stretch: <i><étirement></i> %	Étirement
font-weight:	Texte gras
- <i>normal</i>	Normal
- <i>lighter</i>	Très léger
- <i>light</i>	Léger
- <i>bold</i>	Gras
- <i>bolder</i>	Très gras
font-style: <i>italic</i>	Italique
text-decoration: <i>underline</i>	Souligné
text-align:	Alignement texte
- <i>left</i>	Gauche
- <i>center</i>	Centré
- <i>right</i>	Droite
- <i>justify</i>	Justifié
text-transform:	Texte majuscule
- <i>none</i>	Normal
- <i>lowercase</i>	Minuscules
- <i>uppercase</i>	Majuscules
- <i>capitalize</i>	Première lettre de chaque mot en majuscule
text-shadow: <i><x> <y> <flou> <coul></i>	Ombre texte
text-overflow:	Dépassement texte
- <i>"<texte>"</i>	"..."
- <i>ellipsis</i>	
white-space: <i>nowrap</i>	Pas retour à la ligne
line-height:	Interligne (1= <i>normal</i>)
word-spacing:	Intermot (0px= <i>normal</i>)
letter-spacing:	Interlettre (0px= <i>normal</i>)
font-stretch:	Condensation
- <i>ultra-condensed</i>	
- <i>extra-condensed</i>	
- <i>condensed</i>	
- <i>semi-condensed</i>	
- <i>ultra-expanded</i>	

Mouvements

Transition :

transition: <durée> [<acceleration>] [<délai>]

Transition aux changements d'état

Animation :

animation: <keyframe> <durée> <acceleration>
<délai> <répéter> <sens> <appliquerExtrémités>

Animation

<acceleration>:

- ease
- ease-in
- ease-out
- ease-in-out
- linear
- cubic-bezier(<n1>, <n2>, <n3>, <n4>)

Lent-rapide-lent
Lent-normal
Normal-lent
Lent-normal-lent
Normal
Personnalisé ($0.0 \leq n \leq 1.0$)

<répéter>: <nb>

- infinite

Infini

<sens>:

- normal
- reverse
- alternate
- alternate-reverse

Normal
Inversé
Alternance normal-inversé-normal
Alternance inversé-normal-inversé

<appliquerExtrémités>:

- none
- forwards
- backwards
- both

Ne pas appliquer le style aux extrémités
À la fin
Au début
Au début et à la fin

Keyframes :

```
@keyframes <name> {
    0%      {<propriétésCSS>}
    <n>%    {<propriétésCSS>}
    100%    {<propriétésCSS>}
}
```

keyframe à <n>%

Curseur

cursor:

- auto
- default
- pointer
- none

Type curseur souris
Dépend de l'élément pointé
Flèche
Cliquable
Aucun

caret-color: <coul>

Couleur curseur clavier

user-select: none

Empêche selection texte

Sélecteurs CSS

Sélecteurs :

`< balise >`
`. < classe >`
`# < id >`
`< elt1 > > < elt2 >`
`< elt1 > < elt2 >`
`< elt1 > + < elt2 >`
`< elt > . < classe >`
`< elt > [ < attribut > = ' < valeur > ' ]`
`< elt1 > , < elt2 >`

Balises `< balise >`
 Classes `< classe >`
 Id `< id >`
`< elt2 >` ayant `< elt1 >` comme parent
`< elt2 >` ayant `< elt1 >` comme ancêtre
`< elt2 >` situé juste après `< elt1 >`
`< elt >` ayant la classe `< classe >`
`< elt >` ayant `< attribut > = < valeur >`
`< elt1 >` et `< elt2 >`

Pseudo-classes :

`< elt > :hover`
`< elt > :active`
`< elt > :focus`
`< elt > :valid`
`< elt > :invalid`
`< elt > :nth-child( < nb > )`
`< elt > :last-of-type()`
`< elt > :nth-of-type( < nb > )`
`< elt > :not( < selecteurCSS > )`

Élément survolé
 Élément cliqué
 Élément focalisé
 Élément valide d'un formulaire
 Élément invalide d'un formulaire
 Nième élément (`even` , `odd` , `2n` , `2n+1`)
 Dernier élément de ce type
 Nième élément de ce type
 Éléments ne correspondant pas au sélecteur

Pseudo-éléments :

`< elt > ::first-letter`
`< elt > ::first-line`
`< elt > ::marker`
`< elt > ::selection`
`< elt > ::placeholder`
`< elt > ::before`
`< elt > ::after`
 content:
 - `" < texte > "`
 - `url( "../design/img.png" )`

Première lettre
 Première ligne
 Puces
 Texte sélectionné
 Placeholder
 Insère un contenu avant (cf. `content`)
 Insère un contenu après (cf. `content`)
 Contenu d'un élément `before` ou `after`

Unités

<code>< val > px</code>	Pixel
<code>< val > %</code>	Pourcentage élément parent
<code>< val > vw / < val > vh</code>	Pourcentage largeur / hauteur <i>viewport</i>
<code>< val > cqw / < val > cqh</code>	Pourcentage largeur / hauteur conteneur

Responsive design

@media (min-width: 600px) and (max-width: 1200px) { ... }