

Manual introductorio a Python

v1

Kenny J. Tinoco

Febrero de 2025

Índice

1. Programación imperativa	1
1.1. Variables	1
1.2. Operadores	3
1.3. Números	5
1.4. Sentencias de control	6
1.5. Ciclos	8
1.5.1. While	8
1.5.2. For	9
1.5.3. Break y Continue	9
1.6. Funciones	9
1.7. Ejercicios	10
2. Programación orientada a objetos	10

1. Programación imperativa

1.1. Variables

Una **variable** en Python es el nombre que se asigna un dato almacenado con los cuales se harán operaciones, estos datos pueden ser de distintas naturalezas que denotaremos como **tipo**, es decir, pueden ser de tipos enteros (**int**), decimales (**float**), textos (**str**), valores booleanos (**bool**), listas (**list**), etc.

Para crear una variable escribimos su nombre y luego asignamos su valor por medio del operador de asignación “=”.

Una cosa importante a tener en cuenta es que el nombre de una variable tiene ciertas restricciones, la primera es que el nombre no puede iniciar por un número, la segunda es que no puede ser una palabra reservada del lenguaje y la tercera es que no puede tener caracteres especiales excepto el “_”, vamos algunos ejemplos.

```
1 string = "Un string"
2 anotherStr = 'a'
3 integer = 4
4 x = -1
5 boolean = x > 0 # (es falso)
6 isTrue = True
7 isFalse = False
```

Variables válidas.

```
1 a1239892874 = 1
2 x10 = 2
3 AGE = 67
4 my_lastname = "lopez"
5 _name = "luis"
```

Variables inválidas.

```
1 10x = 1
2 name-value = "luis"
3 first% = 3
```

Otro aspecto muy importante es escribir nombre de variables que tenga un sentido dentro del código, evitar escribir variables de un solo carácter y en su lugar escribir un sustantivo.

Vamos a entender como **sentencia** a cualquier operación sobre un valor, por ejemplo el siguiente código tiene dos sentencias.

```
1 mySurname = "Tinoco"
2 print(mySurname)
```

Todo programa en Python está formado por un conjunto de sentencias que se escriben con el fin de obtener un resultado de interés. Cada sentencia se escribe en una línea, sin embargo, es posible escribir más de una sentencia en una sola línea de código separándolas por punto y coma.

```
1 mySurname = "Tinoco"; print(mySurname)
```

Se recomienda nunca escribir más de una sentencia en una línea.

Si necesitamos escribir texto como una manera de señalar algún aspecto del código, podemos usar el símbolo “#” la cual le indica al lenguaje que ignore todo lo que después del símbolo, es decir, un comentario.

```
1 # Este es un comentario y no se ejecuta.
2
3 aString = "Un texto" #Este es otro comentario
```

Los comentarios si bien son parte del lenguaje, en principio no deben usar casi nunca, ya que el código debe ser lo suficientemente claro para tener que comentarlo. En resumen NUNCA USAR COMENTARIOS.

La **indentación** en líneas de código tiene una gran importancia ya que Python forma bloques de código por medio de la indentación, toma relevancia el tema de funciones, bloques condicionales, sentencias de control y clases.

```
1 mySurname = "Tinoco"
2 print(mySurname)
```

El código anterior falla debido al significado especial de la indentación.

Cuando hacemos un código como el siguiente

```
1 name = "Rufo"
2 age = 34
```

El lenguaje automáticamente detecta los tipos de datos de los valores y fija ese tipo a la variable. Si necesitamos convertir un valor de un tipo a otro hacemos uso de las palabras reservadas de Python.

```
1 age = int("20")
2 print(age) # Se imprime el entero 20
3
4 fraction = 0.1
5 intFraction = int(fraction) # Se obtiene 0
```

Claramente hay tipos de datos que no puede ser transformados en otro.

```
1 age = int("Valor")
```

1.2. Operadores

Los operadores de Python son símbolos que utilizamos para ejecutar operaciones sobre valores y variables. Podemos dividir los operadores en función del tipo de operación que realizan.

- Operador de asignación
- Operadores aritméticos
- Operadores de comparación
- Operadores lógicos

El operador de asignación se utiliza para asignar un valor a una variable:

```
1 age = 8
```

O para asignar un valor de variable a otra variable

```
1 age = 8
2 anotherVariable = age
```

Python tiene varios operadores aritméticos como: + (Suma), - (Resta), * (Multiplicación), % (Resto), ** (Potencia), / (División) y // (División entera).

```
1 1 + 1 #2
2 2 - 1 #1
3 2 * 2 #4
4 4 / 2 #2
5 4 % 3 #1
6 4 ** 2 #16
7 4 // 2 #2
```

Los operadores numéricos generalmente retornan valores decimales (float), sin embargo, en los casos de resto (%) y división entera (//) solo se obtienen valores enteros.

Algo interesante sobre el operador + es que permite “sumar” cadenas, ejemplo

```
1 string1 = "Py"
2 string2 = "thon"
3 print(string1 + string2) #Imprime Python
```

Python define algunos operadores de comparación:

- ==
- !=
- >
- <
- >=
- <=

Puedes usar esos operadores para obtener un valor booleano (**True** o **False**) según el resultado.

```
1 a = 1
2 b = 2
3 a == b #False
4 a != b #True
5 a > b #False
6 a <= b #True
```

Python nos proporciona los siguientes operadores booleanos

- not

- and
- or

Cuando se trabaja con atributos True o False, estos funcionan como AND, OR y NOT lógicos, y se utilizan a menudo en la evaluación de expresiones condicionales if.

```
1 condition1 = True
2 condition2 = False
3
4 not condition1 #se obtiene False
5 condition1 and condition2 #se obtiene False
6 condition1 or condition2 #se obtiene True
```

1.3. Números

Los números en Python pueden ser de tres tipos: entero (int), flotantes o reales (float) y complejos (complex).

Los números enteros se representan usando la clase int. La cual nos ayuda definir de manera literal de la forma

```
1 age = 8
```

Para los números flotantes definimos de manera literal de la forma

```
1 fraction = 0.1
```

Para los complejos usamos la forma

```
1 complexNumber = 2+3j
```

O usar el nombre reservado complex

```
1 complexNumber = complex(2, 3)
```

Podemos acceder a los valores reales e imaginarios por medio del operador de acceso¹ “.” (punto).

```
1 complexNumber.real #2.0
2 complexNumber.imag #3.0
```

La biblioteca estándar de Python ofrece funciones y constantes de utilidad matemática que son más precisas que los operadores normales.

- El paquete *math* proporciona funciones y constantes matemáticas generales
- El paquete *cmath* proporciona utilidades para trabajar con números complejos.

¹El operador de accesos toma relevancia en la orientación de objeto.

- El paquete *decimal* proporciona utilidades para trabajar con decimales y números de punto flotante.
- El paquete *fractions* proporciona utilidades para trabajar con números racionales

Por ejemplo, en el paquete *math* ofrece funciones como “pow”, “round”, “abs”, “factorial” entre otras muchas.

```
1 value = pow(2, 10) #2^(10) = 1024
2 sqrtOfInteger2 = pow(2, 0.5) #1.414213562...
3
4
5 value2 = round(sqrtOfInteger2) #1
6 value3 = round(sqrtOfInteger2, 3) #1.414
```

1.4. Sentencias de control

Lo interesante de hacer con los booleanos, y con las expresiones que devuelven un booleano en particular, es que podemos tomar decisiones y tomar diferentes caminos según su valor True o False. A esto se le conoce como bifurcaciones puesto que genera dos opciones en cómo puede ejecutar el programa, dando como resultado una toma de decisiones.

En Python lo hacemos usando la declaración *if*:

```
1 condition = True
2
3 if (condition == True):
4     # Hacer algo
```

Cuando la condición se resuelve como True, como en el caso anterior, su bloque se ejecuta. Pero ¿qué es un bloque?, un bloque es la parte que tiene una indentación (sangría) de un nivel² a la derecha, por ejemplo

```
1 condition = True
2
3 if (condition == True):
4     print("The condition")
5     print("was true")
```

El bloque puede estar formado por una sola línea, o por varias líneas, y finaliza cuando se vuelve al nivel de indentación anterior:

```
1 condition = True
2
3 if (condition == True):
4     print("The condition")
5     print("was true")
```

²De cuatro espacios generalmente.

```
6
7 print("Outside of the if")
```

En combinación con *if*, puede tener un bloque *else*, que se ejecuta si la prueba de condición de *if* da como resultado False.

```
1 condition = True
2
3 if (condition == True) :
4     print("The condition")
5     print("was True")
6 else:
7     print("The condition")
8     print("was False")
```

Y puedes tener diferentes casos vinculados con *elif*, que se ejecutan si la comprobación anterior fue falsa.

```
1 condition = True
2 name = "Roger"
3
4 if (condition == True):
5     print("The condition")
6     print("was True")
7 elif (name == "Roger"):
8     print("Hello Roger")
9 else:
10    print("The condition")
11    print("was False")
```

El segundo bloque en este caso se ejecuta si la condición es False y el valor de la variable de nombre es "Roger". En una declaración *if*, puede tener solo una comprobación *if* y *else*, pero varias series de comprobaciones *elif*.

```
1 condition = True
2 name = "Roger"
3
4 if (condition == True):
5     print("The condition")
6     print("was True")
7 elif (name == "Roger"):
8     print("Hello Roger")
9 elif (name == "Syd"):
10    print("Hello Syd")
11 elif (name == "Flavio"):
12    print("Hello Flavio")
13 else:
14    print("The condition")
15    print("was False")
```

if y *else* también se pueden usar en formato en línea, lo que nos permite devolver un valor u otro en función de una condición.

```
1 a = 2
2 result = 2 if (a % 2 != 0) else 10*a
3 print(result) # Imprime 20
```

1.5. Ciclos

Los ciclos o ciclos son una parte esencial de la programación. En Python tenemos dos tipos de ciclos: *while* y *for*.

1.5.1. While

El ciclo *while* se definen utilizando la palabra clave *while* y repiten su bloque hasta que la condición se evalúa como *False*.

```
1 condition = True
2
3 while (condition == True):
4     print("The condition is True")
```

Este es un ciclos infinito, nunca termina.

Detengamos el ciclo justo después de la primera iteración:

```
1 condition = True
2
3 while (condition == True):
4     print("The condition is True")
5     condition = False
6
7 print("After the loop")
```

En este caso, se ejecuta la primera iteración, ya que la prueba de condición se evalúa como *True*, y en la segunda iteración la prueba de condición se evalúa como *False*, por lo que el control pasa a la siguiente instrucción, después del ciclo. Es común tener un contador para detener la iteración después de una cierta cantidad de ciclos:

```
1 count = 0
2
3 while (count < 10):
4     print("The condition is True")
5     count = count + 1
6
7 print("After the loop")
```


1.5.2. For

Mediante un ciclo *for* podemos indicarle a Python que ejecute un bloque una cantidad de veces predeterminada, por adelantado y sin necesidad de una variable y una condición independientes para comprobar su valor. Por ejemplo, podemos iterar los elementos de una lista como una cadena.

```
1  cadena = "Esta es una cadena."
2
3  for item in cadena:
4      print(item) #Se imprime cada caracter en la cadena
```

1.5.3. Break y Continue

Tanto los ciclos *while* como los *for* pueden interrumpirse dentro del bloque, utilizando dos palabras clave especiales: *break* y *continue*.

- La sentencia *continue* detiene la iteración actual y le indica a Python que ejecute la siguiente.
- La sentencia *break* detiene el ciclo por completo y continúa con la siguiente instrucción después del final del ciclo.

Por ejemplo, en el siguiente código no se imprime ninguna letra “a”.

```
1  cadena = "Esta es una cadena."
2
3  for item in cadena:
4      if (item == "a"):
5          continue
6
7      print(item)
```

En el siguiente código se imprime sin llegar a la letra “c”.

```
1  cadena = "Esta es una cadena."
2
3  for item in cadena:
4      if (item == "c"):
5          break
6
7      print(item)
```

1.6. Funciones

Una función nos permite crear un conjunto de instrucciones que podemos ejecutar cuando sea necesario. Las funciones son esenciales en Python y en muchos otros lenguajes de programación para crear programas significativos, ya que nos permiten

descomponer un programa en partes manejables, promueven la legibilidad y la re-utilización del código. Aquí hay un ejemplo de función llamada `hello` que imprime “Hola”:

```
1 def hello():
2     print('Hola')
```

Esta es la definición de la función. Hay un nombre (`hello`) y un cuerpo, el conjunto de instrucciones, que es la parte que sigue a los dos puntos y está con una indentación de un nivel a la derecha. Para ejecutar esta función, debemos llamarla. Esta es la sintaxis para llamar a la función:

```
1 hello()
```

Podemos ejecutar esta función una vez o varias veces, el nombre de la función, `hello`, es muy importante. Debe ser descriptivo, para que cualquiera que la llame pueda imaginar lo que hace la función.

Una función puede aceptar uno o más parámetros:

```
1 def hello(name):
2     print('Hello ' + name + '!')
```

En este caso llamamos a la función pasando el argumento

```
1 hello("Roger")
```

Así es como podemos aceptar múltiples parámetros:

```
1 def hello(name, age):
2     print('Hello ' + name + ', you are ' + str(age) + ' years old!')
```

En este caso llamamos a la función pasando un conjunto de argumentos:

```
1 hello("Roger", 20)
```

Una función puede devolver un valor mediante la sentencia *return*. Por ejemplo, en este caso, devolvemos el nombre del parámetro:

```
1 def hello(name):
2     print('Hello ' + name + '!')
3     return name
```

Cuando la función cumple con la declaración de retorno, la función finaliza.

Puede devolver varios valores utilizando valores separados por comas:

```
1 def hello(name):
2     print('Hello ' + name + '!')
3     return name, 'Roger', 8
```

En este caso, al llamar a `hello('Syd')`, el valor de retorno (nota: no lo que está impreso en la pantalla, sino el valor de retorno) es una tupla que contiene esos 3 valores: `('Syd', 'Roger', 8)`:

```
1  def hello(name):  
2      print('Hello ' + name + '!')  
3      return name, 'Roger', 8  
4  
5  print(hello('Syd')) #('Syd', 'Roger', 8)
```

1.7. Ejercicios

2. Programación orientada a objetos

– Pendiente –