

Отчёт по проекту: Демо-склад

Дата расчёта: 29.09.2026 15:12 МСК · модель tz-1.0.0 · имитация sim-1.0.0 · данные b97f38c0

Объект	Распределительный центр (демо-данные)
Тип объекта	Склад
Параметры объекта	демо-набор данных, лист «Склад»

Результат расчёта — предварительная оценка, его нужно проверить при обследовании объекта.

1. Итоги

Рекомендуемый сценарий: Покупка — AMR 1500. NPV 4,0 млн ₽ за 5 лет, окупаемость 3,3 года — средняя окупаемость (3–5 лет).

Вложения (CAPEX) 32,8 млн ₽	Годовой эффект 10,0 млн ₽	Простая окупаемость 3,3 года	NPV за горизонт расчёта 4,0 млн ₽
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	★ Покупка — AMR 1500
CAPEX	0,0 млн ₽	38,5 млн ₽	1,5 млн ₽	32,8 млн ₽
OPEX в год	46,9 млн ₽	37,6 млн ₽	45,8 млн ₽	36,9 млн ₽
Годовой эффект	—	9,3 млн ₽	1,1 млн ₽	10,0 млн ₽
Окупаемость (простая)	—	4,1 года	1,5 года	3,3 года
NPV	—	-4,1 млн ₽	2,3 млн ₽	4,0 млн ₽
ТСО за 5 лет	234,4 млн ₽	225,5 млн ₽	230,6 млн ₽	216,4 млн ₽
Имитация	—	✓ подтверждено	✓ подтверждено	✓ подтверждено

Основания вывода и риски

- Риск (средний): Цена «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» 2,2 млн ₽ не подтверждена производителем — уточните её по коммерческому предложению
- Риск (средний): «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» в пилотной эксплуатации — серийных внедрений мало, характеристики могут измениться
- Риск (средний): NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -28,1 млн ₽ до 36,1 млн ₽
- Сильнейший рычаг — «Доля автоматизируемого труда»: при 30–70 % NPV от -28,1 млн ₽ до 36,1 млн ₽
- При горизонте ≤ 4 лет выгоднее «Услуга (RaaS) — Ronavi H1500»
- Покупка окупается (NPV ≥ 0) при зарплате от 110 939 ₽/мес

★ — рекомендуемый сценарий. Суммы в разделах 1–7 — в млн ₽; в приложениях — в рублях, для точной проверки расчёта. Полное сравнение — в разделе 2.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Итоги	Приложение Б. Подбор решений
2. Сравнение сценариев	Приложение В. CAPEX и OPEX по статьям
3. Состав оборудования	Приложение Г. Денежный поток
4. Имитация	Приложение Д. Нормативы и допущения
5. Чувствительность	Приложение Е. Формулы
6. Риски	Приложение Ж. Источники данных
7. Ограничения модели	Приложение З. Журнал корректировок
Приложение А. Параметры объекта	

2. Сравнение сценариев

Текущий процесс и варианты роботизации в одной таблице. ★ — рекомендуемый сценарий: наибольший NPV среди окупаемых (NPV ≥ 0 и дисконтированная окупаемость в пределах горизонта). Строка «Интерпретация» на этот выбор не влияет.

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	★ Покупка — AMR 1500
Состав оборудования	Без роботов: текущий процесс	11 роботов · 1 зарядка · 1 пост диспетчера	11 роботов · 1 зарядка · 1 пост диспетчера	11 роботов · 2 зарядки · 1 пост диспетчера
CAPEX	0,0 млн ₽	38,5 млн ₽	1,5 млн ₽	32,8 млн ₽
OPEX в год	46,9 млн ₽	37,6 млн ₽	45,8 млн ₽	36,9 млн ₽
ФОТ процесса	46,9 млн ₽	32,2 млн ₽	32,2 млн ₽	32,2 млн ₽
Годовой эффект	база сравнения	9,3 млн ₽	1,1 млн ₽	10,0 млн ₽
Окупаемость (простая)	—	4,1 года	1,5 года	3,3 года
Интерпретация	—	средняя окупаемость (3–5 лет)	быстрая окупаемость (менее 3 лет)	средняя окупаемость (3–5 лет)
ROI валовый	—	123,0 %	342,6 % ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO	154,7 %
ROI чистый	—	23,0 %	242,6 % ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO	54,7 %
NPV	—	-4,1 млн ₽	2,3 млн ₽	4,0 млн ₽
Дисконтированная окупаемость	—	не окупается за горизонт	1,7 года	4,3 года
TCO за 5 лет	234,4 млн ₽	225,5 млн ₽	230,6 млн ₽	216,4 млн ₽
Изменение TCO к «Как есть»	база сравнения	-8,9 млн ₽	-3,7 млн ₽	-17,9 млн ₽
Имитация	—	✓ подтверждено	✓ подтверждено	✓ подтверждено
Риски	—	13 рисков, высоких: 1 высокий · Паспортная норма 90 пал./ч в 4,7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -36,2 млн ₽ до 28,0 млн ₽ средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 5,4 млн ₽ до -37,7 млн ₽ и ещё 10 — в разделе «Риски»	14 рисков, высоких: 1 высокий · Паспортная норма 90 пал./ч в 4,7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение средний · Ставка RaaS — нижняя граница «от»: 100 000 ₽/мес за работа «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)»; фактическая ставка может быть выше средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -29,8 млн ₽ до 34,4 млн ₽ и ещё 11 — в разделе «Риски»	16 рисков средний · Цена «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» 2,2 млн ₽ не подтверждена производителем — уточните её по коммерческому предложению средний · «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» в пилотной эксплуатации — серийных внедрений мало, характеристики могут измениться средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -28,1 млн ₽ до 36,1 млн ₽ и ещё 13 — в разделе «Риски»

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	★ Покупка — AMR 1500
Вывод	База сравнения	Не окупается за горизонт расчёта	Окупается за горизонт, но уступает по NPV	★ Рекомендуется: наибольший NPV среди окупаемых

3. Состав оборудования

Роботы и вспомогательное оборудование по сценариям. Число роботов = пиковый поток / (производительность × загрузка × доступность) × (1 + резерв), с округлением вверх; производительность — меньшая из паспортной нормы и расчёта по циклу на планировке объекта.

Сценарий и решение	Роботов	Зарядных станций	Постов диспетчера	ПО управления парком	Как получено
Как есть	Текущий процесс, без роботов				
Покупка — Ronavi H1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	11	1	1	1,0 млн ₽ разово; годовые лицензии не опубликованы — приняты 0 ₽	Спрос: 1 900 пал./сут → 86,4 пал./ч в среднем, 129,5 пал./ч в пик Производительность: норма 90 · по циклу 19,2 (плечо 93,8 м, оценка по планировке) · принято 19,2 пал./ч (цикл) Роботов: [10,22] = 11 Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 11,9 из 25
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	11	1	1	входит в подписку (допущение — проверить в договоре)	Спрос: 1 900 пал./сут → 86,4 пал./ч в среднем, 129,5 пал./ч в пик Производительность: норма 90 · по циклу 19,2 (плечо 93,8 м, оценка по планировке) · принято 19,2 пал./ч (цикл) Роботов: [10,22] = 11 Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 11,9 из 25
Покупка — AMR 1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	11	2	1	1,0 млн ₽ разово (аналог: Ronavi); годовые лицензии не опубликованы — приняты 0 ₽	Спрос: 1 900 пал./сут → 86,4 пал./ч в среднем, 129,5 пал./ч в пик Производительность: норма — нет или неприменима · по циклу 19,2 (плечо 93,8 м, оценка по планировке) · принято 19,2 пал./ч (цикл) Роботов: [10,22] = 11 Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 11,9 из 25

4. Имитация

Имитация проверяет, выдерживает ли парк по расчёту пиковый поток на той же планировке, по которой посчитано плечо перевозки: 15 мин прогрева и 120 мин пика. Расчёт подтверждён, если за пик обслужено не меньше 97 % заданий, а 95 % заданий ждут не дольше 10 мин; простой от 40 % — парк избыточен. Повторный прогон с тем же зерном генератора (оно указано в таблице) даёт те же числа.

Покупка — Ronavi H1500: ✓ подтверждено — рассчитано 129,5, достигнуто 132,5 пал./ч при 11 роботах
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500: ✓ подтверждено — рассчитано 129,5, достигнуто 132,5 пал./ч при 11 роботах
Покупка — AMR 1500: ✓ подтверждено — рассчитано 129,5, достигнуто 132 пал./ч при 11 роботах

Показатель	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	Покупка — AMR 1500
Рассчитано, пал./ч	129,5	129,5	129,5
Достигнуто, пал./ч	132,5	132,5	132
Загрузка парка, %	62,8	62,8	63
Простой, %	31,3	31,3	33,4
Зарядка, %	5,5	5,5	3,3
Ожидание у точек, %	0,4	0,4	0,3


Показатель	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	Покупка — AMR 1500
Очередь, макс.	4	4	4
Ожидание р95, мин	0,8	0,8	0,7
Узкое место	нет	нет	нет
Вердикт	Расчёт подтверждён имитацией	Расчёт подтверждён имитацией	Расчёт подтверждён имитацией
Роботов в прогоне	11	11	11
Загрузка в расчёте, %	77,5	77,5	77,5
Обслужено заданий пика, %	100	100	100
Минимальный устойчивый парк	9	9	9
Парк по паспортной норме	3	3	нет нормы
Вердикт при парке по норме	Не подтверждён	Не подтверждён	не проверялся
Зерно генератора	1	1	1
Модель имитации	sim-1.0.0	sim-1.0.0	sim-1.0.0

Схема склада: Покупка — Ronavi H1500, Услуга (RaaS) — Ronavi H1500 (1 зарядная станция)



Типовая планировка по параметрам объекта: около 141 × 71 м, стеллажных проходов — 23, ворот приёмки — 4, отгрузки — 4. По этой же схеме посчитано среднее плечо перевозки: с грузом 93,8 м, порожнее 103,6 м. Это оценка по планировке, а не по чертежу объекта.

Схема склада: Покупка — AMR 1500 (2 зарядные станции)



- Ворота и зарядки (точки операций)
- Зарядная станция
- Стеллажи зоны хранения
- Маршруты по осям проездов

Типовая планировка по параметрам объекта: около 141 × 71 м, стеллажных проходов — 23, ворот приёмки — 4, отгрузки — 4. По этой же схеме посчитано среднее плечо перевозки: с грузом 93,8 м, порожнее 103,6 м. Это оценка по планировке, а не по чертежу объекта.

5. Чувствительность


По каждому сценарию — 5 сильнейших рычагов из рассчитанных; полный перечень — в выгрузке Excel, лист «Чувствительность». Для вариантов роботизации результат — NPV, для «Как есть» — TCO. Границы — из типового диапазона, норматива или ±20 %.

Чувствительность: Как есть

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные параметры — как в базовом расчёте. Размах — разница TCO между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	TCO при нижнем	TCO при верхнем	Размах
Численность операторов погрузчиков	5–80 чел. база 25 чел.	типовой диапазон	46,9 млн ₽	750,0 млн ₽	703,1 млн ₽
Горизонт расчёта	3–10 лет база 5 лет	типовой диапазон	234,4 млн ₽	468,7 млн ₽	234,4 млн ₽
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	типовой диапазон	156,2 млн ₽	332,0 млн ₽	175,8 млн ₽

- параметр на нижней границе
- параметр на верхней границе
- базовый расчёт




Чувствительность: Покупка — Ronavi H1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные параметры — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	△ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	-36,2 млн ₽	28,0 млн ₽	64,2 млн ₽	△ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,5 коэф.	типовой диапазон	5,4 млн ₽	-37,7 млн ₽	43,1 млн ₽	△ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	типовой диапазон	-21,7 млн ₽	17,9 млн ₽	39,6 млн ₽	△ да
Производительность работа	15,38–23,07 паллет/ч база 19,23 паллет/ч	±20 %	-13,6 млн ₽	5,4 млн ₽	19,0 млн ₽	△ да
Объём паллет	1 520–2 280 паллет/сут база 1 900 паллет/сут	±20 %	5,4 млн ₽	-13,6 млн ₽	19,0 млн ₽	△ да

△ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.

● параметр на нижней границе ● параметр на верхней границе | базовый расчёт



Показано 5 из 10 рычагов.


Чувствительность: Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные параметры — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	△ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	-29,8 млн ₽	34,4 млн ₽	64,2 млн ₽	△ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,5 коэф.	типовой диапазон	11,2 млн ₽	-28,9 млн ₽	40,0 млн ₽	△ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	типовой диапазон	-15,3 млн ₽	24,2 млн ₽	39,6 млн ₽	△ да
Ставка RaaS	80 000–120 000 ₽/мес база 100 000 ₽/мес	±20 %	11,8 млн ₽	-7,3 млн ₽	19,0 млн ₽	△ да
Производительность работа	15,38–23,07 паллет/ч база 19,23 паллет/ч	±20 %	-6,6 млн ₽	11,2 млн ₽	17,8 млн ₽	△ да

⚠ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.

● параметр на нижней границе ● параметр на верхней границе | базовый расчёт



Показано 5 из 9 рычагов.


Чувствительность: Покупка — AMR 1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные параметры — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	⚠ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	- 28,1 млн ₽	36,1 млн ₽	64,2 млн ₽	⚠ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	типовой диапазон	- 13,6 млн ₽	26,0 млн ₽	39,6 млн ₽	⚠ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,5 коэф.	типовой диапазон	11,9 млн ₽	- 24,6 млн ₽	36,5 млн ₽	⚠ да
Горизонт расчёта	3–10 лет база 5 лет	типовой диапазон	- 7,3 млн ₽	13,8 млн ₽	21,1 млн ₽	⚠ да
Цена робота	1 760 000–2 640 000 ₽ база 2 200 000 ₽	±20 %	12,2 млн ₽	- 4,3 млн ₽	16,5 млн ₽	⚠ да

⚠ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.

● параметр на нижней границе ● параметр на верхней границе | базовый расчёт



Показано 5 из 10 рычагов.

6. Риски

Что может изменить вывод: риски каждого сценария по важности. Главный вывод и его основания — в разделе «Итоги».

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — Ronavi H1500	высокий	Паспортная норма 90 пал./ч в 4,7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -36,2 млн ₽ до 28,0 млн ₽

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 5,4 млн ₽ до -37,7 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 ₽/мес: от -21,7 млн ₽ до 17,9 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Производительность робота» 15,38–23,07 паллет/ч: от -13,6 млн ₽ до 5,4 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Объём паллет» 1 520–2 280 паллет/сут: от 5,4 млн ₽ до -13,6 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Горизонт расчёта» 3–10 лет: от -14,3 млн ₽ до 1,8 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Цена робота» 2 160 000–3,2 млн ₽: от 3,4 млн ₽ до -11,7 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Коэффициент загрузки» 70–85 %: от -8,8 млн ₽ до 562 220 ₽
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в исходных данных её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Плечо перевозки ≈94 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в исходных данных не задана — эффект занижен, оценка консервативна
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Высвобождается ставок: 11,9 — учтите трудовые и социальные обязательства
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	высокий	Паспортная норма 90 пал./ч в 4,7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	Ставка RaaS — нижняя граница «от»: 100 000 ₽/мес за работа «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)»; фактическая ставка может быть выше
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -29,8 млн ₽ до 34,4 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 11,2 млн ₽ до -28,9 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 ₽/мес: от -15,3 млн ₽ до 24,2 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Ставка RaaS» 80 000–120 000 ₽/мес: от 11,8 млн ₽ до -7,3 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Производительность робота» 15,38–23,07 паллет/ч: от -6,6 млн ₽ до 11,2 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Объём паллет» 1 520–2 280 паллет/сут: от 11,2 млн ₽ до -6,6 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Коэффициент загрузки» 70–85 %: от -2,1 млн ₽ до 6,6 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в исходных данных её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Плечо перевозки ≈94 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в исходных данных не задана — эффект занижен, оценка консервативна
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Высвобождается ставок: 11,9 — учтите трудовые и социальные обязательства
Покупка — AMR 1500	средний	Цена «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» 2,2 млн ₽ не подтверждена производителем — уточните её по коммерческому предложению
Покупка — AMR 1500	средний	«AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» в пилотной эксплуатации — серийных внедрений мало, характеристики могут измениться
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -28,1 млн ₽ до 36,1 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 ₽/мес: от -13,6 млн ₽ до 26,0 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 11,9 млн ₽ до -24,6 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Горизонт расчёта» 3–10 лет: от -7,3 млн ₽ до 13,8 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Цена робота» 1 760 000–2,6 млн ₽: от 12,2 млн ₽ до -4,3 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Производительность робота» 15,38–23,07 паллет/ч: от -4,3 млн ₽ до 11,9 млн ₽

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Объём паллет» 1 520–2 280 паллет/сут: от 11,9 млн ₽ до -4,3 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Сервис, % цены» 10–24 % в год: от 5,7 млн ₽ до -6,5 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Ставка дисконтирования» 8–20 % в год: от 7,9 млн ₽ до -2,2 млн ₽
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Коэффициент загрузки» 70–85 %: от -236 460 ₽ до 7,9 млн ₽
Покупка — AMR 1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в исходных данных её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности
Покупка — AMR 1500	низкий	Плечо перевозки ≈94 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта
Покупка — AMR 1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в исходных данных не задана — эффект занижен, оценка консервативна
Покупка — AMR 1500	низкий	Высвобождается ставок: 11,9 — учтите трудовые и социальные обязательства

7. Ограничения модели

- Разъезды роботов и заторы в проходах не моделируются: производительность по циклу считается для робота на свободном маршруте, а имитация проверяет очередь к точкам и зарядке, но не встречное движение.
- Длина плеча перевозки оценена по типовой планировке, построенной из площади активной зоны и ширины проходов, а не по чертежу объекта.
- Стоимость существующего парка погрузчиков и его обслуживания в исходных данных не задана, поэтому её экономия в эффект не входит — эффект занижен, оценка консервативна.
- Состав подписки RaaS принят по допущению: оборудование, зарядные станции, ПО, сервис, ремонт, расходники и замена АКБ входят в ставку; интеграция и обучение оплачиваются отдельно. Состав нужно проверить по договору с поставщиком.
- Цены оборудования из каталога приняты с НДС. Пусконаладка и интеграция в цену не входят и считаются отдельными статьями CAPEX; доставка отдельной статьёй не выделена и учитывается только в резерве CAPEX (10 %).
- Часть статей CAPEX и OPEX — оценки или нормативы-аналоги другого производителя (пометка «аналог: ...»); у каждой такой статьи показано происхождение и обоснование.
- Дополнительный доход и предотвращённые потери (брак, травматизм, текучесть персонала) в годовой эффект не включены — только сокращение текущих затрат за вычетом дополнительного OPEX.
- Налог на прибыль, амортизация, лизинг и инфляция не моделируются: денежные потоки считаются в ценах расчёта без индексации.
- Остаточная стоимость оборудования на конце горизонта не учитывается: докупка оборудования в год окончания срока службы входит в поток полностью, если горизонт длиннее срока службы, и не входит, если горизонт равен сроку службы. Поэтому NPV покупки скачком снижается, когда горизонт превышает срок службы (при сроке службы 7 лет — между горизонтами 7 и 8 лет), и вывод по горизонту может меняться не монотонно.
- Экономика рассчитывается для перемещения паллет на складе; остальные процессы и типы объектов показаны на уровне параметров, подбора и доступных решений (прототип).

Ограничения решений в сценариях (по данным подбора)

- Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками

- Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; производительность не подтверждена первоисточником
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): пилотная эксплуатация
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,5 м/с и планировке объекта
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): требует проверки: цена не подтверждена первоисточником

Приложение А. Параметры объекта

Значения, с которыми выполнен расчёт. Параметров: 52 · задано вами: 0 · вне допустимого диапазона: 0.
Источник — откуда взято базовое значение; место в источнике по каждому параметру — в выгрузке Excel, лист «Параметры объекта».

Параметр	Значение	Допустимый диапазон	Источник
Общие параметры объекта			
Общая площадь склада	20 000 м²	10 000–100 000 м²	Базовые данные
Площадь активной (роботизируемой) зоны	10 000 м²	5 000–50 000 м²	Базовые данные
Высота потолков в зоне хранения	10 м	5–16 м	Базовые данные
Количество этажей (мезонинов)	1 шт.	1–3 шт.	Базовые данные
Ширина главных проездов	3,5 м	2,5–6 м	Базовые данные
Ширина рабочих проходов между стеллажами	2,8 м	1,5–4,5 м	Базовые данные
Тип напольного покрытия	Промышленный бетон	—	Базовые данные
Ровность пола (отклонение)	3 мм/2 м	1–8 мм/2 м	Базовые данные
Режим работы			
Количество рабочих смен в сутки	2 смен	1–3 смен	Базовые данные
Рабочих дней в году	365 дн.	365–365 дн.	Базовые данные
Продолжительность смены	11 ч	10–11 ч	Базовые данные
Пиковый коэффициент нагрузки	1,5	1,2–2,5	Базовые данные
Операции: объём и производительность			
Объём приёмки (поддоны/сутки)	1 000 поддон/сут	500–5 000 поддон/сут	Базовые данные
Объём отгрузки (поддоны/сутки)	1 000 поддон/сут	500–5 000 поддон/сут	Базовые данные
Объём отбора (строк/сутки, всего)	100 000 строк/сут	50 000–500 000 строк/сут	Базовые данные
Объём отбора (штук/сутки, всего)	150 000 шт./сут	75 000–750 000 шт./сут	Базовые данные
Доля мелкоштучного отбора (pieces-pick)	30 %	10–80 %	Базовые данные
Количество SKU (активных)	2 000 SKU	1 000–10 000 SKU	Базовые данные
Доля SKU с быстрым оборотом (А-класс)	20 %	10–40 %	Базовые данные
Внутренние перемещения паллет (подпитка, перестановки)	0 паллет/сут	0–5 000 паллет/сут	Оценка
Персонал			
Общая численность персонала склада	180 чел.	30–700 чел.	Базовые данные
Из них: отборщики (комплектовщики)	100 чел.	15–500 чел.	Базовые данные
Из них: операторы погрузчиков	25 чел.	5–80 чел.	Базовые данные
Из них: операторы упаковочных линий	20 чел.	5–60 чел.	Базовые данные
Средняя з/п отборщика (gross)	100 000 руб./мес.	70 000–150 000 руб./мес.	Базовые данные
Средняя з/п оператора погрузчика (gross)	120 000 руб./мес.	80 000–170 000 руб./мес.	Базовые данные
Коэффициент начислений на ФОТ (страховые взносы)	1,302	1,302–1,302	Базовые данные
Средняя выработка отборщика (строк/ч)	150 строк/ч.чел	80–200 строк/ч.чел	Базовые данные
Коэффициент потерь рабочего времени (отпуск, болезнь, текучесть)	25 %	15–35 %	Базовые данные
Маршруты и планировка			
Средняя длина маршрута отборщика на 1 строку	25 м	15–60 м	Базовые данные
Протяжённость конвейерной/транспортной системы	350 м	0–2 000 м	Базовые данные
Количество ворот приёмки	4 шт.	1–40 шт.	Оценка
Количество ворот отгрузки	4 шт.	1–40 шт.	Оценка
Хранение и характеристики грузов			
Тип стеллажной системы	Фронтальные паллетные	—	Базовые данные
Количество паллетомест	20 000 паллетомест	10 000–100 000 паллетомест	Базовые данные
Средняя масса грузовой единицы (паллет)	800 кг	200–1 500 кг	Базовые данные
Средняя масса штучной единицы (SKU)	1,8 кг	0,1–20 кг	Базовые данные
Средние габариты паллеты (Д×Ш×В)	1200×800×1600 мм	—	Базовые данные
Средние габариты штучной единицы (Д×Ш×В)	300×200×150 мм	—	Базовые данные
Доля негабаритных/нестандартных грузов	5 %	0–30 %	Базовые данные
Температурный режим хранения	Нормальный (+5...+25 °С)	—	Оценка
Высота верхнего яруса хранения	9 м	4–15 м	Расчёт
Инвентаризаций в год	12 раз/год	1–52 раз/год	Оценка

Параметр	Значение	Допустимый диапазон	Источник
Инфраструктура и ограничения			
Мощность электроснабжения (доступная)	500 кВт	100–3 000 кВт	Базовые данные
Наличие WMS	Да	—	Базовые данные
Наличие ERP/1C	1C:ERP	—	Базовые данные
Планируемый бюджет на роботизацию (CAPEX)	80 млн руб.	10–500 млн руб.	Базовые данные
Горизонт расчёта окупаемости	5 лет	3–10 лет	Базовые данные
Уборка склада			
Площадь уборки	10 000 м²	5 000–50 000 м²	Расчёт
Уборок в сутки	2 раз/сут	1–6 раз/сут	Оценка
Численность уборщиков склада	— чел.	0–200 чел.	не задано — в расчёт не входит
Средняя з/п уборщика склада (gross)	65 000 руб./мес.	38 000–85 000 руб./мес.	Оценка

Приложение Б. Подбор решений

Подбор по процессам объекта: статус, причины включения или исключения, ограничения и недостающие данные; балл 0–100 раскладывается на вклады факторов (очки / вес).

Решения в сценариях

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка	Рекомендуется требует проверки в сценариях	72 из 100 Экономика 27/40 · Данные 5/20 · Зрелость 15/15 · Запас 15/15 · Кейсы 10/10	Рекомендуется: лучший балл среди кандидатов с расчётом экономики — 72 из 100; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %); Минимальная ширина прохода 0,75 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+25 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; производительность не подтверждена первоисточником	—
AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка	Подходит требует проверки в сценариях	68 из 100 Экономика 32/40 · Данные 2/20 · Зрелость 9/15 · Запас 15/15 · Кейсы 10/10	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %); Минимальная ширина прохода 0,7 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,5 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Все результаты подбора по процессам

По каждому решению — статус, балл, причины включения или исключения, ограничения и недостающие данные (что уточнить и как). Решения, которые стоят в сценариях, описаны в таблице выше.

Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Рекомендуется требует проверки в сценариях	72 из 100	Причины, ограничения, недостающие данные и вклады факторов балла — в таблице «Решения в сценариях» выше.		

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Подходит требуется проверки в сценариях	68 из 100	Причины, ограничения, недостающие данные и вклады факторов балла — в таблице «Решения в сценариях» выше.		
AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг)	Подходит требуется проверки	66 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 800 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 0 %); Минимальная ширина прохода 0,7 м $\leq$ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	запас грузоподъемности 0 % (800 кг при массе груза 800 кг); подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AK-2000-2	Подходит требуется проверки	60 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 2 000 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2,6 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Ronavi H2000 (грузоподъемность до 2 000 кг)	Подходит требуется проверки	60 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 2 000 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 150 %); Минимальная ширина прохода 1,19 м $\leq$ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+30 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1 м/с и планировке объекта; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; кейс внедрения не подтверждён	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR 1200 (грузоподъемность до 1 200 кг)	Подходит требуется проверки	47 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 1 200 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 50 %)	подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
MULE	Подходит требуется проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,3 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
DMR Carrier P	Подходит требуется проверки	31 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма 1,6 м < верхнего яруса 9 м: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Pallet Shuttle	Недостаточно данных требуется проверки	42 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность 100 паллет/ч в расчёт не идёт (паспортная цифра не отнесена к одному роботу или станции), цикл по скорости для стационарного решения не считается; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	перестройка стеллажей под каналы шаттла в CAPEX не учтена; требует проверки: производитель указан спорно; кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Беспилотный погрузчик	Недостаточно данных требуется проверки	27 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность не опубликована, скорость для расчёта цикла не опубликована; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Сёмабот (грузоподъемность до 1 500 кг)	Недостаточно данных требуется проверка	27 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность не опубликована, скорость для расчёта цикла не опубликована; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Робот-тягач RoboCV	Исключён требуется проверка	не оценивается	Робот-тягач RoboCV: минимальная ширина прохода 2,9 м > ширина проходов объекта 2,8 м	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); часть характеристик взята у другого продукта; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Робот-штабелёр RoboCV	Исключён требуется проверка	не оценивается	Робот-штабелёр RoboCV: ширина прохода для разворота 2,9 м > ширина проходов объекта 2,8 м	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AS-RS P	Исключён требуется проверка	не оценивается	AS-RS P: не предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка»	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR 600 (грузоподъемность до 600 кг)	Исключён требуется проверка	не оценивается	DMR 600 (грузоподъемность до 600 кг): грузоподъемность 600 кг < масса груза 800 кг	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi RCM (грузоподъемность до 350 кг)	Исключён требуется проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Модель не найдена у производителя; Опытный образец; Модель Ronavi RCM не найдена у производителя: в каталоге ronavi-robotics.ru семь моделей, страница /catalogue/rcm недоступна (проверено 23.09.2026); Ronavi RCM (грузоподъемность до 350 кг): грузоподъемность 350 кг < масса груза 800 кг	подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 39 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Tagarka (грузоподъемность до 35 000 кг)	Исключён требуется проверки	не оценивается	Вариант не опубликован; Вариант Tagarka 35 т не опубликован производителем: на сайте Семаргл линейка 2 / 6 / 9 т, большие грузоподъемности — только под заказ (проверено 23.09.2026)	подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Автоматизированное хранение

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Робот-штабелёр RoboCV	Подходит требуется проверки	47 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 1 400 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 75 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Pallet Shuttle	Подходит требуется проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	перестройка стеллажей под каналы шаттла в CAPEX не учтена; требует проверки: производитель указан спорно; кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AK-2000-2	Подходит требуется проверки	41 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
DMR Carrier P	Подходит требуется проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъема 1,6 м < верхнего яруса 9 м: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AS-RS P	Недостаточно данных требуется проверки	43 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 3 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 275 %); Рабочая температура –5...+40 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Беспилотный погрузчик	Исключён требуется проверки	не оценивается	Беспилотный погрузчик: не предназначен для процесса «Автоматизированное хранение»	высота подъема не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
MULE	Исключён требуется проверки	не оценивается	MULE: не предназначен для процесса «Автоматизированное хранение»	высота подъема не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота загрузки 55 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Штучный отбор (товар к человеку)

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
SmartCube	Подходит требуется проверки	49 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 30 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 1 567 %)	требуется проверки: в источниках разные цены; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR 300 Carrier B	Подходит требуется проверки	41 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 100 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 5 456 %); Рабочая температура 0...+40 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AMR 100 (грузоподъемность до 100 кг)	Подходит требуется проверки	40 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 100 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 5 456 %)	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi M (грузоподъемность до 1200 кг)	Подходит требуется проверки	36 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 1 200 кг $\geq$ масса груза 1,8 кг (запас 66 567 %); Рабочая температура +5...+30 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	пилотная эксплуатация; — требует проверки: производительность не подтверждена первоисточником	
AS-RS B	Недостаточно данных требуется проверки	36 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 30 кг $\geq$ масса груза 1,8 кг (запас 1 567 %); Рабочая температура -5...+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Воркер	Недостаточно данных требуется проверки	27 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»	пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Грузоподъемность: Уточните грузоподъемность у производителя — без неё не проверить, повезёт ли робот груз 1,8 кг
Робот-комплектующий	Исключён требуется проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Опытный образец; Статус «НИОКР» в каталоге — опытный образец, в расчёт не включается	требуется проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 52 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Сортировка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi SR (грузоподъемность до 50 кг)	Подходит требуется проверки	49 из 100	Предназначен для процесса «Сортировка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 50 кг $\geq$ масса груза 1,8 кг (запас 2 678 %)	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Ronavi SD (грузоподъемность до 10 кг)	Подходит требуется проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Сортировка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 10 кг $\geq$ масса груза 1,8 кг (запас 456 %)	пилотная эксплуатация; требует проверки: в источниках разные цены; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Инвентаризация

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Инвентаризатор AI Stock Counter 12M	Подходит требуется проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Инвентаризация» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Робот инвентаризатор	Недостаточно данных требуется проверки	33 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Инвентаризация» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: цена может быть годовой подпиской, а не ценой покупки; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Уборка склада

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
MARK 2 SE	Подходит требуется проверки	45 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 1,2 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	—
Клинботикс 400 PRO	Подходит требуется проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 0,7 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	—
Клинботикс 600	Подходит требуется проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 0,75 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	—
AK-SC80	Подходит требуется проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником; полнота карточки 48 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
РУБИ-С-03	Подходит требуется проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Unit	Недостаточно данных требуется проверки	28 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	пилотная эксплуатация; требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Astramis SurfexUnit	Исключён требуется проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Опытный образец; Статус «НИОКР» в каталоге — опытный образец, в расчёт не включается	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 48 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Приложение В. CAPEX и OPEX по статьям

Каждая статья — с формулой, подстановкой чисел и происхождением значения (базовые данные, открытый источник, оценка с обоснованием, норматив). Статья услуги (RaaS), принятая входящей в подписку, показана с нулём и пометкой: это допущение, которое нужно проверить в договоре.

Как есть

OPEX за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
ФОТ персонала процессов («Как есть»)	46 872 000 ₽	$\Sigma \text{ численность} \times \text{с по процессам охвата сравнения}$ $25 \times 1\,874\,880 \text{ ₽} = 46\,872\,000 \text{ ₽}$	Расчёт
OPEX за год, итого	46 872 000 ₽		

Покупка — Ronavi H1500

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	29 700 000 ₽	$N \times \text{цена робота}$ $11 \times 2\,700\,000 \text{ ₽}$	Базовые данные
Зарядные станции	300 000 ₽	$C \times \text{цена зарядной станции}$ $1 \times 300\,000 \text{ ₽}$	Открытый источник
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	1 500 000 ₽	площадь активной зоны $\times$ удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов) $10\,000 \text{ м}^2 \times 150 \text{ ₽/м}^2$	Оценка
ПО управления парком	1 000 000 ₽	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект 1 000 000 ₽ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 ₽	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект 1 250 000 ₽ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Пусконаладка	1 100 000 ₽	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$ $11 \times 100\,000 \text{ ₽}$	Открытый источник аналог: Вейбот Роботикс (Клинботикс)
Обучение персонала	150 000 ₽	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект 150 000 ₽ (норматив на объект)	Оценка
Резерв (10 %)	3 500 000 ₽	доля резерва CAPEX $\times$ сумма остальных статей CAPEX $10 \% \times 35\,000\,000 \text{ ₽}$	Базовые данные
CAPEX, итого	38 500 000 ₽		

OPEX за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Сервисное обслуживание	3 300 000 ₽	$N \times \text{сервис за работа в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса} \times \text{цена)}$ $11 \times 300\,000 \text{ ₽}$	Открытый источник
Лицензии ПО	0 ₽	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0 годовая плата за ПО не опубликована — принято 0	Оценка проверить в договоре: годовая лицензия может быть платной
Электроэнергия	246 441 ₽	$N \times \text{средняя мощность робота} \times \text{Нгод} \times U \times \text{тариф}$ $11 \times 0,4 \text{ кВт} \times 8\,030 \text{ ч} \times 0,775 \times 9 \text{ ₽/кВт} \cdot \text{ч}$	Оценка
Связь и сеть	132 000 ₽	$N \times \text{связь на один робот в год}$ $11 \times 12\,000 \text{ ₽}$	Оценка
Расходные материалы	297 000 ₽	$N \times \text{расходники за работа в год (из карточки продукта, иначе доля} \times \text{цена)}$ $11 \times 1 \% \times 2\,700\,000 \text{ ₽}$	Оценка
Ремонт вне сервисного договора	594 000 ₽	доля ремонта в год $\times$ стоимость оборудования $2 \% \times 29\,700\,000 \text{ ₽}$	Оценка
Замена АКБ (в среднем за год)	742 500 ₽	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — фактическая замена в годы, кратные сроку}$ $11 \times 10 \% \times 2\,700\,000 \text{ ₽} / 4 \text{ г.}$	Оценка
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 ₽	посты = $[N / \text{роботов на пост}]$; посты $\times$ Нсут $\times$ дней в году / фонд ставки в год $\times$ с $1 \text{ пост} \times 22 \text{ ч} \times 365 \text{ дн.} / 1\,973 \text{ ч} \times 1\,874\,880 \text{ ₽}$	Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	24 607 800 ₽	(численность – F) $\times$ с (25 – 11,875) $\times$ 1 874 880 ₽	Расчёт
ОРЕХ за год, итого	37 550 398 ₽		

Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	0 ₽	$N \times \text{цена робота}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Зарядные станции	0 ₽	$C \times \text{цена зарядной станции}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	0 ₽	площадь активной зоны $\times$ удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов) входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
ПО управления парком	0 ₽	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 ₽	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект 1 250 000 ₽ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Пусконаладка	0 ₽	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Обучение персонала	150 000 ₽	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект 150 000 ₽ (норматив на объект)	Оценка
Резерв (10 %)	140 000 ₽	доля резерва CAPEX $\times$ сумма остальных статей CAPEX $10 \% \times 1\,400\,000 \text{ ₽}$	Базовые данные
CAPEX, итого	1 540 000 ₽		

ОРЕХ за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Подписка RaaS	13 200 000 ₽	$N \times 12 \times \text{ставка за работа в месяц}$ $11 \times 12 \times 100\,000 \text{ ₽}$	Открытый источник ставка «от» — нижняя граница
Сервисное обслуживание	0 ₽	$N \times \text{сервис за работа в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса \times \text{цена})}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Лицензии ПО	0 ₽	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0 входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Электроэнергия	246 441 ₽	$N \times \text{средняя мощность работа} \times \text{Нгод} \times U \times \text{тариф}$ $11 \times 0,4 \text{ кВт} \times 8\,030 \text{ ч} \times 0,775 \times 9 \text{ ₽/кВт}\cdot\text{ч}$	Оценка
Связь и сеть	132 000 ₽	$N \times \text{связь на один робот в год}$ $11 \times 12\,000 \text{ ₽}$	Оценка
Расходные материалы	0 ₽	$N \times \text{расходники за работа в год (из карточки продукта, иначе доля \times \text{цена})}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Ремонт вне сервисного договора	0 ₽	доля ремонта в год $\times$ стоимость оборудования входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Замена АКБ (в среднем за год)	0 ₽	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — фактическая замена в годы, кратные сроку}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 ₽	посты = $[N / \text{роботов на пост}]$; посты $\times$ Нсут $\times$ дней в году / фонд ставки в год $\times$ с $1 \text{ пост} \times 22 \text{ ч} \times 365 \text{ дн.} / 1\,973 \text{ ч} \times 1\,874\,880 \text{ ₽}$	Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	24 607 800 ₽	(численность – F) $\times$ с (25 – 11,875) $\times$ 1 874 880 ₽	Расчёт
ОРЕХ за год, итог	45 816 898 ₽		

Покупка — AMR 1500

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	24 200 000 ₽	$N \times \text{цена работа}$ $11 \times 2\,200\,000 \text{ ₽}$	Базовые данные цена не подтверждена производителем
Зарядные станции	600 000 ₽	$C \times \text{цена зарядной станции}$ $2 \times 300\,000 \text{ ₽}$	Открытый источник аналог: Ronavi
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	1 500 000 ₽	$\text{площадь активной зоны} \times \text{удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов)}$ $10\,000 \text{ м}^2 \times 150 \text{ ₽/м}^2$	Оценка
ПО управления парком	1 000 000 ₽	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект $1\,000\,000 \text{ ₽}$ (норматив на объект)	Открытый источник аналог: Ronavi
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 ₽	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект $1\,250\,000 \text{ ₽}$ (норматив на объект)	Открытый источник аналог: Ronavi
Пусконаладка	1 100 000 ₽	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$ $11 \times 100\,000 \text{ ₽}$	Открытый источник аналог: Вейбот Роботикс (Клинботикс)
Обучение персонала	150 000 ₽	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект $150\,000 \text{ ₽}$ (норматив на объект)	Оценка
Резерв (10 %)	2 980 000 ₽	доля резерва CAPEX $\times$ сумма остальных статей CAPEX $10\% \times 29\,800\,000 \text{ ₽}$	Базовые данные
CAPEX, итог	32 780 000 ₽		

ОРЕХ за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Сервисное обслуживание	2 904 000 ₽	$N \times \text{сервис за работа в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса} \times \text{цена)}$ $11 \times 12 \% \times 2\,200\,000 \text{ ₽}$	Открытый источник сервис производителя не опубликован — доля цены по заявлениям производителей
Лицензии ПО	0 ₽	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0 годовая плата за ПО не опубликована — принято 0	Оценка проверить в договоре: годовая лицензия может быть платной
Электроэнергия	246 441 ₽	$N \times \text{средняя мощность работа} \times \text{Нгод} \times U \times \text{тариф}$ $11 \times 0,4 \text{ кВт} \times 8\,030 \text{ ч} \times 0,775 \times 9 \text{ ₽/кВт} \cdot \text{ч}$	Оценка
Связь и сеть	132 000 ₽	$N \times \text{связь на один робот в год}$ $11 \times 12\,000 \text{ ₽}$	Оценка
Расходные материалы	242 000 ₽	$N \times \text{расходники за работа в год (из карточки продукта, иначе доля} \times \text{цена)}$ $11 \times 1 \% \times 2\,200\,000 \text{ ₽}$	Оценка
Ремонт вне сервисного договора	484 000 ₽	доля ремонта в год $\times$ стоимость оборудования $2 \% \times 24\,200\,000 \text{ ₽}$	Оценка
Замена АКБ (в среднем за год)	605 000 ₽	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ} / \text{срок замены; в денежном потоке — фактическая замена в годы, кратные сроку}$ $11 \times 10 \% \times 2\,200\,000 \text{ ₽} / 4 \text{ г.}$	Оценка
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 ₽	посты = $[N / \text{роботов на пост}]$; посты $\times$ Нсут $\times$ дней в году / фонд ставки в год $\times$ с $1 \text{ пост} \times 22 \text{ ч} \times 365 \text{ дн.} / 1\,973 \text{ ч} \times 1\,874\,880 \text{ ₽}$	Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	24 607 800 ₽	(численность – F) $\times$ с (25 – 11,875) $\times$ 1 874 880 ₽	Расчёт
ОРЕХ за год, итог	36 851 898 ₽		

Приложение Г. Денежный поток

Год 0 — вложения (CAPEX). Эффект года = ОРЕХ «Как есть» – ОРЕХ сценария с фактической заменой АКБ в этом году; докупка оборудования — по сроку службы. NPV, ROI и дисконтированная окупаемость считаются за горизонт расчёта, TCO — за горизонт TCO (не меньше 5 лет); годы после горизонта расчёта отмечены *. Суммы в рублях.

«Как есть»: затраты постоянны — ОРЕХ 46 872 000 ₽ в год, TCO за 5 лет 234 360 000 ₽.

Покупка — Ronavi H1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV -4 108 652 ₽ · TCO 225 509 489 ₽

Год	CAPEX	ОРЕХ	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накоплен- ный дискон- тированный
0	38 500 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	-38 500 000 ₽	-38 500 000 ₽	-38 500 000 ₽
1	0 ₽	36 807 898 ₽	0 ₽	0 ₽	10 064 102 ₽	10 064 102 ₽	-28 435 898 ₽	-29 514 194 ₽
2	0 ₽	36 807 898 ₽	0 ₽	0 ₽	10 064 102 ₽	10 064 102 ₽	-18 371 796 ₽	-21 491 154 ₽
3	0 ₽	36 807 898 ₽	0 ₽	0 ₽	10 064 102 ₽	10 064 102 ₽	-8 307 693 ₽	-14 327 725 ₽
4	0 ₽	39 777 898 ₽	2 970 000 ₽	0 ₽	7 094 102 ₽	7 094 102 ₽	-1 213 591 ₽	-9 819 294 ₽
5	0 ₽	36 807 898 ₽	0 ₽	0 ₽	10 064 102 ₽	10 064 102 ₽	8 850 511 ₽	-4 108 652 ₽

Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV 2 263 407 ₽ · TCO 230 624 489 ₽

Год	CAPEX	ОРЕХ	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накоплен- ный дискон- тированный
0	1 540 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	-1 540 000 ₽	-1 540 000 ₽	-1 540 000 ₽
1	0 ₽	45 816 898 ₽	0 ₽	0 ₽	1 055 102 ₽	1 055 102 ₽	-484 898 ₽	-597 944 ₽
2	0 ₽	45 816 898 ₽	0 ₽	0 ₽	1 055 102 ₽	1 055 102 ₽	570 204 ₽	243 177 ₽
3	0 ₽	45 816 898 ₽	0 ₽	0 ₽	1 055 102 ₽	1 055 102 ₽	1 625 307 ₽	994 178 ₽

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накоплен- ный дискон- тированный
4	0 Р	45 816 898 Р	0 Р	0 Р	1 055 102 Р	1 055 102 Р	2 680 409 Р	1 664 714 Р
5	0 Р	45 816 898 Р	0 Р	0 Р	1 055 102 Р	1 055 102 Р	3 735 511 Р	2 263 407 Р

Покупка — AMR 1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV 3 983 162 Р · TCO 216 434 489 Р

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накоплен- ный дискон- тированный
0	32 780 000 Р	0 Р	0 Р	0 Р	0 Р	-32 780 000 Р	-32 780 000 Р	-32 780 000 Р
1	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	-22 154 898 Р	-23 293 302 Р
2	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	-11 529 796 Р	-14 823 035 Р
3	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	-904 693 Р	-7 260 297 Р
4	0 Р	38 666 898 Р	2 420 000 Р	0 Р	8 205 102 Р	8 205 102 Р	7 300 409 Р	-2 045 806 Р
5	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	17 925 511 Р	3 983 162 Р

Приложение Д. Нормативы и допущения

Нормативы, с которыми выполнен расчёт (снимок проекта): значение, происхождение и обоснование. Если администратор изменил норматив, рядом указано значение по умолчанию.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Режим и загрузка				
Коэффициент загрузки робота	0,775 (77,5 %)	доля	Базовые данные	Легенда демо -набора задаёт типовой KPI загрузки AMR 70–85 % и оговаривает, что он уже учитывает зарядку, простои и ожидание. Середина диапазона 0,775 — наш выбор внутри этого интервала; границы 0,70 и 0,85 используются в анализе чувствительности. Демо -набор данных > легенда «Коэффициент загрузки AMR» 70–85 %
Коэффициент доступности робота	1 (100 %)	доля	Расчёт	Типовая загрузка уже учитывает зарядку и простои. Чтобы не учесть их дважды, доступность по умолчанию равна 1; снижать её имеет смысл только при известных простоях сверх тех, что заложены в загрузку (например, плановое обслуживание в рабочие смены). Формула: 1 (простои и зарядка уже внутри типового коэффициента загрузки)
Резерв парка сверх пиковой потребности	0,175 (17,5 %)	доля	Базовые данные	Легенда демо -набора требует рассчитывать роботов на пиковую нагрузку с резервом 15–20 %. Середина 17,5 % — наш выбор внутри этого интервала. Демо -набор данных > легенда «Пиковая нагрузка» резерв 15–20 %
Доля скорости при движении с грузом	0,8 (80 %)	доля	Оценка	Паспортная скорость обычно указывается без уточнения загрузки, а с паллетой робот движется медленнее по требованиям безопасности. Опубликованной доли нет, 0,8 — оценка; при 1,0 цикл считается по паспортной скорости в обе стороны.
Время захвата или постановки груза: подъёмный AMR	20	с	Оценка	Подъёмный робот подъезжает под паллету и поднимает её платформой; производители время операции не публикуют. 20 секунд на захват и столько же на постановку — оценка порядка величины, входит в расчёт цикла дважды.
Время захвата или постановки груза: вилочный робот	45	с	Оценка	Вилочному роботу нужно выровняться по паллете, ввести вилы и поднять груз, поэтому операция дольше, чем у подъёмного AMR. Опубликованных значений нет, 45 секунд — оценка.
Время сцепки или расцепки: тягач	30	с	Оценка	Тягач цепляет и отцепляет тележки или прицепы; время операции производители не публикуют. 30 секунд — оценка порядка величины между подъёмным и вилочным роботом.
Запас по числу зарядных станций	1,5	коэф.	Оценка	Роботы уходят на зарядку не строго по очереди: несколько из них могут разрядиться одновременно. Средняя доля времени на зарядке умножается на 1,5, чтобы очередь к станциям не становилась узким местом; значение проверяется имитацией (узкое место «зарядные станции»).
Роботов на одну зарядную станцию (если нет данных о зарядке)	5	шт.	Оценка	Применяется только когда у продукта не опубликованы автономность или время зарядки и долю времени на зарядке посчитать нельзя. Одна станция на пять роботов — оценка; расчёт с данными производителя всегда предпочтительнее.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Мощность одной зарядной станции	3	кВт	Оценка	Нужна только для проверки лимита электроснабжения объекта (если станции × мощность > доступной мощности, в рисках сценария появляется предупреждение). Паспортная мощность станций в найденных данных не публикуется, 3 кВт — оценка порядка величины.
Труд				
Коэффициент начислений на ФОТ	1,3	коэф.	Базовые данные	Коэффициент начислений 30,2 % (страховые взносы, стандартная ставка 2024–2025) задан в демо-наборе и фиксирован для всех трёх типов объектов, поэтому не редактируется. Демо-набор данных > легенда «ФОТ» 30,2 %
Доля труда процесса, которую берут роботы	0,5 (50 %)	доля	Оценка	Роботы берут горизонтальную транспортировку; размещение на верхние ярусы при потолке 10 м остаётся за погрузчиками. Какую долю работы водителей погрузчиков составляет горизонтальная перевозка, в исходных данных нет, поэтому 0,5 — оценка, а диапазон 0,3–0,7 входит в анализ чувствительности.
Роботов на один пост диспетчера парка	20	шт.	Оценка	Один диспетчер парка в смену следит за роботами, разбирает остановки и вызывает сервис. Сколько роботов он удерживает, производители не публикуют; 20 — оценка. Персонал эксплуатации считается физически (посты × часы работы), а не процентом от экономии.
Годовой фонд рабочего времени одной ставки	1 973	ч	Оценка	Норма часов производственного календаря при 40-часовой неделе — уточнить по календарю года. Нужна, чтобы перевести круглосуточные посты диспетчеров в число ставок: посты × часы работы объекта в год ÷ фонд одной ставки.
CAPEX				
Резерв CAPEX	0,1 (10 %)	доля	Базовые данные	Легенда демо-набора включает в CAPEX резерв 10 %. Мы читаем его как 10 % от суммы остальных статей и показываем это в расчёте. Диапазон 5–20 % — наш, он ограничивает правку администратором. Демо-набор данных > легенда «CAPEX» резерв 10 %
ПО управления парком (разово на объект)	1 000 000	₽	Открытый источник	Ronavi публикует тариф на ПО управления группой роботов (RMS): «Стоимость одной установки ПО — 1 млн рублей». Применяется, когда у продукта нет своей цены ПО; для других производителей это аналог (пометка «аналог: Ronavi»).
Интеграция с WMS/ERP (разово на объект)	1 250 000	₽	Открытый источник	Ronavi Robotics, «Информация о ПО», тарифная политика; https://ronavi-robotics.ru/software-information
Пусконаладка на один робот	100 000	₽	Открытый источник	Ronavi: «Стоимость внедрения RMS и интеграции обычно составляет от 500 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от масштаба проекта». Середина 1,25 млн ₽ — наш выбор внутри опубликованного диапазона; для других производителей это аналог. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-logis
Обучение персонала (разово на объект)	150 000	₽	Оценка	Вейбот Роботикс публикует «Пусконаладка от 100 000 ₽ для Cleanbotics 400 PRO и от 150 000 ₽ для Cleanbotics 600». Берём нижнюю опубликованную цену пусконаладки за робота; для складских AMR это аналог, цена конкретного интегратора может быть выше. Вейбот Роботикс (Клинботикс), страница «Покупка и аренда»; https://waybotrobotics.com/buy-rent
Зарядная станция (за штуку)	300 000	₽	Открытый источник	Отдельную цену обучения производители не публикуют: Вейбот включает инструктаж в пусконаладку, R2B — в аренду. 150 000 ₽ — оценка порядка величины для обучения диспетчеров и операторов на объекте.
Зарядная станция (за штуку)	300 000	₽	Открытый источник	Ronavi в статье о стоимости владения: «зарядные станции (200–400 тыс. рублей каждая)». Середина 300 000 ₽ — наш выбор внутри опубликованного диапазона; дилер Stellmart продаёт станцию Ronavi Charger «от 360 000 руб.» (https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/). Та же статья называет цену H1500 «около 2–3 млн рублей при покупке с учетом зарядных станций и прочей инфраструктуры», а у дилера робот («от 2 700 000 руб.», как в каталоге) и станция продаются отдельно. Поэтому станции — отдельная строка CAPEX; входят ли они в цену робота, проверяется по коммерческому предложению. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; дилер Stellmart, карточка Ronavi H1500 — https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/ ; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-logis
Инфраструктура площадки на 1 м² активной зоны	150	₽/м²	Оценка	Разметка пола, точки доступа Wi-Fi и навигационные метки на активной зоне. Удельной цены в открытых источниках нет, 150 ₽/м² — оценка; перестройка стеллажей и лифты сюда не входят и отмечаются отдельными рисками.
OPEX				

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Сервисное обслуживание в год, доля цены робота	0,12 (12 %)	доля в год	Открытый источник	Три заявления производителей: Ronavi — «от 10 % стоимости проекта в год»; R2B — обслуживание MARK 2 SE около 20 000 ₽/мес (≈240 000 ₽/год, ≈12,6 % цены 1,9 млн ₽); Вейбот — 30 000 ₽/мес (360 000 ₽/год, 15,6–24 % цены 2,31 и 1,5 млн ₽); цены роботов — из каталога. Берём 12 % между Ronavi и R2B; тариф Вейбот «под ключ» с еженедельным обслуживанием задаёт верхнюю границу. Применяется, когда у продукта нет своей цены сервиса. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; R2B, статья в блоге об окупаемости MARK 2 SE — https://r2b.company/blog/promyshlenny-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupamost ; Вейбот Роботикс, «Гарантия и сервис» — https://waybotrobotics.com/guarantee ; цены роботов — каталог; https://ronavi-robotics.ru/media/post/18s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-logis
Ремонт вне сервисного договора в год, доля цены	0,02 (2 %)	доля в год	Оценка	Повреждения и износ, которые не покрывает сервисный договор (колёса, бамперы, датчики после столкновений). Опубликованных данных нет, 2 % цены в год — оценка; при договоре «под ключ» можно поставить 0.
Расходные материалы в год, доля цены	0,01 (1 %)	доля в год	Оценка	Легенда демо-набора включает расходники в OPEX, но величины не даёт. 1 % цены робота в год — оценка для складского AMR без щёток и фильтров; у уборочных роботов доля выше.
Замена АКБ, раз в	4 лет	Базовые данные		Легенда демо-набора указывает в составе OPEX замену АКБ примерно раз в 3–5 лет. Середина 4 года — наш выбор внутри интервала; если производитель публикует свой срок, берётся он. Демо-набор данных > легенда «OPEX» замена АКБ ~раз в 3–5 лет
Стоимость комплекта АКБ, доля цены робота	0,1 (10 %)	доля	Оценка	Цена АКБ не публикуется ни одним из найденных производителей. 10 % цены робота — оценка для расчёта замены АКБ; при известной цене комплекта у продукта берётся она.
Средняя потребляемая мощность робота в работе	0,4 кВт	Оценка		Среднюю потребляемую мощность паллетных AMR производители в найденных открытых данных не публикуют. 0,4 кВт — оценка средней мощности с учётом движения с паллетой; уточняется по паспорту робота или замеру на объекте.
Тариф на электроэнергию	9 ₽/кВт·ч	Оценка		Тариф для юридических лиц зависит от региона, уровня напряжения и ценовой категории. 9 ₽/кВт·ч — оценка порядка величины; уточняется по договору энергоснабжения объекта.
Связь и сеть на один робот в год	12 000 ₽/год	Оценка		Связь входит в OPEX, но ни демо-набор, ни производители цену не дают. 1 000 ₽ в месяц на робот (SIM-карта или доля обслуживания Wi-Fi, мониторинг) — оценка.
Оценка ставки RaaS в месяц, доля цены робота	0,052 (5,2 %)	доля в месяц	Расчёт	Медиана отношения опубликованной месячной ставки RaaS к цене робота из каталога по четырём тарифам: Ronavi H1500 (от 100 000 ₽ при 2,7 млн ₽), R2B MARK 2 SE (от 100 000 ₽ при 1,9 млн ₽), Клинботикс 400 PRO (100 000 ₽ при 1,5 млн ₽), Клинботикс 600 (120 000 ₽ при 2,31 млн ₽); у Клинботикс это ставка со второго месяца, первый месяц дороже (260 000 и 400 000 ₽). Подставляется только по явному действию пользователя, с пометкой «оценка» и предупреждением в рисках сценария. Ставки RaaS: Ronavi — https://robotrends.ru/robopedia/ronavi-robotics («от 100 тысяч рублей в месяц за одного робота»); R2B — https://r2b.company/blog/promyshlenny-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupaemost , https://r2b.company/rent ; Вейбот Роботикс (Клинботикс), «Покупка и аренда» — https://waybotrobotics.com/buy-rent ; цены роботов — каталог; Формула: медиана(100 000/2 700 000; 100 000/1 900 000; 100 000/1 500 000; 120 000/2 310 000)
Финансы				
Ставка дисконтирования	0,12 (12 %)	доля в год	Наш выбор	Ставка дисконтирования 12 % — наш выбор, а не цитата. Отражает стоимость денег для частного покупателя оборудования в рублёвой экономике: она обязана быть выше безрисковой ставки, потому что проект автоматизации рискованнее гособлигаций. Правильное значение зависит от структуры капитала конкретного покупателя: если 12 % вам не подходит, подставьте свою ставку.
Срок службы робота (если производитель не публикует)	7 лет	Оценка		Срок службы производители публикуют редко: R2B считает выгоду MARK 2 SE при сроке службы 5 лет, в паспорте робота «Пиксель» указано 7 лет. Берём 7 лет, как в модели v1; по истечении срока внутри горизонта TCO оборудование покупается заново.
Минимальный горизонт TCO	5 лет	Методика		Методика требует считать TCO на горизонте не менее пяти лет, поэтому TCO считается за max(горизонт расчёта, 5 лет) даже при горизонте 3 года. Верхняя граница 30 лет защищает от опечатки при правке: денежные потоки считаются по годам. Методика расчёта > горизонт TCO
Интерпретация				

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Граница «быстрой» окупаемости	3	лет	Методика	Методика задаёт настраиваемые интервалы окупаемости «до 3 лет, 3–5 лет и более 5 лет» и не строит рекомендацию только на жёстком пороге; интервал лишь описывает результат. Методика расчёта > интервалы окупаемости
Граница «долгой» окупаемости	5	лет	Методика	Верхняя граница среднего интервала «3–5 лет»; окупаемость дольше описывается как «долгая», но сценарий не отбрасывается. Если правка сделает её меньше границы «быстрой», платформа поднимет её до этой границы, чтобы интервалы не перевернулись. Методика расчёта > интервалы окупаемости
Шаг чувствительности, если нет типового диапазона	0,2 (20 %)	доля	Наш выбор	Чувствительность считается минимум к трём параметрам, но её ширина не задана. Где есть типовой диапазон (min/max), берётся он; иначе $\pm 20\%$ — наш выбор, достаточно широкий, чтобы показать смену знака, и не выходящий за правдоподобные значения.
Имитация				
Минимальная доля обслуженных заданий для подтверждения	0,97 (97 %)	доля	Оценка	Имитация подтверждает парк, если за пиковое окно обслужено не менее 97 % поступивших заданий. Отраслевого стандарта нет; порог — наша оценка, допускающая хвост заданий, поступивших в последние минуты окна.
Предельное ожидание задания (95-й перцентиль)	10	мин	Оценка	95 % заданий должны начинать выполняться не позже чем через 10 минут после поступления. Норматива нет; 10 минут — оценка допустимой задержки паллеты у ворот в пиковый час.
Доля простая, при которой парк избыточен	0,4 (40 %)	доля	Оценка	Если даже в пик работы простаивают 40 % времени и больше, парк избыточен и его стоит уменьшить. Порог — наша оценка; вместе с перебором минимального парка он показывает запас.
Прогрев имитации на среднем потоке	15	мин	Оценка	Первые 15 минут поток идёт со средней интенсивностью, чтобы роботы разошлись по складу и заряд распределился; эти минуты в метрики не входят. Длительность — оценка. Граница 60 минут ограничивает правку, чтобы прогон в браузере не затягивался.
Длительность пикового окна имитации	120	мин	Оценка	Два часа на пиковом потоке: достаточно, чтобы проявились очередь и уход роботов на зарядку при автономности в несколько часов. Длительность — оценка. Границы 30–480 минут ограничивают правку: нулевое окно сделало бы достигнутый поток неопределённым (деление на длительность окна), а окно длиннее восьмичасовой смены затягивает прогон в браузере.
Заряд, при котором робот уходит на зарядку	0,2 (20 %)	доля	Оценка	Робот уходит на зарядку при 20 % заряда. Производители порог не публикуют, и он настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Порог возврата всегда выше порога ухода минимум на 5 п.п., поэтому верхняя граница 0,95.
Заряд, при котором робот возвращается в работу	0,9 (90 %)	доля	Оценка	Робот возвращается в работу при 90 % заряда: последние проценты заряжаются медленнее. Порог настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Если правка сделает его не выше порога ухода, платформа поднимет его до порога ухода + 5 п.п., иначе робот метался бы между работой и зарядкой.
Подбор				
Вес фактора «Экономика» в балле подбора	0,4 (40 %)	доля	Наш выбор	Экономика — главный вопрос заказчика, поэтому NPV покупки весит больше всего. Веса балла — наш выбор; вклад каждого фактора показывается отдельно, чтобы с ранжированием можно было спорить по существу.
Вес фактора «Данные» в балле подбора	0,2 (20 %)	доля	Наш выбор	Полнота и подтверждённость характеристик: продукт с неподтверждёнными числами не должен обгонять проверенный только за счёт оптимистичных данных. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Зрелость» в балле подбора	0,15 (15 %)	доля	Наш выбор	Серийная эксплуатация надёжнее пилота: статус из каталога учитывается отдельным фактором. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Запас» в балле подбора	0,15 (15 %)	доля	Наш выбор	Запас по грузоподъёмности и ширине прохода: робот на пределе возможностей хуже переносит отклонения реального объекта от паспорта. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Кейсы» в балле подбора	0,1 (10 %)	доля	Наш выбор	Наличие опубликованных внедрений: слабый, но полезный сигнал зрелости, поэтому вес наименьший. Вес — наш выбор; сумма весов равна 1. Если после правки сумма отличается от 1, платформа делит каждый вес на сумму, и балл остаётся в пределах 0–100; если все веса обнулены, берутся веса по умолчанию.

Приложение Е. Формулы

Формулы модели tz-1.0.0. Источник: «типовая расчётная зависимость» — общепринятая зависимость для расчёта парка, затрат и окупаемости; «базовые данные» — из описания демо-набора данных; «наш выбор» — принято в модели и обосновано в методике.

Показатель	Формула	Единицы	Источник
Часы работы объекта	$N_{сут} = \text{смен в сутки} \times \text{длительность смены (не более 24 ч)}$; $N_{год} = N_{сут} \times \text{рабочих дней в году}$	ч/сут; ч/год	базовые данные
Суточный спрос процесса	$Q_{сут} = \sum \text{объёмов процесса} \times (\text{доля процесса} / 100) \times \prod \text{множителей} \times (1 - \text{доля негабарита} / 100)$	ед./сут	наш выбор
Пиковый часовой поток	$\lambda_{ср} = Q_{сут} / N_{сут}$; $\lambda_{пик} = \lambda_{ср} \times \text{пиковый коэффициент}$	ед./ч	базовые данные
Паспортная производительность	$thg_{норм} = \text{производительность из карточки продукта, если она на один робот или станцию, в единицах процесса и не «до X» (предел, а не типичное значение)}$	ед./ч	наш выбор
Производительность по циклу на планировке объекта	$thg_{цикл} = 3600 / (L_{порож} / v + L_{груз} / (v \times k_{груз}) + 2 \times t_{захв})$	ед./ч; м; м/с; с	наш выбор
Принятая производительность робота	$thr_{эфф} = \text{значение, заданное вами, иначе } \min(thg_{норм}; thg_{цикл})$ из известных	ед./ч	наш выбор
Число роботов	$N_{точн} = \lambda_{пик} / (thr_{эфф} \times U \times A) \times (1 + \text{резерв})$; $N = \text{значение, заданное вами, иначе } \max(1; \lceil N_{точн} \rceil)$	шт.	типовая расчётная зависимость
Доля пикового спроса, которую закрывает парк	$K = \min(1; N \times thr_{эфф} \times U \times A / \lambda_{пик})$	доля	наш выбор
Число зарядных станций	$C = \max(1; \lceil N \times t_{зар} / (\text{автономность} \times 60 + t_{зар}) \times k_{запас} \rceil)$; без данных о зарядке $C = \max(1; \lceil N / \text{роботов на станцию} \rceil)$; для стационарных решений $C = 0$	шт.	наш выбор
Годовая стоимость одной ставки	$c = \text{зарплата} \times 12 \times \text{коэффициент начислений на ФОТ}$	₽/год	базовые данные
ФОТ персонала процесса («Как есть»)	$\Phi OT_{баз} = \text{численность} \times c$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Высвобождаемые ставки	$F = \text{численность} \times \text{доля автоматизируемого труда} \times (1 - \text{доля негабарита} / 100) \times K$ (негабарит перевозят только люди, поэтому он исключён и из спроса роботов, и из высвобождаемого труда – это не двойной учёт)	ставок	наш выбор
ФОТ оставшегося персонала процесса	$\Phi OT_{ост} = (\text{численность} - F) \times c$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	$\text{посты} = \lceil N / \text{роботов на пост} \rceil$; $\Phi OT_{эксп} = \text{посты} \times N_{сут} \times \text{дней в году} / \text{фонд ставки в год} \times c$	₽/год	наш выбор
Оборудование (роботы)	$N \times \text{цена робота}$	₽	типовая расчётная зависимость
Зарядные станции	$C \times \text{цена зарядной станции}$	₽	типовая расчётная зависимость
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	$\text{площадь активной зоны} \times \text{удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов)}$	₽	типовая расчётная зависимость
ПО управления парком	$\text{разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект}$	₽	типовая расчётная зависимость
Интеграция с WMS/ERP	$\text{стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект}$	₽	типовая расчётная зависимость
Пусконаладка	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$	₽	типовая расчётная зависимость
Обучение персонала	$\text{стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект}$	₽	типовая расчётная зависимость
Резерв	$\text{доля резерва CAPEX} \times \text{сумма остальных статей CAPEX}$	₽	базовые данные
CAPEX	$\text{оборудование} + \text{зарядные станции} + \text{инфраструктура} + \text{ПО} + \text{интеграция} + \text{пусконаладка} + \text{обучение} + \text{резерв}$	₽	типовая расчётная зависимость
Подписка RaaS	$N \times 12 \times \text{ставка за робота в месяц}$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Сервисное обслуживание	$N \times \text{сервис за робота в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса} \times \text{цена)}$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Лицензии ПО	$\text{годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе } 0$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Электроэнергия	$N \times \text{средняя мощность робота} \times N_{год} \times U \times \text{тариф}$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Связь и сеть	$N \times \text{связь на один робот в год}$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Расходные материалы	$N \times \text{расходники за робота в год (из карточки продукта, иначе доля} \times \text{цена)}$	₽/год	базовые данные
Ремонт вне сервисного договора	$\text{доля ремонта в год} \times \text{стоимость оборудования}$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Замена АКБ (в среднем за год)	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ} / \text{срок замены}$; в денежном потоке – фактическая замена в годы, кратные сроку	₽/год	базовые данные
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	$\text{посты} = \lceil N / \text{роботов на пост} \rceil$; $\text{посты} \times N_{сут} \times \text{дней в году} / \text{фонд ставки в год} \times c$	₽/год	типовая расчётная зависимость
ФОТ оставшегося персонала процесса	$(\text{численность} - F) \times c$	₽/год	типовая расчётная зависимость

Показатель	Формула	Единицы	Источник
ФОТ процессов без роботов (охват сравнения)	$\sum \text{ФОТ баз процессов охвата сравнения, которые этот сценарий не роботизирует}$	₽/год	наш выбор
ФОТ персонала процессов («Как есть»)	$\sum \text{численность} \times \text{с по процессам охвата сравнения}$	₽/год	типовая расчётная зависимость
ОРЕХ за год	сумма статей ОРЕХ сценария	₽/год	типовая расчётная зависимость
Чистый годовой эффект	$E = \text{ОРЕХ как есть} - \text{ОРЕХ сценария (охват сравнения один для всех сценариев)}$	₽/год	типовая расчётная зависимость
Простой срок окупаемости	$PB = CAPEX / E \text{ при } E > 0$	лет	типовая расчётная зависимость
ROI валовый	$ROI = \sum CF_t (t = 1...N) / CAPEX \times 100 \%, \text{ при } CAPEX > 0$	%	типовая расчётная зависимость
ROI чистый	$ROI_{\text{чист}} = ROI \text{ валовый} - 100 \% (\text{доход сверх возврата вложений})$	%	наш выбор
Чистая приведённая стоимость (NPV)	$NPV = \sum CF_t / (1 + r)^t, t = 0...N$	₽	наш выбор
Дисконтированный срок окупаемости	год, в котором накопленный дисконтированный поток становится неотрицательным и остаётся таким до конца горизонта N	лет	наш выбор
Совокупная стоимость владения (TCO)	$TCO = CAPEX + \sum (OREX_t + \text{докупкат}), t = 1...T; T = \max(N; \text{минимальный горизонт TCO})$	₽	типовая расчётная зависимость
Денежный поток года	$CF_0 = -CAPEX; CF_t = OREX_{\text{как есть}} - OREX_t - \text{докупкат}$	₽	наш выбор
Замена АКБ в году t	$AKB_t = N \times \text{стоимость комплекта, если } t \text{ кратно сроку замены и } t < T; OREX_t = OREX - AKB_{\text{ср}} + AKB_t$	₽	базовые данные
Докупка оборудования	докупкат = N × цена, если t кратно сроку службы и t < T (только оборудование)	₽	наш выбор
Пороговая зарплата	зарплата, при которой NPV покупки = 0; NPV линейен по зарплате, поэтому порог находится по двум расчётам	₽/мес	наш выбор

Приложение Ж. Источники данных

Характеристики решений, с которыми выполнен расчёт (снимок проекта): значение, происхождение, дата проверки, признак подтверждения первоисточником и ссылка. Источники параметров объекта — в разделе «Параметры объекта», нормативов — в разделе «Нормативы и допущения».

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
AMR 1500 (грузоподъемность до 1500 кг)					
Производитель	ООО "Морос"	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №9
Наименование (модель)	AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №9
Тип решения	AMR паллетный (подъёмный)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Назначение	Внутрискладская логистика	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №9
Страна происхождения	Россия	Открытый источник	да	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Статус доступности	пилотирование	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №9
Грузоподъёмность	до 1 500 кг	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №9
Габариты (Д × Ш × В)	1080 × 640 × 230	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Скорость	1,5 м/с	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Автономность	10–20 ч	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Точность позиционирования	10 мм	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Навигация	QR-метки, SLAM	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Условия эксплуатации	Рабочая температура: от +5°C до +40°C; пылевлагозащита IP54 и выше по запросу	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Собственная масса	185 кг	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Минимальная температура эксплуатации	5 °C	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
Максимальная температура эксплуатации	40 °С	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Минимальная ширина прохода	0,7 м	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://фцбас.рф/assets/prez/pdf/ФЦБРС_Складские_мобильные_роботы.pdf
Время зарядки	120 мин	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://фцбас.рф/assets/prez/pdf/ФЦБРС_Складские_мобильные_роботы.pdf
Связь	управление через приложение; API для интеграции с промышленными системами; интеграция с MES и WMS; удалённый мониторинг	Открытый источник	да	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Интеграция (WMS/ERP, API)	управление через приложение; API для интеграции с промышленными системами; интеграция с MES и WMS; удалённый мониторинг	Открытый источник	да	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Цена оборудования	2 200 000 ₽	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №9
Процессы и типы объектов	Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка (склад)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Кейсы внедрения	В Центре испытаний робототехники в Сколково подтверждены заявленные ТТХ, в т.ч.: • точность навигации и маневрирования в ограниченном пространстве • способность распознавать препятствия и безопасно и...	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №9
Основной источник	https://морос.рф/amr-1500/	Расчёт	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Дата проверки	2026-09-23	Расчёт	нет	2026-09-23	—
Подтверждение	3 из 23 подтверждены; строка сводной таблицы исследования: нет	Расчёт	нет	2026-09-23	—
Ronavi H1500 (грузоподъёмность до 1 500 кг)					
Производитель	ООО "Ронави Роботикс"	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Наименование (модель)	Ronavi H1500 (грузоподъёмность до 1 500 кг)	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Тип решения	AMR паллетный (подъёмный)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Назначение	Внутрискладская логистика; Внутрипроизводственная логистика	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Страна происхождения	Россия	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Статус доступности	в эксплуатации	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Грузоподъёмность	до 1 500 кг	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Габариты (Д × Ш × В)	1044 × 654 × 380	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Скорость	до 1,5 м/с	Базовые данные	да	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Производительность	80–100 паллет/ч (на работа)	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Автономность	до 6 ч	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Точность позиционирования	≈ 3 мм	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
Навигация	QR-метки, SLAM	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Условия эксплуатации	+5...+25 °C, ровный промышленный пол	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Собственная масса	250 кг	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Минимальная температура эксплуатации	5 °C	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Максимальная температура эксплуатации	25 °C	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Требования к полу	перепады/препятствия на полу не более 5 мм (высота преодолеваемого препятствия)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://robob2b.ru/upload/iblock/2f5/ik7heolyu7ny1sqhr omm4vxemfwe3632.pdf
Минимальная ширина прохода	0,75 м	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Время зарядки	≈ 18 мин	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Связь	Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n; открытое API, полная совместимость с логистическими платформами (WMS)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Интеграция (WMS/ERP, API)	Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n; открытое API, полная совместимость с логистическими платформами (WMS)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Цена оборудования	2 700 000 ₽	Базовые данные	да	2026-09-22	Каталог › №1, 66
ПО (разово)	1 000 000 ₽	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/software-information
Внедрение и интеграция	500 000–2 000 000 ₽	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/18s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-logis
Сервисное обслуживание	≈ 300 000 ₽/год	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/18s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-logis
Модели приобретения	покупка, лизинг, аренда / RaaS	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Ставка RaaS	от 100 000 ₽/мес	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://robotrends.ru/robotopedia/ronavi-robotics
Замена АКБ, раз в	5 лет, но только для Ronavi H2000 (этот PDF и есть паспорт H2000). Данных по H1500 на странице нет, в том числе про ≥2000 циклов.	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://robob2b.ru/upload/iblock/a34/rbxhakr17mzsarwb0sxjcpd2iwea2h1.pdf
Процессы и типы объектов	Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка (склад)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
Кейсы внедрения	Внедрено 48 роботов на складах ГК «Восток-Сервис» для транспортировки грузов между зонами хранения. В результате производительность выросла вдвое - с 4 до 8 тысяч отгрузок за смену, количество ошибок...	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Основной источник	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500	Расчёт	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Дата проверки	2026-09-23	Расчёт	нет	2026-09-23	—
Подтверждение	9 из 31 подтверждены; строка сводной таблицы исследования: да	Расчёт	нет	2026-09-23	—

Приложение 3. Журнал корректировок

Корректировок нет: все значения расчётные или взяты из исходных данных и каталога.

Отчёт построен по сохранённому расчёту проекта «Демо-склад» (29.09.2026 15:12 МСК). Если открыть проект снова с теми же версиями модели (tz-1.0.0, sim-1.0.0) и данных (b97f38c0), он покажет те же числа.