

# Atividade05 - Etapa01 - D.W - Definições e conceitos de CSS3

jordan.ferreira.sousa08@aluno.ifce.edu.br [Alternar conta](#)



Rascunho salvo.

Seu e-mail será registrado quando você enviar este formulário.

**\*Obrigatório**

Insira seu nome completo: \*

Jordan Ferreira de Sousa

#1. O que significa a sigla CSS3? Defina com suas palavras. \*

Significa Cascading Style Sheet, ou folha de estilo em cascata.

#2. O que é uma regra CSS3? Cite um exemplo. \*

São compostas de duas partes, o seletor e a declaração.

Um exemplo:

```
table {  
  border: 4px solid black;  
}
```

table é o seletor, border é a propriedade que estou aplicando e os valores são 4px, solid e black.



#3. Em uma regra CSS3 tem-se: o seletor, a declaração, propriedades e valores. Explique cada um deles. \*

Seletor: elemento(s) da marcação HTML nos quais a regra CSS será aplicada (alvo da regra).

Declaração: determina os parâmetros de utilização. Composta por propriedade e valor.

Propriedades: define qual será a característica do seletor a ser estilizada.

Valor: é a quantidade ou qualificação da estilização da propriedade

#4. Qual a diferença entre o box model e o box model modificado? \*

Box Model se refere a como os elementos HTML são modelados nos mecanismos do navegador e como as dimensões desses elementos HTML são derivadas das propriedades CSS. É um conceito fundamental para a composição de páginas HTML. Cada modelo de box possui 4 componentes: Margin, Border, Padding e o Conteúdo.

Box Model Modificado: a propriedade box-sizing pode alterar o comprimento padrão do box model, através do padding e border, incluídos no width. Podemos alterar o comportamento para modificar o box, colocando no CSS3:

```
html {  
  box-sizing: border-box;  
} *,*:before;*:after {  
  box-sizing: inherit;  
}
```

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em IFCE - Instituto Federal do Ceará. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

