

mksglu/context-mode

Context Mode : 255 fichiers de tests vitest et une CI sur trois OS, mais des bugs ouverts de timeout et de budget et un seul mainteneur : une base testée, à qualifier zone par zone

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

255

FICHIERS DE TEST
vitest

1

WORKFLOWS CI

4

BUGS ÉTIQUETÉS

119

ISSUES OUVERTES

<https://github.com/mksglu/context-mode> Licence Elastic License 2.0 (ELv2) Onboard · profil qa

☑ Que fait ce projet et quels sont ses parcours critiques ?

VERDICT

Quatre parcours à couvrir en priorité : interception puis indexation puis `ctx_search` , exécution en bac à sable dans 12 langages, compaction puis reprise, et `setup / doctor` sur 17 plateformes ^{1 2}.

Context Mode est un serveur MCP plus des hooks qui interceptent les sorties d'outils des agents de code, les indexent dans SQLite FTS5, et n'exposent qu'un résumé recherchable ; il persiste aussi la session pour survivre à la compaction et impose un routage sur 17 plateformes ^{2 3}.

Parcours critiques déduits du README et de CONTRIBUTING.md :

- ❑ Interception d'une sortie d'outil, indexation, recherche via `ctx_search` ¹.
- ❑ Exécution de code en bac à sable dans 12 langages (`src/executor.ts`) et règles deny/allow (`src/security.ts`) ¹.
- ❑ Compaction puis reprise : hooks PreCompact, SessionStart, snapshot injecté ¹.
- ❑ Installation et diagnostic par la CLI (`setup` , `doctor`) sur chaque plateforme ⁴.

Le repo compte 226 issues ouvertes toutes catégories ⁵.

☑ Comment est-il testé aujourd'hui ?

VERDICT

255 fichiers vitest lancés par `npm test` après un build automatique, mais aucune mesure de couverture dans le cache ^{6 7 4}.

- ☐ `.agents/` config agents IA
- ☐ `.claude-plugin/` manifeste plugin Claude Code
- ☐ `.claude/` config locale Claude Code
- ☐ `.codex-plugin/` manifeste plugin Codex
- ☐ `.cursor-plugin/` manifeste plugin Cursor
- ☐ `.github/` 5 workflows GitHub Actions
- ☐ `.openclaw-plugin/` manifeste plugin OpenClaw
- ☐ `.pi/` extension pour Pi
- ☐ `bin/` script statusline.mjs
- ☐ `configs/` configs par plateforme
- ☐ `docs/` documentation
- ☐ `hooks/` hooks par plateforme, bundles session
- ☐ `scripts/` scripts build, install, version
- ☐ `skills/` skills pour agents
- ☐ `src/` TypeScript : serveur MCP, CLI, adaptateurs
- ☐ `tests/` tests vitest
- ☐ ... et 20 autres entrées, voir [sources/tree.md](#)

Framework vitest, dossier `tests/`, 255 fichiers trouvés par recherche de code ^{8 9 6}. `npm test` lance `vitest run`, précédé automatiquement d'un `npm run build` ^{7 4}.

Les 20 premiers chemins montrent des sous-dossiers `tests/executor/`, `tests/core/` (deny-policy, routing), `tests/session/`, `tests/adapters/` (kiro, memory-conventions) et `tests/util/`, plus un `tests/mcp-integration.ts` ¹⁰. Un benchmark existe : `npx tsx tests/benchmark.ts` ⁴.

Le cache ne contient ni couverture de code ni liste complète des 255 fichiers ; à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode/tree/main/tests>.

☑ Que dit la CI et quand tourne-t-elle ?

VERDICT

Chaque push et pull request sur main et next passe typecheck, build, bundle et vitest sur ubuntu, macos et windows ; quatre workflows dont deux e2e restent non lus ^{11 12}.

Un workflow lu, CI (`.github/workflows/ci.yml`), déclenché par workflow_dispatch, push et pull_request, sur les branches main et next ^{13 11 12}.

Matrice ubuntu, macos et windows, fail-fast désactivé ; Node 22.5, Python 3.12, Go stable, Elixir 1.17 installés pour l'exécuteur polyglotte ¹². Étapes : `npm install` , typecheck, build, bundle, assertions sur les bundles (garde-fou issue #511), puis vitest et enfin `npx tsx src/cli.ts doctor` en continue-on-error ¹².

Quatre workflows non lus : bundle, openclaw-e2e, tier2-e2e-smoke, update-stats ¹². Les deux e2e sont à examiner pour connaître la couverture bout en bout réelle.

☑ Où sont les bugs connus ?

VERDICT

4 issues étiquetées bug sur 119 ouvertes : le label ne suffit pas, partez des titres #947, #959, #950, #1022 et #1024 ^{14 15 16}.



119 issues ouvertes, 6 fermées sur 30 jours ; seules 11 sont étiquetées : 6 enhancement, 4 bug, 1 help wanted ^{15 17 18}. Le tri par label est donc peu fiable, lire les titres.

Bugs les plus discutés :

- ❑ #950 : `ctx_stats` se contredit dans un même rendu et annonce 100 % d'économie sans aucun appel ^{19 20}.
- ❑ #947 : le timeout de `ctx_batch_execute` ne borne pas l'indexation, un agent peut pendre des heures ²¹.
- ❑ #959 : sur l'adaptateur Pi, un `ctx_execute` bloqué ne peut pas être interrompu ²².
- ❑ #1024 : le nettoyage des bases périmées supprime des sessions vivantes mais inactives ²³.
- ❑ #1022 : le snapshot de reprise ignore son budget d'octets, ~196 KB injectés au lieu de 2 KB ²⁴.
- ❑ #911 et #946 : l'injection de prompt déclenche le classificateur de Claude Code ^{25 26}.

☑ Comment reproduire et signaler un bug ici ?

VERDICT

Un rapport recevable = template d'issue, sortie de `bash scripts/ctx-debug.sh` , prompt exact et étapes de reproduction ; pas de SECURITY.md pour une faille, et 107 PR attendent déjà ^{1 27 28} .

Le mainteneur demande trois choses : suivre les templates d'issue, lancer `bash scripts/ctx-debug.sh` et joindre sa sortie, écrire des tests pour tout correctif ¹ . Pour tester localement dans une vraie session : `npm run build` puis supprimer `server.bundle.mjs` , sinon vos changements ne sont jamais chargés ¹ .

Côté PR : 107 ouvertes, aucune fusionnée sur 30 jours dans le cache ^{28 29} . Attendez-vous à une revue lente ; un rapport de bug précis avec sortie de debug a plus de valeur qu'une PR non testée.

☑ Quelles zones sont peu couvertes ?

VERDICT

Sans couverture mesurée, les trous visibles sont les timeouts, les budgets d'octets et les plateformes secondaires ; bus factor 1, donc vos tests sont la seule relecture croisée ^{30 21 24 31 10}.

Le cache ne contient pas de mesure de couverture ; les zones ci-dessous sont déduites des issues et de la structure, à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode/tree/main/tests>.

- ❑ Timeouts et annulation (#947, #959) : les tests vus portent sur l'exécuteur et le bac à sable Windows, pas sur l'interruption ^{21 10}.
- ❑ Budgets et statistiques (#950, #1022) : `tests/session/stats-output-format.test.ts` existe mais les bugs persistent ^{10 19}.
- ❑ Plateformes secondaires : issue #45 cherche encore des testeurs sur 15 plateformes × 3 OS ³². Les adaptateurs kiro et memory-conventions ont des tests, les autres n'apparaissent pas dans les 20 chemins vus ¹⁰.
- ❑ Activité concentrée : 60 des commits sur 12 semaines viennent d'une seule personne, donc peu de relecture croisée ^{33 30}.



Plan de test en 5 points

- 1 Environnement de qualification : `npm install` , `npm run build` , supprimer `server.bundle.mjs` , puis `npx tsx src/cli.ts doctor` ; à dérouler sur les trois OS de la matrice CI, car le doctor y tourne en continue-on-error et ne bloque rien ^{34 1 12}.
- 2 Régression timeouts et annulation, risque haut : `ctx_batch_execute` doit s'arrêter au timeout même pendant l'indexation (#947) et un `ctx_execute` bloqué sur Pi doit répondre à Esc/Ctrl+C (#959) ^{21 22}.
- 3 Budgets et statistiques, risque haut : le snapshot de reprise doit rester sous son budget d'octets (#1022) et `ctx_stats` doit rester cohérent dans un même rendu, y compris sans appel `ctx_execute` (#950) ; point de départ `tests/session/stats-output-format.test.ts` ^{24 19 10}.
- 4 Continuité de session, risque moyen : le nettoyage des bases périmées ne doit pas supprimer une session vivante mais inactive (#1024) ; vérifier la chaîne PostToolUse, PreCompact, SessionStart décrite dans CONTRIBUTING.md ^{23 1}.
- 5 Plateformes, risque moyen : 17 plateformes annoncées, l'issue #45 cherche encore des testeurs sur 15 plateformes x 3 OS, et seuls les adaptateurs kiro et memory-conventions ont des tests dans les 20 chemins vus ; compléter par les workflows openclaw-e2e et tier2-e2e-smoke, et ajouter chaque test dans le fichier existant du domaine, jamais un nouveau ^{2 31 10 12 1}.

NOTES

☑ Sources

- | | | | | | |
|----|------------------|---------------------|----|------------------|---------------------------------|
| 1 | source du repo | contributing.md | 18 | donnée collectée | issues.by_label |
| 2 | donnée collectée | repo.description | 19 | donnée collectée | issues.hot.3.url |
| 3 | source du repo | readme.md | 20 | donnée collectée | issues.hot.3.comments |
| 4 | source du repo | manifest.md | 21 | donnée collectée | issues.hot.4.url |
| 5 | donnée collectée | repo.open_issues | 22 | donnée collectée | issues.hot.2.url |
| 6 | donnée collectée | tests.files | 23 | donnée collectée | issues.hot.8.url |
| 7 | donnée collectée | build.test | 24 | donnée collectée | issues.hot.9.url |
| 8 | donnée collectée | tests.framework | 25 | donnée collectée | issues.hot.1.url |
| 9 | donnée collectée | tests.dir | 26 | donnée collectée | issues.hot.5.url |
| 10 | source du repo | tests.md | 27 | donnée collectée | business.security_policy |
| 11 | donnée collectée | build.ci.0.triggers | 28 | donnée collectée | pulls.open |
| 12 | source du repo | ci.md | 29 | donnée collectée | pulls.merged_30d |
| 13 | donnée collectée | build.ci.0.name | 30 | donnée collectée | activity.bus_factor |
| 14 | donnée collectée | issues.by_label.bug | 31 | donnée collectée | issues.hot.0.url |
| 15 | donnée collectée | issues.open | 32 | donnée collectée | issues.hot.0.title |
| 16 | donnée collectée | issues.hot | 33 | donnée collectée | activity.contributors.0.commits |
| 17 | donnée collectée | issues.closed_30d | 34 | donnée collectée | build.install |