
Nivell 1

Después de instalar Mongo DB Compass, abrimos la aplicación. Le damos a crear base de datos (la he llamado t5) y dentro de esta creamos una colección por cada archivo .json (como también especifica el enunciado).

Una vez creado nos aparecerán en el menú de la izquierda como se puede ver en la captura. Luego tenemos que añadir la información que nos da el enunciado (que son los archivos .json). Clicamos sobre "ADD DATA" y vamos importando los archivos para la colección.



Exercici 1

Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

```
>>MONOOSH

> db.comments.find().limit(2)

<{
    __id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibus ulla date: 2012-03-26T23:20:16.000Z

}

{
    __id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil vero anii date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
}</pre>
```

• Quants usuaris tenim registrats?

```
> db.users.countDocuments()
< 185</pre>
```

o Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

```
> db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })
< 169</pre>
```

o Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

No podemos saberlo ya que no tenemos ningún atributo sobre fecha o fecha de registro. Pero si nos basamos por el id, podemos ver que seria

name: "Ned Stark"

o Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

```
> db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })
< 7024</pre>
```

Exercici 2

```
٥
Compass
                                        year: 1932,
                            T
                                          { genres: "Drama" },
                                          { languages: "French" }
  ▼ 3 admin
  ▼ S config
  ▼ 3 local
      startup_log
  ▼ 3 t5
     comments
                                          'Enrique Rivero',
'Elizabeth Lee Miller',
      movies
      sessions
      theaters
                                          'Odette Talazac'
      users
```

Buscamos con un or para "decir" que queremos que nos den las películas del 1932 con Drama como género o que el idioma sea Francés. Realmente seria igual que buscaramos por un lado películas del 1932 en Francés y por otro lado peliculas del 1932 de Drama y juntaramos resultados.

Exercici 3

Usamos

```
db.movies.find({
  countries: "USA",
  "awards.wins": { $gte: 5, $Ite: 9 },
  year: { $gte: 2012, $Ite: 2014 }
})
```

Como antes hacemos primero un simple "find" para buscar por país, en este caso USA . Luego como nos dan un rango de premios y años, tenemos que usar comparadores. Por ejemplo ponemos que una condición sea que el número de premios sea más grande que 5 y más pequeño que 9 con \$gte y \$Ite respectivamente.

```
Compase

O My Quaries

O My Qu
```

Nivell 2

Exercici 1

```
>_MONGOSH

> db.comments.countDocuments({
    "email": /@gameofthron\.es$/i
    })
< 22841</pre>
```

Aquí buscamos dentro de la colección comments todos los documentos cuyo campo email termina en @gameofthron.es (sin importar mayúsculas/minúsculas gracias al flag i del regex). Luego contamos cuántos hay con el countDocuments().

Exercici 2

Primero filtramos (con \$match) solo los cines que están en el estado DC. Luego agrupamos (con \$group) por código postal (zipcode) y contamos cuántos hay. Así nos sale el codigo postal y el total de cines por código postal.

Nivell 3

Exercici 1

```
db.movies.find({
  directors: "John Landis",
  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
})
```

Como hicimos antes, filtramos por el director que nos piden y con comparadores ajustamos para que la puntuación sea más grande de 7,5 y menos que 8.

```
> db.movies.find({
    directors: "John Landis",
    "imdb.rating": { Sgte: 7.5, Slte: 8 }
})

<{ {
    _ id: ObjectId('573m1397f29313cambce694'),
    fultplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one full of white, anglo-saxon, rich young men who imdb: {
    rating: 7.6,
    votes: 84834,
        id: 77975
    },
    year: 1978,
    plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity, but those trouble-makers have other plans for genres: [
        'Comedy'
    ],
    rated: 'R',
    metacritic: 82,
    title: 'Animal House',
    lastupdated: '2015-09-13 00:02:47.80300000',
    languages: [
        'English',
        'Italian'
    ],
    writers: [
        'Harold Ramis',
        'Oouglas Kenney',</pre>
```

Exercici 2

Para ver el mapa de los cines, vamos a Schema, le damos a Analyse y buscamos el atributo de coordenadas para abrir el mapa como se puede ver en la captura.

