

Table of Contents

Histogrames d'orientació	1
HOG robustos a canvis d'il·luminació	3
HISTOGRAMA DE COLORS	5


Histogrames d'orientació


```
im = imread("cameraman.jpg");  
figure; imshow(im); title('im original');  
pause(0.5);  
  
im = double(im);  
sob = fspecial('sobel')/4;  
Gx = imfilter(im, sob, 'conv');  
Gy = imfilter(im, sob, 'conv');  
alfa = uint8(255*(atan2(Gy,Gx)+pi)/2/pi);  
  
figure; imshow(alfa); title('direcció del gradient');  
pause(0.5);  
  
h = imhist(alfa);  
figure; bar(h); title('histograma orientacions');  
pause(0.5);
```





```
mod = sqrt(Gy.^2+Gx.^2);  
cont = mod>50;  
  
figure; imshow(cont); title('filtrat per modul');  
pause(0.5);  
  
bones = alfa(cont);  
h2 = imhist(bones);  
  
figure; bar(h2); title('histograma filtrat');  
pause(0.5);
```










HOG robustos a cambis d'iluminació

cada histograma es un conjunto de características

```
[hog_1, vis_1] = extractHOGFeatures(im, 'CellSize', [8,8]);  
  
figure; plot(vis_1); title('Cell mida 8');  
pause(0.5);  
  
[hog_2, vis_2] = extractHOGFeatures(im, 'CellSize', [16,16]);  
  
figure; plot(vis_2); title('Cell mida 16');  
pause(0.5);  
  
[hog_3, vis_3] = extractHOGFeatures(im, 'CellSize', [64,64]);  
  
figure; plot(vis_3); title('Cell mida 64');  
pause(0.5);  
  
[hog_4, vis_4] = extractHOGFeatures(im, 'CellSize', [1,1]);  
  
figure; plot(vis_4); title('Cell mida 2');  
pause(0.5);
```





HISTOGRAMA DE COLORES

```
im = imread('team1.jpg');
figure; imshow(im); title('im original');
pause(0.5);

im = double(im);
imaux = im./(im(:, :, 1)+im(:, :, 2)+im(:, :, 3)+1);
figure; imshow(imaux); title('im normalitzada');
pause(0.5);

h1 = histcounts2(imaux(:, :, 1), imaux(:, :, 2), 16);
figure; mesh(h1); title('histograma r-g');
pause(0.5);


h1 = h1/sum(h1, 'all');

% imatge 4
im4 = imread('team4.jpg');
figure; imshow(im4); title('im4 original');
pause(0.5);

im = double(im4);
imaux = im./(im(:, :, 1)+im(:, :, 2)+im(:, :, 3)+1);

h4 = histcounts2(imaux(:, :, 1), imaux(:, :, 2), 16);
h4 = h4/sum(h4, 'all');

aux = min(h1, h4);
sim = sum(aux, 'all');
```




im original



im normalitzada




histograma r-g






```
im = imread('team1.jpg');
im = double(im);
imaux = im./(im(:, :, 1)+im(:, :, 2)+im(:, :, 3)+1);
patch = imaux(248:272, 92:156, :);
figure; imshow(patch); title('patch');
pause(0.5);

h1 = histcounts2(patch(:, :, 1), patch(:, :, 2), 16);
figure; mesh(h1); title('histograma r-g');
pause(0.5);
h1 = h1/sum(h1, 'all');
```





```
vec_sim = zeros(5,1);

j = 1;


for i = [4,6,7,11,12]
    imatge = sprintf('team%d.jpg', i);
    im = imread(imatge);
    figure; imshow(im); title('imatge de test');
    pause(0.5);
    patch = double(imcrop(im));
    patch = patch./(patch(:, :, 1)+patch(:, :, 2)+patch(:, :, 3)+1);


    hi = histcounts2(patch(:, :, 1), patch(:, :, 2), 16);
    hi = hi/sum(hi, 'all');



    aux = min(h1, hi);
    vec_sim(j) = sum(aux, 'all');

    j = j + 1;
end

figure; bar(vec_sim); title('histograma');
pause(0.5);
```







```
vec_sim = zeros(5, 1); % Vector para guardar las similitudes
j = 1;

% Dividir en una cuadrícula 3x3
grid_size = 2;

for i = [4, 6, 7, 11, 12]
    imatge = sprintf('team%d.jpg', i);
    im = imread(imatge);
    figure; imshow(im); title('Imatge de test');
    pause(0.5);

    [rows, cols, ~] = size(im);

    patch_rows = floor(rows / grid_size);
```

```

patch_cols = floor(cols / grid_size);

best_similarity = -inf;
best_patch = [];

for row_idx = 0:(grid_size-1)
    for col_idx = 0:(grid_size-1)
        r_start = row_idx * patch_rows + 1;
        r_end = (row_idx + 1) * patch_rows;

        c_start = col_idx * patch_cols + 1;
        c_end = (col_idx + 1) * patch_cols;

        patch = double(im(r_start:r_end, c_start:c_end, :));

        patch = patch ./ (patch(:, :, 1) + patch(:, :, 2) + patch(:, :,
3) + 1);

        hi = histcounts2(patch(:, :, 1), patch(:, :, 2), 16);
        hi = hi / sum(hi, 'all');

        aux = min(h1, hi);
        similarity = sum(aux, 'all');

        if similarity > best_similarity
            best_similarity = similarity;
            best_patch = patch;
        end
    end
end


vec_sim(j) = best_similarity;
j = j + 1;

figure; imshow(uint8(best_patch * 255)); title('Parche més similar');
pause(0.5);
end


figure; bar(vec_sim); title('Histograma de similituts');
pause(0.5);

```

Imatge de test



Parche més similar



Imatge de test




Parche més similar



Imatge de test



Parche més similar



Imatge de test




Parche més similar



Imatge de test



Parche més similar



Published with MATLAB® R2024b