

Table of Contents

K-means Clustering	1
k-means	1
mapejem els grisos a colors	4
espai HSV	5
hsv amb canvi de variables	7
exercici	9

K-means Clustering

```
im = imread('peppers.png');  
figure; imshow(im); title('im original');  
pause(0.5);
```



k-means

```
K = 2;  
[files, columnes, chs] = size(im);  
  
% transformem
```

```
vect = reshape(double(im), files*columnes, chs);
R = vect(:,1);
G = vect(:,2);
B = vect(:,3);


figure; scatter3(R,G,B,1); xlabel('R'), ylabel('G'), zlabel('B'); title('RGB
space');
pause(0.5);



% apliquem kmeans
[cl_idx, cl_ctr] = kmeans(vect,K,'distance','cityblock');

% veiem etiquetes
figure; scatter3(R,G,B,1,cl_idx); xlabel('R'), ylabel('G'), zlabel('B');
title('RGB etiquetat');
pause(0.5);

% veiem centres
figure; scatter3(cl_ctr(:,1),cl_ctr(:,2),cl_ctr(:,3), 50); xlabel('R'),
ylabel('G'), zlabel('B'); title('RGB centres');
pause(0.5);

% tornem a la forma original
eti = reshape(cl_idx, files, columnes);
figure; imshow(eti,[]); title('segmentació per kmeans amb escala de grisos');
pause(0.5);
```







mapejem els grisos a colors


```
rgb = ind2rgb(eti, cl_ctr/255);  
figure; imshow(rgb); title('segmentació amb colors');  
pause(0.5);
```

segmentació amb colors



espai HSV


```
im_hsv = rgb2hsv(im);  
vect_hs = reshape(im_hsv(:,:,1:2), files*columnes, 2);  
  
figure; scatter(vect_hs(:,1), vect_hs(:,2),1); xlabel('H'), ylabel('S'),  
title('scatter 2d hsv');  
pause(0.5);  
  
[cl_idx2, cl_ctr2] = kmeans(vect_hs,K,'distance','cityblock');  
eti2 = reshape(cl_idx2, files, columnes);  
figure; imshow(eti2,[]); title('segmentació per kmeans espai HS');  
pause(0.5);
```





hsv amb canvi de variables

```
im_hsv = rgb2hsv(im);  
vect_hs = reshape(im_hsv(:,:,1:2), files*columnes, 2);  
  
H = vect_hs(:,1);  
S = vect_hs(:,2);  
  
vect_hs(:,1) = S .*sin(2*pi*H);  
vect_hs(:,2) = S .*cos(2*pi*H);  
  
figure; scatter(vect_hs(:,1), vect_hs(:,2),1); xlabel('H'), ylabel('S'),  
title('scatter 2d hsv');  
pause(0.5);  
  
[cl_idx2, cl_ctr2] = kmeans(vect_hs,K,'distance','cityblock');  
eti2 = reshape(cl_idx2, files, columnes);  
figure; imshow(eti2,[]); title('segmentació per kmeans espai HS');  
pause(0.5);
```






exercici

```
im = imread('cafe.tif');  
figure; imshow(im); title('segmentació grans café');  
pause(0.5);  
  
imbw = imbinarize(im);  
figure; imshow(imbw); title('im bw');  
pause(0.5);
```

segmentació grans café




im bw




```
Td = bwdist(imbw);  
figure; imshow(Td, []); title('Transformada de distancia');  
pause(0.5);
```

Transformada de distancia





```
marques = imextendedmin(-Td, 2);  
grad = imimposemin(-Td, marques);  
  
sega = watershed(grad);  
figure; imshow(sega == 0); title('watershed');  
pause(0.5);  
  
res = imbw;  
res(sega == 0) = 1;  
figure; imshow(res); title('blobs separats');  
pause(0.5);  
  
ee = strel('disk',1);  
clo = imclose(res,ee);  
  
figure; imshow(clo); title('imatge separada neta');  
pause(0.5);
```

watershed



blobs separats





Published with MATLAB® R2024b