

PHP: Archivos de texto

Percy Almeyda Lévano



Funciones a utilizar

Funciones de archivos

1. fopen	Abre un archivo y define el comportamiento del puntero dentro del archivo.
2. fclose	Cierra el archivo.
3. fgets	Lee una línea del archivo
4. file_exists	Existe el archivo?
5. filesize	Tamaño del archivo.
6. file	Transfiere todo el contenido del archivo a un ARRAY.
7. fwrite	Escribir en un archivo, según sintaxis.
8. fread	Leer el contenido de un archivo.
9. is_writable	Es posible escribir en el archivo?
10. rewind	regresa el puntero al comienzo del archivo.
11. feof	Estamos al final del archivo? (true / false)

Modos de Apertura

APERTURA DE ARCHIVOS DE TEXTO

		Modo		Cursor		
Apertura	Creación	Lectura	Escritura	Inicio	Final	Resetear
r		SI		SI		
r+		SI	SI	SI		
w	SI		SI	SI		SI
w+	SI	SI	SI	SI		SI
a	SI		SI		SI	
a+	SI	SI	SI		SI	

Ejercicio

```
1 <?php
2 #archivo contador de recargas
3 $archivo="contador.txt";
4
5 # Existe el archivo?
6 if(file_exists($archivo)){
7     #existe
8     $f=open($archivo,'r+');
9     $valor=fgets($f);
10    $valor=$valor+1;
11    rewind($f);
12 }else{
13     # No existe
14     $f=fopen($archivo,"w+");
15     $valor=1;
16 }
17
18 fwrite($f,$valor,strlen($valor));
19 fclose($f);
20
21 echo "Recarga de página: $valor ";
22 ?>
```

¡Gracias!

