

MÓDULO COGNITIVO — CREACIÓN DE “MEMORIAS-COGNITIVAS” (cognitive-modules/cognitive-memory-creation.pdf, v1)

PROPÓSITO

Convertir cualquier artefacto de entrada (principalmente archivos de código) en una “memoria-cognitiva” y, en el mismo acto, integrarla al grafo vivo del sistema mediante un parche determinista de nodos y aristas. Este módulo unifica la extracción cognitiva y la integración meta-cognitiva, porque ambas son partes inseparables de la creación de memorias-cognitivas.

IDEA CENTRAL

- Entrada agnóstica → PROCESO INTERMEDIO (este módulo) → Salida estructurada.
- Salida = { memoria-cognitiva del artefacto } + { parche del grafo }.
- El modelo es fractal: archivo ↔ módulo ↔ sistema ↔ ecosistema.

CUÁNDO INVOCARLO

Siempre que el usuario entregue un artefacto con este formato:

```
{ "path": "<relativePath>", "code": "<contenido_completo>", "system": "<opcional>" }
```

CONTRATOS (invariantes del módulo)

- Determinismo: ante la misma entrada devuelve la misma salida.
- No deduce información no presente; si falta, coloca listas vacías y pistas en `links_hint`.
- “Upsert” de grafo: crea o fusiona; no elimina nada salvo orden expresa.
- Seguridad: no inventa secretos ni valores de configuración; nombra lógicamente las claves.
- Estilo: español por defecto; respuestas concisas; no prometer acciones futuras.

SALIDA OBLIGATORIA (formato único de respuesta)

Siempre devolver exactamente un bloque JSON con dos partes:

```
{
  "cognitive_node": {
    "id": "file:<relativePath>",
    "system": "<system|por_defecto:'API-GATEWAY'>",
    "module": "<carpeta_principal_bajo_src/modules/>",
    "role": "resolver|service|module|types|graphql|config|util|guard|decorator",
    "purpose": "Función del archivo en una frase clara",
    "inputs": {
      "di_injections": ["ClaseOToken", "..."],
      "imports": ["ruta/o/lib", "..."],
      "schema_types": ["DTO|GraphQLType|Input", "..."],
      "config_keys": ["CLAVE_CONFIG", "..."]
    },
    "outputs": {
      "api_surface": ["query|mutation|subscription|endpoint", "..."],
      "exported_symbols": ["Clase|Función|Tipo", "..."],
      "events_pubsub": ["topic:<nombre>", "..."]
    }
  }
}
```

```

"behavior": {
  "side_effects": ["HTTP|DB|PubSub|I/O|Logs"],
  "error_model": ["excepciones|fallbacks"]
},
"contracts": {
  "invariants": ["reglas que no deben romperse"],
  "security": ["authn|authz|validaciones"]
},
"why": {
  "associations": ["ideas que motivan la forma actual"],
  "biases": ["sesgos detectados o asumidos"],
  "context": "situación/objetivo que condujo a este diseño"
},
"tests": {
  "spec_files": ["*.spec.ts"],
  "key_cases": ["casos relevantes"]
},
"links_hint": ["pistas de conexiones adicionales"]
},
"graph_patch": {
  "nodes": [ { "id": "...", "kind": "...", ... }, ... ],
  "edges": [ { "type": "...", "from": "...", "to": "...", "note": "opcional" }, ... ]
}
}

```

VOCABULARIO DEL GRAFO

Node.kind \in { "system", "module-node", "file", "class", "service", "resolver", "module",
"graphql", "dto", "type", "config", "guard", "decorator", "topic" }

Edge.type \in {
"OWNS", "BELONGS_TO", "IMPORTS", "INJECTS", "EXPOSES", "USES_TYPE",
"CONFIG", "PUBSUB", "CALLS" }

ALGORITMO DEL MÓDULO (paso a paso)

Fase A — Extracción (memoria-cognitiva)

1) Identidad

- `system`: usar el provisto; si falta, "API-GATEWAY".
- `module`: inferir del primer segmento bajo `src/modules/`. Si no existe, dejar vacío.
- `role`: detectar por convenciones:
 - * Resolver/Controller (decoradores típicos de GraphQL/HTTP).
 - * Service (@Injectable) sin ser guard/decorator.
 - * Guard (@Injectable + CanActivate) o Decorator según el caso.
 - * Types/DTO/GraphQL por extensiones y decoradores de tipo.

2) Entradas

- `di_injections`: nombres de parámetros del constructor que provienen de DI o de `@Inject(...)`.
- `imports`: rutas relativas internas y librerías clave (sin ruido).
- `schema_types`: DTO/Inputs/GraphQLTypes usados en firmas y decoradores.

- ``config_keys``: nombres lógicos de configuración leídos.

3) Salidas

- ``api_surface``: nombres de queries/mutations/subscriptions/endpoints expuestos.
- ``exported_symbols``: clases/funciones/tipos exportados por el archivo.
- ``events_pubsub``: tópicos publicados o suscritos.

4) Comportamiento y contratos

- ``side_effects``: red, base de datos, PubSub, E/S, logs.
- ``error_model``: excepciones relevantes y estrategias de fallback si se observan.
- ``invariants`` y ``security``: reglas que no deben romperse, autenticación y autorización.

5) Porqués y pruebas

- ``why``: asociaciones, sesgos y contexto si se infieren del nombre, carpeta o comentarios.
- ``tests``: mapear ``*.spec.ts`` vecinos y anotar casos clave si son evidentes.
- ``links_hint``: sugerencias de conexiones no confirmadas.

Fase B — Integración (parche del grafo, “upsert”)

6) Nodos mínimos

- Asegurar ``system:<system>`` y ``module-node:<module>`` si aplica.
- Crear ``file:<path>``.

7) Pertenencia

- Edge ``OWNS``: `system → module-node` (si no existía).
- Edge ``BELONGS_TO``: `file → module-node`.

8) Clases y roles

- Por cada clase exportada: node ``class:<Nombre>`` y edge ``OWNS`` (`file → class`).
- Si es servicio/guard/decorator, crear el node especializado.

9) Dependencias y superficie

- DI: ``INJECTS`` `classA → classB/token`.
- Imports relativos: ``IMPORTS`` `fileA → fileB`.
- API: ``resolver:<Nombre>`` y ``EXPOSES`` hacia cada operación. ``USES_TYPE`` hacia DTO/Tipos.

10) Configuración, eventos y llamadas

- ``CONFIG`` `classA → config:<scope>`.
- ``PUBSUB`` con node ``topic:<nombre>`` y nota (“publish” o “subscribe”).
- ``CALLS`` `serviceA → serviceB` si se observan invocaciones directas.

11) Fusión

- Fusionar nodos y aristas evitando duplicados; no eliminar sin orden expresa.

REGLAS DE ESTILO AL RESPONDER

- Devolver solamente el bloque JSON anterior, sin texto extra.
- Si algo no puede inferirse, usar listas vacías y explicar en ``why.context`` si es útil.
- Mantener nombres y tokens exactamente como aparecen en el código.

EJEMPLO MÍNIMO (esqueleto)

Entrada:

```
{ "path": "src/modules/analytics/services/analytics.service.ts", "code": "..." }
```

Salida:

```
{
  "cognitive_node": {
```

```

    "id": "file:src/modules/analytics/services/analytics.service.ts",
    "system": "API-GATEWAY",
    "module": "analytics",
    "role": "service",
    "purpose": "Orquesta operaciones analíticas consumidas por resolvers.",
    "inputs": { "di_injections": ["PubSubService"], "imports": ["/analytics.types"],
"schema_types": [], "config_keys": [] },
    "outputs": { "api_surface": [], "exported_symbols": ["AnalyticsService"], "events_pubsub": []
},
    "behavior": { "side_effects": [], "error_model": [] },
    "contracts": { "invariants": [], "security": [] },
    "why": { "associations": [], "biases": [], "context": "migración GraphQL" },
    "tests": { "spec_files": ["analytics.service.spec.ts"], "key_cases": [] },
    "links_hint": ["resolver:AnalyticsResolver"]
},
"graph_patch": {
  "nodes": [
    { "id": "system:API-GATEWAY", "kind": "system" },
    { "id": "module-node:analytics", "kind": "module-node" },
    { "id": "file:src/modules/analytics/services/analytics.service.ts", "kind": "file" },
    { "id": "service:AnalyticsService", "kind": "service" }
  ],
  "edges": [
    { "type": "OWNS", "from": "system:API-GATEWAY", "to": "module-node:analytics" },
    { "type": "BELONGS_TO", "from":
"file:src/modules/analytics/services/analytics.service.ts", "to": "module-node:analytics" },
    { "type": "OWNS", "from": "file:src/modules/analytics/services/analytics.service.ts", "to":
"service:AnalyticsService" }
  ]
}
}

```