

CLASE - Condicionales esperadas
ARCHIVO COMPLEMENTARIO

Expected Condition	Descripción	Ejemplo
<code>element_to_be_clickable(locator)</code>	Espera a que el elemento sea visible y habilitado para hacer clic en el mismo	<code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.element_to_be_clickable((By.NAME, "accept_button")))</code>
<code>element_to_be_selected(element)</code>	Espera a que un elemento sea seleccionado	<code>subscription = self.driver.find_element_by_name("terms")</code> <code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.element_to_be_selected(terms))</code>
<code>invisibility_of_element_located(locator)</code>	Espera a que un elemento no sea visible o no se encuentre presente en el DOM	<code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.invisibility_of_element_located((By.ID, "loading_banner")))</code>
<code>presence_of_all_elements_located(locator)</code>	Espera a que por lo menos uno de los elementos que se indican coincida con los presentes en el sitio	<code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.presence_of_all_elements_located((By.CLASS_NAME, "input-text")))</code>
<code>presence_of_element_located(locator)</code>	Espera a que un elemento sea visible se encuentre presente en el DOM	<code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.presence_of_element_located((By.ID, "search-bar")))</code>
<code>text_to_be_present_in_element(locator, text_)</code>	Espera a que un elemento con el texto indicado se encuentre presente	<code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.text_to_be_present_in_element((By.ID, "select_order"), "high"))</code>
<code>title_contains(title)</code>	Espera a que la página contenga en el título exactamente como es indicado	<code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.title_contains("Welcome"))</code>
<code>title_is(title)</code>	Espera a que la página tenga un título idéntico a como es indicado	<code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.title_is("Welcome to Platzi"))</code>
<code>visibility_of(element)</code>	Espera a que el elemento indicado esté en el DOM, sea visible, su alto y ancho sean mayores a cero	<code>first_name = self.driver.find_element_by_id("firstname")</code> <code>WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.vis</code>

		ibility_of(first_name))
visibility_of_element_located(locator)	Espera a que el elemento indicado por su selector esté en el DOM, sea visible y que su alto y ancho sean mayores a cero	WebDriverWait(self.driver, 10).until(expected_conditions.visibility_of_element_located((By.ID, "firstname")))