

GRADO EN CIENCIA DE DATOS



VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE GRADO

DEEP LEARNING APLICADO A LA CLASIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES DE TUMORES CEREBRALES

AUTOR:

JORGE ALBALAT LUENGO

TUTORES:

VALERO LAPARRA PÉREZ-MUELAS

NURIA ALABAU BOSQUE



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria **ETSE-UV**

TRABAJO FIN DE GRADO

DEEP LEARNING APLICADO A LA CLASIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES DE TUMORES CEREBRALES

AUTOR: JORGE ALBALAT LUENGO

**TUTORES: VALERO LAPARRA PÉREZ-MUELAS
NURIA ALABAU BOSQUE**

Declaración de autoría:

Yo, Jorge Albalat Luengo, declaro la autoría del Trabajo Fin de Grado titulado “Deep Learning aplicado a la clasificación y segmentación de imágenes de tumores cerebrales” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Valencia, 26 de marzo de 2026

Fdo: Jorge Albalat Luengo

Resumen:

El objetivo de este trabajo es realizar un modelo robusto de Deep Learning que permita clasificar tumores cerebrales en imágenes para su posterior segmentación. La finalidad práctica es servir de apoyo a profesionales para poder diagnosticar y delimitar el tumor en la imagen de la prueba realizada.

El trabajo se distingue en dos partes y la metodología utilizada en cada una de ellas es:

Fase 1. La metodología se centra en el estudio comparativo de arquitecturas de Deep Learning ya sean creados desde cero o utilizando modelos pre-entrenados y comparándolos para aumentar el acierto de la clasificación lo máximo posible.

Fase 2. Una vez escogido el modelo más óptimo de clasificación se pasa a la segmentación de los tumores en las imágenes usando modelos pre-entrenados y creados desde cero también comparándolos entre ellos para obtener el mejor resultado.

Abstract:

The objective of this work is to develop a robust Deep Learning model capable of classifying brain tumors in images for subsequent segmentation. The practical aim is to support medical professionals in diagnosing and delineating the tumor within the scan.

The work is divided into two parts, and the methodology employed for each is as follows:

Phase 1. The methodology focuses on a comparative study of Deep Learning architectures—whether built from scratch or utilizing pre-trained models aiming to maximize classification accuracy.

Phase 2. Once the optimal classification model is selected, the study proceeds to tumor segmentation using both pre-trained models and models trained from scratch, comparing them to achieve the best result.

Resum:

L'objectiu d'aquest treball és realitzar un model robust de Deep Learning que permeti classificar tumors cerebrals en imatges per a la seua posterior segmentació. La finalitat pràctica és servir de suport a professionals per a poder diagnosticar i delimitar el tumor en la imatge de la prova realitzada.

El treball es distingeix en dos parts i la metodologia utilitzada en cada una d'elles és:

Fase 1. La metodologia es centra en l'estudi comparatiu d'arquitectures de Deep Learning ja siguin creats des de zero o utilitzant models pre-entrenats i comparant-los per a augmentar l'èxit de la classificació el màxim possible.

Fase 2. Una vegada triat el model més òptim de classificació es passa a la segmentació dels tumors en les imatges usant models pre-entrenats i creats des de zero també comparant-los entre ells per a obtenir el millor resultat.

Agradecimientos:

En primer lugar quiero agradecer a todos aquellos que me han apoyado durante todos estos años.

En segundo lugar...

Índice general

1. Introducción y/o Antecedentes y/o Estado del arte y/o Motivación	17
1.1. Introducción	17
1.2. Antecedentes	18
1.3. Objetivos	19
1.4. Marco Teórico	20
2. Materiales y métodos	21
2.1. Datos del estudio	21
2.2. Diseño experimental	23
2.3. Metodología	23
2.3.1. Arquitecturas para Clasificación	23
2.3.2. Arquitecturas para Segmentación	37
2.4. Otros	38
3. Resultados y Discusión	39
3.1. Resultados	39
3.1.1. Métricas utilizadas	39
3.1.2. Modelos de Clasificación	40
3.2. Discusión (opcional)	65
4. Conclusiones y proyección futura.	67
4.1. Conclusiones	67
4.2. Trabajo futuro	67
A. Anexos	69
A.1. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex	69
Bibliografía	70

Capítulo 1

Introducción y/o Antecedentes y/o Estado del arte y/o Motivación

1.1. Introducción

Uno de los mayores retos de la medicina moderna es el diagnóstico y tratamiento de los cánceres y tumores. Concretamente los que afectan al cerebro, esto se debe a la complejidad del diagnóstico temprano y su alta tasa de mortalidad. En España este tipo de tumores afecta al año a mas de 5000 personas, siendo la tasa de supervivencia a los que son malignos de menos del 30 %, en caso de que no se diagnostique en fases tempranas, esto representa un punto importante para los expertos a la hora de poder salvar la vida de las personas que padecen este tipo de cánceres.

En la medicina actual, el proceso del diagnosis mediante imágenes se realiza con pruebas de Resonancia Magnética (MRI) y Tomografía Computarizada (CT), estas pruebas muestran a los expertos si el paciente tiene estructuras anómalas, y permiten determinar la magnitud del tumor. Sin embargo, esta tarea esta asociada al 100 % al humano, lo que puede hacer que en ciertos casos se cometan errores de diagnóstico debidos a diferentes factores, y de esta manera detectando el tumor en fases más avanzadas.

En este punto es en el que el Machine Learning y el Deep Learning pueden ayudar a los profesionales siendo una herramienta de apoyo pero nunca de sustitución, para poder diagnosticar mejor y más rápido. Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) tienen una gran capacidad para poder extraer características y patrones de imágenes, por lo tanto, la aplicación de las mismas puede mejorar el servicio que se le da al paciente ayudando a salvar más vidas.

En este trabajo se presenta un sistema de ayuda al profesional que consiste en dos etapas: clasificación de imágenes de MRI y CT en sanas o con tumor, y segmentación de los tumores en las imágenes que previamente se han clasificado como imagen con tumor, para ayudar a detectar la zona en la que se realizará el debido tratamiento.

Además, este trabajo muestra una comparación entre distintas estrategias. Por un lado, se han construido modelos personalizados y entrenados desde cero y, por otro lado, se ha aplicado Transfer Learning en modelos ya pre-entrenados como son VGG y ResNet, de esta manera se escoge el mejor modelo para realizar la tarea deseada.

1.2. Antecedentes

El diagnóstico de tumores cerebrales ha evolucionado en las últimas décadas. Históricamente se ha diagnosticado la presencia de este tipo de enfermedad en imágenes mediante la habilidad de los médicos, analizando las pruebas visualmente y tomando una decisión en base a su experiencia y conocimiento. Más tarde, se comenzaron a utilizar algoritmos de visión por computación, pero estos métodos tienen ciertas limitaciones.

En este capítulo se describirá el método histórico de diagnosis a traves de las imágenes y se explorará como las Redes Neuronales Convolucionales son una alternativa nueva y efectiva que se puede demostrar con las arquitecturas de VGG y ResNet.

El diagnóstico de los tumores cerebrales ha dependido históricamente de dos tipos de pruebas que ofrecen imágenes:

- Tomografía Computarizada (CT): Una de las primeras pruebas en permitir ver el interior del cráneo y, por lo tanto, permitió no solo diagnosticar tumores sino tambien hemorragias. Es un método que tiene ciertas limitaciones en cuanto a los contrastes y detalles que ofrece en las distintas partes del cerebro.
- Resonancia Magnética (MRI): Actualmente es la prueba que se utiliza para diagnosticar los tumores en el cerebro, ya que permite obtener mayor detalle y diferenciar mejor que en la Tomografía Computarizada.

Actualmente como ya se tiene un buen método de hacer la prueba para el diagnóstico, el reto está en la interpretación de la propia prueba, ya que aunque el diagnóstico lo realiza siempre un profesional, este puede llevar a errores, por lo que un sistema automático adicional puede resultar de gran ayuda para los profesionales no solo para el mejor diagnóstico, sino también para la velocidad del mismo.

Este proyecto se centra en el uso de Redes Neuronales Convolucionales (CNN), que a diferencia de las redes neuronales densas tradicionales, usan menos parámetros para extraer las características haciendo que sean muy buenas para el procesamiento de imágenes. [no se si meter aqui la cita]

Concretamente en este trabajo, se utilizan arquitecturas construidas y entrenadas desde cero, pero también se utilizan arquitecturas ya creadas y pre-entrenadas como son:

- VGG16: Es una arquitectura creada en la Universidad de Oxford, la cual se caracteriza por los filtros que usa (3x3) que son pequeños, aunque tiene una gran cantidad de parámetros debido a las capas densas que tiene en la parte final de la estructura.
- ResNet50: Es una arquitectura que soluciona el problema que habia con el desvanecimiento del gradiente que impedía el aprendizaje en las primeras capas [otra cita], por eso introdujeron las conexiones residuales, las cuales permiten entrenar estructuras bastante profundas con mayor eficiencia que VGG16.

En la tarea de segmentación se requiere una clasificacion a nivel de píxel en lugar de a nivel global (tumor o no), por lo tanto en esta parte del trabajo se han escogido arquitecturas de tipo Encoder-Decoder que tienen dos partes:

- Encoder: Su función es comprimir la imagen reduciendo la dimensionalidad para capturar características principales de la imagen (qué hay).

- **Decoder:** Su función es volver a obtener la imagen con los detalles originales, permitiendo que se centre más en la localización en este caso del tumor (donde está).

1.3. Objetivos

El principal objetivo de este trabajo es ayudar a profesionales con una herramienta como es la computación, a poder en este caso mejorar el diagnóstico de tumores cerebrales en pacientes detectando y ubicando los propios tumores a través de imágenes.

El objetivo general de este trabajo es diseñar, aplicar y evaluar arquitecturas de Deep Learning capaces de clasificar imágenes de Tomografía Computarizada (CT) y de Resonancia Magnética (MRI) en dos clases que son: Sana o Tumor, para posteriormente hacer una segmentación sobre las que tienen tumor, y poder poder ser más precisos a la hora de ubicar el tumor en el cerebro. Estos procesos se realizan utilizando Redes Neuronales Convolucionales (CNN) construidas y entrenadas desde cero, y también utilizando dos arquitecturas ya creadas y pre-entrenadas con imágenes para poder comparar y escoger el modelo con el mejor rendimiento.

Con el objetivo inicial fijado, los objetivos para las diferentes fases de este trabajo han sido:

1. **Elección y preparación de los datasets:** En primer lugar buscar un dataset que se componga de Tomografías Computarizadas y Resonancias Magnéticas, para el entrenamiento y la predicción en los modelos de clasificación. Por otro lado, otro dataset que contenga imágenes de Resonancias Magnéticas para el entrenamiento y la predicción de las arquitecturas utilizadas en segmentación. Finalmente en este punto se ha realizado un pre-procesamiento de los datos para mejorar la capacidad de generalización de los modelos aumentando su rendimiento a la hora de predecir.
2. **Desarrollo y evaluación de los modelos en la clasificación:** Construir una Red Neuronal Convolutiva (CNN) para entrenarla desde cero y predecir sobre cada uno de los datasets de clasificación, que se separan según el tipo de la prueba realizada (Tomografía Computarizada o Resonancia Magnética). Por otro lado, utilizar las arquitecturas ya creadas VGG y ResNet de tres formas distintas: prediciendo sin haber entrenado con los datos del estudio, entrenando todos los parámetros de cada una de las arquitecturas para poder predecir más tarde y, finalmente aplicando Transfer Learning congelando varios conjuntos de capas convolucionales para mejorar el resultado lo máximo posible. El objetivo es obtener el mejor resultado posible de los modelos citados, por lo que se realizan varias pruebas en las que se intenta mejorar el resultado del entrenamiento y de la predicción. Finalmente, se comparan resultados y se escoge el mejor modelo entre los entrenados.
3. **Desarrollo y evaluación de los modelos en la segmentación:** Construir una arquitectura que se base en un método de Encoder-Decoder para poder delimitar el tumor dentro de la imagen, entrenándola desde cero para predecir sobre el conjunto de datos que hay para segmentación. Por otro lado, utilizar las arquitecturas ya creadas y entrenadas que son las arquitecturas de VGG16 y ResNet34 de tres formas distintas: prediciendo sin haber entrenado con los datos del estudio, entrenando todos los parámetros de cada una de las arquitecturas para poder predecir más tarde y, finalmente aplicando Transfer Learning congelando varios conjuntos

de capas convolucionales para mejorar el resultado lo máximo posible. El objetivo es obtener el mejor resultado posible de los modelos citados, por lo que se realizan varias pruebas en las que se intenta mejorar el resultado del entrenamiento y de la predicción. Finalmente, se comparan resultados y se escoge el mejor.

4. **Comparar las distintas estrategias y modelos utilizados:** El objetivo final de este trabajo es comparar cuantitativamente mediante métricas las estrategias utilizadas ya sea Transfer Learning, entrenar los modelos completos o construirlos desde cero, con el fin de escoger la estrategia que ayude al profesional a diagnosticar y ubicar los tumores en las imágenes de las pruebas realizadas.

1.4. Marco Teórico

Capítulo 2

Materiales y métodos

2.1. Datos del estudio

En este trabajo se utilizan dos datasets para las dos partes principales del trabajo, en la primera parte que lo que se busca es la clasificación de las imágenes en sanas y con Tumor. Se utiliza un dataset público de la plataforma de Kaggle [1].

Este conjunto de datos contiene imágenes sanas y con tumor cerebral de pruebas de Tomografía Computarizada (CT) y de Resonancia Magnética (MRI) de varios tipos de tumor cerebral como son glioma o meningioma. La elección del conjunto de datos con los dos tipos de pruebas, es para la comparación de resultados, aunque en la parte de segmentación se utiliza el estándar de las pruebas de imágenes cerebrales ya que tiene más detalles.


Este conjunto de datos tiene un tamaño de 9618 imágenes a las que separo en Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética, debido a que se pretende entrenar y crear modelos especializados en un tipo de prueba ya que de esta manera se obtienen mejores resultados. Por lo tanto, en el conjunto de CT hay 4618 imágenes de las cuales hay 2300 que son de un cerebro sano y 2318 que son de un cerebro con tumor. Para el conjunto de Resonancia Magnética hay 5000 imágenes, de las cuales son 2000 de un cerebro sano y 3000 con tumor.

Las imágenes que pertenecen a este conjunto de datos son de [mirar dimensiones] y finalmente se han redimensionado a [mirar].

Un ejemplo de como serían las imágenes pertenecientes a este conjunto de datos serían para el de CT y para el de MRI.




(a) Imágen CT Tumor.




(b) Imágen CT Sana.

Figura 2.1: Imágenes del conjunto de CT para clasificación.



(a) Imágen MRI Tumor.



(b) Imágen CT Sana.


Figura 2.2: Imágenes del conjunto de MRI para clasificación.

Por otro lado, para la segunda parte de este trabajo se han utilizado imágenes pertenecientes a un dataset específico de segmentación donde cada imagen tiene su máscara asociada, este dataset también se ha obtenido de la página de Kaggle [2] y que se originó en el proyecto del artículo Comprehensive, Integrative Genomic Analysis of Diffuse Lower-Grade Gliomas [3].

A diferencia del dataset anterior que se utiliza para la clasificación, este dataset solamente contiene imágenes de 110 pacientes de Resonancias Magnéticas ya que son el estándar de pruebas que se realizan para el diagnóstico de los tumores cerebrales ya que

es en la prueba en la que se obtienen mejores detalles. Además, otra de las diferencias que tiene este dataset es que tiene las máscaras de la región del tumor que han sido delimitadas por profesionales.

El conjunto de datos tiene 3929 de las cuales con tumor hay 1373, el conjunto final que se utiliza para la segmentación es el de 1373 imágenes que tienen tumor. Las dimensiones de estas imágenes son de [mirar] y finalmente se redimensionan a [], un ejemplo sería:



(a) Imágen de MRI Tumor del conjunto de segmentación.



(b) Imágen de MRI Máscara del conjunto de segmentación.

Figura 2.3: Imágenes del conjunto de MRI para segmentación.

2.2. Diseño experimental

2.3. Metodología

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo, la metodología que se ha seguido esta dividida en dos etapas principales. En la primera etapa se utilizan para entrenar y predecir sobre imágenes de CT (Tomografía Computarizada) y MRI (Resonancia Magnética) redes neuronales convolucionales (CNN) diseñados en el propio trabajo y modelos ya creados y pre-entrenados para hacer Transfer Learning y con el objetivo de compararlos. Posteriormente, en la segunda fase de este trabajo se utilizan otros modelos también construidos en este trabajo y otros pre-entrenados para la segmentación de la región tumoral en las imágenes de MRI. En este punto se van a explicar las arquitecturas de redes convolucionales y los métodos de entrenamiento de los modelos aplicados.

2.3.1. Arquitecturas para Clasificación

En esta primera etapa se trata de determinar si las imágenes de las dos pruebas diferentes son sanas o tienen tumor, para ello se han seguido dos estrategias.

Conjunto de CT

Modelo Propio: Se han diseñado 4 Redes Neuronales Convolucionales en las que se ha ido modificando tanto la estructura como los parámetros de entrenamiento.

Los cuatro modelos tienen una entrada de 256×256 , el primero de los cuatro modelos tiene dos capas convolucionales en las que en cada uno de ellos hay una Convolution2D con filtros de 3×3 y con una función de activación ReLu, la primera capa de convolución tiene 8 filtros y la segunda capa tiene 16 filtros, ambos tienen una capa de MaxPooling(2×2) para reducir la dimensionalidad a la mitad después de cada uno de las capas de convolución. Después de las capas convolucionales se aplica una capa de Flatten para vectorizar los datos y dos capas Densas, una capa oculta con 4 neuronas y función de activación ReLu y finalmente la capa de salida con 1 neurona para la clasificación binaria con una función de activación Sigmoide.




Figura 2.4: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

En el segundo de los modelos que se construye para intentar mejorar el rendimiento, se añade al modelo anterior que tenía dos capas convolucionales una con 8 filtros y otra con 16, otra tercera capa de Convolution2d con función de activación ReLu que tiene 8 filtros con filtros de 3×3 y una capa de MaxPooling(2×2), además en esta arquitectura lo que se ha hecho ha sido después de cada capa de convolución añadir un Dropout con probabilidad de 0.5. Finalmente se aplica un Flatten para vectorizar y dos capas Densas igual que en el modelo anterior con una capa oculta

con 4 neuronas y función de activación ReLu y la capa de salida con 1 neurona para la clasificación binaria con una función de activación Sigmoide.




Figura 2.5: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

Para el tercer modelo la primera capa convolucional tiene 16 filtros de 3x3 con una función de activación ReLu, la segunda capa de convolución tiene 32 filtros con filtros de 3x3 y también función de activación ReLu, le sigue otra capa de 64 filtros con filtros de 3x3 con función de activación ReLu, el cuarto de las capas convolucionales tiene 128 filtros de 3x3 con la misma función de activación que los anteriores, le sigue una capa de 64 filtros 3x3 y función de activación ReLu y finalmente la última capa convolucional tiene 32 filtros con filtros de 3x3 y la función de activación también ReLu. Entre cada uno de las capas convolucionales hay una capa de MaxPooling(2x2) y se ha aplicado Dropout después de cada capa de Maxpooling con probabilidad de 0.35. Una vez aplicada la convolución se ha hecho Flatten para vectorizar los resultados y se han aplicado dos capas Densas, la primera capa oculta con 32 neuronas y función de activación ReLu y la capa de salida con 1 neurona para la clasificación binaria con una función de activación Sigmoide.

Finalmente, para los modelos creados en el conjunto de CT se ha realizado una última prueba para intentar obtener un mejor rendimiento, es la misma estructura de modelo que el anterior, lo que se ha cambiado en este paso ha sido el Learning Rate y las épocas a la hora de entrenar el modelo, en el anterior se tenía un Learning

Rate de 0.001 y se entrenaban 85 épocas, por otro lado, en este modelo se ha probado a entrenar con un Learning Rate de 0.0001 y 200 épocas.




Figura 2.6: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

Modelos Pre-entrenados El primero de los modelos pre-entrenados que se usa es el modelo de VGG16, es un modelo que utiliza filtros de 3x3, tiene 5 bloques convolucionales, en el primer bloque convolucional hay dos capas de Convolución2D con 64 filtros con filtros de 3x3, el segundo bloque tiene dos capas de Convolución2D con 128 filtros con filtros de 3x3 cada una de las capas, el tercer bloque tiene 3 capas de Convolución con 256 filtros cada una con filtros de 3x3, el cuarto bloque convolucional tiene también 3 capas convolucionales de 512 filtros cada una con filtros de 3x3 y finalmente el último bloque convolucional tiene también 3 capas de Convolución2D con 512 filtros cada una y con filtros de 3x3. Después de cada bloque de convolución hay una capa de MaxPooling. Finalmente, después de las convoluciones tiene una parte de capas densas que en este trabajo se ha sustituido para poder adaptar más el modelo al problema que se ha planteado.

Se han seguido diferentes metodologías con este modelo para las diferentes pruebas que se han realizado. La primera de ellas consiste en sustituir las capas densas finales del modelo original por una capa de Global Average Pooling 2D, una capa densa con 16 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoid para la clasificación binaria, se ha entrenado el resto del modelo entero, sin congelar ninguna capa de los bloques convolucionales. Se ha entrenado con 30 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam.




Figura 2.7: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

Para la segunda prueba realizada, se han sustituido de nuevo las capas densas finales del modelo original de VGG16 por una capa de Global Average Pooling 2D, una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. Para este modelo se ha optado por realizar la técnica de Transfer Learning, se han congelado todas las capas convolucionales para no realizar cambios en los pesos y solamente se están entrenando las capas densas que se han añadido, por lo que es más rápido de entrenar y también se utilizan los pesos que ya tiene el modelo que está pre-entrenado evitando el riesgo al over fitting. Se ha entrenado con 50 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.8: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

En el tercer modelo probado, se han sustituido las capas densas finales del modelo original de VGG16 por una capa de Global Average Pooling 2D, una primera capa densa con 256 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoides para la clasificación binaria. Para este modelo se ha optado por realizar la técnica de Parcial Fine Tuning, es decir, se han congelado algunas de las capas convolucionales para no realizar cambios en los pesos y se están entrenando el resto de capas convolucionales y las capas densas que se han añadido, concretamente se han congelado 17 de las capas convolucionales, por lo que es más rápido de entrenar que el modelo completo pero se tiene una mayor adaptación al problema que el modelo en el que se han congelado todas las capas, además las capas iniciales actúan como extractores de características de bajo nivel aprendiendo a identificar patrones, por lo que se dejan sin entrenar y se entrenan capas más bajas. Se ha entrenado con 35 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Con el objetivo de seguir mejorando el resultado a la hora de predecir se han realizado dos pruebas más con la prueba de Parcial Fine Tuning. La primera de ellas consiste en congelar una capa convolucional más que en la prueba anterior, es decir, se han congelado 18 capas convolucionales, de esta manera se mantienen una cantidad bastante mayor de pesos originales del modelo. Las capas densas que se han añadido han sido una primera capa densa con 256 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoides para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 40 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Finalmente, para este modelo pre-entrenado se ha realizado una última prueba que consiste en Fine Tuning Parcial, pero en este caso se han congelado 16 capas convolucionales con el objetivo de mejorar los resultados anteriores haciendo que el modelo sea más moldeado a los datos que se están utilizando. En la parte final del modelo se ha añadido una primera capa densa con 256 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoides para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 25 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.9: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

El segundo de los modelos pre-entrenados que se ha utilizado es ResNet50, un modelo que es más complejo que el anterior lo que permite entrenar redes más profundas sin tener problemas con la desaparición del gradiente. El modelo tiene cuatro grandes bloques convolucionales, el primero de ellos está formado por tres capas convolucionales en las que las dos primeras tienen 64 filtros y la salida tiene 256 filtros, el segundo de ellos tiene 3 capas convolucionales en las que se ha aumentado la profundidad del modelo con 2 capas de 128 filtros y una última con 512 filtros, el tercer bloque convolucional del modelo sigue aumentando la profundidad con 3 capas convolucionales con 2 capas de 256 filtros cada una y una final de 1024 filtros, finalmente el último bloque convolucional contiene 3 capas convolucionales que extraen características más complejas con un total de 512 filtros las dos primeras y 2048 filtros la última de ellas. Después de los bloques convolucionales hay un Global Average Pooling y una capa densa final de 1000 neuronas la cual se ha sustituido por una nueva cabecera personalizada para poder adaptar el modelo a las necesidades específicas del problema de clasificación planteado.

En este conjunto de datos la primera solución propuesta con este modelo ha sido aplicando la técnica de Fine Tuning, es decir, se ha entrenado el modelo completo cambiando los pesos que tenía el modelo y adaptándolo al problema y al conjunto de datos. En este modelo se han sustituido las capas finales Densas por una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 15 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Para la segunda solución propuesta se ha optado por realizar la técnica de Transfer Learning, se han congelado todas las capas convolucionales para no realizar cambios en los pesos y solamente se están entrenando las capas densas que se han añadido, por lo que es más rápido de entrenar y también se utilizan los pesos que ya tiene el modelo que está pre-entrenado evitando el riesgo al over fitting. En este caso se ha añadido igual que en la solución anterior una primera capa densa con 128

neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 80 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Para la tercera prueba que se ha realizado, se ha optado por hacer un Transfer Learning en dos pasos, es decir, se han entrenado en la primera fase las capas añadidas que consisten en una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. Una vez que la nueva cabecera de clasificación está entrenada en la primera fase, se procede a una segunda fase que consiste en hacer Fine Tunning del modelo completo, es decir, entrenar las capas ya entrenadas en la fase previa con las convolucionales congeladas anteriormente, esto se hace con el objetivo de especializar el modelo. El modelo se ha entrenado con 80 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy la primera vez y con 50 épocas, un learning rate de 0.00001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

La cuarta solución propuesta con este modelo para este conjunto de datos consiste en Parcial Fine Tunning, es decir, que se han congelado en este caso 143 capas convolucionales en para poder conservar pesos que ya tenía el modelo y por otro lado, poder ajustar el modelo más a los datos que se tienen. Por otro lado, se han añadido para la cabecera final de capas densas una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 50 épocas, un learning rate de 0.0001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Finalmente la última prueba realizada para este conjunto de datos consiste en Parcial Fine Tunning también igual que la anterior pero se ha decidido congelar muchas menos capas para poder adaptar más los pesos a los datos, concretamente se han congelado 80 capas. Por otro lado, las capas densas que se han añadido han sido como en el resto de las soluciones con este modelo una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 26 épocas, un learning rate de 0.0001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Conjunto de MRI

Modelo Propio: Se han diseñado 3 Redes Neuronales Convolucionales en las que se ha ido modificando tanto la estructura como los parámetros de entrenamiento.

Los tres modelos tienen una entrada de 256x256, el primero de los tres modelos tiene dos capas convolucionales en los que en cada uno de ellos hay una Convolution2D con filtros de 3x3 y con una función de activación ReLu, la primera capa de convolución tiene 8 filtros y la segunda capa tiene 16 filtros, ambos tienen una capa de MaxPooling(2x2) para reducir la dimensionalidad a la mitad después de cada

uno de las capas de convolución. Después de las capas convolucionales se aplica una capa de Flatten para vectorizar los datos y dos capas Densas, una capa oculta con 8 neuronas y función de activación ReLu y finalmente la capa de salida con 1 neurona para la clasificación binaria con una función de activación Sigmoid. El modelo se ha entrenado con 20 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.10: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

En el segundo de los modelos que se construye para intentar mejorar el rendimiento, este modelo consiste en primera capa de convolución tiene 8 filtros, la segunda capa tiene 16 filtros, la tercera 32 filtros y la última capa convolucional 16 filtros, todas estas capas son de Convolution2d con función de activación ReLu con filtros de 3x3 y una capa de MaxPooling(2x2) y un Dropout con probabilidad de 0.2 después de cada capa convolucional. Finalmente se aplica un Flatten para vectorizar y dos capas Densas igual que en el modelo anterior con una capa oculta con 4 neuronas y función de activación ReLu y la capa de salida con 1 neurona para la clasificación binaria con una función de activación Sigmoid. El modelo se ha entrenado con 60 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.11: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

El último de los modelos construidos para este conjunto de datos consiste en primera capa de convolución tiene 8 filtros, la segunda capa tiene 16 filtros, la tercera 32 filtros, le sigue una capa con 64 filtros, otra capa con 128 filtros, otra con 64 filtros y una última capa convolucional con 32 filtros, todas estas capas son de Convolucion2d con función de activación ReLu con filtros de 3x3 y una capa de MaxPooling(2x2) y un Dropout con probabilidad de 0.2 después de cada capa convolucional. Finalmente se aplica un Flatten para vectorizar y dos capas Densas igual que en el modelo anterior con una capa oculta con 8 neuronas y función de activación ReLu y la capa de salida con 1 neurona para la clasificación binaria con una función de activación Sigmoid. El modelo se ha entrenado con 130 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.12: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

Modelos Pre-entrenados Los modelos pre-entrenados que se han utilizado en este conjunto de datos han sido los mismos que con el conjunto de datos de CT, es decir, se han utilizado el modelo VGG16 y ResNet50. Para el primer modelo pre-entrenado utilizado que es el VGG16 se han propuesto 6 soluciones con diferentes estrategias. La primera de ellas consiste en Fine Tunning, es decir, se han re-entrenado todos los pesos que tenía ya el modelo para poder adaptar los pesos al problema propuesto, también se han entrenado las capas densas finales que se han añadido para sustituir las que trae el modelo. En este caso, las capas densas que se han añadido después de las capas convolucionales que ya trae el modelo son una capa de Global Average Pooling2D, una capa densa oculta con 16 neuronas y función de activación ReLu y una última capa de salida con 1 neurona para la clasificación binaria con una función de activación Sigmoide. El modelo se ha entrenado con 30 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Para la segunda solución propuesta se ha utilizado la misma técnica que en la primera solución, además se ha utilizado la misma cabecera final, por lo que lo único que cambia respecto a la primera solución son las épocas y el learning rate, esto se ha hecho mirando la curva de entrenamiento para poder obtener un mejor resultado a la hora de predecir. El modelo se ha entrenado con 10 épocas, un learning rate de 0.0001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.13: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

En la tercera solución propuesta se ha utilizado la técnica de Transfer Learning, es decir, que se han congelado todas las capas convolucionales con los pesos que tiene el modelo, de esta manera el entrenamiento es más rápido y solamente se están entrenando las capas densas que se han añadido, por lo que es más rápido de entrenar evitando el riesgo al over fitting. En este caso las capas que se han añadido han sido una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una segunda capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa densa con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 50 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.14: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

Para la cuarta solución propuesta se ha decidido tomar la técnica de Parcial Fine

Tunning, es decir, que se han congelado en este caso 17 capas convolucionales en para poder conservar pesos que ya tenía el modelo y por otro lado, poder ajustar el modelo más a los datos que se tienen. Las capas densas que se han añadido e la cabecera final han sido una capa de Global Average Pooling, una capa densa con 256 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, la tercera capa densa añadida tiene 32 neuronas y función de activación ReLu y una capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 20 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

En esta quinta solución propuesta también se ha hecho Parcial Fine Tunning en la que en este caso se han congelado 18 capas, se han congelado más capas para poder conservar más pesos originales del modelo pre-entrenado y evitar el overfitting. Las capas densas que se han añadido e la cabecera final han sido una capa de Global Average Pooling, una capa densa con 256 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, la tercera capa densa añadida tiene 32 neuronas y función de activación ReLu y una capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 70 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

Como última solución con el modelo de VGG16 en el conjunto de datos de MRI se ha utilizado también Parcial Fine Tunning pero en este caso se han congelado 16 capas, para poder adaptar el modelo mejor a los datos que se tienen, de esta manera podremos obtener un mejor resultado pero con mayor riesgo a overfitting. Las capas densas que se han añadido en la cabecera final han sido una capa de Global Average Pooling, una capa densa con 256 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, la tercera capa densa añadida tiene 32 neuronas y función de activación ReLu y una capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 25 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.




Figura 2.15: Representación esquemática de la arquitectura de la solución propuesta.

Igual que con el conjunto de datos de CT, el segundo modelo preentrenado que se ha utilizado ha sido ResNet50, en este caso se han propuesto 5 soluciones, la primera de ellas consiste en Fine Tunning, es decir, se re entrena el modelo de nuevo para ajustar los pesos a los datos. Las capas densas que se han añadido en la cabecera final han sido una capa de Global Average Pooling, una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, la tercera capa densa añadida tiene 32 neuronas y función de activación ReLu y una capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 15 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

La segunda solución propuesta con este modelo ha sido siguiendo la técnica de Transfer Learning, congelando todas las capas y entrenando solamente las capas finales que se han añadido. En este caso se han añadido una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, la tercera capa densa añadida tiene 32 neuronas y función de activación ReLu y una capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 90 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

La tercera de las soluciones que se han implementado consiste en Transer Learning en dos pasos, es decir, se han entrenado en la primera fase las capas añadidas que consisten en una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, otra capa densa con 32 neuronas y función de activación ReLu y una última capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. Una vez que la nueva cabecera de clasificación está entrenada en la primera fase, se procede a una segunda fase que consiste en hacer Fine Tunning del modelo completo, es decir, entrenar las capas ya entrenadas en la fase previa con las convolucionales congeladas anteriormente, esto se hace con el objetivo de especializar el modelo. El modelo se ha entrenado con 80 épocas, un learning rate de 0.001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy la primera vez y con 50 épocas, un learning rate de 0.00001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

La cuarta prueba que se ha realizado ha sido haciendo Parcial Fine Tunning, en este caso se han congelado 143 capas del modelo original para poder conservar los pesos de esas capas iniciales y adaptar las demás capas convolucionales a los datos del problema. Las capas densas que se han añadido consisten en una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, la tercera capa densa añadida tiene 32 neuronas y función de activación ReLu y una capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 50 épocas, un learning rate de 0.0001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

En la última solución propuesta para la clasificación y para este conjunto de datos con el modelo de ResNet50 se ha realizado haciendo Parcial Fine Tunning, en este caso se han congelado 80 capas del modelo original para poder conservar los pesos de esas capas iniciales y adaptar las demás capas convolucionales a los datos del problema. Las capas densas que se han añadido consisten en una primera capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLu, una capa densa con 64 neuronas y función de activación ReLu, la tercera capa densa añadida tiene 32 neuronas y

función de activación ReLu y una capa final con 1 neurona y función de activación Sigmoide para la clasificación binaria. El modelo se ha entrenado con 50 épocas, un learning rate de 0.0001 con el optimizador Adam, función de pérdida de Cross Entropy.

2.3.2. Arquitecturas para Segmentación

En esta segunda parte del trabajo el objetivo es en un único conjunto de datos que contiene imágenes de MRI (Resonancia Magnética) por lo que se han propuesto tres soluciones diferentes.

Se ha utilizado una arquitectura encoder-decoder, se ha utilizado la arquitectura U-Net, esto consiste en un modelo que se encarga en la primera parte de capturar el contexto y extraer las características de la imagen como texturas, formas o bordes, es decir, funciona exactamente igual que una red convolucional tradicional. Por otro lado, la segunda parte del modelo consiste en el proceso contrario a la primera parte, en lugar de ir reduciendo la dimensionalidad, lo que se hace es ampliar las dimensiones para ubicar.^{en} este caso el tumor en la imagen, es decir, genera la máscara de la imagen.

VGG16 En este caso en la primera parte de la arquitectura se ha utilizado la parte de los bloques convolucionales de la red VGG16, es decir, las capas que tiene son capas con filtros de 3x3, tiene 5 bloques convolucionales, en el primer bloque convolucional hay dos capas de Convolución2D con 64 filtros con filtros de 3x3, el segundo bloque tiene dos capas de Convolución2D con 128 filtros con filtros de 3x3 cada una de las capas, el tercer bloque tiene 3 capas de Convolución con 256 filtros cada una con filtros de 3x3, el cuarto bloque convolucional tiene también 3 capas convolucionales de 512 filtros cada una con filtros de 3x3 y finalmente el último bloque convolucional tiene también 3 capas de Convolución2D con 512 filtros cada una y con filtros de 3x3. Después de cada bloque de convolución hay una capa de MaxPooling.

Para la segunda parte de este modelo y completar la arquitectura U-Net se ha utilizado 5 bloques que contienen capas de UpSampling2D, en el primero de los bloques se aplica una capa de UpSampling2D, después se implementa una conexión mediante una capa de concatenación la que une a la capa block5-conv3 de la primera parte del modelo (VGG16), entonces se aplican dos capas de Convolución2D de 256 filtros, cada una seguida de Batch Normalization y activación ReLu. En el segundo de los bloques se aplica una capa de UpSampling2D y se concatena sus resultados con la capa block4-conv3 del VGG16, además se reduce la dimensionalidad aplicando dos capas de Convolución2D con 128 filtros, con capas de Batch Normalization y activación ReLu. En el tercer de los bloques se aplica una capa de UpSampling2D y se concatena sus resultados con la capa block3-conv3 del VGG16, además se reduce la dimensionalidad aplicando dos capas de Convolución2D con 64 filtros, con capas de Batch Normalization y activación ReLu. En el cuarto bloque se aplica una capa de UpSampling2D y se concatena sus resultados con la capa block3-conv3 del VGG16, además se reduce la dimensionalidad aplicando dos capas de Convolución2D con 64 filtros, con capas de Batch Normalization y activación ReLu. En el último bloque la red concluye con una capa convolucional de 1 solo filtro orientada a la clasificación binaria por lo que tiene una función de activación Sigmoide para generar la máscara de predicción final a nivel de píxel.

Respecto al entrenamiento de este modelo, la primera parte se ha vuelto a entrenar entera, es decir, se ha utilizado la técnica de Transfer Learning, la segunda parte se ha entrenado entera también, exactamente se han entrenado con

ResNet34 La primera parte de la arquitectura U-Net de este modelo

2.4. Otros

Capítulo 3

Resultados y Discusión

3.1. Resultados

En este capítulo se muestran y explican los resultados obtenidos de los modelos que se han propuesto para resolver el problema planteado en cada caso. Este análisis se ha hecho con el objetivo de encontrar el mejor resultado posible para la predicción y la segmentación de los tumores en las imágenes. En primer lugar se expondrán los resultados obtenidos de la parte de clasificación de las imágenes en tumor o sanas, diferenciando en los dos conjuntos de datos (CT y MRI), y en segundo lugar se expondrán los resultados de los modelos de segmentación de las imágenes de MRI. Los datos que se van a mostrar en esta sección corresponden a las curvas de entrenamiento que muestran el accuracy y la pérdida del modelo durante el entrenamiento, y la matriz de confusión, lo que va a permitir comparar objetivamente las distintas estrategias implementadas (modelos propios vs pre-entrenados).

3.1.1. Métricas utilizadas

Curvas de entrenamiento Se tienen dos curvas de entrenamiento, la primera de las curvas es la de accuracy, esta curva muestra el porcentaje de imágenes que el modelo ha clasificado bien en cada época, por lo que cuanto más alta mejor, en este gráfico a su vez hay dos curvas, una que muestra el accuracy sobre el conjunto de entrenamiento (porcentaje de imágenes clasificadas bien en el conjunto de entrenamiento) y la segunda curva es la de validación que muestra el porcentaje de imágenes bien clasificadas sobre el conjunto de validación.

Por otro lado, se tienen las curvas de pérdida, en el caso de este trabajo las funciones de pérdida que se han utilizado para la clasificación han sido todas la misma función que es la de Binary Crossentropy, lo que muestra esta función es la seguridad o confianza con la que el modelo predice la imagen, es decir, cuanto más seguro esté el modelo de que una imagen tiene tumor (predecirá con por ejemplo 0.99) el la función de pérdida será mas baja, por lo que cuanto más baja sea esta curva mejor. Al igual que en el gráfico de accuracy habia dos curvas en este lo mismo, la curva del conjunto de entrenamiento y la curva del conjunto de validación. El uso que tienen estas curvas es para evaluar el entrenamiento del modelo comprobar que ha aprendido correctamente y que no hay overfitting.

Matriz de confusión Este gráfico muestra como ha clasificado el modelo cada imagen y lo que en realidad era esa imagen, es decir, que en este gráfico se ve cuantas imágenes el modelo clasifica bien cuales y mal de forma cuantificable. En este gráfico se pueden ver cuantas imágenes son falsos negativos (predice sano cuando hay tumor) y cuantas falsos positivos (predice tumor cuando no lo hay), esto muestra la importancia de esta métrica ya que se podría ver cuanta gente se podría quedar sin tratamiento cuando en realidad tiene tumor (falsos negativos).

3.1.2. Modelos de Clasificación

Conjunto de CT El primer modelo evaluado corresponde a la arquitectura compuesta por dos capas convolucionales (con 8 y 16 filtros respectivamente) y una red neuronal densa final. A continuación, se muestran las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y tambien la matriz de confusión.




Figura 3.1: Curvas de entrenamiento del primer modelo creado para el conjunto de CT.




Figura 3.2: Matriz de confusión del primer modelo creado para el conjunto de CT.

Como se puede ver el modelo a pesar de tener un 94 de accuracy en test, las curvas de entrenamiento no son buenas ya que muestran mucho overfitting, en la curva de accuracy se puede ver como el overfitting se mantiene pero en la curva de pérdida conforme avanzan las épocas es mucho peor. Por otro lado, la matriz de confusión no es tan mala, como ya se ha comentado el modelo predice con 94 % de accuracy en test, los resultados muestran 442 verdaderos negativos, 18 falsos positivos, 33 falsos negativos y 431 verdaderos positivos.

En el segundo de los modelos se ha añadido una capa de convolución con el objetivo de tener menos parámetros a entrenar y que la distribución de estos por capas

sea mas homogénea, de esta manera se busca reducir el overfitting comprometiendo quizás los resultados del modelo. A continuación, se muestran las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión:




Figura 3.3: Curvas de entrenamiento del segundo modelo creado para el conjunto de CT.




Figura 3.4: Matriz de confusión del segundo modelo creado para el conjunto de CT.

Se puede ver en las curvas de entrenamiento que el entrenamiento ha ido mejor que en el modelo anterior, es decir, no tiene tanto overfitting, aunque en la curva de pérdida en las últimas épocas si que comienza a haber un poco mas de overfitting. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado parecido al modelo pasado, los resultados muestran 449 verdaderos negativos, 11 falsos positivos, 38 falsos negativos y 426 verdaderos positivos, el accuracy del modelo también es del 94 % como el modelo anterior, así que lo que se ha conseguido en este modelo ha sido reducir bastante el overfitting sin comprometer el accuracy.

En el tercero de los modelos se ha buscado subir el rendimiento a la hora de la predicción por lo que se han añadido capas y filtros en cada capa y para evitar el overfitting se ha añadido dropout. A continuación, se muestran las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión:




Figura 3.5: Curvas de entrenamiento del tercer modelo creado para el conjunto de CT.




Figura 3.6: Matriz de confusión del tercer modelo creado para el conjunto de CT.

En este caso se puede ver que los resultados son bastante mejores que los de los modelos anteriores, las curvas de entrenamiento no tienen overfitting y se puede ver que el modelo no sigue aprendiendo al final, por lo que el aprendizaje se ha estancado. En cuanto a la matriz de confusión se observa que los resultados también son mejores que los de los modelos anteriores, mejoran todos los puntos pero el que menos mejora es el de falsos negativos que es el más importante ya que no se estaría tratando a alguien que lo necesita. Los resultados son 455 verdaderos negativos, 5 falsos positivos, 28 falsos negativos y 436 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 96 % como el modelo anterior, así que lo que se ha conseguido en este modelo ha sido mejorar el accuracy.

El cuarto modelo es igual que el tercero pero para que siga aprendiendo y no se estanque ese aprendizaje tiene un learning rate más pequeño y más épocas. A continuación, se muestran las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión:




Figura 3.7: Curvas de entrenamiento del cuarto modelo creado para el conjunto de CT.




Figura 3.8: Matriz de confusión del cuarto modelo creado para el conjunto de CT.

Las curvas de entrenamiento también son muy buenas como en el modelo anterior, el objetivo era aumentar el rendimiento del modelo y se ha conseguido ya que se ha llegado a un 97 % de accuracy, los resultados en la matriz de confusión también han mejorado con 455 verdaderos negativos, 5 falsos positivos, 20 falsos negativos y 444 verdaderos positivos.

En cuanto a los modelos pre-entrenados lo que se busca es mejorar el rendimiento y con las diferentes técnicas utilizadas se busca también obtener el mejor rendimiento posible. Los resultados del primer modelo que es el de VGG16 de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.9: Curvas de entrenamiento de la primera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.




Figura 3.10: Matriz de confusión de la primera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.

Se puede ver que las curvas de entrenamiento son buenas, es decir, no muestran overfitting por lo que el entrenamiento del modelo está bien. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado parecido al modelo pasado, los resultados muestran 455 verdaderos negativos, 5 falsos positivos, 32 falsos negativos y 432 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 96 %, es peor que el último modelo creado de cero y además los falsos positivos empeoran también, esto se puede deber a que el modelo pre-entrenado al haber cambiado todos los pesos del modelo no llegue a tanto rendimiento.

El segundo de los modelos pre-entrenados que sigue la técnica de Transfer Learning, por lo que los pesos del modelo no se han modificado durante el entrenamiento. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.11: Curvas de entrenamiento de la segunda solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.




Figura 3.12: Matriz de confusión de la segunda solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo hay bastante overfitting, por lo que el entrenamiento no es bueno, esto se puede deber a que solo se ha entrenado la parte final que se ha aprendido los resultados de memoria y no ha aprendido a diferenciar entre tumor y sano. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado parecido al modelo pasado, los resultados muestran 456 verdaderos negativos, 4 falsos positivos, 30 falsos negativos y 434 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 96.32 %, es mejor que el último modelo, sin embargo el modelo no es bueno del todo porque en el entrenamiento se ha podido ver que ha habido sobre ajuste por lo que si no existiese este sobreajuste el rendimiento del modelo podría ser mucho mejor.

El tercero de los modelos pre-entrenados sigue la técnica de Parcial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.13: Curvas de entrenamiento de la tercera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.




Figura 3.14: Matriz de confusión de la tercera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo hay bastante overfitting sobre todo al final de las épocas, por lo que el entrenamiento no es bueno, esto se puede deber a la cantidad de épocas utilizadas, el entrenamiento no mejora durante un número grande de épocas y es al final cuando el entrenamiento comienza a ir peor y hay overfitting, además se han entrenado más parámetros que en la prueba anterior o cual hace que el modelo se ajuste más a los datos. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 452 verdaderos negativos, 8 falsos positivos, 16 falsos negativos y 448 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 97.4%, es mejor que el último modelo, sin embargo el modelo no es bueno del todo porque en el entrenamiento se ha podido ver que ha habido sobre ajuste por lo que si no existiese este sobreajuste el rendimiento del modelo podría ser mucho mejor.

El cuarto de los modelos pre-entrenados sigue la técnica de Parcial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas, en este caso debido a que en el modelo anterior había overfitting se ha decidido entrenar menos capas con el objetivo de reducir el overfitting. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto

la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.15: Curvas de entrenamiento de la cuarta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.




Figura 3.16: Matriz de confusión de la cuarta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo hay overfitting también, esto se debe a que se han entrenado más parámetros que en la prueba anterior lo cual hace que el modelo se ajuste más a los datos. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado ligeramente peor que el del modelo pasado, los resultados muestran 453 verdaderos negativos, 7 falsos positivos, 20 falsos negativos y 444 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 97 %, es un poco peor que el último modelo.

La última de las soluciones con el modelo de VGG16 para este conjunto de datos sigue la técnica de Partial Fine Tuning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas, en este último caso aunque en el modelo anterior había overfitting se ha decidido entrenar más capas con el objetivo de tener mejor rendimiento. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.17: Curvas de entrenamiento de la quinta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.




Figura 3.18: Matriz de confusión de la quinta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo aunque hay overfitting hay menos que en los otros, por lo que el entrenamiento es mejor que en los anteriores aunque se han entrenado más parámetros que en la prueba anterior lo cual hace que el modelo se ajuste más a los datos. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 457 verdaderos negativos, 3 falsos positivos, 18 falsos negativos y 446 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 97.7%, es mejor que el último modelo y de momento el mejor de los pre-entrenados.

Para el segundo de los modelos pre-entrenados utilizados para este conjunto de datos que es el ResNet50, los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.19: Curvas de entrenamiento de la primera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.




Figura 3.20: Matriz de confusión de la primera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento no es bueno porque hay mucho overfitting, el modelo se ha aprendido los datos de entrenamiento y no sabe predecir. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado malo también, los resultados muestran 285 verdaderos negativos, 175 falsos positivos, 296 falsos negativos y 168 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 49 %, es bastante malo como mostraba ya la matriz de confusión y las curvas de entrenamiento.

El segundo de los modelos de ResNet sigue la técnica de Transfer Learning, por lo que los pesos del modelo no se han modificado durante el entrenamiento. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.21: Curvas de entrenamiento de la segunda solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.




Figura 3.22: Matriz de confusión de la segunda solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento es bastante mejor que en la anterior solución pero que al final de las épocas las curvas de entrenamiento y validación se separan, indicando que el modelo sigue aprendiendo de los datos de entrenamiento pero no mejora en validación por lo que está comenzando a haber overfitting, esto se puede deber a que solo se ha entrenado la parte final que se ha aprendido los resultados de memoria y no ha aprendido a diferenciar entre tumor y sano. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 390 verdaderos negativos, 70 falsos positivos, 35 falsos negativos y 429 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 88.64 %, es mejor que el último modelo, sin embargo el modelo no es bueno del todo porque en el entrenamiento se ha podido ver que está comenzando a haber un sobre ajuste.

El tercero de los modelos de ResNet50 sigue la técnica de Transfer Learning en dos pasos. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.23: Curvas de entrenamiento de la tercera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.




Figura 3.24: Matriz de confusión de la tercera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo al principio del entrenamiento el modelo se ajustaba muy poco a las predicciones en validación pero conforme avanzan las épocas se puede ver que el entrenamiento ha ido correctamente y la diferencia entre entrenamiento y validación es poca. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 445 verdaderos negativos, 15 falsos positivos, 17 falsos negativos y 447 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 96.54 %.

El cuarto de los modelos de ResNet sigue la técnica de Parcial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.25: Curvas de entrenamiento de la cuarta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.




Figura 3.26: Matriz de confusión de la cuarta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento a pesar de que en algunas épocas la diferencia en tre entrenamiento y validación es bastante grande, en general, no presenta overfitting, por lo que es un entrenamiento válido. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado un poco peor que el del modelo pasado, los resultados muestran 442 verdaderos negativos, 18 falsos positivos, 34 falsos negativos y 430 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 94.37 %, es peor que el último modelo, esto se puede deber al cambio de técnica de entrenamiento que se ha utilizado o quizás por la irregularidad en el entrenamiento de este modelo en la predicción sobre el conjunto de validación.

La última de las soluciones con el modelo de ResNet50 para este conjunto de datos sigue la técnica de Partial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas, en este último caso se ha decidido entrenar más capas con el objetivo de tener mejor rendimiento. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.27: Curvas de entrenamiento de la quinta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.




Figura 3.28: Matriz de confusión de la quinta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de CT.

Se observa en los gráficos de las curvas que las curvas de entrenamiento y validación están bastante ajustadas la una a la otra durante todas las épocas excepto al final donde hay una irregularidad tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación en el que se ve mucho más acentuado. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 454 verdaderos negativos, 6 falsos positivos, 21 falsos negativos y 443 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 97.08 %, es mejor que el último modelo a pesar de esa irregularidad durante el entrenamiento, esto se debe a que se han entrenado mas parámetros del modelo pre-entrenado y por lo tanto el modelo se ajusta más a los datos.

Conjunto de MRI El primer modelo evaluado corresponde a la arquitectura compuesta por dos capas convolucionales (con 8 y 16 filtros respectivamente) y una red neuronal densa final. A continuación, se muestran las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión.




Figura 3.29: Curvas de entrenamiento del primer modelo creado para el conjunto de MRI.




Figura 3.30: Matriz de confusión del primer modelo creado para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas de aprendizaje que en las curvas de accuracy el entrenamiento no es el correcto ya que las curvas de entrenamiento y test son rectas y además hay mucha diferencia entre las dos, en cambio en las curvas de pérdida si que es un buen entrenamiento ya que hay poca diferencia entre las dos y mejoran con las épocas. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que los resultados son muy malos ya que solo clasifica imágenes como tumor, los resultados muestran 0 verdaderos negativos, 400 falsos positivos, 0 falsos negativos y 600 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 60 %.

En el segundo de los modelos se han añadido capas de convolución con el objetivo de tener menos parámetros a entrenar y que la distribución de estos por capas sea mas homogenea, de esta manera se busca reducir el overfitting. A continuación, se muestran las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y tambien la matriz de confusión:




Figura 3.31: Curvas de entrenamiento del segundo modelo creado para el conjunto de MRI.




Figura 3.32: Matriz de confusión del segundo modelo creado para el conjunto de MRI.

Se puede ver en las curvas de entrenamiento que el entrenamiento ha ido mejor que en el modelo anterior, es decir, las curvas tienen coherencia ya que van mejorando con las épocas aunque en la función de pérdida se puede ver al final del entrenamiento cierto overfitting. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor al modelo pasado, los resultados muestran 382 verdaderos negativos, 18 falsos positivos, 21 falsos negativos y 579 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 96 % es bastante mejor que el modelo anterior pero como se ha dicho antes hay cierto overfitting al final del entrenamiento.

En el tercero de los modelos se han añadido capas de convolución con el objetivo de tener más parámetros y mejorar el rendimiento del modelo, también para tener una mejor distribución de los parámetros. A continuación, se muestran las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión:




Figura 3.33: Curvas de entrenamiento del tercer modelo creado para el conjunto de MRI.




Figura 3.34: Matriz de confusión del tercer modelo creado para el conjunto de MRI.

Se puede ver en las curvas de aprendizaje que aunque hay bastantes picos debido al gran número de épocas que tiene el entrenamiento, sin embargo, el entrenamiento es bastante bueno ya que la diferencia entre las curvas de entrenamiento y validación es poca y las dos mejoran con el número de épocas. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor al modelo anterior, los resultados muestran 394 verdaderos negativos, 6 falsos positivos, 5 falsos negativos y 595 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 98.9 % es bastante mejor que el modelo anterior.

En cuanto a los modelos pre-entrenados lo que se busca es mejorar el rendimiento y con las diferentes técnicas utilizadas se busca también obtener el mejor rendimiento posible. Los resultados del primer modelo que es el de VGG16 de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.35: Curvas de entrenamiento de la primera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.




Figura 3.36: Matriz de confusión de la primera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.

Se puede ver que las curvas de aprendizaje son buenas, es decir, no muestran overfitting, las dos curvas están muy parejas pero el modelo sigue mejorando cuando el entrenamiento ha acabado por lo que se deben de añadir épocas al entrenamiento. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado ligeramente peor al modelo pasado, los resultados muestran 365 verdaderos negativos, 35 falsos positivos, 12 falsos negativos y 588 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 95.3 %.

El segundo de los modelos pre-entrenados sigue la misma técnica del primer modelo que es Fine Tuning pero en este caso se le han dado más épocas. Los resultados del

segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.37: Curvas de entrenamiento de la segunda solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.




Figura 3.38: Matriz de confusión de la segunda solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo el entrenamiento es mejor que el anterior ya que cuando acaba es cuando se empieza a aplanar tanto la curva de accuracy como la de pérdida. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mucho mejor al del modelo pasado, los resultados muestran 397 verdaderos negativos, 3 falsos positivos, 2 falsos negativos y 598 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 99.5%, es mejor que el último modelo, de hecho es el mejor modelo de entrenamiento de momento.

El tercero de los modelos pre-entrenados que sigue la técnica de Transfer Learning, por lo que los pesos del modelo no se han modificado durante el entrenamiento. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.39: Curvas de entrenamiento de la tercera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.




Figura 3.40: Matriz de confusión de la tercera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo hay overfitting el cual se va acentuando al final del entrenamiento, esto se debe a que solo se ha entrenado la parte final que se ha aprendido los resultados de memoria y no ha aprendido a diferenciar entre tumor y sano. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado ligeramente peor al modelo pasado, los resultados muestran 456 verdaderos negativos, 4 falsos positivos, 30 falsos negativos y 434 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 96.32 %.

El cuarto de los modelos pre-entrenados sigue la técnica de Parcial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.41: Curvas de entrenamiento de la cuarta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.




Figura 3.42: Matriz de confusión de la tercera solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas de este modelo que el entrenamiento es correcto ya que las curvas no tienen mucha diferencia entre entrenamiento y validación y la mejora de las curvas se estanca al final de las épocas. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 394 verdaderos negativos, 6 falsos positivos, 2 falsos negativos y 598 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 99.2 %.

El quinto de los modelos pre-entrenados sigue la técnica de Parcial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.43: Curvas de entrenamiento de la quinta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.




Figura 3.44: Matriz de confusión de la quinta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento de este modelo es bueno, las curvas mejoran conforme aumenta el número de épocas y se acaba estancando aunque en el gráfico de pérdida al final parece que el modelo está comenzando a empeorar en validación lo que indica overfitting. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado ligeramente peor al modelo pasado, los resultados muestran 392 verdaderos negativos, 8 falsos positivos, 13 falsos negativos y 587 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 97.9 %.

El sexto de los modelos pre-entrenados sigue la técnica de Parcial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.45: Curvas de entrenamiento de la sexta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.




Figura 3.46: Matriz de confusión de la sexta solución propuesta con el modelo VGG16 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento de este modelo es bueno, las curvas mejoran conforme aumenta el número de épocas y se acaba estancando aunque en el gráfico de pérdida al final parece que el modelo está comenzando a empeorar en validación lo que indica overfitting. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor al del modelo pasado, los resultados muestran 397 verdaderos negativos, 3 falsos positivos, 3 falsos negativos y 597 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 99.4 %.

Para el segundo de los modelos pre-entrenados utilizados para este conjunto de datos que es el ResNet50, los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.47: Curvas de entrenamiento de la primera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.




Figura 3.48: Matriz de confusión de la primera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento no es bueno porque hay mucho overfitting, es decir, el modelo se ha aprendido los datos de entrenamiento y no sabe predecir. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado malo también ya que predice casi todo como sano, los resultados muestran 395 verdaderos negativos, 5 falsos positivos, 584 falsos negativos y 16 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 41 %, es bastante malo como mostraba ya la matriz de confusión y las curvas de entrenamiento.

El segundo de los modelos de ResNet sigue la técnica de Transfer Learning, por lo que los pesos del modelo no se han modificado durante el entrenamiento. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.49: Curvas de entrenamiento de la segunda solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.




Figura 3.50: Matriz de confusión de la segunda solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento es bastante mejor que en la anterior solución a pesar de que la curva es bastante irregular en cuanto a que tiene muchos picos, esto se debe a que tiene bastantes épocas, pero obviando esto las curvas son buenas ya que hay poca diferencia entre entrenamiento y validación y además conforme avanzan las épocas el rendimiento del modelo mejora. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 387 verdaderos negativos, 13 falsos positivos, 77 falsos negativos y 523 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 91 % lo cual es bastante mejor que el modelo anterior.

El tercero de los modelos de ResNet50 sigue la técnica de Transfer Learning en dos pasos. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.51: Curvas de entrenamiento de la tercera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.




Figura 3.52: Matriz de confusión de la tercera solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que en este modelo al principio del entrenamiento el modelo se ajustaba muy poco a las predicciones en validación pero conforme avanzan las épocas se puede ver que el entrenamiento ha ido correctamente y la diferencia entre entrenamiento y validación es muy poca, lo que quiere decir que el modelo predice muy bien las imágenes de validación. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mucho mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 395 verdaderos negativos, 5 falsos positivos, 3 falsos negativos y 597 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 99.2 %.

El cuarto de los modelos de ResNet sigue la técnica de Parcial Fine Tunning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas. Los resultados del segundo modelo de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.53: Curvas de entrenamiento de la cuarta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.




Figura 3.54: Matriz de confusión de la cuarta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que el entrenamiento a pesar de que en algunas épocas la diferencia entre entrenamiento y validación es bastante grande sobretodo porque la curva de entrenamiento es bastante regular y la de validación no, en general, no presenta overfitting, por lo que es un entrenamiento válido. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado un poco peor que el del modelo pasado, los resultados muestran 371 verdaderos negativos, 21 falsos positivos, 9 falsos negativos y 591 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 96.2 %, es peor que el último modelo, esto se puede deber al cambio de técnica de entrenamiento que se ha utilizado o quizás por la irregularidad en el entrenamiento de este modelo en la predicción sobre el conjunto de validación.

La última de las soluciones con el modelo de ResNet50 para este conjunto de datos sigue la técnica de Parcial Fine Tuning, por lo que los pesos del modelo solo se han modificado durante el entrenamiento en ciertas capas, en este último caso se ha decidido entrenar más capas con el objetivo de tener mejor rendimiento. Los resultados de las curvas de entrenamiento a lo largo de las épocas, evaluando tanto la precisión (Accuracy) como la pérdida (Binary Crossentropy) y también la matriz de confusión son:




Figura 3.55: Curvas de entrenamiento de la quinta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.




Figura 3.56: Matriz de confusión de la quinta solución propuesta con el modelo ResNet50 para el conjunto de MRI.

Se observa en los gráficos de las curvas que las curvas de entrenamiento y validación al principio tienen mucha diferencia entre las dos, es decir, que en la curva de validación el modelo no se comporta bien pero a mitad del entrenamiento el rendimiento mejora mucho ya que la diferencia entre las dos curvas es mínima. En cuanto a la matriz de confusión se puede ver que se obtiene un resultado mejor que el del modelo pasado, los resultados muestran 388 verdaderos negativos, 12 falsos positivos, 5 falsos negativos y 595 verdaderos positivos, el accuracy del modelo es del 98.3 %, es mejor que el último modelo a pesar de esa irregularidad durante el entrenamiento.

3.2. Discusión (opcional)

Capítulo 4

Conclusiones y proyección futura.

4.1. Conclusiones

4.2. Trabajo futuro

Apéndice A

Anexos

A.1. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex

This document is an example of BibTeX using in bibliography management. Three items are cited: *The L^AT_EX Companion* book [4], the Einstein journal paper [5], and the Donald Knuth's website [6]. The L^AT_EX related items are [4, 6]¹.

Texto en el párrafo 1.

Texto en el párrafo 2.

Texto en el párrafo 3.

- Consideración 1
- Consideración 2

1. Punto 1

2. Punto 2

A continuación se muestra una ecuación:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

Podemos incluir imágenes en formato: png, pdf o jpg.

En la figura A.1 se muestra un diagrama realizado con <https://www.yworks.com/products/yed>:

Imagen 1





Imagen 2



¹Esto está tomado de https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex




Figura A.1: Esta es una figura que latex decide donde colocar (floating) en el documento.

Este es un ejemplo de una tabla:

Columna 1	Columna 2
1	2

O la misma tabla centrada:

Columna 1	Columna 2
1	2

Para generar el fichero PDF:

```
pdflatex ejemplo-memoria.tex
bibtex ejemplo-memoria
pdflatex ejemplo-memoria.tex
```

También se puede usar `latexmk` que automáticamente regenera la bibliografía.

```
latexmk -pdf ejemplo-memoria.tex
```

Bibliografía

- [1] Murtoza Likhon. Brain Tumor Multimodal Image Dataset (CT and MRI). [Kaggle Dataset](#), 2024.
- [2] Mateusz Buda. LGG MRI Segmentation Dataset. [Kaggle Dataset](#), 2019.
- [3] Mateusz Buda, Ashirbani Saha, and Maciej A Mazurowski. Association of genomic subtypes of lower-grade gliomas with shape features automatically extracted by a deep learning algorithm. *Computers in Biology and Medicine*, 109:218–225, 2019.
- [4] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [5] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [6] Donald Knuth. Knuth: Computers and typesetting.