

Nexxos.pro

Manual Completo de Despliegue y Configuración en Producción

1. Impacto en el Entorno Local

Todos los cambios realizados para configurar el despliegue en la nube se estructuraron de forma dinámica, lo que garantiza que tu entorno de desarrollo local NO se vea afectado:

- Diferenciación automática mediante variables de entorno (NODE_ENV). En local se sigue conectando por defecto a tu base de datos MariaDB local (projects_master_db).
- Protección de credenciales y llaves de acceso mediante inyección por entorno en el sistema operativo, previniendo el rastreo o bloqueo de push por seguridad de GitHub.
- Los comandos de compilación y empaquetado agregados a package.json son totalmente estándar y compatibles con las tareas de desarrollo local en tu computadora.

2. Base de Datos en Producción (Aiven Cloud)

Debido a las políticas estrictas de Hostinger en planes compartidos que impiden las conexiones externas, migramos la base de datos de producción a Aiven Cloud MySQL.

Cadena de Conexión en Producción (Aiven):

```
mysql://avnadmin:AVNS__VLXpJ9dVAadcKlC990@mysql-170c5d18-jorge-ffbd.a.aivencloud.com:21909/defaultdb?ssl-mode=REQUIRED
```

Recuerda que en el panel de Aiven se configuró el filtro de IP permitiendo el valor "0.0.0.0/0" para habilitar las peticiones externas provenientes del servidor de Render.

3. Sembrado de Administradores (Seeding)

Se actualizaron las semillas de inicialización de la base de datos en prisma/seed.ts para crear por defecto los dos administradores corporativos del sistema en producción:

- **Administrador 1 (CEO Guslaya):**
 - Usuario: ceo@guslaya.com
 - Contraseña: Gustavo.8826##
- **Administrador 2 (CEO Nexxos):**
 - Usuario: ceo@nexxos.pro
 - Contraseña: Jorge.8826##

El comando de sembrado se ejecutó remotamente desde la consola local mediante:

```
npx ts-node prisma/seed.ts
```

4. Despliegue del Backend (Render)

El backend de NestJS está hospedado en Render. Se configuraron los siguientes parámetros en su consola:

- Root Directory: backend
- Build Command: npm install && npx prisma generate && npm run build
- Start Command: npm run start:prod
- NPM_USE_PRODUCTION: false (Evita que el instalador de npm remueva el motor de compilación @nestjs/cli)

Adicionalmente se definieron en Render las variables de entorno de producción: DATABASE_URL, DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME y NODE_ENV.

5. Despliegue del Frontend (Vercel)

El frontend en Next.js está hospedado en Vercel. Pasos claves:

- Root Directory: Configurado como "frontend".
- Variable de Entorno: NEXT_PUBLIC_API_URL = <https://proyectos-master.onrender.com/api>
- Configuración de Rutas (vercel.json): Creado en la carpeta frontend para forzar que todas las rutas internas de Next.js se resuelvan correctamente sin arrojar errores 404 estáticos.