

PROYECTO LIKEQUEST

Este proyecto consiste en una aplicación con un Backend en Java (Spring Boot) y un Frontend en Flutter, conectados a una base de datos MySQL.

Requisitos previos

Asegúrate de tener instalado lo siguiente antes de empezar:

- **Java 17+ e IntelliJ IDEA**
- **Flutter SDK y Visual Studio Code**
- **MySQL Server** (8.0 o superior)
- **Navegador Chrome** (para ejecutar el frontend)

Estructura del proyecto

PROYECTO-LIKEQUEST/

```
|— LIKEQUEST_BACKEND/    # Backend en Java Spring Boot
|— FRONTEND_LIKEQUEST/   # Frontend en Flutter
|— likequest_schema.sql  # Script de creación de la base de datos
```

Pasos para ejecutar el proyecto

1. Base de Datos (MySQL)

Antes de iniciar las aplicaciones, es necesario configurar la base de datos:

1. Abre tu gestor de MySQL (MySQL Workbench)
2. Importa y ejecuta el archivo **likequest_schema.sql** incluido en este repositorio.
3. **IMPORTANTE:** El sistema busca una base de datos llamada likequest. **No cambies el nombre.**
4. **Credenciales por defecto:**
 - **Usuario:** root
 - **Contraseña:** root
 - *Si tus credenciales son distintas, editálas en:*
src/main/java/com/tiktokgame/likequest_backend/controller/
database/DBController.java

2. Backend (Java Spring Boot)

1. Descomprime la carpeta LIKEQUEST_BACKEND.
2. Ábrela en **IntelliJ IDEA** (File → Open → selecciona la carpeta).
3. Espera a que IntelliJ descargue automáticamente las dependencias de Maven (verás una barra de progreso en la parte inferior). Esto puede tardar unos minutos la primera vez.

4. Busca y abre la clase principal:
`src/main/java/com/tiktokgame/likequest_backend/LikestBackendApplication.java`
5. Pulsa el botón ► **Run** (o Shift + F10).
6. El servidor arrancará en: **`http://localhost:8080`**

Asegúrate de que la base de datos esté corriendo **antes** de iniciar el backend.

3. Frontend (Flutter)

1. Descomprime la carpeta FRONTED_LIKEQUEST.
2. Ábrela en **Visual Studio Code** (File → Open Folder → selecciona la carpeta).
3. Abre una terminal en VSCode (Ctrl + ñ) y ejecuta: **`flutter pub get`**

Esto descargará todas las dependencias del proyecto. 4. Asegúrate de tener **Chrome** seleccionado como dispositivo (esquina inferior derecha de VSCode). 5. Abre el archivo `lib/main.dart` y pulsa ► **Run** (o F5). 6. La aplicación se abrirá automáticamente en Chrome.

Asegúrate de que el backend esté corriendo en **`http://localhost:8080`** antes de iniciar el frontend.

Orden de arranque recomendado

1. MySQL → 2. Backend (Spring Boot) → 3. Frontend (Flutter)

Problemas comunes

El backend no conecta con la base de datos: Verifica que MySQL esté corriendo y que las credenciales en `DBController.java` sean correctas.

El frontend no carga datos: Verifica que el backend esté corriendo en `http://localhost:8080`.

Flutter no reconoce los paquetes: Ejecuta `flutter pub get` en la terminal dentro de la carpeta del frontend.