

NautiKube - Full Report

Generated: 2026-04-15 22:46:23 | Version: dev

Context: kind-kind-2 | Namespace: all namespaces | Issues: 5

SEVERITY	RESOURCE	NAME	SCORE	ISSUE
HIGH	ClusterRole	cluster-admin	70	ClusterRole has wildcard permissions
LOW	ServiceAccount	local-path-provisioner-...	30	ServiceAccount has no secrets or imagePullSecrets
INFO	Cluster	CoreDNS	20	CoreDNS is healthy (2 pods ready)
INFO	Cluster	API Server	10	API Server is healthy and responding
INFO	Cluster	Nodes	10	All nodes are running consistent version: v1.34.0

Issue Details

#1 -- ClusterRole -- cluster-admin

Severity: HIGH
Namespace:
Score: 70
Issue: ClusterRole has wildcard permissions

Explanation:

Este ClusterRole concede permissões cluster-wide usando '*' wildcard para verbs, resources ou apiGroups. Qualquer subject vinculado recebe acesso irrestrito a esse tipo de recurso em TODOS os namespaces -- um risco significativo de segurança.

Nota: ClusterRoles built-in (cluster-admin, admin, edit, view) são intencionalmente amplos. Só tome ação em ClusterRoles customizados.

Fluxo de resolução:

1. Verifique se é um ClusterRole built-in ou customizado.
2. Encontre todos os ClusterRoleBindings que referenciam este role.
3. Substitua wildcards por verbs, resources e apiGroups explícitos.
4. Verifique se as permissões restritas funcionam corretamente.

Remediation:

```
[1] kubectl get clusterrole cluster-admin -o yaml
[2] kubectl get clusterrolebindings -o wide
[3] kubectl auth can-i --list --as=system:serviceaccount:<namespace>:<sa-name>
[4] kubectl edit clusterrole cluster-admin
[5] kubectl auth can-i get secrets --as=system:serviceaccount:<namespace>:<sa-name> -A
```

#2 -- ServiceAccount -- local-path-provisioner-service-account

Severity: LOW
Namespace: local-path-storage
Score: 30
Issue: ServiceAccount has no secrets or imagePullSecrets

Explanation:

Este ServiceAccount não tem Secrets ou ImagePullSecrets associados.

IMPORTANTE: Desde o Kubernetes v1.24, ServiceAccounts não criam mais automaticamente token Secrets de longa duração -- isso é intencional e uma melhoria de segurança. Para ServiceAccounts do sistema no kube-system, isso é ESPERADO e benigno.

Só aja se TODAS estas condições forem verdadeiras:

- O ServiceAccount está em um namespace gerenciado pelo usuário.
- Pods usando-o precisam puxar de um registry PRIVADO.
- Pods estão falhando com ImagePullBackOff.

Fluxo de resolução:

1. Verifique se isso está realmente causando erros ImagePullBackOff.
2. Crie um imagePullSecret com as credenciais do seu registry.
3. Faça patch no ServiceAccount para referenciar o secret.
4. Reinicie os pods afetados e verifique se as imagens são puxadas com sucesso.

Remediation:

```
[1] kubectl get sa local-path-provisioner-service-account -n local-path-storage -o yaml
[2] kubectl get pods -n local-path-storage --field-selector=status.phase!=Running -o wide
[3] kubectl create secret docker-registry regcred -n local-path-storage --docker-server=<registry>
--docker-username=<user> --docker-password=<pass>
[4] kubectl patch serviceaccount local-path-provisioner-service-account -n local-path-storage -p
'{"imagePullSecrets":[{"name":"regcred"}]}'
[5] kubectl delete pods -n local-path-storage -l
serviceaccount=local-path-provisioner-service-account
[6] kubectl get pods -n local-path-storage -w
```

#3 -- Cluster -- CoreDNS

Severity:	INFO
Namespace:	kube-system
Score:	20
Issue:	CoreDNS is healthy (2 pods ready)

#4 -- Cluster -- API Server

Severity:	INFO
Namespace:	
Score:	10
Issue:	API Server is healthy and responding

#5 -- Cluster -- Nodes

Severity:	INFO
Namespace:	
Score:	10
Issue:	All nodes are running consistent version: v1.34.0